

USSD下单接口

1. USSD创建订单

- 接口说明：创建订单，并创建支付订单，使用余额支付。
- <http://IP:PORT/openLite/ussd/order>
- Http请求方式: POST HTTP/1.1
- 请求参数: JSON
- 服务端: open-lite
- 客户端:

1.1 输入参数示例

```
1 订购Add-on报文:  
2 {  
3     "offerId": 126004, //订购offerId  
4     "phoneId": "13920050187", //订购号码  
5     "busiCode": 1001, //订购业务编码  
6 }
```

1.2 输入参数说明

| 编码 | 名称 | 类型 | 长度 | 能否为空 | 说明 |
|----------|-----------|--------|-----|------|--|
| offerId | 产品ID | Long | <20 | 否 | |
| phonelId | 手机号码 | String | | 否 | |
| custId | 客管主数据客户ID | | | 是 | |
| imsi | IMSI | String | | 是 | |
| busiCode | 业务编码 | int | | 否 | 后付费开户: 1100; 换号码: 1019; 缴费: 1101; 停机: 1013; 换卡: 1022; 开户: 1007; 换主产品: 1005; 复机: 1040; APP开户: 1053; 副 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|------|---|---|
| | | | | | 卡退订: 1051; 产品订购: 1001; 充值: 1000; 副卡订购: 1050; 销户: 1023; 退订周期性addon: 1002 ;转移: 1069 |
| channel | 渠道 | int | | 是 | 默认6 ussd渠道 .可不传 |
| reasonId | 原因ID | Long | | 是 | |
| electronicCard | 卡类型 | int | | 是 | |
| iccid | ICCID | String | | 是 | |
| paySts | 支付状态 | int | | 是 | 不需要支付: 0; 未支付: 1; 已支付: 2 |
| payPhonId | 支付手机号码 | String | <32 | 是 | 给别人订购产品的支付号码 |
| targetPhonId | 转移得号码 | String | <32 | 是 | 转移余额给哪个号码 |
| times | 转移得金额 | Double | | 是 | 转移余额业务使用 |
| coProdId | 客管的产品ID | Long | | 是 | 取消周期性业务时使用产品ID |
| payMethod | 支付渠道 | Integer | <9 | 是 | 4: 余额支付 10: mobile money支付; 不传默认余额支付。11: mobile money先收取费用, 在来创建订单 |
| pinCode | 支付确认码 | String | <=64 | 是 | Mobile money支付的时候, 需要的确认码 11情况下不需要该字段。 |
| thirdPartyPaymen tMethod | 第三方支付方式 | String | | 是 | 第三方支付的渠道 |
| thirdPartyPayPho ne | 第三方支付号码 | String | | 是 | 第三方支付的号码 |

1.3 返回参数示例

1 Response 200 成功
2 {}

