

API接口文档

Base URLs:

Authentication

wfc-auth/token-controller

POST register

POST /register

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phoneNumber": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[RegisterBody		
](#schemaregisterbody)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

POST refresh

POST /refresh

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

POST login

POST /login

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[LoginBody		
](#schemaloginbody)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

POST checkRepeat

POST /checkRepeat

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phonenum": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[RegisterBody		
](#schemaregisterbody)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

GET health

GET /health

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

DELETE logout

DELETE /logout

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
```



```
    "msg": "string",
    "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RObject	

wfc-system/sys-wlan-controller

GET getSsidDetail

GET /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
wlanId	path	string	是	none
ssidId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "ssidId": "string",
    "name": "string",
    "band": 0,
    "guestNetEnable": true,
    "security": 0,
    "broadcast": true,
    "vlanEnable": true,
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "clientRateLimit": {},
    "ssidRateLimit": {},
    "wlanSchedule": {
      "wlanScheduleEnable": true,
      "action": 0,
      "scheduleId": "string"
    },
    "rateControl": {
```

```
    "rate2gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity2g": 0,
    "higherDensity2g": 0,
    "cckRatesDisable": true,
    "clientRatesRequire2g": true,
    "sendBeacons2g": true,
    "rate5gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity5g": 0,
    "higherDensity5g": 0,
    "clientRatesRequire5g": true,
    "sendBeacons5g": true,
    "rate6gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity6g": 0,
    "higherDensity6g": 0,
    "clientRatesRequire6g": true,
    "sendBeacons6g": true
  },
  "macFilter": {
    "macFilterEnable": true,
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  },
  "multiCast": {
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
  },
  "dhcpOption82": {
    "dhcpEnable": true,
    "format": 0,
    "delimiter": "string",
    "circuitId": [
      0
    ],
    "remoteId": [
      0
    ]
  },
  "deviceType": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RSsidDetailOpenApiVo

PUT updateSsidBasicConfig

PUT /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enablellr": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
wlanId	path	string	是	none
ssidId	path	string	是	none
body	body	[UpdateSsidBasicConfigOpenApiVo		
](#schemaupdatessidbasicconfigopenapivo)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

DELETE deleteSsid

DELETE /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
wlanId	path	string	是	none
ssidId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		RBoolean

GET getSsidList

GET /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
wlanId	path	string	是	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

POST createSsid

POST /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "deviceType": 0,
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enable11r": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
wlanId	path	string	是	none
body	body	[CreateSsidOpenApiVo		
](#schemacreatessidopenapivo)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

GET getMacAuthSsid

GET /wlan/ssids/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "wlanName": "string",
      "ssidList": [
        {
          "ssidId": "string",
          "ssidName": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RListWlanSimpleOpenApiVo

GET getWlanGroupList

GET /wlan/group/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "name": "string",
      "primary": true
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RListWlanGroupOpenApiVo

wfc-system/sys-user-controller

GET listUser

GET /user/listUser

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
userId	query	integer(int64)	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	是	none
birthDate	query	string(date-time)	否	none
nickName	query	string	否	none
email	query	string	否	none
phonenumber	query	string	否	none
sex	query	string	否	none
avatar	query	string	否	none
password	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
fullName	query	string	否	none
age	query	integer(int32)	否	none
address	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
loginIp	query	string	否	none
loginDate	query	string(date-time)	否	none
dept	query	[UDept		
](#schemaudept)	否	none		
roles	query	array[object		
]	否	none		
roleIds	query	array[integer		
]	否	none		
postIds	query	array[integer		
]	否	none		
roleId	query	integer(int64)	否	none
kycStatus	query	string	否	none
admin	query	boolean	否	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

wfc-system/u-payment-controller

PUT edit_1

PUT /system/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPayment		
](#schemaupayment)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_1

POST /system/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPayment		
](#schemaupayment)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById

GET /system/uPayment/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page

GET /system/uPayment/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
name	query	string	否	支付名称
type	query	integer(int32)	否	类型（0支付宝 1微信 2信用卡）
appld	query	string	否	应用编号
serverUrl	query	string	否	支付网关
domain	query	string	否	外网访问项目的域名
privateKey	query	string	否	应用私钥
publicKey	query	string	否	应用公钥

名称	位置	类型	必选	说明
appCertPath	query	string	否	应用公钥证书
certPath	query	string	否	公钥证书
rootCertPath	query	string	否	根证书
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET list_1

GET /system/uPayment/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
name	query	string	否	支付名称
type	query	integer(int32)	否	类型（0支付宝 1微信 2信用卡）
appld	query	string	否	应用编号
serverUrl	query	string	否	支付网关
domain	query	string	否	外网访问项目的域名

名称	位置	类型	必选	说明
privateKey	query	string	否	应用私钥
publicKey	query	string	否	应用公钥
appCertPath	query	string	否	应用公钥证书
certPath	query	string	否	公钥证书
rootCertPath	query	string	否	根证书
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_1

DELETE /system/uPayment/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-system/sys-site-controller

GET getSiteInfo

GET /site/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "siteId": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "region": "string",
    "timeZone": "string",
    "ntpEnable": true,
    "ntpServers": [
      "string"
    ],
    "dst": {
      "enable": true,
      "start": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
```

```
        "endTime": 0,
        "offset": 0,
        "nextStart": 0,
        "nextEnd": 0,
        "timeZone": "string",
        "lastStart": 0,
        "lastEnd": 0
    },
    "scenario": "string",
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string",
    "supportES": true,
    "supportL2": true
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RSiteEntity

PUT updateSite

PUT /site/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    {
      "address": "string"
    }
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    },
    "end": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    }
  }
}
```

```
    },
    "offset": 0
  },
  "scenario": "string",
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[UpdateSiteEntity		
](#schemaupdatesiteentity)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

DELETE deleteSite

DELETE /site/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
}
```



```
"data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

POST createNewSite

POST /site

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "type": 0,
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "scenario": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "deviceAccountSetting": {
    "username": "string",
    "password": "string"
  },
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[CreateSiteEntity		
](#schemacreatessiteentity)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getRoamingSetting

GET /site/{siteId}/roaming

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "roaming": {
      "fastRoamingEnable": true,
      "aiRoamingEnable": true,
      "dualBand11kReportEnable": true,
      "forceDisassociationEnable": true,
      "nonStickRoamingEnable": true
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RSiteRoamingSetting	

POST updateRoamingSetting

POST /site/{siteId}/roaming

Body 请求参数

```
{
  "roaming": {
    "fastRoamingEnable": true,
    "aiRoamingEnable": true,
    "dualBand11kReportEnable": true,
    "forceDisassociationEnable": true,
    "nonStickRoamingEnable": true
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[SiteRoamingSetting		
](#schemasiteroamingsetting)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getMeshSetting

GET /site/{siteId}/mesh

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "mesh": {
      "meshEnable": true,
      "autoFailoverEnable": true,
      "defGatewayEnable": true,
      "gateway": "string",
      "fullSector": true
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RSiteMeshSetting	

POST updateMeshSetting

POST /site/{siteId}/mesh

Body 请求参数

```
{
  "mesh": {
    "meshEnable": true,
    "autoFailoverEnable": true,
    "defGatewayEnable": true,
    "gateway": "string",
    "fullSector": true
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[SiteMeshSetting		
](#schemasitemeshsetting)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getSiteList

GET /site/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

wfc-system/u-rate-limit-controller

PUT edit_3

PUT /rateLimit

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URateLimit		
](#schemauratelimit)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST add_3

POST /rateLimit

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URateLimit		
](#schemauratelimit)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById_1

GET /rateLimit/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_3

DELETE /rateLimit/{ids }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer]		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-system/sys-portal-controller

GET getPortalDetail

GET /portal/{siteId}/{portalId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
portalId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "enable": true,
    "ssidList": [
      "string"
    ],
    "networkList": [
      "string"
    ]
  }
}
```



```

    ],
    "authType": 0,
    "authTimeout": {
        "authTimeout": 0,
        "customTimeout": 0,
        "customTimeoutUnit": 0
    },
    "httpsRedirectEnable": true,
    "landingPage": 0,
    "landingUrlScheme": "string",
    "landingUrl": "string",
    "noAuth": {},
    "simplePassword": {},
    "hotspot": {},
    "sms": {
        "sid": "string",
        "authToken": "string",
        "phoneNum": "string",
        "maxVerificationCodeEnable": true,
        "maxVerificationCodeTimes": 0,
        "authTimeout": {
            "authTimeout": 0,
            "customTimeout": 0,
            "customTimeoutUnit": 0
        },
        "countryCode": "string"
    },
    "portalFormId": "string",
    "hotspotRadius": {
        "radiusProfileId": "string",
        "authMode": 0,
        "nasId": "string",
        "authTimeout": {
            "authTimeout": 0,
            "customTimeout": 0,
            "customTimeoutUnit": 0
        },
        "disconnectReq": true,
        "receiverPort": 0,
        "receiverPortStatus": 0
    },
    "externalPortal": {},
    "externalRadius": {
        "radiusProfileId": "string",
        "authMode": 0,
        "nasId": "string",
        "portalCustom": 0,
        "externalUrlScheme": "string",
        "externalUrl": "string",
        "disconnectReq": true,
        "receiverPort": 0,
        "receiverPortStatus": 0
    },
    "ldap": {
        "ldapProfileId": "string",
        "portalCustom": 0,
        "externalUrlScheme": "string",
        "externalUrl": "string"
    }
}

```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RPortalDetailResOpenApiVo	

PUT modifyPortal

PUT /portal/{siteId}/{portalId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
  "authType": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "httpsRedirectEnable": true,
  "landingPage": 0,
  "landingUrlScheme": "string",
  "landingUrl": "string",
  "noAuth": {},
  "simplePassword": {},
  "hotspot": {},
  "sms": {
    "sid": "string",
    "authToken": "string",
    "phoneNum": "string",
    "userLimitEnable": true,
    "userLimit": 0,
    "authTimeout": {
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "countryCode": "string"
  },
  "portalFormId": "string",
  "hotspotRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "authTimeout": {
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0
  },
}
```

```
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",
  "logoDisplay": true,
  "inputBoxColor": "string",
  "inputBoxOpacity": 0,
  "inputTextColor": "string",
  "inputTextOpacity": 0,
  "buttonColor": "string",
  "buttonOpacity": 0,
  "buttonTextColor": "string",
  "buttonTextOpacity": 0,
  "buttonText": "string",
  "formAuthButtonText": "string",
  "welcomeEnable": true,
  "welcomeInformation": "string",
  "welcomeTextColor": "string",
  "welcomeTextOpacity": 0,
  "welcomeTextFontSize": 0,
  "termsOfServiceEnable": true,
  "termsOfServiceText": "string",
  "termsOfServiceFontSize": 0,
  "termsOfServiceUrlTexts": [
    {}
  ],
  "copyrightEnable": true,
  "copyright": "string",
  "copyrightTextColor": "string",
  "copyrightTextOpacity": 0,
  "copyrightTextFontSize": 0,
  "redirectionCountDownEnable": true,
  "advertisement": {
    "enable": true,
    "pictureIds": [
      "string"
    ],
    "totalDuration": 0,
    "pictureInterval": 0,
    "skipEnable": true
  }
}
```

```
    }
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
portalId	path	string	是	none
body	body	[PortalSetting		
](#schemaportalsetting)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

DELETE deletePortal

DELETE /portal/{siteId}/{portalId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
portalId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getPortalList

GET /portal/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

POST addPortal

POST /portal/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
}
```

```
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",
  "logoDisplay": true,
```

```
"inputBoxColor": "string",
"inputBoxOpacity": 0,
"inputTextColor": "string",
"inputTextOpacity": 0,
"buttonColor": "string",
"buttonOpacity": 0,
"buttonTextColor": "string",
"buttonTextOpacity": 0,
"buttonText": "string",
"formAuthButtonText": "string",
"welcomeEnable": true,
"welcomeInformation": "string",
"welcomeTextColor": "string",
"welcomeTextOpacity": 0,
"welcomeTextFontSize": 0,
"termsOfServiceEnable": true,
"termsOfServiceText": "string",
"termsOfServiceFontSize": 0,
"termsOfServiceUrlTexts": [
  {}
],
"copyrightEnable": true,
"copyright": "string",
"copyrightTextColor": "string",
"copyrightTextOpacity": 0,
"copyrightTextFontSize": 0,
"redirectionCountDownEnable": true,
"advertisement": {
  "enable": true,
  "pictureIds": [
    "string"
  ],
  "totalDuration": 0,
  "pictureInterval": 0,
  "skipEnable": true
}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[PortalSetting		
](#schemaportalsetting)		否		none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK RBoolean			

wfc-system/u-package-controller

PUT edit_5

PUT /package

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPackage		

名称	位置	类型	必选	说明
](#schemaupackage)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_5

POST /package

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,

```

```
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPackage		
](#schemaupackage)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET getById_2

GET /package/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
}
```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_5

DELETE /package/{ids }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-system/sys-notice-controller

PUT edit_6

PUT /notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"noticeId": 0,
"noticeTitle": "string",
"noticeType": "string",
"noticeContent": "string",
"status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysNotice		
](#schemasysnotice)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_7

POST /notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},

```

```
    "property2": {}
  },
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysNotice		
](#schemasysnotice)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET getInfo_5

GET /notice/{noticeId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
noticeId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_9

GET /notice/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
noticeId	query	integer(int64)	否	none
noticeTitle	query	string	是	none
noticeType	query	string	否	none
noticeContent	query	string	否	none
status	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_7

DELETE /notice/{noticeIds }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
noticeIds	path	array[integer		
]		是	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

wfc-system/u-kyc-controller

PUT reject

PUT /kyc/reject

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
}
```

```
"kycId": 0,
"userId": 0,
"realName": "string",
"birthDate": "string",
"idType": 0,
"idFile": "string",
"identifyPicture": "string",
"status": 0,
"description": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UKyc		
](#schemaukyc)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

PUT approve

PUT /kyc/approve

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
```



```
"userId": 0,
"realName": "string",
"birthDate": "string",
"idType": 0,
"idFile": "string",
"identifyPicture": "string",
"status": 0,
"description": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UKyc		
](#schemaukyc)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET getById_4

GET /kyc/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,

```

```
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-system/sys-device-controller

PUT edit_10

PUT /device

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
  "uplinkDeviceName": "string",
  "uplinkDevicePort": "string",
  "linkSpeed": 0,
  "duplex": 0,
  "switchConsistent": true,
  "publicIp": "string",
  "firmwareVersion": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysDevice		
](#schemasysdevice)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_12

POST /device

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
}
```

```
"uplinkDeviceName": "string",
"uplinkDevicePort": "string",
"linkSpeed": 0,
"duplex": 0,
"switchConsistent": true,
"publicIp": "string",
"firmwareVersion": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysDevice		
](#schemasysdevice)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST updateConfig

POST /device/updateConfig/{siteId}/{deviceMac }

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "ledSetting": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "location": {
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
deviceMac	path	string	是	none
body	body	[ApGeneralConfig		
](#schemaapgeneralconfig)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

POST testJob

POST /device/testJob

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RString

POST startAdoptDevice

POST /device/startAdopt/{siteId}/{deviceMac }

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteld	path	string	是	none
deviceMac	path	string	是	none
body	body	[AdoptDeviceRequest		
](#schemaadoptdevicerequest)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

POST settingJob

POST /device/settingJob

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST rebootDevice

POST /device/reboot/{siteId}/{deviceMac }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
deviceMac	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

POST getConfig

POST /device/getConfig/{siteId}/{deviceMac }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
deviceMac	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "ledSetting": 0,
  }
}
```

```
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "location": {
      "longitude": 0.1,
      "latitude": 0.1,
      "address": "string"
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RApGeneralConfig	

POST forgetDevice

POST /device/forget/{siteId}/{deviceMac}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
deviceMac	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

POST deviceJob

POST /device/deviceJob

返回示例

200 Response


```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST addDevice

POST /device/add/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "devices": [
    {
      "sn": "string",
      "name": "string",
      "username": "string",
      "password": "string"
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[DeviceListAddBySnOpenApiVo		
](#schemadevicelistaddbysnopenapivo)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getById_5

GET /device/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page_4

GET /device/page/{siteId }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none
searchKey	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET list_15

GET /device/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
siteId	query	string	否	siteId
mac	query	string	否	mac
name	query	string	否	name
type	query	string	否	type
subtype	query	string	否	subtype
deviceSeriesType	query	string	否	deviceSeriesType
model	query	string	否	model
ip	query	string	否	ip
ipv6s	query	string	否	ipv6s
uptime	query	string	否	uptime
status	query	integer(int32)	否	status
lastSeen	query	integer(int64)	否	lastSeen
cpuUtil	query	integer(int32)	否	cpuUtil

名称	位置	类型	必选	说明
memUtil	query	integer(int32)	否	memUtil
sn	query	string	否	sn
licenseStatus	query	integer(int32)	否	licenseStatus
tagName	query	string	否	tagName
uplinkDeviceMac	query	string	否	uplinkDeviceMac
uplinkDeviceName	query	string	否	uplink_device_name
uplinkDevicePort	query	string	否	uplinkDevicePort
linkSpeed	query	integer(int32)	否	linkSpeed
duplex	query	integer(int32)	否	duplex
switchConsistent	query	boolean	否	switchConsistent
publicIp	query	string	否	publicIp
firmwareVersion	query	string	否	firmwareVersion

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

DELETE remove_12

DELETE /device/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-system/sys-config-controller

PUT setPayConfig

PUT /config/pay

Body 请求参数

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysPayConfigBo		
](#schemasyspayconfigbo) 否 none				

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		RBoolean

wfc-system/u-bill-rule-controller

PUT edit_13

PUT /billRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UBillRule		
](#schemaubillrule)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		AjaxResult

POST add_15

POST /billRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UBillRule		
](#schemaubillrule)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById_6

GET /billRule/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET page_7

GET /billRule/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
unit	query	integer(int32)	否	单位
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
}
```



```
"code": 0,
"msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET list_19

GET /billRule/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
unit	query	integer(int32)	否	单位
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_15

DELETE /billRule/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer]		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-system/sys-omada-log-controller

GET getAlertLogsForSite

GET /log/alerts/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none
pageSize	query	integer(int32)	是	none
filters.timeStart	query	integer(int64)	是	none
filters.timeEnd	query	integer(int64)	是	none
filters.module	query	string	否	none
filters.resolved	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

POST resolveAlertForSite

POST /log/alerts/{siteId }

Body 请求参数

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[ResolveSiteLogListOpenApiVo		
](#schemaresolvesiteloglistopenapivo)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

DELETE deleteAlertLogsForSite

DELETE /log/alerts/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[DeleteSiteAlertLogListOpenApiVo		
](#schemadeletesitealertloglistopenapivo)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

wfc-system/sys-access-control-controller

GET getAccessControl

GET /access-control/{siteId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "preAuthAccessEnable": true,
    "preAuthAccessPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
      }
    ],
    "freeAuthClientEnable": true,
    "freeAuthClientPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		RPortalAccessControlOpenApiVo

POST modifyAccessControl

POST /access-control/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "preAuthAccessEnable": true,
  "preAuthAccessPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
```

```
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
    }
],
"freeAuthClientEnable": true,
"freeAuthClientPolicies": [
    {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
    }
]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
siteId	path	string	是	none
body	body	[PortalAccessControlOpenApiVo		
](#schemaportalaccesscontrolopenapivo)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RBoolean

wfc-system/sys-dashboard-controller

GET page_5

GET /dashboard/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
searchKey	query	string	否	none
pageNum	query	integer(int32)	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
pageSize	query	integer(int32)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET overview

GET /dashboard/overview

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-system/u-client-controller

GET page_6

GET /client/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
searchKey	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		TableDataInfo

GET list_18

GET /client/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
searchKey	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-job/sys-job-controller

PUT edit

PUT /job

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysJob		
](#schemasysjob)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add

POST /job

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysJob		
](#schemasyssjob)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

PUT run

PUT /job/run

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysJob		
](#schemasysjob)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT changeStatus

PUT /job/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[SysJob		
](#schemasysjob)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST export_1

POST /job/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
jobId	query	integer(int64)	否	none
jobName	query	string	是	none
jobGroup	query	string	否	none
invokeTarget	query	string	是	none
cronExpression	query	string	是	none
misfirePolicy	query	string	否	none
concurrent	query	string	否	none
status	query	string	否	none
nextValidTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET getInfo

GET /job/{jobId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
jobId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_1

GET /job/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
jobId	query	integer(int64)	否	none
jobName	query	string	是	none
jobGroup	query	string	否	none
invokeTarget	query	string	是	none
cronExpression	query	string	是	none
misfirePolicy	query	string	否	none
concurrent	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	none
nextValidTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove

DELETE /job/{jobIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
jobIds	path	array[integer		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-job/sys-job-log-controller

POST export

POST /job/log/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
jobLogId	query	integer(int64)	否	none
jobName	query	string	否	none
jobGroup	query	string	否	none
invokeTarget	query	string	否	none
jobMessage	query	string	否	none
status	query	string	否	none
exceptionInfo	query	string	否	none
startTime	query	string(date-time)	否	none
stopTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET getInfo_1

GET /job/log/{jobLogId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
jobLogId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list

GET /job/log/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
jobLogId	query	integer(int64)	否	none
jobName	query	string	否	none
jobGroup	query	string	否	none
invokeTarget	query	string	否	none
jobMessage	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	none
exceptionInfo	query	string	否	none
startTime	query	string(date-time)	否	none
stopTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_1

DELETE /job/log/{jobLogIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
jobLogIds	path	array[integer		
]		是	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE clean

DELETE /job/log/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-user-controller

PUT edit

PUT /user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
}
```

```
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
```

```

        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
    ]
}
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}

```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add

POST /user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
}
```

```
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
```

```
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "flag": true,
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ],
      "admin": true
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0,
  "kycStatus": "string",
  "admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		

名称	位置	类型	必选	说明
](#schemauser)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT resetPwd

PUT /user/resetPwd

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
          "delFlag": null,
          "parentName": null,
```

```
        "children": null
      }
    ]
  }
]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

PUT recordlogin

PUT /user/recordlogin

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},

```

```

    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
          "delFlag": null,
          "parentName": null,
          "children": null
        }
      ]
    }
  ]
},
"roles": [
  {

```

```
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

PUT changeStatus

PUT /user/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
},
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
},
"deptId": 0,
"parentId": 0,
"ancestors": "string",
"deptName": "string",
"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
}
```

```
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  }
],
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
```



```
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		

状态码	状态码含义	说明	数据模型
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
OK		AjaxResult	

PUT insertAuthRole

PUT /user/authRole

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	query	integer(int64)	是	none
roleIds	query	array[integer		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200			
[OK			
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
OK		AjaxResult	

POST register

POST /user/register

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
}
```

```
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
```

```

        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
    ]
}
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",

```

```
    "admin": true
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

POST importTemplate

POST /user/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

POST importData

POST /user/importData

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
file	query	string(binary)	是	none
updateSupport	query	boolean	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

POST export

POST /user/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
userId	query	integer(int64)	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	是	none
birthDate	query	string(date-time)	否	none
nickName	query	string	否	none
email	query	string	否	none
phonenummer	query	string	否	none
sex	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
avatar	query	string	否	none
password	query	string	否	none
fullName	query	string	否	none
age	query	integer(int32)	否	none
address	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
loginIp	query	string	否	none
loginDate	query	string(date-time)	否	none
dept	query	[UDept	否	none
](#schemaudept)		none		
roles	query	array[object	否	none
]		none		
roleIds	query	array[integer	否	none
]		none		
postIds	query	array[integer	否	none
]		none		
roleId	query	integer(int64)	否	none
kycStatus	query	string	否	none
admin	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK	](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	Inline
	OK		

返回数据结构

POST checkRepeat

POST /user/checkRepeat

Body 请求参数

```
{
  "userName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UserRepeatQuery		
](#schemauserrepeatquery)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET test

GET /user/test

返回示例

200 Response

```
"string"
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	string	

GET list_3

GET /user/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
userId	query	integer(int64)	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	是	none
birthDate	query	string(date-time)	否	none
nickName	query	string	否	none
email	query	string	否	none
phonenumber	query	string	否	none
sex	query	string	否	none
avatar	query	string	否	none
password	query	string	否	none
fullName	query	string	否	none
age	query	integer(int32)	否	none
address	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
loginIp	query	string	否	none
loginDate	query	string(date-time)	否	none
dept	query	[UDept	否	none
](#schemaudept)		none		
roles	query	array[object	否	none
]		none		
roleIds	query	array[integer	否	none
]		none		
postIds	query	array[integer	否	none
]		none		
roleId	query	integer(int64)	否	none
kycStatus	query	string	否	none
admin	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET info

GET /user/info/{username }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
    "user": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {}
  ]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
```

```
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            null
        ],
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	RLoginUserUUser

GET getInfo

GET /user/getInfo

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET deptTree

GET /user/deptTree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
parentId	query	integer(int64)	否	none
ancestors	query	string	否	none
deptName	query	string	是	none
orderNum	query	integer(int32)	是	none
leader	query	string	否	none
phone	query	string	否	none
email	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
parentName	query	string	否	none
children	query	array[object		
]	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
```

```
"warn": true,
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET authRole

GET /user/authRole/{userId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getInfo_1

GET /user/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getInfo_2

GET /user/{userId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove

DELETE /user/{userIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userIds	path	array[integer]		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

POST page

POST /user/page

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
}
```



```
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
```

```
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  }
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

wfc-user/u-payment-controller

PUT edit_1

PUT /user/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPayment		
](#schemaupayment)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_1

POST /user/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPayment		
](#schemaupayment)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById

GET /user/uPayment/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page_1

GET /user/uPayment/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
name	query	string	否	支付名称
type	query	integer(int32)	否	类型（0支付宝 1微信 2信用卡）
appId	query	string	否	应用编号
serverUrl	query	string	否	支付网关
domain	query	string	否	外网访问项目的域名
privateKey	query	string	否	应用私钥
publicKey	query	string	否	应用公钥
appCertPath	query	string	否	应用公钥证书
certPath	query	string	否	公钥证书
rootCertPath	query	string	否	根证书
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		

状态码	状态码含义	说明	数据模型
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	TableDataInfo	

GET list

GET /user/uPayment/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
name	query	string	否	支付名称
type	query	integer(int32)	否	类型（0支付宝 1微信 2信用卡）
appld	query	string	否	应用编号
serverUrl	query	string	否	支付网关
domain	query	string	否	外网访问项目的域名
privateKey	query	string	否	应用私钥
publicKey	query	string	否	应用公钥
appCertPath	query	string	否	应用公钥证书
certPath	query	string	否	公钥证书
rootCertPath	query	string	否	根证书
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_1

DELETE /user/uPayment/{ids }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-bill-rule-controller

PUT edit_2

PUT /user/uBillRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
}
```



```
"enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UBillRule		
](#schemaubillrule)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_2

POST /user/uBillRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UBillRule		

名称	位置	类型	必选	说明
](#schemaubillrule)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById_1

GET /user/uBillRule/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page_2

GET /user/uBillRule/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
unit	query	integer(int32)	否	单位
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https: //tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			

OK [TableDataInfo](#)

GET list_1

GET /user/uBillRule/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
unit	query	integer(int32)	否	单位
enable	query	boolean	否	是否启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_2

DELETE /user/uBillRule/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,

```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-user/u-account-package-controller

PUT edit_3

PUT /user/uAccountPackage

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UAccountPackage		

名称	位置	类型	必选	说明
](#schemaaccountpackage)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_3

POST /user/uAccountPackage

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
}
```

```
    "upLimitEnable": true
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UAccountPackage		
](#schemaaccountpackage)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getById_2

GET /user/uAccountPackage/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET page_3

GET /user/uAccountPackage/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
accountId	query	integer(int64)	否	账户ID
packageId	query	integer(int64)	否	套餐ID
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
expiredTime	query	string(date-time)	否	失效时间
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
remark	query	string	否	备注
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET list_2

GET /user/uAccountPackage/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
accountId	query	integer(int64)	否	账户ID
packageId	query	integer(int64)	否	套餐ID
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
expiredTime	query	string(date-time)	否	失效时间
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
remark	query	string	否	备注

名称	位置	类型	必选	说明
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_3

DELETE /user/uAccountPackage/{ids }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,

```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-profile-controller

GET profile

GET /user/profile

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT updateProfile

PUT /user/profile

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
}
```

```

},
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [

```

```

        {
            "createBy": null,
            "createTime": null,
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "params": null,
            "deptId": null,
            "parentId": null,
            "ancestors": null,
            "deptName": null,
            "orderNum": null,
            "leader": null,
            "phone": null,
            "email": null,
            "status": null,
            "delFlag": null,
            "parentName": null,
            "children": null
        }
    ]
}
},
"roles": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
            "property1": {},
            "property2": {}
        },
        "roleId": 0,
        "roleName": "string",
        "roleKey": "string",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0

```

```
    ],
    "roleId": 0,
    "kycStatus": "string",
    "admin": true
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUser		
](#schemauser)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

PUT updatePwd

PUT /user/profile/updatePwd

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
oldPassword	query	string	是	none
newPassword	query	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},

```

```
"property2": {}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT forgotPwd

PUT /user/profile/forgotPwd

Body 请求参数

```
{  
  "email": "string",  
  "password": "string",  
  "code": "string"  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUserForgotPwdBo		
](#schemauserforgotpwdbo)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{  
  "success": true,  
  "warn": true,  
  "error": true,  
  "empty": true,  
  "property1": {},  
  "property2": {}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST avatar

POST /user/profile/avatar

Body 请求参数

```
{
  "avatarfile": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» avatarfile	body	string(binary)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

wfc-user/u-role-controller

PUT edit_4

PUT /role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
}
```



```
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URole		
](#schemaurole)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST add_4

POST /role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",

```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"roleId": 0,
"roleName": "string",
"roleKey": "string",
"roleSort": 0,
"dataScope": "string",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "string",
"delFlag": "string",
"flag": true,
"menuIds": [
  0
],
"deptIds": [
  0
],
"permissions": [
  "string"
],
"admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URole		
](#schemaurole)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

PUT dataScope

PUT /role/dataScope

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URole		
](#schemaurole)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT changeStatus_1

PUT /role/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[URole		
](#schemaurole)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT selectAuthUserAll

PUT /role/authUser/selectAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer(int64)	是	none
userIds	query	array[integer		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT cancelAuthUser

PUT /role/authUser/cancel

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UUserRole		
](#schemauserrole)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

PUT cancelAuthUserAll

PUT /role/authUser/cancelAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer(int64)	是	none
userIds				
	query	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,

```

```
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST export_1

POST /role/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
roleId	query	integer(int64)	否	none
roleName	query	string	是	none
roleKey	query	string	是	none
roleSort	query	integer(int32)	是	none
dataScope	query	string	否	none
menuCheckStrictly	query	boolean	否	none
deptCheckStrictly	query	boolean	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
flag	query	boolean	否	none
menuIds	query	array[integer		
]	否	none		
deptIds	query	array[integer		
]	否	none		
permissions	query	array[string		
]	否	none		
admin	query	boolean	否	none

返回示例
200 Response
<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET getInfo_3

GET /role/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	integer(int64)	是	none

返回示例
200 Response
<pre>{ "success": true, "warn": true, "error": true, "empty": true, "property1": {}, "property2": {} }</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET optionselect

GET /role/optionselect

返回示例
200 Response


```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_4

GET /role/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
roleId	query	integer(int64)	否	none
roleName	query	string	是	none
roleKey	query	string	是	none
roleSort	query	integer(int32)	是	none
dataScope	query	string	否	none
menuCheckStrictly	query	boolean	否	none
deptCheckStrictly	query	boolean	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
flag	query	boolean	否	none
menuIds	query	array[integer		
]	否	none		
deptIds	query	array[integer		
]	否	none		

名称	位置	类型	必选	说明
permissions	query	array[string]		
]	否	none		
admin	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET deptTree_1

GET /role/deptTree/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET unallocatedList

GET /role/authUser/unallocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
userId	query	integer(int64)	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	是	none
birthDate	query	string(date-time)	否	none
nickName	query	string	否	none
email	query	string	否	none
phonenumber	query	string	否	none
sex	query	string	否	none
avatar	query	string	否	none
password	query	string	否	none
fullName	query	string	否	none
age	query	integer(int32)	否	none
address	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
loginIp	query	string	否	none
loginDate	query	string(date-time)	否	none
dept	query	[UDept		
](#schemaudept)		否	none	
roles	query	array[object		
]		否	none	

名称	位置	类型	必选	说明
roleIds	query	array[integer		
]	否	none		
postIds	query	array[integer		
]	否	none		
roleId	query	integer(int64)	否	none
kycStatus	query	string	否	none
admin	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET allocatedList

GET /role/authUser/allocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
userId	query	integer(int64)	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
userName	query	string	是	none
birthDate	query	string(date-time)	否	none
nickName	query	string	否	none
email	query	string	否	none
phonenummer	query	string	否	none
sex	query	string	否	none
avatar	query	string	否	none
password	query	string	否	none
fullName	query	string	否	none
age	query	integer(int32)	否	none
address	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
loginIp	query	string	否	none
loginDate	query	string(date-time)	否	none
dept	query	[UDept		
](#schemaudept)	否	none		
roles	query	array[object		
]	否	none		
roleIds	query	array[integer		
]	否	none		
postIds	query	array[integer		
]	否	none		
roleId	query	integer(int64)	否	none
kycStatus	query	string	否	none
admin	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
```

```
"msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

DELETE remove_4

DELETE /role/{roleIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleIds	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-post-controller

PUT edit_5

PUT /post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
}
```

```
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"postId": 0,
"postCode": "string",
"postName": "string",
"postSort": 0,
"status": "string",
"flag": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPost		
](#schemaupost)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST add_5

POST /post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},

```

```
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UPost		
](#schemaupost)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST export_2

POST /post/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
postId	query	integer(int64)	否	none
postCode	query	string	是	none
postName	query	string	是	none
postSort	query	integer(int32)	是	none
status	query	string	否	none
flag	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	Inline

返回数据结构

GET getInfo_4

GET /post/{postId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
postId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		

状态码	状态码含义	说明	数据模型
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET optionselect_1

GET /post/optionselect

返回示例
200 Response
<pre>{ "success": true, "warn": true, "error": true, "empty": true, "property1": {}, "property2": {} }</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET list_6

GET /post/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
postId	query	integer(int64)	否	none
postCode	query	string	是	none
postName	query	string	是	none
postSort	query	integer(int32)	是	none
status	query	string	否	none
flag	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_5

DELETE /post/{postIds }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
postIds	path	array[integer		
]		是	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

wfc-user/u-order-controller

GET getById_3

GET /order/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page_6

GET /order/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
userId	query	integer(int64)	否	用户ID
packageId	query	integer(int64)	否	套餐ID
paymentId	query	integer(int64)	否	支付ID
orderNo	query	string	否	订单编号

名称	位置	类型	必选	说明
type	query	integer(int32)	否	订单类型（0套餐 1充值）
orderAmount	query	number	否	订单金额
status	query	integer(int32)	否	订单状态(0待支付 1已支付 2已取消)
currency	query	string	否	none
upackage	query	[UPackage		
](#schemaupackage)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET list_8

GET /order/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
userId	query	integer(int64)	否	用户ID
packageId	query	integer(int64)	否	套餐ID
paymentId	query	integer(int64)	否	支付ID

名称	位置	类型	必选	说明
orderNo	query	string	否	订单编号
type	query	integer(int32)	否	订单类型（0套餐 1充值）
orderAmount	query	number	否	订单金额
status	query	integer(int32)	否	订单状态(0待支付 1已支付 2已取消)
currency	query	string	否	none
upackage	query	[UPackage		
](#schemaupackage)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

PUT edit_6

PUT /order

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "packageId": 0,
  "paymentId": 0,
  "orderNo": "string",
  "type": 0,
  "orderAmount": 0,
  "status": 0,
  "currency": "string",
  "upackage": {
    "id": 0,
```

```
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitId": 0,
    "packageName": "string",
    "periodNum": 0,
    "periodType": 0,
    "price": 0,
    "traffic": 0,
    "duration": 0,
    "clientNum": 0,
    "remark": "string",
    "rateLimitEnable": true,
    "trafficEnable": true,
    "durationEnable": true,
    "clientNumEnable": true,
    "packageEnable": true,
    "rateLimits": {
      "id": 0,
      "delFlag": true,
      "createBy": 0,
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": 0,
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "rateLimitName": "string",
      "downLimit": 0,
      "downLimitEnable": true,
      "upLimit": 0,
      "upLimitEnable": true
    }
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UOrder		
](#schemauorder)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_6

POST /order

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "packageId": 0,
  "paymentId": 0,
  "orderNo": "string",
  "type": 0,
  "orderAmount": 0,
  "status": 0,
  "currency": "string",
  "upackage": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitId": 0,
    "packageName": "string",
    "periodNum": 0,
    "periodType": 0,
    "price": 0,
    "traffic": 0,
    "duration": 0,
    "clientNum": 0,
    "remark": "string",
    "rateLimitEnable": true,
    "trafficEnable": true,
    "durationEnable": true,
    "clientNumEnable": true,
    "packageEnable": true,
    "rateLimits": {
      "id": 0,
      "delFlag": true,
      "createBy": 0,
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": 0,
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "rateLimitName": "string",
      "downLimit": 0,
      "downLimitEnable": true,
      "upLimit": 0,
      "upLimitEnable": true
    }
  }
}
```



```
    }
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UOrder		
](#schemauorder)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RLong	

POST paySuccess

POST /order/paySuccess/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST payBalance

POST /order/payBalance/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET rechargePage

GET /order/rechargePage

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET packagePage

GET /order/packagePage

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_6

DELETE /order/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer		
]		是	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-menu-controller

PUT edit_7

PUT /menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
```

```
    "path": "string",
    "component": "string",
    "query": "string",
    "routeName": "string",
    "isFrame": "string",
    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "menuId": 0,
        "menuName": "string",
        "parentName": "string",
        "parentId": 0,
        "orderNum": 0,
        "path": "string",
        "component": "string",
        "query": "string",
        "routeName": "string",
        "isFrame": "string",
        "isCache": "string",
        "menuType": "string",
        "visible": "string",
        "status": "string",
        "perms": "string",
        "icon": "string",
        "name": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UMenu		
](#schemaumenu)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_8

POST /menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
```

```

    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
      "isCache": "string",
      "menuType": "string",
      "visible": "string",
      "status": "string",
      "perms": "string",
      "icon": "string",
      "name": "string",
      "children": [
        {}
      ]
    }
  ]
}

```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UMenu		
](#schemaumenu)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getInfo_5

GET /menu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_8

DELETE /menu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET treeselect

GET /menu/treeselect

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
menuId	query	integer(int64)	否	none
menuName	query	string	是	none
parentName	query	string	否	none
parentId	query	integer(int64)	否	none
orderNum	query	integer(int32)	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
path	query	string	否	none
component	query	string	否	none
query	query	string	否	none
routeName	query	string	否	none
isFrame	query	string	否	none
isCache	query	string	否	none
menuType	query	string	是	none
visible	query	string	否	none
status	query	string	否	none
perms	query	string	否	none
icon	query	string	否	none
name	query	string	否	none
children	query	array[object		
]	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET roleMenuTreeselect

GET /menu/roleMenuTreeselect/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET list_11

GET /menu/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
menuId	query	integer(int64)	否	none
menuName	query	string	是	none
parentName	query	string	否	none
parentId	query	integer(int64)	否	none
orderNum	query	integer(int32)	是	none
path	query	string	否	none
component	query	string	否	none
query	query	string	否	none
routeName	query	string	否	none
isFrame	query	string	否	none
isCache	query	string	否	none
menuType	query	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
visible	query	string	否	none
status	query	string	否	none
perms	query	string	否	none
icon	query	string	否	none
name	query	string	否	none
children	query	array[object		
]	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET getRouters

GET /menu/getRouters

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-kyc-controller

GET page_7

GET /kyc/page

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET list_13

GET /kyc/list

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

PUT edit_8

PUT /kyc/verify

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UKyc		
](#schemaukyc)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_10

POST /kyc/verify

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UKyc		
](#schemaukyc)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-dict-type-controller

PUT edit_9

PUT /dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDictType		
](#schemaudicttype)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_11

POST /dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDictType		
](#schemaudicttype)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST export_5

POST /dict/type/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
dictId	query	integer(int64)	否	none
dictName	query	string	是	none
dictType	query	string	是	none
status	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET getInfo_6

GET /dict/type/{dictId }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{  "success": true,
```

```
"warn": true,
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET optionselect_2

GET /dict/type/optionselect

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_14

GET /dict/type/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
dictId	query	integer(int64)	否	none
dictName	query	string	是	none
dictType	query	string	是	none
status	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_10

DELETE /dict/type/{dictIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictIds	path	array[integer		
]		是	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE refreshCache

DELETE /dict/type/refreshCache

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-dict-data-controller

PUT edit_10

PUT /dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
}
```

```
"listClass": "string",
"isDefault": "string",
"status": "string",
"default": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDictData		
](#schemaudictdata)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

POST add_12

POST /dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
}
```

```
"listClass": "string",
"isDefault": "string",
"status": "string",
"default": true
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDictData		
](#schemaudictdata)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST export_6

POST /dict/data/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
dictCode	query	integer(int64)	否	none
dictSort	query	integer(int64)	否	none
dictLabel	query	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
dictValue	query	string	是	none
dictType	query	string	是	none
cssClass	query	string	否	none
listClass	query	string	否	none
isDefault	query	string	否	none
status	query	string	否	none
default	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	Inline

返回数据结构

GET getInfo_7

GET /dict/data/{dictCode}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictCode	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET dictType

GET /dict/data/type/{dictType }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictType	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

GET list_15

GET /dict/data/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
dictCode	query	integer(int64)	否	none
dictSort	query	integer(int64)	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
dictLabel	query	string	是	none
dictValue	query	string	是	none
dictType	query	string	是	none
cssClass	query	string	否	none
listClass	query	string	否	none
isDefault	query	string	否	none
status	query	string	否	none
default	query	boolean	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

DELETE remove_11

DELETE /dict/data/{dictCodes }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictCodes	path	array[integer		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
}
```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-dept-controller

PUT edit_11

PUT /dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
```

```
"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  }
]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDept		
](#schemaudept)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_13

POST /dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": "string",
```

```
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {}
      ]
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UDept		
](#schemaudept)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)	OK	AjaxResult	

GET getInfo_8

GET /dept/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_12

DELETE /dept/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_16

GET /dept/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
deptId	query	integer(int64)	否	none
parentId	query	integer(int64)	否	none
ancestors	query	string	否	none
deptName	query	string	是	none
orderNum	query	integer(int32)	是	none
leader	query	string	否	none
phone	query	string	否	none
email	query	string	否	none
status	query	string	否	none
delFlag	query	string	否	none
parentName	query	string	否	none
children	query	array[object		
]	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
```



```
    "msg": "string"
  }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET excludeChild

GET /dept/list/exclude/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-config-controller

PUT edit_12

PUT /config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "configId": 0,
    "configName": "string",
    "configKey": "string",
    "configValue": "string",
    "configType": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UConfig		
](#schemaconfig)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST add_14

POST /config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
}
```

```
"configId": 0,
"configName": "string",
"configKey": "string",
"configValue": "string",
"configType": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UConfig		
](#schemauconfig)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET getPayConfig

GET /config/pay

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RUPayConfigBo	

POST export_7

POST /config/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
configId	query	integer(int64)	否	none
configName	query	string	是	none
configKey	query	string	是	none
configValue	query	string	是	none
configType	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET getInfo_9

GET /config/{configId }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
configId	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_17

GET /config/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
configId	query	integer(int64)	否	none
configName	query	string	是	none
configKey	query	string	是	none
configValue	query	string	是	none
configType	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		TableDataInfo

GET getConfigKey

GET /config/configKey/{configKey }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configKey	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK		AjaxResult

DELETE remove_13

DELETE /config/{configIds }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configIds	path	array[integer]		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE refreshCache_1

DELETE /config/refreshCache

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-account-controller

PUT edit_13

PUT /account

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "balance": 0,
  "packageId": 0,
  "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "trafficUsed": 0,
  "durationUsed": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "clientNumUsed": 0,
  "balanceUsed": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true,
  "packageReminder": 0,
  "balanceReminder": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UAccount		
](#schemaaccount)	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
}
```



```
    "empty": true,
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

POST add_15

POST /account

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "balance": 0,
  "packageId": 0,
  "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "trafficUsed": 0,
  "durationUsed": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "clientNumUsed": 0,
  "balanceUsed": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true,
  "packageReminder": 0,
  "balanceReminder": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UAccount		
](#schemaaccount)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST sendReminderEmail

POST /account/reminder

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getById_4

GET /account/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET page_9

GET /account/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
userId	query	integer(int64)	否	用户ID
balance	query	number	否	余额
packageld	query	integer(int64)	否	套餐ID
startTime	query	string(date-time)	否	开始时间
endTime	query	string(date-time)	否	结束时间
trafficUsed	query	integer(int64)	否	流量已使用
durationUsed	query	integer(int64)	否	时长已使用
expiredTime	query	string(date-time)	否	失效时间
clientNumUsed	query	integer(int32)	否	在线设备数已使用

名称	位置	类型	必选	说明
balanceUsed	query	number	否	余额已使用
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
remark	query	string	否	备注
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用
packageReminder	query	integer(int32)	否	套餐提醒
balanceReminder	query	integer(int32)	否	余额提醒

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET list_18

GET /account/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
userId	query	integer(int64)	否	用户ID
balance	query	number	否	余额
packageId	query	integer(int64)	否	套餐ID
startTime	query	string(date-time)	否	开始时间
endTime	query	string(date-time)	否	结束时间
trafficUsed	query	integer(int64)	否	流量已使用
durationUsed	query	integer(int64)	否	时长已使用
expiredTime	query	string(date-time)	否	失效时间
clientNumUsed	query	integer(int32)	否	在线设备数已使用
balanceUsed	query	number	否	余额已使用
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
remark	query	string	否	备注
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用

名称	位置	类型	必选	说明
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用
packageReminder	query	integer(int32)	否	套餐提醒
balanceReminder	query	integer(int32)	否	余额提醒

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET dashboard

GET /account/dashboard

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE remove_14

DELETE /account/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	array[integer]		
]	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-user/u-operlog-controller

POST add_7

POST /operlog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
}
```

```
"operatorType": 0,
"operName": "string",
"deptName": "string",
"operUrl": "string",
"operIp": "string",
"operParam": "string",
"jsonResult": "string",
"status": 0,
"errorMsg": "string",
"operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"costTime": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UOperLog		
](#schemauoperlog)				
	否	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

POST export_3

POST /operlog/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
params	query	object	否	none
operId	query	integer(int64)	否	none
title	query	string	否	none
businessType	query	integer(int32)	否	none
businessTypes	query	array[integer	否	none
]				
method	query	string	否	none
requestMethod	query	string	否	none
operatorType	query	integer(int32)	否	none
operName	query	string	否	none
deptName	query	string	否	none
operUrl	query	string	否	none
operIp	query	string	否	none
operParam	query	string	否	none
jsonResult	query	string	否	none
status	query	integer(int32)	否	none
errorMsg	query	string	否	none
operTime	query	string(date-time)	否	none
costTime	query	integer(int64)	否	none

返回示例

200 Response

{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

GET list_9

GET /operlog/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
operId	query	integer(int64)	否	none
title	query	string	否	none
businessType	query	integer(int32)	否	none
businessTypes	query	array[integer	否	none
]				
method	query	string	否	none
requestMethod	query	string	否	none
operatorType	query	integer(int32)	否	none
operName	query	string	否	none
deptName	query	string	否	none
operUrl	query	string	否	none
operIp	query	string	否	none
operParam	query	string	否	none
jsonResult	query	string	否	none
status	query	integer(int32)	否	none
errorMsg	query	string	否	none
operTime	query	string(date-time)	否	none
costTime	query	integer(int64)	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

DELETE remove_7

DELETE /operlog/{operIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
operIds	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE clean

DELETE /operlog/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-user/u-logininfor-controller

POST add_9

POST /logininfor

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[ULogininfor		
](#schemaulogininfor) 否 none				

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	AjaxResult

POST export_4

POST /logininfor/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
infol	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	否	none
status	query	string	否	none
ipaddr	query	string	否	none
msg	query	string	否	none
accessTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	Inline

返回数据结构

GET unlock

GET /logininfor/unlock/{userName }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
userName	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET list_12

GET /logininfor/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	string	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
remark	query	string	否	none
params	query	object	否	none
infol	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	否	none
status	query	string	否	none
ipaddr	query	string	否	none
msg	query	string	否	none
accessTime	query	string(date-time)	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

DELETE remove_9

DELETE /logininfor/{infolds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
infolds	path	array[integer		
]				
	是	none		

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

DELETE clean_1

DELETE /logininfor/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult			

wfc-user/u-client-controller

POST recordClientUser

POST /client/recordClientUser

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "clientName": "string",
  "siteId": "string",
  "clientDeviceType": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	[UClientBo		
](#schemauclientbo) 否 none				

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

GET getHistoryByUser

GET /client/pageHistoryClient

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET getCurrentClients

GET /client/pageCurrentClient

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK TableDataInfo			

wfc-user/u-rate-limit-controller

GET page_4

GET /rateLimit/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK TableDataInfo			

GET list_5

GET /rateLimit/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
rateLimitName	query	string	否	限速名称
downLimit	query	integer(int64)	否	下行限速
downLimitEnable	query	boolean	否	下行限速启用
upLimit	query	integer(int64)	否	上行限速
upLimitEnable	query	boolean	否	上行限速启用

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-package-controller

GET page_5

GET /package/page

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
----	----	----	----	----

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
rateLimitId	query	integer(int64)	否	带宽限速ID
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
remark	query	string	否	备注
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
packageEnable	query	boolean	否	套餐是否启用
rateLimits	query	[URateLimit		
](#schemauratelimit)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
-----	-------	----	------

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)		OK	TableDataInfo

GET list_7

GET /package/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer(int64)	否	none
delFlag	query	boolean	否	none
createBy	query	integer(int64)	否	none
createTime	query	string(date-time)	否	none
updateBy	query	integer(int64)	否	none
updateTime	query	string(date-time)	否	none
rateLimitId	query	integer(int64)	否	带宽限速ID
packageName	query	string	否	套餐名称
periodNum	query	integer(int32)	否	有效期数
periodType	query	integer(int32)	否	有效期类型
price	query	number	否	价格
traffic	query	integer(int64)	否	流量
duration	query	integer(int64)	否	时长
clientNum	query	integer(int32)	否	在线设备数
remark	query	string	否	备注
rateLimitEnable	query	boolean	否	带宽是否限制
trafficEnable	query	boolean	否	流量是否限制
durationEnable	query	boolean	否	时长是否限制
clientNumEnable	query	boolean	否	在线设备数是否限制
packageEnable	query	boolean	否	套餐是否启用
rateLimits	query	[URateLimit		
](#schemauratelimit)		否	none	

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
```

```
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-user-online-controller

GET list_10

GET /online/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ipaddr	query	string	是	none
userName	query	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

DELETE forceLogout

DELETE /online/{tokenId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
tokenId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-email-controller

GET emailCode

GET /email/code

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
email	query	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RVoid	

wfc-user/client-controller

GET unauth

GET /client/unauth

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET info_1

GET /client/info

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

GET auth

GET /client/auth

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	AjaxResult	

wfc-user/u-cdr-controller

GET getHistoryByUser

GET /cdr/pageHistory

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	query	integer(int64)	否	none
userName	query	string	否	none
clientName	query	string	否	none
clientMac	query	string	否	none
startTimeS	query	integer(int64)	否	none
startTimeE	query	integer(int64)	否	none
endTimeS	query	integer(int64)	否	none
endTimeE	query	integer(int64)	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
}
```

```
    "msg": "string"
  }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET getByClient

GET /cdr/pageClient

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
clientName	query	string	否	none
clientMac	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET getByUser

GET /cdr/getOne

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
}
```

```
"data": {
  "id": 0,
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "duration": 0,
  "trafficDown": 0,
  "trafficUp": 0,
  "activity": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RUCdrUserVo	

GET addCdrInfoByOmadaApi

GET /cdr/addCdrInfo

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RBoolean	

wfc-user/u-bill-controller

GET page_8

GET /bill/page

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  }
}
```

```
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	TableDataInfo	

GET download

GET /bill/download/{id }

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	integer(int64)	是	none

返回示例

200 Response

```
{ }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	Inline	

返回数据结构

wfc-file/sys-file-controller

POST upload

POST /upload

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
file	query	string(binary)	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "url": "string",
    "localUrl": "string",
    "filePath": "string",
    "gatewayUrl": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RSysFile	

GET download

GET /download

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
filePath	query	string	是	none

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    "string"
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	[OK		
](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1)			
	OK	RByte[]	

数据模型

RegisterBody

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phonenum": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
username	string	false	none		none
password	string	false	none		none
authType	string	false	none		none
wanfiRedirectParams	[WANFiRedirectParams				
](#schemawanfiredirectparams)	false	none		none	
email	string	false	none		none
fullName	string	false	none		none
age	integer(int32)	false	none		none
address	string	false	none		none
birthDate	string(date-time)	false	none		none
sex	string	false	none		none
phonenum	string	false	none		none

UpdateSsidBasicConfigOpenApiVo

```
{
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
}
```

```
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "hidePwd": true,
    "greEnable": true
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	true	none		none
band	integer(int32)	true	none		none
guestNetEnable	boolean	true	none		none
security	integer(int32)	true	none		none
broadcast	boolean	true	none		none
vlanEnable	boolean	true	none		none
vlanId	integer(int32)	false	none		none
pskSetting	object	false	none		none
entSetting	object	false	none		none
ppskSetting	object	false	none		none
mloEnable	boolean	true	none		none
pmfMode	integer(int32)	true	none		none
enable11r	boolean	true	none		none
hidePwd	boolean	true	none		none
greEnable	boolean	true	none		none

RSysFile

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "url": "string",
    "localUrl": "string",
    "filePath": "string",
    "gatewayUrl": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SysFile				
](#schemasysfile)	false	none		none	

SysJob

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
jobId	integer(int64)	false	none		none
jobName	string	true	none		none
jobGroup	string	false	none		none
invokeTarget	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
cronExpression	string	true	none		none
misfirePolicy	string	false	none		none
concurrent	string	false	none		none
status	string	false	none		none
nextValidTime	string(date-time)	false	none		none

WANFiRedirectParams

```
{
  "clientMac": "string",
  "clientIp": "string",
  "t": 0,
  "site": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "apMac": "string",
  "ssidName": "string",
  "radioId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
clientMac	string	false	none		none
clientIp	string	false	none		none
t	integer(int64)	false	none		none
site	string	false	none		none
redirectUrl	string	false	none		none
apMac	string	false	none		none
ssidName	string	false	none		none
radioId	integer(int32)	false	none		none

RBoolean

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	boolean	false	none		none

SysFile

```
{
  "name": "string",
  "url": "string",
  "localUrl": "string",
  "filePath": "string",
  "gatewayUrl": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
url	string	false	none		none
localUrl	string	false	none		none
filePath	string	false	none		none
gatewayUrl	string	false	none		none

RObject

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	object	false	none		none

SysDept

```
{
  "createBy": "string",
}
```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"deptId": 0,
"parentId": 0,
"ancestors": "string",
"deptName": "string",
"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "deptId": 0,
        "parentId": 0,
        "ancestors": "string",
        "deptName": "string",
        "orderNum": 0,
        "leader": "string",
        "phone": "string",
        "email": "string",
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
```

```
        "parentName": "string",
        "children": [
            {}
        ]
    }
]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
deptId	integer(int64)	false	none		none
parentId	integer(int64)	false	none		none
ancestors	string	false	none		none
deptName	string	true	none		none
orderNum	integer(int32)	true	none		none
leader	string	false	none		none
phone	string	false	none		none
email	string	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
parentName	string	false	none		none
children	[				

[SysDept](#)][false|none|none]

RByte[]

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    "string"
  ]
}
```

```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[string				
]	false	none		none	

Address

```
{
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
address_line_1	string	false	none		none
address_line_2	string	false	none		none
admin_area_2	string	false	none		none
admin_area_1	string	false	none		none
postal_code	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none

SysJobLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobLogId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",

```

```
    "invokeTarget": "string",
    "jobMessage": "string",
    "status": "string",
    "exceptionInfo": "string",
    "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "stopTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
jobLogId	integer(int64)	false	none		none
jobName	string	false	none		none
jobGroup	string	false	none		none
invokeTarget	string	false	none		none
jobMessage	string	false	none		none
status	string	false	none		none
exceptionInfo	string	false	none		none
startTime	string(date-time)	false	none		none
stopTime	string(date-time)	false	none		none

LoginBody

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
username	string	false	none		none
password	string	false	none		none
authType	string	false	none		none
wanfiRedirectParams	[WANFiRedirectParams				
](#schemawanfiredirectparams)		false	none	none	

SysRole

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
roleId	integer(int64)	false	none		none
roleName	string	true	none		none
roleKey	string	true	none		none
roleSort	integer(int32)	false	none		none
dataScope	string	false	none		none
menuCheckStrictly	boolean	false	none		none
deptCheckStrictly	boolean	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
flag	boolean	false	none		none
menuIds	[integer				
]	false	none		none	
deptIds	[integer				
]	false	none		none	
permissions	[string				
]	false	none		none	
admin	boolean	false	none		none

AmountBreakdown

```
{
  "item_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "handling": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "insurance": {
    "currency_code": "string",

```



```
    "value": "string"
  },
  "shipping_discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
item_total	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
shipping	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
handling	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
tax_total	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
insurance	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
shipping_discount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
discount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	

SysUser

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
}
```

```
"phonenummer": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"code": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
```

```

        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
}
]
}
],
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"admin": true
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
userId	integer(int64)	false	none		none
deptId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	true	none		none
nickName	string	false	none		none
email	string	false	none		none
phonenummer	string	false	none		none
sex	string	false	none		none
avatar	string	false	none		none
password	string	false	none		none
fullName	string	false	none		none
age	integer(int32)	false	none		none
address	string	false	none		none
code	string	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
loginIp	string	false	none		none
loginDate	string(date-time)	false	none		none
dept	[SysDept				
](#schemasysdept)	false	none		none	
roles	[				

[SysRole](#)]]false|none|none| |roleIds[[integer]]false|none|none| |postIds[[integer]]false|none|none| |roleId|integer(int64)|false|none|none| |admin|boolean|false|none|none|

AmountWithBreakdown

```
{
  "currency_code": "string",
  "value": "string",
}
```

```
"breakdown": {
  "item_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "handling": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "insurance": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping_discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
currency_code	string	false	none		none
value	string	false	none		none
breakdown	[AmountBreakdown				
](#schemaamountbreakdown)		false	none	none	

AjaxResult

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
additionalProperties	object	false	none		none
success	boolean	false	none		none
warn	boolean	false	none		none
error	boolean	false	none		none
empty	boolean	false	none		none

ApplePayAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": "string"
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
vault	[VaultResponse				
](#schemavaultresponse)	false	none		none	

SysUserForgotPwdBo

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "code": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	false	none		none
password	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	string	false	none		none

UAccountPackage

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

用户平台-账户套餐表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
accountId	integer(int64)	false	none	账户ID	
packageId	integer(int64)	false	none	套餐ID	
traffic	integer(int64)	false	none	流量	
duration	integer(int64)	false	none	时长	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
clientNum	integer(int32)	false	none		在线设备数
expiredTime	string(date-time)	false	none		失效时间
packageName	string	false	none		套餐名称
periodNum	integer(int32)	false	none		有效期数
periodType	integer(int32)	false	none		有效期类型
price	number	false	none		价格
remark	string	false	none		备注
rateLimitEnable	boolean	false	none		带宽是否限制
trafficEnable	boolean	false	none		流量是否限制
durationEnable	boolean	false	none		时长是否限制
clientNumEnable	boolean	false	none		在线设备数是否限制
rateLimitName	string	false	none		限速名称
downLimit	integer(int64)	false	none		下行限速
downLimitEnable	boolean	false	none		下行限速启用
upLimit	integer(int64)	false	none		上行限速
upLimitEnable	boolean	false	none		上行限速启用

ApplePayCardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {
          "href": "string",
          "rel": "string",
          "method": "["
        }
      ]
    },
    "customer": {
      "id": "string",
```



```
        "email_address": "string",
        "phone": {
            "phone_type": null,
            "phone_number": null
        },
        "merchant_customer_id": "string"
    }
},
"from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
},
"expiry": "string",
"bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
        "string"
    ]
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
        "id": "string",
        "date": "string",
        "network": "VISA",
        "acquirer_reference_number": "string"
    }
},
"billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
},
"country_code": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
last_digits	string	false	none		none
brand	string	false	none		none
available_networks	[string				
]	false	none		none	
type	string	false	none		none
authentication_result	[AuthenticationResponse				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
](#schemaauthenticationresponse)	false	none		none	
attributes	[CardAttributesResponse				
](#schemacardattributesresponse)	false	none		none	
from_request	[CardFromRequest				
](#schemacardfromrequest)	false	none		none	
expiry	string	false	none		none
bin_details	[BinDetails				
](#schemabinetails)	false	none		none	
stored_credential	[CardStoredCredential				
](#schemacardstoredcredential)	false	none		none	
billing_address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	
country_code	string	false	none		none

枚举值

属性	值
brand	VISA
brand	MASTERCARD
brand	DISCOVER
brand	AMEX
brand	SOLO
brand	JCB
brand	STAR
brand	DELTA
brand	SWITCH
brand	MAESTRO
brand	CB_NATIONALE
brand	CONFIGOGA
brand	CONFIDIS
brand	ELECTRON
brand	CETelem
brand	CHINA_UNION_PAY
brand	DINERS
brand	ELO
brand	HIPER

属性	值
brand	HIPERCARD
brand	RUPAY
brand	GE
brand	SYNCHRONY
brand	EFTPOS
brand	UNKNOWN
brand	null
type	CREDIT
type	DEBIT
type	PREPAID
type	STORE
type	UNKNOWN
type	null

UPayment

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

用户平台-支付表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
name	string	false	none	支付名称	
type	integer(int32)	false	none	类型	(0支付宝 1微信 2信用卡)
appld	string	false	none	应用编号	
serverUrl	string	false	none	支付网关	
domain	string	false	none	外网访问项目的域名	
privateKey	string	false	none	应用私钥	
publicKey	string	false	none	应用公钥	
appCertPath	string	false	none	应用公钥证书	
certPath	string	false	none	公钥证书	
rootCertPath	string	false	none	根证书	
enable	boolean	false	none	是否启用	

ApplePayPaymentObject

```
{
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "brand": "VISA",
    "available_networks": [
      "VISA"
    ],
    "type": "CREDIT",
    "authentication_result": {
      "liability_shift": "NO",
      "three_d_secure": {
        "authentication_status": "Y",
        "enrollment_status": "Y"
      }
    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
```

```

        "id": null,
        "email_address": null,
        "phone": null,
        "merchant_customer_id": null
    }
}
},
"from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
},
"expiry": "string",
"bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
        "string"
    ]
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
        "id": "string",
        "date": "string",
        "network": "VISA",
        "acquirer_reference_number": "string"
    }
},
"billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
},
"country_code": "string"
},
"attributes": {
    "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "customer": {
            "id": "string"
        },
    },
    "links": [
        {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "["
        }
    ]
}
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {

```

```
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
token	string	false	none		none
name	string	false	none		none
email_address	string	false	none		none
phone_number	[PhoneNumber				
](#schemaphonenumber)	false	none		none	
card	[ApplePayCardResponse				
](#schemaapplepaycardresponse)	false	none		none	
attributes	[ApplePayAttributesResponse				
](#schemaapplepayattributesresponse)	false	none		none	
stored_credential	[CardStoredCredential				
](#schemacardstoredcredential)	false	none		none	

DstTimeOpenApiDto

```
{
  "month": 0,
  "serial": 0,
  "day": 0,
  "hour": 0,
  "minute": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
month	integer(int32)	true	none		none
serial	integer(int32)	true	none		none
day	integer(int32)	true	none		none
hour	integer(int32)	true	none		none
minute	integer(int32)	true	none		none

UUserForgotPwdBo

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "code": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	false	none		none
password	string	false	none		none
code	string	false	none		none

AuthenticationResponse

```
{
  "liability_shift": "NO",
  "three_d_secure": {
    "authentication_status": "Y",
    "enrollment_status": "Y"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
liability_shift	string	false	none		none
three_d_secure	[ThreeDSecureAuthenticationResponse				
]					
(#schemathreedsecureauthenticationresponse)		false	none	none	

枚举值

属性	值
liability_shift	NO
liability_shift	POSSIBLE
liability_shift	UNKNOWN
liability_shift	null

ModifyDstDto

```
{
  "enable": true,
  "start": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "end": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "offset": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
enable	boolean	false	none		none
start	[DstTimeOpenApiDto]				
](#schemadsttimeopenapidto)	false	none		none	
end	[DstTimeOpenApiDto]				
](#schemadsttimeopenapidto)	false	none		none	
offset	integer(int64)	false	none		none

UUserRole

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
roleId	integer(int64)	false	none		none

AuthorizationStatusDetails

```
{
  "reason": "PENDING_REVIEW"
```



```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
reason	string	false	none		none

枚举值

属性	值
reason	PENDING_REVIEW
reason	DECLINED_BY_RISK_FRAUD_FILTERS
reason	null

NtpServer

```
{
  "address": "string"
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
address	string	false	none		none

UPost

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
postId	integer(int64)	false	none		none
postCode	string	true	none		none
postName	string	true	none		none
postSort	integer(int32)	true	none		none
status	string	false	none		none
flag	boolean	false	none		none

AuthorizationWithAdditionalData

```
{
  "status": "CREATED",
  "status_details": {
    "reason": "PENDING_REVIEW"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "ELIGIBLE",
    "dispute_categories": [
      "ITEM_NOT_RECEIVED"
    ]
  },
  "expiration_time": "string",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
}
```

```
    "update_time": "string",
    "processor_response": {
      "avs_code": "A",
      "cvv_code": "E",
      "response_code": "0000",
      "payment_advice_code": "01"
    }
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
status	string	false	none		none
status_details	[AuthorizationStatusDetails				
](#schemaauthorizationstatusdetails)	false	none		none	
id	string	false	none		none
amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
invoice_id	string	false	none		none
custom_id	string	false	none		none
network_transaction_reference	[NetworkTransactionReference				
](#schemanetworktransactionreference)	false	none		none	
seller_protection	[SellerProtection				
](#schemasellerprotection)	false	none		none	
expiration_time	string	false	none		none
links	[				

[LinkDescription](#)][false|none||none| |create_time|string|false|none||none| |update_time|string|false|none||none| |processor_response|[ProcessorResponse](#) |false|none||none|

枚举值

属性	值
status	CREATED
status	CAPTURED
status	DENIED
status	PARTIALLY_CAPTURED
status	VOIDED
status	PENDING
status	null

UpdateSiteEntity

```
{
  "name": "string",
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    {
      "address": "string"
    }
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    },
    "end": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    },
    "offset": 0
  },
  "scenario": "string",
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
region	string	true	none		none
timeZone	string	true	none		none
tagIds	[string				
]	false	none		none	
ntpEnable	boolean	false	none		none
ntpServers	[				

[NtpServer](#)]false|none|none|dst|[ModifyDstDto](#)|false|none|none|scenario|string|true|none|none|longitude|number(double)|false|none|none|latitude|number(double)|false|none|none|address|string|false|none|none|

|supportES|boolean|false|none||none| |supportL2|boolean|false|none||none|

BancontactPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string",
  "card_last_digits": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none
iban_last_chars	string	false	none		none
card_last_digits	string	false	none		none

SysUserRole

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
roleId	integer(int64)	false	none		none

BinDetails

```
{
  "bin": "string",
  "issuing_bank": "string",
  "bin_country_code": "string",
  "products": [
    "string"
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
bin	string	false	none		none
issuing_bank	string	false	none		none
bin_country_code	string	false	none		none
products	[string				
]	false	none		none	

URateLimit

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

用户平台-带宽限速表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
rateLimitName	string	false	none		限速名称
downLimit	integer(int64)	false	none		下行限速
downLimitEnable	boolean	false	none		下行限速启用
upLimit	integer(int64)	false	none		上行限速
upLimitEnable	boolean	false	none		上行限速启用

BlikOneClickPaymentObject

```
{
  "consumer_reference": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
consumer_reference	string	false	none		none

SysPost

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
postId	integer(int64)	false	none		none
postCode	string	true	none		none
postName	string	true	none		none
postSort	integer(int32)	true	none		none
status	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
flag	boolean	false	none		none

UMenu

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
      "isCache": "string",
      "menuType": "string",
      "visible": "string",
      "status": "string",
      "perms": "string",
      "icon": "string",

```



```
"name": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "menuId": 0,
    "menuName": "string",
    "parentName": "string",
    "parentId": 0,
    "orderNum": 0,
    "path": "string",
    "component": "string",
    "query": "string",
    "routeName": "string",
    "isFrame": "string",
    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  }
]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
menuId	integer(int64)	false	none		none
menuName	string	true	none		none
parentName	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
parentId	integer(int64)	false	none		none
orderNum	integer(int32)	true	none		none
path	string	false	none		none
component	string	false	none		none
query	string	false	none		none
routeName	string	false	none		none
isFrame	string	false	none		none
isCache	string	false	none		none
menuType	string	true	none		none
visible	string	false	none		none
status	string	false	none		none
perms	string	false	none		none
icon	string	false	none		none
name	string	false	none		none
children	[				

[UMenu](#)]|false|none||none|

BlikPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "one_click": {
    "consumer_reference": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
email	string	false	none		none
one_click	[BlikOneClickPaymentObject				
](#schemablikoneclickpaymentobject)		false	none	none	

AdvertisementSetting

```
{
  "enable": true,
  "pictureIds": [
    "string"
  ],
  "totalDuration": 0,
  "pictureInterval": 0,
  "skipEnable": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
enable	boolean	true	none		none
pictureIds	[string				
]	false	none		none	
totalDuration	integer(int32)	false	none		none
pictureInterval	integer(int32)	false	none		none
skipEnable	boolean	false	none		none

CaptureStatusDetails

```
{
  "reason": "BUYER_COMPLAINT"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
reason	string	false	none		none

枚举值

属性	值
reason	BUYER_COMPLAINT
reason	CHARGEBACK
reason	ECHECK
reason	INTERNATIONAL_WITHDRAWAL
reason	OTHER
reason	PENDING_REVIEW
reason	RECEIVING_PREFERENCE_MANDATES_MANUAL_ACTION
reason	REFUNDED

属性	值
reason	TRANSACTION_APPROVED_AWAITING_FUNDING
reason	UNILATERAL
reason	VERIFICATION_REQUIRED
reason	DECLINED_BY_RISK_FRAUD_FILTERS
reason	null

AuthTimeoutSetting

```
{
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
customTimeout	integer(int32)	false	none		none
customTimeoutUnit	integer(int32)	false	none		none

UDictType

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
dictId	integer(int64)	false	none		none
dictName	string	true	none		none
dictType	string	true	none		none
status	string	false	none		none

CardAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
          "national_number": null
        }
      },
      "merchant_customer_id": "string"
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
vault	[CardVaultResponse				
](#schemacardvaultresponse)	false	none		none	

ExternalRadiusSetting

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
```

```
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string",
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
radiusProfileId	string	true	none		none
authMode	integer(int32)	true	none		none
nasId	string	true	none		none
portalCustom	integer(int32)	true	none		none
externalUrlScheme	string	false	none		none
externalUrl	string	false	none		none
disconnectReq	boolean	false	none		none
receiverPort	integer(int32)	false	none		none

UDictData

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
  "listClass": "string",
  "isDefault": "string",
  "status": "string",
  "default": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
dictCode	integer(int64)	false	none		none
dictSort	integer(int64)	false	none		none
dictLabel	string	true	none		none
dictValue	string	true	none		none
dictType	string	true	none		none
cssClass	string	false	none		none
listClass	string	false	none		none
isDefault	string	false	none		none
status	string	false	none		none
default	boolean	false	none		none

CardCustomerInformation

```
{
  "id": "string",
  "email_address": "string",
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
email_address	string	false	none		none
phone	[PhoneWithType				
](#schemaphonewithtype)	false	none		none	
merchant_customer_id	string	false	none		none

HotspotRadiusSetting

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
radiusProfileId	string	true	none		none
authMode	integer(int32)	true	none		none
nasId	string	true	none		none
authTimeout	[AuthTimeoutSetting				
](#schemaauthtimeoutsetting)	true	none		none	
disconnectReq	boolean	false	none		none
receiverPort	integer(int32)	false	none		none

UConfig

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "configId": 0,
  "configName": "string",
  "configKey": "string",
  "configValue": "string",
  "configType": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
configId	integer(int64)	false	none		none
configName	string	true	none		none
configKey	string	true	none		none
configValue	string	true	none		none
configType	string	false	none		none

CardFromRequest

```
{
  "expiry": "string",
  "last_digits": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
expiry	string	false	none		none
last_digits	string	false	none		none

ImportedPortalPageOpenApiVo

```
{
  "id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	true	none		none

UAccount

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
}
```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": 0,
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"userId": 0,
"balance": 0,
"packageId": 0,
"startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"trafficUsed": 0,
"durationUsed": 0,
"expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"clientNumUsed": 0,
"balanceUsed": 0,
"packageName": "string",
"periodNum": 0,
"periodType": 0,
"price": 0,
"traffic": 0,
"duration": 0,
"clientNum": 0,
"remark": "string",
"rateLimitEnable": true,
"trafficEnable": true,
"durationEnable": true,
"clientNumEnable": true,
"rateLimitName": "string",
"downLimit": 0,
"downLimitEnable": true,
"upLimit": 0,
"upLimitEnable": true,
"packageReminder": 0,
"balanceReminder": 0
}
```

用户平台-账户表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
userId	integer(int64)	false	none	用户ID	
balance	number	false	none	余额	
packageId	integer(int64)	false	none	套餐ID	
startTime	string(date-time)	false	none	开始时间	
endTime	string(date-time)	false	none	结束时间	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
trafficUsed	integer(int64)	false	none		流量已使用
durationUsed	integer(int64)	false	none		时长已使用
expiredTime	string(date-time)	false	none		失效时间
clientNumUsed	integer(int32)	false	none		在线设备数已使用
balanceUsed	number	false	none		余额已使用
packageName	string	false	none		套餐名称
periodNum	integer(int32)	false	none		有效期数
periodType	integer(int32)	false	none		有效期类型
price	number	false	none		价格
traffic	integer(int64)	false	none		流量
duration	integer(int64)	false	none		时长
clientNum	integer(int32)	false	none		在线设备数
remark	string	false	none		备注
rateLimitEnable	boolean	false	none		带宽是否限制
trafficEnable	boolean	false	none		流量是否限制
durationEnable	boolean	false	none		时长是否限制
clientNumEnable	boolean	false	none		在线设备数是否限制
rateLimitName	string	false	none		限速名称
downLimit	integer(int64)	false	none		下行限速
downLimitEnable	boolean	false	none		下行限速启用
upLimit	integer(int64)	false	none		上行限速
upLimitEnable	boolean	false	none		上行限速启用
packageReminder	integer(int32)	false	none		套餐提醒
balanceReminder	integer(int32)	false	none		余额提醒

CardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
```

```
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "links": [
          {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "["
          }
        ],
        "customer": {
          "id": "string",
          "email_address": "string",
          "phone": {
            "phone_type": null,
            "phone_number": null
          },
          "merchant_customer_id": "string"
        }
      },
      "from_request": {
        "expiry": "string",
        "last_digits": "string"
      },
      "expiry": "string",
      "bin_details": {
        "bin": "string",
        "issuing_bank": "string",
        "bin_country_code": "string",
        "products": [
          "string"
        ]
      },
      "stored_credential": {
        "payment_initiator": "CUSTOMER",
        "payment_type": "ONE_TIME",
        "usage": "FIRST",
        "previous_network_transaction_reference": {
          "id": "string",
          "date": "string",
          "network": "VISA",
          "acquirer_reference_number": "string"
        }
      }
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
last_digits	string	false	none		none
brand	string	false	none		none
available_networks	[string				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
]	false	none		none	
type	string	false	none		none
authentication_result	[AuthenticationResponse				
](#schemaauthenticationresponse)	false	none		none	
attributes	[CardAttributesResponse				
](#schemacardattributesresponse)	false	none		none	
from_request	[CardFromRequest				
](#schemacardfromrequest)	false	none		none	
expiry	string	false	none		none
bin_details	[BinDetails				
](#schemabinetails)	false	none		none	
stored_credential	[CardStoredCredential				
](#schemacardstoredcredential)	false	none		none	

枚举值

属性	值
brand	VISA
brand	MASTERCARD
brand	DISCOVER
brand	AMEX
brand	SOLO
brand	JCB
brand	STAR
brand	DELTA
brand	SWITCH
brand	MAESTRO
brand	CB_NATIONALE
brand	CONFIGOGA
brand	CONFIDIS
brand	ELECTRON
brand	CETelem
brand	CHINA_UNION_PAY
brand	DINERS
brand	ELO
brand	HIPER

属性	值
brand	HIPERCARD
brand	RUPAY
brand	GE
brand	SYNCHRONY
brand	EFTPOS
brand	UNKNOWN
brand	null
type	CREDIT
type	DEBIT
type	PREPAID
type	STORE
type	UNKNOWN
type	null

LdapSetting

```
{
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ldapProfileId	string	true	none		none
portalCustom	integer(int32)	true	none		none
externalUrlScheme	string	false	none		none
externalUrl	string	false	none		none

CardStoredCredential

```
{
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "payment_type": "ONE_TIME",
  "usage": "FIRST",
  "previous_network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
payment_initiator	string	false	none		none
payment_type	string	false	none		none
usage	string	false	none		none
previous_network_transaction_reference	[NetworkTransactionReference				
](#schemanetworktransactionreference)	false	none		none	

枚举值

属性	值
payment_initiator	CUSTOMER
payment_initiator	MERCHANT
payment_initiator	null
payment_type	ONE_TIME
payment_type	RECURRING
payment_type	UNSCHEDULED
payment_type	null
usage	FIRST
usage	SUBSEQUENT
usage	DERIVED
usage	null

PortalCustomizeOpenApiVo

```
{  
  "defaultLanguage": 0,  
  "backgroundPictureId": "string",  
  "logoPictureId": "string",  
  "logoDisplay": true,  
  "inputBoxColor": "string",  
  "inputBoxOpacity": 0,  
  "inputTextColor": "string",  
  "inputTextOpacity": 0,  
  "buttonColor": "string",  
  "buttonOpacity": 0,  
  "buttonTextColor": "string",  
  "buttonTextOpacity": 0,  
  "buttonText": "string",  
  "formAuthButtonText": "string",  
  "welcomeEnable": true,  
}
```

```

    "welcomeInformation": "string",
    "welcomeTextColor": "string",
    "welcomeTextOpacity": 0,
    "welcomeTextFontSize": 0,
    "termsOfServiceEnable": true,
    "termsOfServiceText": "string",
    "termsOfServiceFontSize": 0,
    "termsOfServiceUrlTexts": [
      {}
    ],
    "copyrightEnable": true,
    "copyright": "string",
    "copyrightTextColor": "string",
    "copyrightTextOpacity": 0,
    "copyrightTextFontSize": 0,
    "redirectionCountDownEnable": true,
    "advertisement": {
      "enable": true,
      "pictureIds": [
        "string"
      ],
      "totalDuration": 0,
      "pictureInterval": 0,
      "skipEnable": true
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
defaultLanguage	integer(int32)	true	none		none
backgroundPictureId	string	false	none		none
logoPictureId	string	false	none		none
logoDisplay	boolean	true	none		none
inputBoxColor	string	false	none		none
inputBoxOpacity	integer(int32)	false	none		none
inputTextColor	string	false	none		none
inputTextOpacity	integer(int32)	false	none		none
buttonColor	string	false	none		none
buttonOpacity	integer(int32)	false	none		none
buttonTextColor	string	false	none		none
buttonTextOpacity	integer(int32)	false	none		none
buttonText	string	false	none		none
formAuthButtonText	string	false	none		none
welcomeEnable	boolean	true	none		none
welcomeInformation	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
welcomeTextColor	string	false	none		none
welcomeTextOpacity	integer(int32)	false	none		none
welcomeTextFontSize	integer(int32)	false	none		none
termsOfServiceEnable	boolean	true	none		none
termsOfServiceText	string	false	none		none
termsOfServiceFontSize	integer(int32)	false	none		none
termsOfServiceUrlTexts	[object				
]	false	none		none	
copyrightEnable	boolean	true	none		none
copyright	string	false	none		none
copyrightTextColor	string	false	none		none
copyrightTextOpacity	integer(int32)	false	none		none
copyrightTextFontSize	integer(int32)	false	none		none
redirectionCountDownEnable	boolean	false	none		none
advertisement	[AdvertisementSetting				
](#schemaadvertisementsetting)	false	none		none	

CardSupplementaryData

```
{
  "level_2": {
    "invoice_id": "string",
    "tax_total": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    }
  },
  "level_3": {
    "shipping_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "duty_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "discount_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "shipping_address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  }
}
```

```
    },
    "ships_from_postal_code": "string",
    "line_items": [
      {
        "name": "string",
        "quantity": "string",
        "description": "string",
        "sku": "string",
        "url": "string",
        "image_url": "string",
        "upc": {
          "type": "[",
          "code": "string"
        },
        "unit_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "tax": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "commodity_code": "string",
        "discount_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "total_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "unit_of_measure": "string"
      }
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
level_2	[Level2CardProcessingData				
](#schemalevel2cardprocessingdata)	false	none		none	
level_3	[Level3CardProcessingData				
](#schemalevel3cardprocessingdata)	false	none		none	

PortalSetting

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ]
}
```

```
],
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",
```

```
    "logoDisplay": true,
    "inputBoxColor": "string",
    "inputBoxOpacity": 0,
    "inputTextColor": "string",
    "inputTextOpacity": 0,
    "buttonColor": "string",
    "buttonOpacity": 0,
    "buttonTextColor": "string",
    "buttonTextOpacity": 0,
    "buttonText": "string",
    "formAuthButtonText": "string",
    "welcomeEnable": true,
    "welcomeInformation": "string",
    "welcomeTextColor": "string",
    "welcomeTextOpacity": 0,
    "welcomeTextFontSize": 0,
    "termsOfServiceEnable": true,
    "termsOfServiceText": "string",
    "termsOfServiceFontSize": 0,
    "termsOfServiceUrlTexts": [
      {}
    ],
    "copyrightEnable": true,
    "copyright": "string",
    "copyrightTextColor": "string",
    "copyrightTextOpacity": 0,
    "copyrightTextFontSize": 0,
    "redirectionCountDownEnable": true,
    "advertisement": {
      "enable": true,
      "pictureIds": [
        "string"
      ],
      "totalDuration": 0,
      "pictureInterval": 0,
      "skipEnable": true
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	true	none		none
enable	boolean	true	none		none
ssidList	[string				
]	false	none		none	
networkList	[string				
]	false	none		none	
authType	integer(int32)	true	none		none
authTimeout	[AuthTimeoutSetting				
](#schemaauthtimeoutsetting)	true	none		none	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
httpsRedirectEnable	boolean	true	none		none
landingPage	integer(int32)	true	none		none
landingUrlScheme	string	false	none		none
landingUrl	string	false	none		none
noAuth	object	false	none		none
simplePassword	object	false	none		none
hotspot	object	false	none		none
sms	[SmsSetting				
](#schemasmssetting)	false	none		none	
portalFormId	string	false	none		none
hotspotRadius	[HotspotRadiusSetting				
](#schemahotspotradiussetting)	false	none		none	
externalPortal	object	false	none		none
externalRadius	[ExternalRadiusSetting				
](#schemaexternalradiussetting)	false	none		none	
ldap	[LdapSetting				
](#schemaldapsetting)	false	none		none	
pageType	integer(int32)	false	none		none
importedPortalPage	[ImportedPortalPageOpenApiVo				
](#schemaimportedportalpageopenapivo)	false	none		none	
portalCustomize	[PortalCustomizeOpenApiVo				
](#schemaportalcustomizeopenapivo)	false	none		none	

CardVaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "customer": {
    "id": "string",
    "email_address": "string",
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
status	string	false	none		none
links	[				

[LinkDescription](#)]|false|none||none| |customer|[CardCustomerInformation](#) |false|none||none|

枚举值

属性	值
status	VAULTED
status	CREATED
status	APPROVED
status	null

SmsSetting

```
{
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
sid	string	true	none		none
authToken	string	true	none		none
phoneNum	string	true	none		none
userLimitEnable	boolean	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userLimit	integer(int32)	false	none		none
authTimeout	[AuthTimeoutSetting				
](#schemaauthtimeoutsetting)	true	none		none	
countryCode	string	false	none		none

RLong

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	integer(int64)	false	none		none

CobrandedCard

```
{
  "labels": [
    "string"
  ],
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
labels	[string				
]	false	none		none	
payee	[PayeeBase				
](#schemapayeebase)	false	none		none	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	

UPackage

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

用户平台-套餐表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateTime	string(date-time)	false	none		none
rateLimitId	integer(int64)	false	none		带宽限速ID
packageName	string	false	none		套餐名称
periodNum	integer(int32)	false	none		有效期数
periodType	integer(int32)	false	none		有效期类型
price	number	false	none		价格
traffic	integer(int64)	false	none		流量
duration	integer(int64)	false	none		时长
clientNum	integer(int32)	false	none		在线设备数
remark	string	false	none		备注
rateLimitEnable	boolean	false	none		带宽是否限制
trafficEnable	boolean	false	none		流量是否限制
durationEnable	boolean	false	none		时长是否限制
clientNumEnable	boolean	false	none		在线设备数是否限制
packageEnable	boolean	false	none		套餐是否启用
rateLimits	[URateLimit				
](#schemauratelimit)					
	false	none		用户平台-带宽限速表	

UOperLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
  "operatorType": 0,
  "operName": "string",
  "deptName": "string",
  "operUrl": "string",
  "operIp": "string",
  "operParam": "string",
  "jsonResult": "string",
  "status": 0,
```

```
"errorMsg": "string",
"operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"costTime": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
operId	integer(int64)	false	none		none
title	string	false	none		none
businessType	integer(int32)	false	none		none
businessTypes	[integer				
]	false	none		none	
method	string	false	none		none
requestMethod	string	false	none		none
operatorType	integer(int32)	false	none		none
operName	string	false	none		none
deptName	string	false	none		none
operUrl	string	false	none		none
operIp	string	false	none		none
operParam	string	false	none		none
jsonResult	string	false	none		none
status	integer(int32)	false	none		none
errorMsg	string	false	none		none
operTime	string(date-time)	false	none		none
costTime	integer(int64)	false	none		none

EpsPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",

```

```
    "bic": "string"
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none

SysNotice

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
noticeId	integer(int64)	false	none		none
noticeTitle	string	true	none		none
noticeType	string	false	none		none
noticeContent	string	false	none		none
status	string	false	none		none

ULogininfor

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
infoId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	false	none		none
status	string	false	none		none
ipaddr	string	false	none		none
msg	string	false	none		none
accessTime	string(date-time)	false	none		none

ExchangeRate

```
{
  "source_currency": "string",
  "target_currency": "string",
  "value": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
source_currency	string	false	none		none
target_currency	string	false	none		none
value	string	false	none		none

SysMenu

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
```

```

    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "menuId": 0,
        "menuName": "string",
        "parentName": "string",
        "parentId": 0,
        "orderNum": 0,
        "path": "string",
        "component": "string",
        "query": "string",
        "routeName": "string",
        "isFrame": "string",
        "isCache": "string",
        "menuType": "string",
        "visible": "string",
        "status": "string",
        "perms": "string",
        "icon": "string",
        "name": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
menuId	integer(int64)	false	none		none
menuName	string	true	none		none
parentName	string	false	none		none
parentId	integer(int64)	false	none		none
orderNum	integer(int32)	true	none		none
path	string	false	none		none
component	string	false	none		none
query	string	false	none		none
routeName	string	false	none		none
isFrame	string	false	none		none
isCache	string	false	none		none
menuType	string	true	none		none
visible	string	false	none		none
status	string	false	none		none
perms	string	false	none		none
icon	string	false	none		none
name	string	false	none		none
children	[SysMenu] false none none				

UClientBo

```
{
  "userId": 0,
  "clientName": "string",
  "siteId": "string",
  "clientDeviceType": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
clientName	string	false	none		none
siteId	string	false	none		none
clientDeviceType	string	false	none		none
clientMac	string	false	none		none

GiropayPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none

UKyc

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» additionalProperties	object	false	none		none
kycId	integer(int64)	false	none		none
userId	integer(int64)	false	none		none
realName	string	false	none		none
birthDate	string	false	none		none
idType	integer(int32)	false	none		none
idFile	string	false	none		none
identifyPicture	string	false	none		none
status	integer(int32)	false	none		none
description	string	false	none		none

LoginUserUUser

```
{
  "token": "string",
  "userid": 0,
  "username": "string",
  "loginTime": 0,
  "expireTime": 0,
  "ipaddr": "string",
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "roles": [
    "string"
  ],
  "user": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "string",
    "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "nickName": "string",
    "email": "string",
    "phonenumber": "string",
    "sex": "string",
    "avatar": "string",
    "password": "string",
    "fullName": "string",
    "age": 0,
    "address": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
  },
}
```

```
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {},
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        null
      ]
    }
  ]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
```

```
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ],
        "admin": true
    }
},
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
token	string	false	none		none
userid	integer(int64)	false	none		none
username	string	false	none		none
loginTime	integer(int64)	false	none		none
expireTime	integer(int64)	false	none		none
ipaddr	string	false	none		none
permissions	[string				
]	false	none		none	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
roles	[string				
]	false	none		none	
user	[UUser				
](#schemauser)	false	none		none	
wanFiRedirectParams	[WANFiRedirectParams				
](#schemawanfiredirectparams)	false	none		none	

GooglePayCardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "type": "CREDIT",
  "brand": "VISA",
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
last_digits	string	false	none		none
type	string	false	none		none
brand	string	false	none		none
billing_address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	
authentication_result	[AuthenticationResponse				
](#schemaauthenticationresponse)	false	none		none	

枚举值

属性	值
type	CREDIT
type	DEBIT
type	PREPAID
type	STORE
type	UNKNOWN
type	null
brand	VISA
brand	MASTERCARD
brand	DISCOVER
brand	AMEX
brand	SOLO
brand	JCB
brand	STAR
brand	DELTA
brand	SWITCH
brand	MAESTRO
brand	CB_NATIONALE
brand	CONFIGOGA
brand	CONFIDIS
brand	ELECTRON
brand	CETEM
brand	CHINA_UNION_PAY
brand	DINERS
brand	ELO
brand	HIPER
brand	HIPERCARD
brand	RUPAY
brand	GE
brand	SYNCHRONY
brand	EFTPOS
brand	UNKNOWN
brand	null

SysDictType

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
dictId	integer(int64)	false	none		none
dictName	string	true	none		none
dictType	string	true	none		none
status	string	false	none		none

RLoginUserUUser

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
  },
}
```

```
"user": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  },
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
  }
]
```

```
        "roleKey": "string",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            null
        ],
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
},
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[LoginUserUUser				
](#schemaloginuseruuser)	false	none		none	

GooglePayWalletResponse

```
{
    "name": "string",
```



```
"email_address": "string",
"phone_number": {
  "country_code": "string",
  "national_number": "string"
},
"card": {
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "type": "CREDIT",
  "brand": "VISA",
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
email_address	string	false	none		none
phone_number	[PhoneNumberWithCountryCode]				
](#schemaphonenumberwithcountrycode)	false	none		none	
card	[GooglePayCardResponse]				
](#schemagooglepaycardresponse)	false	none		none	

SysDictData

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
}
```

```
"dictValue": "string",
"dictType": "string",
"cssClass": "string",
"listClass": "string",
"isDefault": "string",
"status": "string",
"default": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
dictCode	integer(int64)	false	none		none
dictSort	integer(int64)	false	none		none
dictLabel	string	true	none		none
dictValue	string	true	none		none
dictType	string	true	none		none
cssClass	string	false	none		none
listClass	string	false	none		none
isDefault	string	false	none		none
status	string	false	none		none
default	boolean	false	none		none

IdealPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none
iban_last_chars	string	false	none		none

SysDevice

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
  "uplinkDeviceName": "string",
  "uplinkDevicePort": "string",
  "linkSpeed": 0,
  "duplex": 0,
  "switchConsistent": true,
  "publicIp": "string",
  "firmwareVersion": "string"
}
```

客户平台-设备表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
siteId	string	false	none		siteId
mac	string	false	none		mac
name	string	false	none		name
type	string	false	none		type
subtype	string	false	none		subtype
deviceSeriesType	string	false	none		deviceSeriesType
model	string	false	none		model
ip	string	false	none		ip
ipv6s	string	false	none		ipv6s
uptime	string	false	none		uptime
status	integer(int32)	false	none		status
lastSeen	integer(int64)	false	none		lastSeen
cpuUtil	integer(int32)	false	none		cpuUtil
memUtil	integer(int32)	false	none		memUtil
sn	string	false	none		sn
licenseStatus	integer(int32)	false	none		licenseStatus
tagName	string	false	none		tagName
uplinkDeviceMac	string	false	none		uplinkDeviceMac
uplinkDeviceName	string	false	none		uplink_device_name
uplinkDevicePort	string	false	none		uplinkDevicePort
linkSpeed	integer(int32)	false	none		linkSpeed
duplex	integer(int32)	false	none		duplex
switchConsistent	boolean	false	none		switchConsistent
publicIp	string	false	none		publicIp
firmwareVersion	string	false	none		firmwareVersion

Item

```
{
  "name": "string",
  "unit_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

```
    },
    "quantity": "string",
    "description": "string",
    "sku": "string",
    "url": "string",
    "category": "DIGITAL_GOODS",
    "image_url": "string",
    "upc": {
      "type": "UPC-A",
      "code": "string"
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
unit_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
tax	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
quantity	string	false	none		none
description	string	false	none		none
sku	string	false	none		none
url	string	false	none		none
category	string	false	none		none
image_url	string	false	none		none
upc	[UniversalProductCode				
](#schemauniversalproductcode)	false	none		none	

枚举值

属性	值
category	DIGITAL_GOODS
category	PHYSICAL_GOODS
category	DONATION
category	null

SysConfig

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
}
```

```
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"configId": 0,
"configName": "string",
"configKey": "string",
"configValue": "string",
"configType": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
configId	integer(int64)	false	none		none
configName	string	true	none		none
configKey	string	true	none		none
configValue	string	true	none		none
configType	string	false	none		none

RUPayConfigBo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[UPayConfigBo				
](#schemaupayconfigbo)		false	none	none	

JsonNode

```
{}
```

属性

None

SysPayConfigBo

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
currency	string	false	none		none
currencySymbol	string	false	none		none
paymentMethods	[string				
]		false	none	none	

UPayConfigBo

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
currency	string	false	none		none
currencySymbol	string	false	none		none
paymentMethods	[string				
]		false	none	none	

Level2CardProcessingData

```
{
  "invoice_id": "string",
  "tax_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
invoice_id	string	false	none		none
tax_total	[Money				
](#schemamoney)		false	none	none	

UBillRule

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

用户平台-计费规则表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
price	number	false	none		价格
traffic	integer(int64)	false	none		流量
unit	integer(int32)	false	none		单位
enable	boolean	false	none		是否启用

UUCdrHistoryUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string",
  "startTimeS": 0,
  "startTimeE": 0,
  "endTimeS": 0,
  "endTimeE": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	false	none		none
clientName	string	false	none		none
clientMac	string	false	none		none
startTimeS	integer(int64)	false	none		none
startTimeE	integer(int64)	false	none		none
endTimeS	integer(int64)	false	none		none
endTimeE	integer(int64)	false	none		none

Level3CardProcessingData

```
{
  "shipping_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "duty_amount": {
    "currency_code": "string",
```

```
    "value": "string"
  },
  "discount_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "ships_from_postal_code": "string",
  "line_items": [
    {
      "name": "string",
      "quantity": "string",
      "description": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": "UPC-A",
        "code": "string"
      },
      "unit_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "tax": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "commodity_code": "string",
      "discount_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "total_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "unit_of_measure": "string"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
shipping_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
duty_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
discount_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
shipping_address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	
ships_from_postal_code	string	false	none		none
line_items	[				

[LineItem](#)]|false|none||none|

CreateSsidOpenApiVo

```
{
  "name": "string",
  "deviceType": 0,
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enable11r": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	true	none		none
deviceType	integer(int32)	true	none		none
band	integer(int32)	true	none		none
guestNetEnable	boolean	true	none		none
security	integer(int32)	true	none		none
broadcast	boolean	true	none		none
vlanEnable	boolean	true	none		none
vlanId	integer(int32)	false	none		none
pskSetting	object	false	none		none
entSetting	object	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ppskSetting	object	false	none		none
mloEnable	boolean	true	none		none
pmfMode	integer(int32)	true	none		none
enable11r	boolean	true	none		none
hidePwd	boolean	true	none		none
greEnable	boolean	false	none		none

UCdrClientBo

```
{
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
clientName	string	false	none		none
clientMac	string	false	none		none

LineItem

```
{
  "name": "string",
  "quantity": "string",
  "description": "string",
  "sku": "string",
  "url": "string",
  "image_url": "string",
  "upc": {
    "type": "UPC-A",
    "code": "string"
  },
  "unit_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "commodity_code": "string",
  "discount_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "total_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

```
    },
    "unit_of_measure": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
quantity	string	false	none		none
description	string	false	none		none
sku	string	false	none		none
url	string	false	none		none
image_url	string	false	none		none
upc	[UniversalProductCode				
](#schemauniversalproductcode)	false	none		none	
unit_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
tax	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
commodity_code	string	false	none		none
discount_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
total_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
unit_of_measure	string	false	none		none

UserRepeatQuery

```
{
  "userName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userName	string	false	none		none
email	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
phonenumber	string	false	none		none

RUCdrUserVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": 0,
    "startTime": 0,
    "endTime": 0,
    "duration": 0,
    "trafficDown": 0,
    "trafficUp": 0,
    "activity": 0
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[UCdrUserVo				
](#schemaucdruservo)		false	none	none	

LinkDescription

```
{
  "href": "string",
  "rel": "string",
  "method": "GET"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
href	string	false	none		none
rel	string	false	none		none
method	string	false	none		none

枚举值

属性	值
----	---

属性	值
method	GET
method	POST
method	PUT
method	DELETE
method	HEAD
method	CONNECT
method	OPTIONS
method	PATCH
method	null

CreateSiteEntity

```
{
  "name": "string",
  "type": 0,
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "scenario": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "deviceAccountSetting": {
    "username": "string",
    "password": "string"
  },
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	true	none		none
type	integer(int32)	false	none		none
region	string	true	none		none
timeZone	string	true	none		none
scenario	string	true	none		none
tagIds	[string				
]	false	none		none	
longitude	number(double)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
latitude	number(double)	false	none		none
address	string	false	none		none
deviceAccountSetting	[DeviceAccountSettingOpenApiVo				
](#schemadeviceaccountsettingopenapivo)	true	none		none	
supportES	boolean	false	none		none
supportL2	boolean	false	none		none

UCdrUserVo

```
{
  "id": 0,
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "duration": 0,
  "trafficDown": 0,
  "trafficUp": 0,
  "activity": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
startTime	integer(int64)	false	none		none
endTime	integer(int64)	false	none		none
duration	integer(int64)	false	none		none
trafficDown	integer(int64)	false	none		none
trafficUp	integer(int64)	false	none		none
activity	integer(int64)	false	none		none

Money

```
{
  "currency_code": "string",
  "value": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
currency_code	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
value	string	false	none		none

DeviceAccountSettingOpenApiVo

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
username	string	true	none		none
password	string	true	none		none

MybankPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none
iban_last_chars	string	false	none		none

RoamingOpenApiVo

```
{
  "fastRoamingEnable": true,
  "aiRoamingEnable": true,
  "dualBand11kReportEnable": true,
  "forceDisassociationEnable": true,
  "nonStickRoamingEnable": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
fastRoamingEnable	boolean	true	none		none
aiRoamingEnable	boolean	true	none		none
dualBand11kReportEnable	boolean	false	none		none
forceDisassociationEnable	boolean	false	none		none
nonStickRoamingEnable	boolean	false	none		none

Name

```
{
  "given_name": "string",
  "surname": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
given_name	string	false	none		none
surname	string	false	none		none

SiteRoamingSetting

```
{
  "roaming": {
    "fastRoamingEnable": true,
    "aiRoamingEnable": true,
    "dualBand11kReportEnable": true,
    "forceDisassociationEnable": true,
    "nonStickRoamingEnable": true
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
roaming	[RoamingOpenApiVo				
](#schemaroamingopenapivo)	true	none		none	

NetAmountBreakdownItem

```
{
  "payable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
}
```

```
    "converted_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "exchange_rate": {
      "source_currency": "string",
      "target_currency": "string",
      "value": "string"
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
payable_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
converted_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
exchange_rate	[ExchangeRate				
](#schemaexchangerate)	false	none		none	

MeshSettingVo

```
{
  "meshEnable": true,
  "autoFailoverEnable": true,
  "defGatewayEnable": true,
  "gateway": "string",
  "fullSector": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
meshEnable	boolean	true	none		none
autoFailoverEnable	boolean	false	none		none
defGatewayEnable	boolean	false	none		none
gateway	string	false	none		none
fullSector	boolean	false	none		none

NetworkTransactionReference

```
{
  "id": "string",
  "date": "string",
}
```

```
"network": "VISA",
"acquirer_reference_number": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
date	string	false	none		none
network	string	false	none		none
acquirer_reference_number	string	false	none		none

枚举值

属性	值
network	VISA
network	MASTERCARD
network	DISCOVER
network	AMEX
network	SOLO
network	JCB
network	STAR
network	DELTA
network	SWITCH
network	MAESTRO
network	CB_NATIONALE
network	CONFIGOGA
network	CONFIDIS
network	ELECTRON
network	CETEM
network	CHINA_UNION_PAY
network	DINERS
network	ELO
network	HIPER
network	HIPERCARD
network	RUPAY
network	GE
network	SYNCHRONY

属性	值
network	EFTPOS
network	UNKNOWN
network	null

SiteMeshSetting

```
{
  "mesh": {
    "meshEnable": true,
    "autoFailoverEnable": true,
    "defGatewayEnable": true,
    "gateway": "string",
    "fullSector": true
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
mesh	[MeshSettingVo				
](#schemameshsettingvo)	false	none		none	

Order

```
{
  "create_time": "string",
  "update_time": "string",
  "id": "string",
  "payment_source": {
    "card": {
      "name": "string",
      "last_digits": "string",
      "brand": "VISA",
      "available_networks": [
        "VISA"
      ],
      "type": "CREDIT",
      "authentication_result": {
        "liability_shift": "NO",
        "three_d_secure": {
          "authentication_status": null,
          "enrollment_status": null
        }
      }
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": null,
        "status": null,
        "links": null,
        "customer": null
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "from_request": {
      "expiry": "string",
      "last_digits": "string"
    },
    "expiry": "string",
    "bin_details": {
      "bin": "string",
      "issuing_bank": "string",
      "bin_country_code": "string",
      "products": [
        "string"
      ]
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "payment_type": "ONE_TIME",
      "usage": "FIRST",
      "previous_network_transaction_reference": {
        "id": null,
        "date": null,
        "network": null,
        "acquirer_reference_number": null
      }
    }
  },
  "paypal": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "account_status": "VERIFIED",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "birth_date": "string",
    "business_name": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": null,
        "status": null,
        "links": null,
        "customer": null
      },
      "cobranded_cards": [
        {}
      ]
    }
  ]

```

```
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "charge_pattern": "IMMEDIATE",
      "usage_pattern": "IMMEDIATE",
      "usage": "FIRST"
    }
  },
  "bancontact": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string",
    "card_last_digits": "string"
  },
  "blik": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "email": "string",
    "one_click": {
      "consumer_reference": "string"
    }
  },
  "eps": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string"
  },
  "giropay": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string"
  },
  "ideal": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "mybank": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "p24": {
    "name": "string",
    "email": "string",
    "country_code": "string",
    "payment_descriptor": "string",
    "method_id": "string",
    "method_description": "string"
  },
  "sofort": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "trustly": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",

```

```
"email": "string",
"bic": "string",
"iban_last_chars": "string"
},
"apple_pay": {
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
},
"card": {
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "["
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": null,
    "three_d_secure": null
  },
  "attributes": {
    "vault": null
  },
  "from_request": {
    "expiry": null,
    "last_digits": null
  },
  "expiry": "string",
  "bin_details": {
    "bin": null,
    "issuing_bank": null,
    "bin_country_code": null,
    "products": null
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": null,
    "payment_type": null,
    "usage": null,
    "previous_network_transaction_reference": null
  },
  "billing_address": {
    "address_line_1": null,
    "address_line_2": null,
    "admin_area_2": null,
    "admin_area_1": null,
    "postal_code": null,
    "country_code": null
  },
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": null,
    "status": null,
    "customer": null,
    "links": null
  }
},
},
```



```

    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "payment_type": "ONE_TIME",
      "usage": "FIRST",
      "previous_network_transaction_reference": {
        "id": null,
        "date": null,
        "network": null,
        "acquirer_reference_number": null
      }
    }
  },
  "google_pay": {
    "name": "string",
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
  },
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "type": "CREDIT",
    "brand": "VISA",
    "billing_address": {
      "address_line_1": null,
      "address_line_2": null,
      "admin_area_2": null,
      "admin_area_1": null,
      "postal_code": null,
      "country_code": null
    },
    "authentication_result": {
      "liability_shift": null,
      "three_d_secure": null
    }
  },
},
"venmo": {
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "user_name": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
},
"phone_number": {
  "national_number": "string"
},
"address": {
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": null,
    "status": null,
    "customer": null,

```

```

        "links": null
      }
    }
  },
  "intent": "CAPTURE",
  "payer": {
    "email_address": "string",
    "payer_id": "string",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    },
    "birth_date": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  },
  "purchase_units": [
    {
      "reference_id": "string",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string",
        "breakdown": {
          "item_total": {},
          "shipping": {},
          "handling": {},
          "tax_total": {},
          "insurance": {},
          "shipping_discount": {},
          "discount": {}
        }
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "payment_instruction": {
        "platform_fees": [
          {
            "amount": null,
            "payee": null
          }
        ],
        "disbursement_mode": "INSTANT",
        "payee_pricing_tier_id": "string",

```

```

    "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
  },
  "description": "string",
  "custom_id": "string",
  "invoice_id": "string",
  "id": "string",
  "soft_descriptor": "string",
  "items": [
    {
      "name": "string",
      "unit_amount": {
        "currency_code": null,
        "value": null
      },
      "tax": {
        "currency_code": null,
        "value": null
      },
      "quantity": "string",
      "description": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "category": "DIGITAL_GOODS",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": null,
        "code": null
      }
    }
  ],
  "shipping": {
    "name": {
      "full_name": "string"
    },
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "type": "SHIPPING",
    "options": [
      {
        "id": null,
        "label": null,
        "type": null,
        "amount": null,
        "selected": null
      }
    ],
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "trackers": [
      {
        "id": null,
        "status": null,
        "items": null,

```

```
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ]
  },
  "supplementary_data": {
    "card": {
      "level_2": {},
      "level_3": {}
    },
    "risk": {
      "customer": {}
    }
  },
  "payments": {
    "authorizations": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "network_transaction_reference": null,
        "seller_protection": null,
        "expiration_time": null,
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null,
        "processor_response": null
      }
    ],
    "captures": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "network_transaction_reference": null,
        "seller_protection": null,
        "final_capture": null,
        "seller_receivable_breakdown": null,
        "disbursement_mode": null,
        "links": null,
        "processor_response": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ],
    "refunds": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "acquirer_reference_number": null,
        "note_to_payer": null,
```

```
        "seller_payable_breakdown": null,
        "payer": null,
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ]
  },
  "most_recent_errors": [
    {}
  ]
}
],
"status": "CREATED",
"links": [
  {
    "href": "string",
    "rel": "string",
    "method": "GET"
  }
]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
create_time	string	false	none		none
update_time	string	false	none		none
id	string	false	none		none
payment_source	[PaymentSourceResponse				
](#schemapaymentsourceresponse)	false	none		none	
intent	string	false	none		none
payer	[Payer				
](#schemapayer)	false	none		none	
purchase_units	[				
PurchaseUnit]]false none none status string false none none links[[LinkDescription] false none none					

枚举值

属性	值
intent	CAPTURE
intent	AUTHORIZE
intent	null
status	CREATED
status	SAVED
status	APPROVED

属性	值
status	VOIDED
status	COMPLETED
status	PAYER_ACTION_REQUIRED
status	null

SysOperLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
  "operatorType": 0,
  "operName": "string",
  "deptName": "string",
  "operUrl": "string",
  "operIp": "string",
  "operParam": "string",
  "jsonResult": "string",
  "status": 0,
  "errorMsg": "string",
  "operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "costTime": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
operId	integer(int64)	false	none		none
title	string	false	none		none
businessType	integer(int32)	false	none		none
businessTypes	[integer				
]	false	none		none	
method	string	false	none		none
requestMethod	string	false	none		none
operatorType	integer(int32)	false	none		none
operName	string	false	none		none
deptName	string	false	none		none
operUrl	string	false	none		none
operIp	string	false	none		none
operParam	string	false	none		none
jsonResult	string	false	none		none
status	integer(int32)	false	none		none
errorMsg	string	false	none		none
operTime	string(date-time)	false	none		none
costTime	integer(int64)	false	none		none

OrderTrackerItem

<pre>{ "name": "string", "quantity": "string", "sku": "string", "url": "string", "image_url": "string", "upc": { "type": "UPC-A", "code": "string" } }</pre>
--

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
quantity	string	false	none		none
sku	string	false	none		none
url	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
image_url	string	false	none		none
upc	[UniversalProductCode				
](#schemauniversalproductcode)	false	none		none	

SysLogininfor

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
infoId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	false	none		none
status	string	false	none		none
ipaddr	string	false	none		none
msg	string	false	none		none
accessTime	string(date-time)	false	none		none

OrderTrackerResponse


```
{
  "id": "string",
  "status": "CANCELLED",
  "items": [
    {
      "name": "string",
      "quantity": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": "UPC-A",
        "code": "string"
      }
    }
  ],
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
status	string	false	none		none
items	[				

[OrderTrackerItem](#)]|false|none||none| |links|[[LinkDescription](#)]|false|none||none| |create_time|string|false|none||none|
|update_time|string|false|none||none|

枚举值

属性	值
status	CANCELLED
status	SHIPPED
status	null

ResolveSiteLogListOpenApiVo

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
}
```

```
"startTime": 0,
"endTime": 0,
"filterModule": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
logs	[string				
]	false	none		none	
selectType	string	true	none		none
startTime	integer(int64)	true	none		none
endTime	integer(int64)	true	none		none
filterModule	string	false	none		none

OrdersCapture

```
{
  "status": "COMPLETED",
  "status_details": {
    "reason": "BUYER_COMPLAINT"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "ELIGIBLE",
    "dispute_categories": [
      "ITEM_NOT_RECEIVED"
    ]
  },
  "final_capture": true,
  "seller_receivable_breakdown": {
    "gross_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",

```

```
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "receivable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "exchange_rate": {
    "source_currency": "string",
    "target_currency": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "disbursement_mode": "INSTANT",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "processor_response": {
    "avs_code": "A",
    "cvv_code": "E",
    "response_code": "0000",
    "payment_advice_code": "01"
  },
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
status	string	false	none		none
status_details	[CaptureStatusDetails				
](#schemacapturestatusdetails)	false	none		none	
id	string	false	none		none
amount	[Money				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
](#schemamoney)	false	none		none	
invoice_id	string	false	none		none
custom_id	string	false	none		none
network_transaction_reference	[NetworkTransactionReference				
](#schemanetworktransactionreference)	false	none		none	
seller_protection	[SellerProtection				
](#schemasellerprotection)	false	none		none	
final_capture	boolean	false	none		none
seller_receivable_breakdown	[SellerReceivableBreakdown				
](#schemasellerreceivablebreakdown)	false	none		none	
disbursement_mode	string	false	none		none
links	[				

[LinkDescription](#)]|false|none||none| |processor_response|[ProcessorResponse](#) |false|none||none|
|create_time|string|false|none||none| |update_time|string|false|none||none|

枚举值

属性	值
status	COMPLETED
status	DECLINED
status	PARTIALLY_REFUNDED
status	PENDING
status	REFUNDED
status	FAILED
status	null
disbursement_mode	INSTANT
disbursement_mode	DELAYED
disbursement_mode	null

ApGeneralConfig

```
{
  "name": "string",
  "ledSetting": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "location": {
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string"
  }
}
```

```
    }
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
ledSetting	integer(int32)	false	none		none
tagIds	[string				
]	false	none		none	
location	[DeviceLocationDetailVo				
](#schemadevicelocationdetailvo)	false	none		none	

P24PaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
email	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
payment_descriptor	string	false	none		none
method_id	string	false	none		none
method_description	string	false	none		none

DeviceLocationDetailVo

```
{
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
longitude	number(double)	false	none		none
latitude	number(double)	false	none		none
address	string	false	none		none

ParticipantMetadata

```
{
  "ip_address": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ip_address	string	false	none		none

RString

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	string	false	none		none

PayeeBase

```
{
  "email_address": "string",
  "merchant_id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email_address	string	false	none		none
merchant_id	string	false	none		none

AdoptDeviceRequest

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
username	string	false	none		none
password	string	false	none		none

Payer

```
{
  "email_address": "string",
  "payer_id": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  },
  "birth_date": "string",
  "tax_info": {
    "tax_id": "string",
    "tax_id_type": "BR_CPF"
  },
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email_address	string	false	none		none
payer_id	string	false	none		none
name	[Name				
](#schemaname)	false	none		none	
phone	[PhoneWithType				
](#schemaphonewithtype)	false	none		none	
birth_date	string	false	none		none
tax_info	[TaxInfo				
](#schemataxinfo)	false	none		none	
address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	

RApGeneralConfig

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "ledSetting": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "location": {
      "longitude": 0.1,
      "latitude": 0.1,
      "address": "string"
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[ApGeneralConfig				
](#schemaapgeneralconfig)	false	none		none	

PaymentCollection

```
{
  "authorizations": [
    {
```



```

    "status": "CREATED",
    "status_details": {
      "reason": "PENDING_REVIEW"
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {
      "status": "ELIGIBLE",
      "dispute_categories": [
        "ITEM_NOT_RECEIVED"
      ]
    },
    "expiration_time": "string",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "create_time": "string",
    "update_time": "string",
    "processor_response": {
      "avs_code": "A",
      "cvv_code": "E",
      "response_code": "0000",
      "payment_advice_code": "01"
    }
  }
],
"captures": [
  {
    "status": "COMPLETED",
    "status_details": {
      "reason": "BUYER_COMPLAINT"
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {
      "status": "ELIGIBLE",

```

```

        "dispute_categories": [
            "ITEM_NOT_RECEIVED"
        ],
    },
    "final_capture": true,
    "seller_receivable_breakdown": {
        "gross_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "paypal_fee": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "paypal_fee_in_receivable_currency": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "net_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "receivable_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "exchange_rate": {
            "source_currency": "string",
            "target_currency": "string",
            "value": "string"
        },
        "platform_fees": [
            {
                "amount": null,
                "payee": null
            }
        ]
    },
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "links": [
        {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "GET"
        }
    ],
    "processor_response": {
        "avs_code": "A",
        "cvv_code": "E",
        "response_code": "0000",
        "payment_advice_code": "01"
    },
    "create_time": "string",
    "update_time": "string"
}
],
"refunds": [
    {
        "status": "CANCELLED",
        "status_details": {
            "reason": "ECHECK"
        }
    },

```

```
"id": "string",
"amount": {
  "currency_code": "string",
  "value": "string"
},
"invoice_id": "string",
"custom_id": "string",
"acquirer_reference_number": "string",
"note_to_payer": "string",
"seller_payable_breakdown": {
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": null,
      "payee": null
    }
  ],
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": null,
      "converted_amount": null,
      "exchange_rate": null
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
},
"payer": {
  "email_address": "string",
  "merchant_id": "string"
},
"links": [
  {
    "href": "string",
    "rel": "string",
    "method": "GET"
  }
],
"create_time": "string",
"update_time": "string"
}
```

```
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
authorizations	[				
	AuthorizationWithAdditionalData]	false none none	captures	[OrdersCapture]	false none none
	refunds	[Refund]	false none none		

AddDeviceBySnOpenApiVo

```
{
  "sn": "string",
  "name": "string",
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
sn	string	false	none		none
name	string	false	none		none
username	string	false	none		none
password	string	false	none		none

PaymentInstruction

```
{
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "disbursement_mode": "INSTANT",
  "payee_pricing_tier_id": "string",
  "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
platform_fees	[				

[PlatformFee](#)]|false|none||none| |disbursement_mode|string|false|none||none|
|payee_pricing_tier_id|string|false|none||none| |payee_receivable_fx_rate_id|string|false|none||none|

枚举值

属性	值
disbursement_mode	INSTANT
disbursement_mode	DELAYED
disbursement_mode	null

DeviceListAddBySnOpenApiVo

```
{
  "devices": [
    {
      "sn": "string",
      "name": "string",
      "username": "string",
      "password": "string"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
devices	[				

[AddDeviceBySnOpenApiVo](#)]|true|none||none|

PaymentSourceResponse

```
{
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "brand": "VISA",
    "available_networks": [
      "VISA"
    ],
    "type": "CREDIT",
    "authentication_result": {
      "liability_shift": "NO",
      "three_d_secure": {
        "authentication_status": "Y",
        "enrollment_status": "Y"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
      "id": null,
      "email_address": null,
      "phone": null,
      "merchant_customer_id": null
    }
  },
  "from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
  },
  "expiry": "string",
  "bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
      "string"
    ]
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    }
  },
  "paypal": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "account_status": "VERIFIED",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "birth_date": "string",
    "business_name": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",

```

```
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
      "id": null,
      "email_address": null,
      "phone": null,
      "merchant_customer_id": null
    }
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        null
      ],
      "payee": {},
      "amount": {}
    }
  ],
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "charge_pattern": "IMMEDIATE",
    "usage_pattern": "IMMEDIATE",
    "usage": "FIRST"
  }
},
"bancontact": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string",
  "card_last_digits": "string"
},
"blik": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "one_click": {
    "consumer_reference": "string"
  }
},
"eps": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
"giropay": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
```

```
"ideal": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"mybank": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"p24": {
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
},
"sofort": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"trustly": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"apple_pay": {
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
},
"card": {
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": null,
      "enrollment_status": null
    }
  },
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": null,
    "status": null,
    "links": null,
    "customer": null
  }
}
```



```

    }
  },
  "from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
  },
  "expiry": "string",
  "bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
      "string"
    ]
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
      "id": null,
      "date": null,
      "network": null,
      "acquirer_reference_number": null
    }
  },
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": null
    },
    "links": [
      {}
    ]
  }
},
"stored_credential": {
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "payment_type": "ONE_TIME",
  "usage": "FIRST",
  "previous_network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
},
"google_pay": {
  "name": "string",

```

```

    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "card": {
      "name": "string",
      "last_digits": "string",
      "type": "CREDIT",
      "brand": "VISA",
      "billing_address": {
        "address_line_1": "string",
        "address_line_2": "string",
        "admin_area_2": "string",
        "admin_area_1": "string",
        "postal_code": "string",
        "country_code": "string"
      },
      "authentication_result": {
        "liability_shift": "NO",
        "three_d_secure": {
          "authentication_status": null,
          "enrollment_status": null
        }
      }
    },
  },
  "venmo": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "user_name": "string",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "customer": {
          "id": null
        },
        "links": [
          {}
        ]
      }
    }
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
card	[CardResponse				
](#schemacardresponse)	false	none	none		
paypal	[PaypalWalletResponse				
](#schemapaypalwalletresponse)	false	none	none		
bancontact	[BancontactPaymentObject				
](#schemabancontactpaymentobject)	false	none	none		
blik	[BlikPaymentObject				
](#schemablikpaymentobject)	false	none	none		
eps	[EpsPaymentObject				
](#schemaepspaymentobject)	false	none	none		
giropay	[GiropayPaymentObject				
](#schemagiropaypaymentobject)	false	none	none		
ideal	[IdealPaymentObject				
](#schemaidealpaymentobject)	false	none	none		
mybank	[MybankPaymentObject				
](#schemamybankpaymentobject)	false	none	none		
p24	[P24PaymentObject				
](#schemap24paymentobject)	false	none	none		
sofort	[SofortPaymentObject				
](#schemasofortpaymentobject)	false	none	none		
trustly	[TrustlyPaymentObject				
](#schematrustlypaymentobject)	false	none	none		
apple_pay	[ApplePayPaymentObject				
](#schemaapplepaypaymentobject)	false	none	none		
google_pay	[GooglePayWalletResponse				
](#schemagooglepaywalletresponse)	false	none	none		
venmo	[VenmoWalletResponse				
](#schemavenmowalletresponse)	false	none	none		

FreeAuthClientPolicyOpenApiVo

```
{
  "idInt": 0,
  "type": 0,
  "clientIp": "string",
```

```
    "clientMac": "string"
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
idInt	integer(int32)	false	none		none
type	integer(int32)	true	none		none
clientIp	string	false	none		none
clientMac	string	false	none		none

PaypalWalletAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
          "national_number": null
        }
      }
    },
    "merchant_customer_id": "string"
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        "string"
      ],
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
vault	[PaypalWalletVaultResponse				
](#schemapaypalwalletvaultresponse)	false	none	none		
cobranded_cards	[				

[CobrandedCard](#)]|false|none||none|

PortalAccessControlOpenApiVo

```
{
  "preAuthAccessEnable": true,
  "preAuthAccessPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
      "ip": "string",
      "subnetMask": 0,
      "url": "string"
    }
  ],
  "freeAuthClientEnable": true,
  "freeAuthClientPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
      "clientIp": "string",
      "clientMac": "string"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
preAuthAccessEnable	boolean	true	none		none
preAuthAccessPolicies	[				

[PreAuthAccessPolicyOpenApiVo](#)]|false|none||none| |freeAuthClientEnable|boolean|true|none||none|
|freeAuthClientPolicies|[[FreeAuthClientPolicyOpenApiVo](#)]|false|none||none|

PaypalWalletCustomer

```
{
  "id": "string",
  "email_address": "string",
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  }
}
```

```
    },
    "merchant_customer_id": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
email_address	string	false	none		none
phone	[PhoneWithType				
](#schemaphonewithtype)					
	false	none		none	
merchant_customer_id	string	false	none		none

PreAuthAccessPolicyOpenApiVo

```
{
  "idInt": 0,
  "type": 0,
  "ip": "string",
  "subnetMask": 0,
  "url": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
idInt	integer(int32)	false	none		none
type	integer(int32)	true	none		none
ip	string	false	none		none
subnetMask	integer(int32)	false	none		none
url	string	false	none		none

PaypalWalletResponse

```
{
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "account_status": "VERIFIED",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone_type": "FAX",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
}
```

```

"birth_date": "string",
"business_name": "string",
"tax_info": {
  "tax_id": "string",
  "tax_id_type": "BR_CPF"
},
"address": {
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "["
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": null,
        "phone_number": null
      },
      "merchant_customer_id": "string"
    }
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        "string"
      ],
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ]
},
"stored_credential": {
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "charge_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage": "FIRST"
}
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email_address	string	false	none		none
account_id	string	false	none		none
account_status	string	false	none		none
name	[Name				
](#schemaname)	false	none		none	
phone_type	string	false	none		none
phone_number	[PhoneNumber				
](#schemaphonenumber)	false	none		none	
birth_date	string	false	none		none
business_name	string	false	none		none
tax_info	[TaxInfo				
](#schemataxinfo)	false	none		none	
address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	
attributes	[PaypalWalletAttributesResponse				
](#schemapaypalwalletattributesresponse)	false	none		none	
stored_credential	[PaypalWalletStoredCredential				
](#schemapaypalwalletstoredcredential)	false	none		none	

枚举值

属性	值
account_status	VERIFIED
account_status	UNVERIFIED
account_status	null
phone_type	FAX
phone_type	HOME
phone_type	MOBILE
phone_type	OTHER
phone_type	PAGER
phone_type	null

RListWlanSimpleOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
```



```
"msg": "string",
"data": [
  {
    "wlanId": "string",
    "wlanName": "string",
    "ssidList": [
      {
        "ssidId": "string",
        "ssidName": "string"
      }
    ]
  }
]
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[				

WlanSimpleOpenApiVo]|false|none||none|

PaypalWalletStoredCredential

```
{
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "charge_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage": "FIRST"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
payment_initiator	string	false	none		none
charge_pattern	string	false	none		none
usage_pattern	string	false	none		none
usage	string	false	none		none

枚举值

属性	值
payment_initiator	CUSTOMER
payment_initiator	MERCHANT
payment_initiator	null

属性	值
charge_pattern	IMMEDIATE
charge_pattern	DEFERRED
charge_pattern	RECURRING_PREPAID
charge_pattern	RECURRING_POSTPAID
charge_pattern	THRESHOLD_PREPAID
charge_pattern	THRESHOLD_POSTPAID
charge_pattern	SUBSCRIPTION_PREPAID
charge_pattern	SUBSCRIPTION_POSTPAID
charge_pattern	UNSCHEDULED_PREPAID
charge_pattern	UNSCHEDULED_POSTPAID
charge_pattern	INSTALLMENT_PREPAID
charge_pattern	INSTALLMENT_POSTPAID
charge_pattern	null
usage_pattern	IMMEDIATE
usage_pattern	DEFERRED
usage_pattern	RECURRING_PREPAID
usage_pattern	RECURRING_POSTPAID
usage_pattern	THRESHOLD_PREPAID
usage_pattern	THRESHOLD_POSTPAID
usage_pattern	SUBSCRIPTION_PREPAID
usage_pattern	SUBSCRIPTION_POSTPAID
usage_pattern	UNSCHEDULED_PREPAID
usage_pattern	UNSCHEDULED_POSTPAID
usage_pattern	INSTALLMENT_PREPAID
usage_pattern	INSTALLMENT_POSTPAID
usage_pattern	null
usage	FIRST
usage	SUBSEQUENT
usage	DERIVED
usage	null

SsidSimpleOpenApiVo

```
{
  "ssidId": "string",
  "ssidName": "string"
```

```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ssidId	string	false	none		none
ssidName	string	false	none		none

PaypalWalletVaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "customer": {
    "id": "string",
    "email_address": "string",
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    },
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
status	string	false	none		none
links	[				

[LinkDescription](#)]|false|none||none| |customer|[PaypalWalletCustomer](#) |false|none||none|

枚举值

属性	值
status	VAULTED
status	CREATED
status	APPROVED

属性	值
status	null

WlanSimpleOpenApiVo

```
{
  "wlanId": "string",
  "wlanName": "string",
  "ssidList": [
    {
      "ssidId": "string",
      "ssidName": "string"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
wlanId	string	false	none		none
wlanName	string	false	none		none
ssidList	[				

[SsidSimpleOpenApiVo](#)]|false|none||none|

PhoneNumber

```
{
  "national_number": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
national_number	string	false	none		none

PageDataVo

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
total	integer(int64)	false	none		none
rows	[object				
]	false	none		none	

PhoneNumberWithCountryCode

```
{
  "country_code": "string",
  "national_number": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
country_code	string	false	none		none
national_number	string	false	none		none

TableDataInfo

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
data	[PageDataVo				
](#schemapagedatavo)	false	none		none	
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
total	integer(int64)	false	write-only		none
rows	[object				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
]	false	write-only		none	

PhoneWithType

```
{
  "phone_type": "FAX",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
phone_type	string	false	none		none
phone_number	[PhoneNumber				
](#schemaphonenumber)	false	none		none	

枚举值

属性	值
phone_type	FAX
phone_type	HOME
phone_type	MOBILE
phone_type	OTHER
phone_type	PAGER
phone_type	null

RSsidDetailOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "ssidId": "string",
    "name": "string",
    "band": 0,
    "guestNetEnable": true,
    "security": 0,
    "broadcast": true,
    "vlanEnable": true,
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
  }
}
```

```

    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "clientRateLimit": {},
    "ssidRateLimit": {},
    "wlanSchedule": {
      "wlanScheduleEnable": true,
      "action": 0,
      "scheduleId": "string"
    },
    "rateControl": {
      "rate2gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity2g": 0,
      "higherDensity2g": 0,
      "cckRatesDisable": true,
      "clientRatesRequire2g": true,
      "sendBeacons2g": true,
      "rate5gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity5g": 0,
      "higherDensity5g": 0,
      "clientRatesRequire5g": true,
      "sendBeacons5g": true,
      "rate6gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity6g": 0,
      "higherDensity6g": 0,
      "clientRatesRequire6g": true,
      "sendBeacons6g": true
    },
    "macFilter": {
      "macFilterEnable": true,
      "policy": 0,
      "macFilterId": "string",
      "ouiProfileIdList": [
        "string"
      ]
    },
    "multiCast": {
      "multiCastEnable": true,
      "channelUtil": 0,
      "arpCastEnable": true,
      "ipv6CastEnable": true,
      "filterEnable": true,
      "filterMode": 0,
      "macGroupId": "string"
    },
    "dhcpOption82": {
      "dhcpEnable": true,
      "format": 0,
      "delimiter": "string",
      "circuitId": [
        0
      ],
      "remoteId": [
        0
      ]
    },
    "deviceType": 0
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SsidDetailOpenApiVo				
](#schemassiddetailopenapivo)		false	none	none	

PlatformFee

```
{
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
amount	[Money				
](#schemamoney)		false	none	none	
payee	[PayeeBase				
](#schemapayeebase)		false	none	none	

SsidDetailOpenApiVo

```
{
  "ssidId": "string",
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enable11r": true,
  "clientRateLimit": {},
  "ssidRateLimit": {},
  "wlanSchedule": {
    "wlanScheduleEnable": true,
```



```
    "action": 0,
    "scheduleId": "string"
  },
  "rateControl": {
    "rate2gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity2g": 0,
    "higherDensity2g": 0,
    "cckRatesDisable": true,
    "clientRatesRequire2g": true,
    "sendBeacons2g": true,
    "rate5gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity5g": 0,
    "higherDensity5g": 0,
    "clientRatesRequire5g": true,
    "sendBeacons5g": true,
    "rate6gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity6g": 0,
    "higherDensity6g": 0,
    "clientRatesRequire6g": true,
    "sendBeacons6g": true
  },
  "macFilter": {
    "macFilterEnable": true,
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  },
  "multiCast": {
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
  },
  "dhcpOption82": {
    "dhcpEnable": true,
    "format": 0,
    "delimiter": "string",
    "circuitId": [
      0
    ],
    "remoteId": [
      0
    ]
  },
  "deviceType": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
ssidId	string	false	none		none
name	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
band	integer(int32)	false	none		none
guestNetEnable	boolean	false	none		none
security	integer(int32)	false	none		none
broadcast	boolean	false	none		none
vlanEnable	boolean	false	none		none
vlanId	integer(int32)	false	none		none
pskSetting	object	false	none		none
entSetting	object	false	none		none
ppskSetting	object	false	none		none
mloEnable	boolean	false	none		none
pmfMode	integer(int32)	false	none		none
enable11r	boolean	false	none		none
clientRateLimit	object	false	none		none
ssidRateLimit	object	false	none		none
wlanSchedule	[SsidWlanScheduleOpenApiVo				
](#schemassidwlanscheduleopenapivo)	false	none		none	
rateControl	[SsidRateControlOpenApiVo				
](#schemassidratecontrolopenapivo)	false	none		none	
macFilter	[SsidMacFilterOpenApiVo				
](#schemassidmacfilteropenapivo)	false	none		none	
multiCast	[SsidMultiCastOpenApiVo				
](#schemassidmulticastopenapivo)	false	none		none	
dhcpOption82	[SsidDhcpOptionOpenApiVo				
](#schemassiddhcptionopenapivo)	false	none		none	
deviceType	integer(int32)	false	none		none

ProcessorResponse

```
{
  "avs_code": "A",
  "cvv_code": "E",
  "response_code": "0000",
  "payment_advice_code": "01"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
avs_code	string	false	none		none
cvv_code	string	false	none		none
response_code	string	false	none		none
payment_advice_code	string	false	none		none

枚举值

属性	值
avs_code	A
avs_code	B
avs_code	C
avs_code	D
avs_code	E
avs_code	F
avs_code	G
avs_code	I
avs_code	M
avs_code	N
avs_code	P
avs_code	R
avs_code	S
avs_code	U
avs_code	W
avs_code	X
avs_code	Y
avs_code	Z
avs_code	Null
avs_code	0
avs_code	1
avs_code	2
avs_code	3
avs_code	4
avs_code	null
cvv_code	E
cvv_code	I
cvv_code	M

属性	值
cvv_code	N
cvv_code	P
cvv_code	S
cvv_code	U
cvv_code	X
cvv_code	All others
cvv_code	0
cvv_code	1
cvv_code	2
cvv_code	3
cvv_code	4
cvv_code	null
response_code	0000
response_code	00N7
response_code	0100
response_code	0390
response_code	0500
response_code	0580
response_code	0800
response_code	0880
response_code	0890
response_code	0960
response_code	0R00
response_code	1000
response_code	10BR
response_code	1300
response_code	1310
response_code	1312
response_code	1317
response_code	1320
response_code	1330
response_code	1335
response_code	1340
response_code	1350

属性	值
response_code	1352
response_code	1360
response_code	1370
response_code	1380
response_code	1382
response_code	1384
response_code	1390
response_code	1393
response_code	5100
response_code	5110
response_code	5120
response_code	5130
response_code	5135
response_code	5140
response_code	5150
response_code	5160
response_code	5170
response_code	5180
response_code	5190
response_code	5200
response_code	5210
response_code	5400
response_code	5500
response_code	5650
response_code	5700
response_code	5710
response_code	5800
response_code	5900
response_code	5910
response_code	5920
response_code	5930
response_code	5950
response_code	6300
response_code	7600

属性	值
response_code	7700
response_code	7710
response_code	7800
response_code	7900
response_code	8000
response_code	8010
response_code	8020
response_code	8030
response_code	8100
response_code	8110
response_code	8220
response_code	9100
response_code	9500
response_code	9510
response_code	9520
response_code	9530
response_code	9540
response_code	9600
response_code	PCNR
response_code	PCVV
response_code	PP06
response_code	PPRN
response_code	PPAD
response_code	PPAB
response_code	PPAE
response_code	PPAG
response_code	PPAI
response_code	PPAR
response_code	PPAU
response_code	PPAV
response_code	PPAX
response_code	PPBG
response_code	PPC2
response_code	PPCE

属性	值
response_code	PPCO
response_code	PPCR
response_code	PPCT
response_code	PPCU
response_code	PPD3
response_code	PPDC
response_code	PPDI
response_code	PPDV
response_code	PPDT
response_code	PPEF
response_code	PPEL
response_code	PPER
response_code	PPEX
response_code	PPFE
response_code	PPFI
response_code	PPFR
response_code	PPFV
response_code	PPGR
response_code	PPH1
response_code	PPIF
response_code	PPII
response_code	PPIM
response_code	PPIT
response_code	PPLR
response_code	PPLS
response_code	PPMB
response_code	PPMC
response_code	PPMD
response_code	PPNC
response_code	PPNL
response_code	PPNM
response_code	PPNT
response_code	PPPH
response_code	PPPI

属性	值
response_code	PPPM
response_code	PPQC
response_code	PPRE
response_code	PPRF
response_code	PPRR
response_code	PPS0
response_code	PPS1
response_code	PPS2
response_code	PPS3
response_code	PPS4
response_code	PPS5
response_code	PPS6
response_code	PPSC
response_code	PPSD
response_code	PPSE
response_code	PPTE
response_code	PPTF
response_code	PPTI
response_code	PPTR
response_code	PPTT
response_code	PPTV
response_code	PPUA
response_code	PPUC
response_code	PPUE
response_code	PPUI
response_code	PPUP
response_code	PPUR
response_code	PPVC
response_code	PPVE
response_code	PPVT
response_code	null
payment_advice_code	01
payment_advice_code	02
payment_advice_code	03

属性	值
payment_advice_code	04
payment_advice_code	21
payment_advice_code	22
payment_advice_code	24
payment_advice_code	25
payment_advice_code	26
payment_advice_code	27
payment_advice_code	28
payment_advice_code	29
payment_advice_code	30
payment_advice_code	40
payment_advice_code	43
payment_advice_code	null

SsidDhcpOptionOpenApiVo

```
{
  "dhcpEnable": true,
  "format": 0,
  "delimiter": "string",
  "circuitId": [
    0
  ],
  "remoteId": [
    0
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
dhcpEnable	boolean	false	none		none
format	integer(int32)	false	none		none
delimiter	string	false	none		none
circuitId	[integer				
]	false	none		none	
remoteId	[integer				
]	false	none		none	

PurchaseUnit

```
{
  "reference_id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string",
    "breakdown": {
      "item_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "handling": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "tax_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "insurance": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping_discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  },
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "payment_instruction": {
    "platform_fees": [
      {
        "amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "payee": {
          "email_address": "string",
          "merchant_id": "string"
        }
      }
    ],
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "payee_pricing_tier_id": "string",
    "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
  },
  "description": "string",
  "custom_id": "string",
  "invoice_id": "string",
  "id": "string",
```

```
"soft_descriptor": "string",
"items": [
  {
    "name": "string",
    "unit_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "tax": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "quantity": "string",
    "description": "string",
    "sku": "string",
    "url": "string",
    "category": "DIGITAL_GOODS",
    "image_url": "string",
    "upc": {
      "type": "UPC-A",
      "code": "string"
    }
  }
],
"shipping": {
  "name": {
    "full_name": "string"
  },
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "country_code": "string",
    "national_number": "string"
  },
  "type": "SHIPPING",
  "options": [
    {
      "id": "string",
      "label": "string",
      "type": "SHIPPING",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "selected": true
    }
  ],
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "trackers": [
    {
      "id": "string",
      "status": "CANCELLED",
      "items": [
        {
          "name": null,
          "quantity": null,
```

```

        "sku": null,
        "url": null,
        "image_url": null,
        "upc": null
    }
],
"links": [
    {
        "href": null,
        "rel": null,
        "method": null
    }
],
"create_time": "string",
"update_time": "string"
}
]
},
"supplementary_data": {
    "card": {
        "level_2": {
            "invoice_id": "string",
            "tax_total": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            }
        },
        "level_3": {
            "shipping_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "duty_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "discount_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "shipping_address": {
                "address_line_1": null,
                "address_line_2": null,
                "admin_area_2": null,
                "admin_area_1": null,
                "postal_code": null,
                "country_code": null
            },
            "ships_from_postal_code": "string",
            "line_items": [
                {}
            ]
        }
    },
    "risk": {
        "customer": {
            "ip_address": "string"
        }
    }
},
"payments": {
    "authorizations": [

```

```

{
  "status": "CREATED",
  "status_details": {
    "reason": "["
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "[",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "[",
    "dispute_categories": [
      null
    ]
  },
  "expiration_time": "string",
  "links": [
    {
      "href": null,
      "rel": null,
      "method": null
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string",
  "processor_response": {
    "avs_code": "[",
    "cvv_code": "[",
    "response_code": "[",
    "payment_advice_code": "["
  }
}
],
"captures": [
  {
    "status": "COMPLETED",
    "status_details": {
      "reason": "["
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "[",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {

```

```

        "status": "[",
        "dispute_categories": [
            null
        ]
    },
    "final_capture": true,
    "seller_receivable_breakdown": {
        "gross_amount": {},
        "paypal_fee": {},
        "paypal_fee_in_receivable_currency": {},
        "net_amount": {},
        "receivable_amount": {},
        "exchange_rate": {},
        "platform_fees": [
            null
        ]
    },
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "links": [
        {
            "href": null,
            "rel": null,
            "method": null
        }
    ],
    "processor_response": {
        "avs_code": "[",
        "cvv_code": "[",
        "response_code": "[",
        "payment_advice_code": "["
    },
    "create_time": "string",
    "update_time": "string"
}
],
"refunds": [
    {
        "status": "CANCELLED",
        "status_details": {
            "reason": "["
        },
        "id": "string",
        "amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "invoice_id": "string",
        "custom_id": "string",
        "acquirer_reference_number": "string",
        "note_to_payer": "string",
        "seller_payable_breakdown": {
            "gross_amount": {},
            "paypal_fee": {},
            "paypal_fee_in_receivable_currency": {},
            "net_amount": {},
            "net_amount_in_receivable_currency": {},
            "platform_fees": [
                null
            ],
            "net_amount_breakdown": [
                null
            ]
        }
    ]
],

```

```
        "total_refunded_amount": {}
      },
      "payer": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "links": [
        {
          "href": null,
          "rel": null,
          "method": null
        }
      ],
      "create_time": "string",
      "update_time": "string"
    }
  ],
  "most_recent_errors": [
    {}
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
reference_id	string	false	none		none
amount	[AmountWithBreakdown				
](#schemaamountwithbreakdown)	false	none		none	
payee	[PayeeBase				
](#schemapayeebase)	false	none		none	
payment_instruction	[PaymentInstruction				
](#schemapaymentinstruction)	false	none		none	
description	string	false	none		none
custom_id	string	false	none		none
invoice_id	string	false	none		none
id	string	false	none		none
soft_descriptor	string	false	none		none
items	[				

[Item](#)]|false|none||none| |shipping|[ShippingWithTrackingDetails](#) |false|none||none|
|supplementary_data|[SupplementaryData](#) |false|none||none| |payments|[PaymentCollection](#) |false|none||none|
|most_recent_errors|[[JsonNode](#)]|false|none||none|

SsidMacFilterOpenApiVo

```
{
  "macFilterEnable": true,
```

```
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
macFilterEnable	boolean	false	none		none
policy	integer(int32)	false	none		none
macFilterId	string	false	none		none
ouiProfileIdList	[string				
]	false	none		none	

ROrder

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "create_time": "string",
    "update_time": "string",
    "id": "string",
    "payment_source": {
      "card": {
        "name": "string",
        "last_digits": "string",
        "brand": "VISA",
        "available_networks": [
          "["
        ],
        "type": "CREDIT",
        "authentication_result": {
          "liability_shift": null,
          "three_d_secure": null
        },
        "attributes": {
          "vault": null
        },
        "from_request": {
          "expiry": null,
          "last_digits": null
        },
        "expiry": "string",
        "bin_details": {
          "bin": null,
          "issuing_bank": null,
          "bin_country_code": null,
          "products": null
        },
        "stored_credential": {
          "payment_initiator": null,

```



```
        "payment_type": null,
        "usage": null,
        "previous_network_transaction_reference": null
    },
    "paypal": {
        "email_address": "string",
        "account_id": "string",
        "account_status": "VERIFIED",
        "name": {
            "given_name": null,
            "surname": null
        },
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
            "national_number": null
        },
        "birth_date": "string",
        "business_name": "string",
        "tax_info": {
            "tax_id": null,
            "tax_id_type": null
        },
        "address": {
            "address_line_1": null,
            "address_line_2": null,
            "admin_area_2": null,
            "admin_area_1": null,
            "postal_code": null,
            "country_code": null
        },
        "attributes": {
            "vault": null,
            "cobranded_cards": null
        },
        "stored_credential": {
            "payment_initiator": null,
            "charge_pattern": null,
            "usage_pattern": null,
            "usage": null
        }
    },
    "bancontact": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "bic": "string",
        "iban_last_chars": "string",
        "card_last_digits": "string"
    },
    "blik": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "email": "string",
        "one_click": {
            "consumer_reference": null
        }
    },
    "eps": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "bic": "string"
    },
    },
```

```
"giropay": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
"ideal": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"mybank": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"p24": {
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
},
"sofort": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"trustly": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"apple_pay": {
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": null
  },
  "card": {
    "name": null,
    "last_digits": null,
    "brand": null,
    "available_networks": null,
    "type": null,
    "authentication_result": null,
    "attributes": null,
    "from_request": null,
    "expiry": null,
    "bin_details": null,
    "stored_credential": null,
    "billing_address": null,
    "country_code": null
  },
  "attributes": {
```

```
    "vault": null
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": null,
    "payment_type": null,
    "usage": null,
    "previous_network_transaction_reference": null
  }
},
"google_pay": {
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "country_code": null,
    "national_number": null
  },
  "card": {
    "name": null,
    "last_digits": null,
    "type": null,
    "brand": null,
    "billing_address": null,
    "authentication_result": null
  }
},
"venmo": {
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "user_name": "string",
  "name": {
    "given_name": null,
    "surname": null
  },
  "phone_number": {
    "national_number": null
  },
  "address": {
    "address_line_1": null,
    "address_line_2": null,
    "admin_area_2": null,
    "admin_area_1": null,
    "postal_code": null,
    "country_code": null
  },
  "attributes": {
    "vault": null
  }
}
},
"intent": "CAPTURE",
"payer": {
  "email_address": "string",
  "payer_id": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": null
    }
  }
}
```

```

    },
    "birth_date": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  },
  "purchase_units": [
    {
      "reference_id": "string",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string",
        "breakdown": {}
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "payment_instruction": {
        "platform_fees": [
          null
        ],
        "disbursement_mode": "[",
        "payee_pricing_tier_id": "string",
        "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
      },
      "description": "string",
      "custom_id": "string",
      "invoice_id": "string",
      "id": "string",
      "soft_descriptor": "string",
      "items": [
        {
          "name": null,
          "unit_amount": null,
          "tax": null,
          "quantity": null,
          "description": null,
          "sku": null,
          "url": null,
          "category": null,
          "image_url": null,
          "upc": null
        }
      ],
      "shipping": {
        "name": {},
        "email_address": "string",
        "phone_number": {},
        "type": "[",
        "options": [
          null
        ],

```

```
        "address": {},
        "trackers": [
            null
        ],
    },
    "supplementary_data": {
        "card": {},
        "risk": {}
    },
    "payments": {
        "authorizations": [
            null
        ],
        "captures": [
            null
        ],
        "refunds": [
            null
        ]
    },
    "most_recent_errors": [
        {}
    ]
}
],
"status": "CREATED",
"links": [
    {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
    }
]
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[Order				
](#schemaorder)		false	none	none	

SsidMultiCastOpenApiVo

```
{
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
}
```

```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
multiCastEnable	boolean	false	none		none
channelUtil	integer(int32)	false	none		none
arpCastEnable	boolean	false	none		none
ipv6CastEnable	boolean	false	none		none
filterEnable	boolean	false	none		none
filterMode	integer(int32)	false	none		none
macGroupId	string	false	none		none

Refund

```
{
  "status": "CANCELLED",
  "status_details": {
    "reason": "ECHECK"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "acquirer_reference_number": "string",
  "note_to_payer": "string",
  "seller_payable_breakdown": {
    "gross_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "net_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "net_amount_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "platform_fees": [
      {

```

```

    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "payee": {
      "email_address": "string",
      "merchant_id": "string"
    }
  },
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "converted_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "exchange_rate": {
        "source_currency": "string",
        "target_currency": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "payer": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
status	string	false	none		none
status_details	[RefundStatusDetails				
](#schemarefundstatusdetails)	false	none		none	
id	string	false	none		none
amount	[Money				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
](#schemamoney)	false	none		none	
invoice_id	string	false	none		none
custom_id	string	false	none		none
acquirer_reference_number	string	false	none		none
note_to_payer	string	false	none		none
seller_payable_breakdown	[SellerPayableBreakdown				
](#schemasellerpayablebreakdown)	false	none		none	
payer	[PayeeBase				
](#schemapayeebase)	false	none		none	
links	[				

[LinkDescription](#)]|false|none||none| |create_time|string|false|none||none| |update_time|string|false|none||none|

枚举值

属性	值
status	CANCELLED
status	FAILED
status	PENDING
status	COMPLETED
status	null

SsidRateControlOpenApiVo

```
{
  "rate2gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity2g": 0,
  "higherDensity2g": 0,
  "cckRatesDisable": true,
  "clientRatesRequire2g": true,
  "sendBeacons2g": true,
  "rate5gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity5g": 0,
  "higherDensity5g": 0,
  "clientRatesRequire5g": true,
  "sendBeacons5g": true,
  "rate6gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity6g": 0,
  "higherDensity6g": 0,
  "clientRatesRequire6g": true,
  "sendBeacons6g": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
rate2gCtrlEnable	boolean	false	none		none
lowerDensity2g	number	false	none		none
higherDensity2g	integer(int32)	false	none		none
cckRatesDisable	boolean	false	none		none
clientRatesRequire2g	boolean	false	none		none
sendBeacons2g	boolean	false	none		none
rate5gCtrlEnable	boolean	false	none		none
lowerDensity5g	integer(int32)	false	none		none
higherDensity5g	integer(int32)	false	none		none
clientRatesRequire5g	boolean	false	none		none
sendBeacons5g	boolean	false	none		none
rate6gCtrlEnable	boolean	false	none		none
lowerDensity6g	integer(int32)	false	none		none
higherDensity6g	integer(int32)	false	none		none
clientRatesRequire6g	boolean	false	none		none
sendBeacons6g	boolean	false	none		none

RefundStatusDetails

```
{
  "reason": "ECHECK"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
reason	string	false	none		none

枚举值

属性	值
reason	ECHECK
reason	null

SsidWlanScheduleOpenApiVo

```
{
  "wlanScheduleEnable": true,
  "action": 0,
  "scheduleId": "string"
}
```

```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
wlanScheduleEnable	boolean	false	none		none
action	integer(int32)	false	none		none
scheduleId	string	false	none		none

RiskSupplementaryData

```
{
  "customer": {
    "ip_address": "string"
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
customer	[ParticipantMetadata				
](#schemaparticipantmetadata)		false	none	none	

RListWlanGroupOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "name": "string",
      "primary": true
    }
  ]
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[				

WlanGroupOpenApiVo]|false|none||none|

SellerPayableBreakdown

```
{
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "converted_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "exchange_rate": {
        "source_currency": "string",
        "target_currency": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
gross_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
paypal_fee	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
paypal_fee_in_receivable_currency	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
net_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
net_amount_in_receivable_currency	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
platform_fees	[				

[PlatformFee](#)]|false|none||none| |net_amount_breakdown|[[NetAmountBreakdownItem](#)]|false|none||none|
|total_refunded_amount|[Money](#) |false|none||none|

WlanGroupOpenApiVo

```
{
  "wlanId": "string",
  "name": "string",
  "primary": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
wlanId	string	false	none		none
name	string	false	none		none
primary	boolean	false	none		none

SellerProtection

```
{
  "status": "ELIGIBLE",
  "dispute_categories": [
    "ITEM_NOT_RECEIVED"
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
status	string	false	none		none
dispute_categories	[string				
]	false	none		none	

枚举值

属性	值
status	ELIGIBLE
status	PARTIALLY_ELIGIBLE
status	NOT_ELIGIBLE
status	null

UDept

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",

```

```

    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "deptId": 0,
        "parentId": 0,
        "ancestors": "string",
        "deptName": "string",
        "orderNum": 0,
        "leader": "string",
        "phone": "string",
        "email": "string",
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "parentName": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
deptId	integer(int64)	false	none		none
parentId	integer(int64)	false	none		none
ancestors	string	false	none		none
deptName	string	true	none		none
orderNum	integer(int32)	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
leader	string	false	none		none
phone	string	false	none		none
email	string	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
parentName	string	false	none		none
children	[				

UDept]]false|none||none|

SellerReceivableBreakdown

```
{
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "receivable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "exchange_rate": {
    "source_currency": "string",
    "target_currency": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
gross_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
paypal_fee	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
paypal_fee_in_receivable_currency	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
net_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
receivable_amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
exchange_rate	[ExchangeRate				
](#schemaexchangerate)	false	none		none	
platform_fees	[				

PlatformFee]|false|none||none|

URole

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
}
```



```
    "admin": true
  }
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
roleId	integer(int64)	false	none		none
roleName	string	true	none		none
roleKey	string	true	none		none
roleSort	integer(int32)	true	none		none
dataScope	string	false	none		none
menuCheckStrictly	boolean	false	none		none
deptCheckStrictly	boolean	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
flag	boolean	false	none		none
menuIds	[integer				
]	false	none		none	
deptIds	[integer				
]	false	none		none	
permissions	[string				
]	false	none		none	
admin	boolean	false	none		none

ShippingName

```
{
  "full_name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
full_name	string	false	none		none

UUser

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    }
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```

    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "flag": true,

```

```
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
createBy	string	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none
updateBy	string	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
remark	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	object	false	none		none
userId	integer(int64)	false	none		none
deptId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	true	none		none
birthDate	string(date-time)	false	none		none
nickName	string	false	none		none
email	string	false	none		none
phonenumber	string	false	none		none
sex	string	false	none		none
avatar	string	false	none		none
password	string	false	none		none
fullName	string	false	none		none
age	integer(int32)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
address	string	false	none		none
status	string	false	none		none
delFlag	string	false	none		none
loginIp	string	false	none		none
loginDate	string(date-time)	false	none		none
dept	[UDept				
](#schemaudept)	false	none		none	
roles	[				

URole]|false|none||none| |roleIds|[integer]|false|none||none| |postIds|[integer]|false|none||none|
|roleId|integer(int64)|false|none||none| |kycStatus|string|false|none||none| |admin|boolean|false|none||none|

ShippingOption

```
{
  "id": "string",
  "label": "string",
  "type": "SHIPPING",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "selected": true
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
label	string	false	none		none
type	string	false	none		none
amount	[Money				
](#schemamoney)	false	none		none	
selected	boolean	false	none		none

枚举值

属性	值
type	SHIPPING
type	PICKUP
type	PICKUP_IN_STORE
type	PICKUP_FROM_PERSON

属性	值
type	null

LoginUserSysUser

```
{
  "token": "string",
  "userid": 0,
  "username": "string",
  "loginTime": 0,
  "expireTime": 0,
  "ipaddr": "string",
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "roles": [
    "string"
  ],
  "user": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "string",
    "nickName": "string",
    "email": "string",
    "phonenumber": "string",
    "sex": "string",
    "avatar": "string",
    "password": "string",
    "fullName": "string",
    "age": 0,
    "address": "string",
    "code": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "loginIp": "string",
    "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "dept": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
```

```

"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      null
    ]
  }
]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ]
  },

```

```
        "admin": true
      },
    ],
    "roleIds": [
      0
    ],
    "postIds": [
      0
    ],
    "roleId": 0,
    "admin": true
  },
  "wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
token	string	false	none		none
userid	integer(int64)	false	none		none
username	string	false	none		none
loginTime	integer(int64)	false	none		none
expireTime	integer(int64)	false	none		none
ipaddr	string	false	none		none
permissions	[string				
]	false	none		none	
roles	[string				
]	false	none		none	
user	[SysUser				
](#schemasysuser)	false	none		none	
wanFiRedirectParams	[WANFiRedirectParams				
](#schemawanfiredirectparams)	false	none		none	

ShippingWithTrackingDetails

```
{
  "name": {
    "full_name": "string"
  }
}
```



```

    },
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "type": "SHIPPING",
    "options": [
      {
        "id": "string",
        "label": "string",
        "type": "SHIPPING",
        "amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "selected": true
      }
    ],
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "trackers": [
      {
        "id": "string",
        "status": "CANCELLED",
        "items": [
          {
            "name": "string",
            "quantity": "string",
            "sku": "string",
            "url": "string",
            "image_url": "string",
            "upc": {
              "type": null,
              "code": null
            }
          }
        ],
        "links": [
          {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "GET"
          }
        ],
        "create_time": "string",
        "update_time": "string"
      }
    ]
  }
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	[ShippingName				
](#schemashippingname)	false	none		none	
email_address	string	false	none		none
phone_number	[PhoneNumberWithCountryCode				
](#schemaphonenumberwithcountrycode)	false	none		none	
type	string	false	none		none
options	[				

[ShippingOption](#)]|false|none||none| |address|[Address](#) |false|none||none| |trackers|[[OrderTrackerResponse](#)]|false|none||none|

枚举值

属性	值
type	SHIPPING
type	PICKUP_IN_PERSON
type	PICKUP_IN_STORE
type	PICKUP_FROM_PERSON
type	null

RLoginUserSysUser

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
    "user": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "userId": 0,
```

```

"deptId": 0,
"userName": "string",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"code": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {}
  ]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      null
    ],
  },

```

```
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[LoginUserSysUser				
](#schemaloginusersysuser)		false	none	none	

SofortPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
bic	string	false	none		none
iban_last_chars	string	false	none		none

SupplementaryData

```
{
  "card": {
    "level_2": {
      "invoice_id": "string",
      "tax_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    },
    "level_3": {
      "shipping_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "duty_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "discount_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping_address": {
        "address_line_1": "string",
        "address_line_2": "string",
        "admin_area_2": "string",
        "admin_area_1": "string",
        "postal_code": "string",
        "country_code": "string"
      },
      "ships_from_postal_code": "string",
      "line_items": [
        {
          "name": "string",
          "quantity": "string",
          "description": "string",
          "sku": "string",
          "url": "string",
          "image_url": "string",
          "upc": {},
          "unit_amount": {},
          "tax": {},
          "commodity_code": "string",
          "discount_amount": {},
          "total_amount": {},
          "unit_of_measure": "string"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    "risk": {
      "customer": {
        "ip_address": "string"
      }
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
card	[CardSupplementaryData]				
](#schemacardsupplementarydata)	false	none		none	
risk	[RiskSupplementaryData]				
](#schemarisksupplementarydata)	false	none		none	

DstDto

```
{
  "enable": true,
  "start": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "end": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "status": true,
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "offset": 0,
  "nextStart": 0,
  "nextEnd": 0,
  "timeZone": "string",
  "lastStart": 0,
  "lastEnd": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
enable	boolean	false	none		none
start	[DstTimeDto]				

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
](#schemadsttimedto)					
end	[DstTimeDto				
](#schemadsttimedto)					
status	boolean	false	none		none
startTime	integer(int64)	false	none		none
endTime	integer(int64)	false	none		none
offset	integer(int64)	false	none		none
nextStart	integer(int64)	false	none		none
nextEnd	integer(int64)	false	none		none
timeZone	string	false	none		none
lastStart	integer(int64)	false	none		none
lastEnd	integer(int64)	false	none		none

TaxInfo

```
{
  "tax_id": "string",
  "tax_id_type": "BR_CPF"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
tax_id	string	false	none		none
tax_id_type	string	false	none		none

枚举值

属性	值
tax_id_type	BR_CPF
tax_id_type	BR_CNPJ
tax_id_type	null

DstTimeDto

```
{
  "month": 0,
  "serial": 0,
  "day": 0,
  "hour": 0,
  "minute": 0
}
```

```
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
month	integer(int32)	true	none		none
serial	integer(int32)	true	none		none
day	integer(int32)	true	none		none
hour	integer(int32)	true	none		none
minute	integer(int32)	true	none		none

ThreeDSecureAuthenticationResponse

```
{
  "authentication_status": "Y",
  "enrollment_status": "Y"
}

```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
authentication_status	string	false	none		none
enrollment_status	string	false	none		none

枚举值

属性	值
authentication_status	Y
authentication_status	N
authentication_status	U
authentication_status	A
authentication_status	C
authentication_status	R
authentication_status	D
authentication_status	I
authentication_status	null
enrollment_status	Y
enrollment_status	N
enrollment_status	U

属性	值
enrollment_status	B
enrollment_status	null

RSiteEntity

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "siteId": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "region": "string",
    "timeZone": "string",
    "ntpEnable": true,
    "ntpServers": [
      "string"
    ],
    "dst": {
      "enable": true,
      "start": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
      "endTime": 0,
      "offset": 0,
      "nextStart": 0,
      "nextEnd": 0,
      "timeZone": "string",
      "lastStart": 0,
      "lastEnd": 0
    },
    "scenario": "string",
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string",
    "supportES": true,
    "supportL2": true
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SiteEntity				
](#schemasiteentity)					
	false	none		none	

TrustlyPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string	false	none		none
country_code	string	false	none		none
email	string	false	none		none
bic	string	false	none		none
iban_last_chars	string	false	none		none

SiteEntity

```
{
  "siteId": "string",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    "string"
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,

```

```
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
      "endTime": 0,
      "offset": 0,
      "nextStart": 0,
      "nextEnd": 0,
      "timeZone": "string",
      "lastStart": 0,
      "lastEnd": 0
    },
    "scenario": "string",
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string",
    "supportES": true,
    "supportL2": true
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
siteId	string	false	none		none
name	string	false	none		none
type	integer(int32)	false	none		none
tagIds	[string				
]	false	none		none	
region	string	false	none		none
timeZone	string	false	none		none
ntpEnable	boolean	false	none		none
ntpServers	[string				
]	false	none		none	
dst	[DstDto				
](#schemadstdto)	false	none		none	
scenario	string	false	none		none
longitude	number(double)	false	none		none
latitude	number(double)	false	none		none
address	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
supportES	boolean	false	none		none
supportL2	boolean	false	none		none

UniversalProductCode

```
{
  "type": "UPC-A",
  "code": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
type	string	false	none		none
code	string	false	none		none

枚举值

属性	值
type	UPC-A
type	UPC-B
type	UPC-C
type	UPC-D
type	UPC-E
type	UPC-2
type	UPC-5
type	null

RSiteRoamingSetting

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "roaming": {
      "fastRoamingEnable": true,
      "aiRoamingEnable": true,
      "dualBand11kReportEnable": true,
      "forceDisassociationEnable": true,
      "nonStickRoamingEnable": true
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SiteRoamingSetting]				
](#schemasiteroamingsetting)		false	none	none	

VaultCustomer

```
{
  "id": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none

RSiteMeshSetting

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "mesh": {
      "meshEnable": true,
      "autoFailoverEnable": true,
      "defGatewayEnable": true,
      "gateway": "string",
      "fullSector": true
    }
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SiteMeshSetting]				
](#schemasitemeshsetting)		false	none	none	

VaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "customer": {
    "id": "string"
  },
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
status	string	false	none		none
customer	[VaultCustomer				
](#schemavaultcustomer)	false	none		none	
links	[				

[LinkDescription](#)]|false|none||none|

枚举值

属性	值
status	VAULTED
status	CREATED
status	APPROVED
status	null

AuthTimeOpenApiVo

```
{
  "authTimeout": 0,
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
authTimeout	integer(int32)	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
customTimeout	integer(int32)	false	none		none
customTimeoutUnit	integer(int32)	false	none		none

VenmoWalletAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": "string"
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
vault	[VaultResponse				
](#schemavaultresponse)	false	none		none	

ExternalRadiusSettingResOpenApiVo

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
radiusProfileId	string	false	none		none
authMode	integer(int32)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
nasId	string	false	none		none
portalCustom	integer(int32)	false	none		none
externalUrlScheme	string	false	none		none
externalUrl	string	false	none		none
disconnectReq	boolean	false	none		none
receiverPort	integer(int32)	false	none		none
receiverPortStatus	integer(int32)	false	none		none

VenmoWalletResponse

```
{
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "user_name": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "customer": {
        "id": "string"
      }
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "["
      }
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email_address	string	false	none		none
account_id	string	false	none		none
user_name	string	false	none		none
name	[Name				
](#schemaname)	false	none		none	
phone_number	[PhoneNumber				
](#schemaphonenumber)	false	none		none	
address	[Address				
](#schemaaddress)	false	none		none	
attributes	[VenmoWalletAttributesResponse				
](#schemavenmowalletattributesresponse)	false	none		none	

HotspotRadiusSettingResOpenApiVo

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
radiusProfileId	string	false	none		none
authMode	integer(int32)	false	none		none
nasId	string	false	none		none
authTimeout	[AuthTimeOpenApiVo				
](#schemaauthtimeopenapivo)	false	none		none	
disconnectReq	boolean	false	none		none
receiverPort	integer(int32)	false	none		none
receiverPortStatus	integer(int32)	false	none		none

RefundRequest

```
{
  "transactionId": "string",
  "amount": 0.1,
  "reason": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
transactionId	string	false	none		none
amount	number(double)	false	none		none
reason	string	false	none		none

PortalDetailResOpenApiVo

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
  "authType": 0,
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "httpsRedirectEnable": true,
  "landingPage": 0,
  "landingUrlScheme": "string",
  "landingUrl": "string",
  "noAuth": {},
  "simplePassword": {},
  "hotspot": {},
  "sms": {
    "sid": "string",
    "authToken": "string",
    "phoneNum": "string",
    "maxVerificationCodeEnable": true,
    "maxVerificationCodeTimes": 0,
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "countryCode": "string"
  },
  "portalFormId": "string",
  "hotspotRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
```

```
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0,
    "receiverPortStatus": 0
  },
  "externalPortal": {},
  "externalRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "portalCustom": 0,
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string",
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0,
    "receiverPortStatus": 0
  },
  "ldap": {
    "ldapProfileId": "string",
    "portalCustom": 0,
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	string	false	none		none
name	string	false	none		none
enable	boolean	false	none		none
ssidList	[string				
]	false	none		none	
networkList	[string				
]	false	none		none	
authType	integer(int32)	false	none		none
authTimeout	[AuthTimeOpenApiVo				
](#schemaauthtimeopenapivo)	false	none		none	
httpsRedirectEnable	boolean	false	none		none
landingPage	integer(int32)	false	none		none
landingUrlScheme	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
landingUrl	string	false	none		none
noAuth	object	false	none		none
simplePassword	object	false	none		none
hotspot	object	false	none		none
sms	[SmsSettingResOpenApiVo				
](#schemasmssettingresopenapivo)	false	none		none	
portalFormId	string	false	none		none
hotspotRadius	[HotspotRadiusSettingResOpenApiVo				
](#schemahotspotradiussettingresopenapivo)	false	none		none	
externalPortal	object	false	none		none
externalRadius	[ExternalRadiusSettingResOpenApiVo				
](#schemaexternalradiussettingresopenapivo)	false	none		none	
ldap	[LdapSetting				
](#schemaldapsetting)	false	none		none	

RefundResponse

```
{
  "status": "string",
  "message": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
status	string	false	none		none
message	string	false	none		none

RPortalDetailResOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "enable": true,
    "ssidList": [
      "string"
    ]
  }
}
```

```

],
"networkList": [
  "string"
],
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "authTimeout": 0,
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "maxVerificationCodeEnable": true,
  "maxVerificationCodeTimes": 0,
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
}

```

```
    }  
  }  
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[PortalDetailResOpenApiVo				
](#schemaportaldetailresopenapivo)		false	none	none	

PaymentRequest

```
{  
  "userId": 0,  
  "cardNumber": "string",  
  "cardLastFour": "string",  
  "cardHolderName": "string",  
  "expirationDate": "string",  
  "cvv": "string",  
  "amount": 0.1,  
  "token": "string",  
  "cardType": "string"  
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
cardNumber	string	false	none		none
cardLastFour	string	false	none		none
cardHolderName	string	false	none		none
expirationDate	string	false	none		none
cvv	string	false	none		none
amount	number(double)	false	none		none
token	string	false	none		none
cardType	string	false	none		none

SmsSettingResOpenApiVo

```
{  
  "sid": "string",  
  "authToken": "string",  
  "phoneNum": "string",  
}
```

```
"maxVerificationCodeEnable": true,
"maxVerificationCodeTimes": 0,
"authTimeout": {
  "authTimeout": 0,
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"countryCode": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
sid	string	false	none		none
authToken	string	false	none		none
phoneNum	string	false	none		none
maxVerificationCodeEnable	boolean	false	none		none
maxVerificationCodeTimes	integer(int32)	false	none		none
authTimeout	[AuthTimeOpenApiVo				
](#schemaauthtimeopenapivo)	false	none		none	
countryCode	string	false	none		none

PaymentResponse

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "transactionId": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
success	boolean	false	none		none
message	string	false	none		none
transactionId	string	false	none		none

UOrder

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
}
```

```
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"userId": 0,
"packageId": 0,
"paymentId": 0,
"orderNo": "string",
"type": 0,
"orderAmount": 0,
"status": 0,
"currency": "string",
"upackage": {
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

用户平台-订单表

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		none
delFlag	boolean	false	none		none
createBy	integer(int64)	false	none		none
createTime	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updateBy	integer(int64)	false	none		none
updateTime	string(date-time)	false	none		none
userId	integer(int64)	false	none		用户ID
packageId	integer(int64)	false	none		套餐ID
paymentId	integer(int64)	false	none		支付ID
orderNo	string	false	none		订单编号
type	integer(int32)	false	none		订单类型（0套餐 1充值）
orderAmount	number	false	none		订单金额
status	integer(int32)	false	none		订单状态(0待支付 1已支付 2已取消)
currency	string	false	none		none
upackage	[UPackage				
](#schemaupackage)					
	false	none		用户平台-套餐表	

AlipayFundAuthOrderFreezeResponse

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "subCode": "string",
  "subMsg": "string",
  "body": "string",
  "params": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "amount": "string",
  "authNo": "string",
  "creditAmount": "string",
  "fundAmount": "string",
  "gmtTrans": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "operationId": "string",
  "outOrderNo": "string",
  "outRequestNo": "string",
  "payerLogonId": "string",
  "payerOpenId": "string",
  "payerUserId": "string",
  "preAuthType": "string",
  "status": "string",
  "transCurrency": "string",
  "success": true,
  "errorCode": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	string	false	none		none
msg	string	false	none		none
subCode	string	false	none		none
subMsg	string	false	none		none
body	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	string	false	none		none
amount	string	false	none		none
authNo	string	false	none		none
creditAmount	string	false	none		none
fundAmount	string	false	none		none
gmtTrans	string(date-time)	false	none		none
operationId	string	false	none		none
outOrderNo	string	false	none		none
outRequestNo	string	false	none		none
payerLogonId	string	false	none		none
payerOpenId	string	false	none		none
payerUserId	string	false	none		none
preAuthType	string	false	none		none
status	string	false	none		none
transCurrency	string	false	none		none
success	boolean	false	none		none
errorCode	string	false	none		none

UKycUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "status": 0,
  "createTimeStart": "string",
  "createTimeEnd": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
realName	string	false	none		none
status	integer(int32)	false	none		none
createTimeStart	string	false	none		none
createTimeEnd	string	false	none		none

AlipayFundCouponOrderAgreementPayResponse

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "subCode": "string",
  "subMsg": "string",
  "body": "string",
  "params": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "amount": "string",
  "authNo": "string",
  "gmtTrans": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "operationId": "string",
  "outOrderNo": "string",
  "outRequestNo": "string",
  "status": "string",
  "success": true,
  "errorCode": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	string	false	none		none
msg	string	false	none		none
subCode	string	false	none		none
subMsg	string	false	none		none
body	string	false	none		none
params	object	false	none		none
» additionalProperties	string	false	none		none
amount	string	false	none		none
authNo	string	false	none		none
gmtTrans	string(date-time)	false	none		none
operationId	string	false	none		none
outOrderNo	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
outRequestNo	string	false	none		none
status	string	false	none		none
success	boolean	false	none		none
errorCode	string	false	none		none

RVoid

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	object	false	none		none

WxPayBean

```
{
  "appId": "string",
  "appSecret": "string",
  "mchId": "string",
  "partnerKey": "string",
  "certPath": "string",
  "domain": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
appId	string	false	none		none
appSecret	string	false	none		none
mchId	string	false	none		none
partnerKey	string	false	none		none
certPath	string	false	none		none
domain	string	false	none		none

RSysPayConfigBo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[SysPayConfigBo				
](#schemasyspayconfigbo)		false	none	none	

AliPayApiConfig

```
{
  "privateKey": "string",
  "aliPayPublicKey": "string",
  "appId": "string",
  "serviceUrl": "string",
  "charset": "string",
  "signType": "string",
  "format": "string",
  "certModel": true,
  "appCertPath": "string",
  "appCertContent": "string",
  "aliPayCertPath": "string",
  "aliPayCertContent": "string",
  "aliPayRootCertPath": "string",
  "aliPayRootCertContent": "string",
  "exParams": {},
  "domain": "string",
  "aliPayClient": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
privateKey	string	false	none		none
aliPayPublicKey	string	false	none		none
appld	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
serviceUrl	string	false	none		none
charset	string	false	none		none
signType	string	false	none		none
format	string	false	none		none
certModel	boolean	false	none		none
appCertPath	string	false	none		none
appCertContent	string	false	none		none
aliPayCertPath	string	false	none		none
aliPayCertContent	string	false	none		none
aliPayRootCertPath	string	false	none		none
aliPayRootCertContent	string	false	none		none
exParams	object	false	none		none
domain	string	false	none		none
aliPayClient	[AlipayClient				
](#schemaalipayclient)		false	none	none	

UCdrHistoryUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string",
  "startTimeS": 0,
  "startTimeE": 0,
  "endTimeS": 0,
  "endTimeE": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
userId	integer(int64)	false	none		none
userName	string	false	none		none
clientName	string	false	none		none
clientMac	string	false	none		none
startTimeS	integer(int64)	false	none		none
startTimeE	integer(int64)	false	none		none
endTimeS	integer(int64)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
endTimeE	integer(int64)	false	none		none

AlipayClient

```
{}
```

属性

None

RPortalAccessControlOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "preAuthAccessEnable": true,
    "preAuthAccessPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
      }
    ],
    "freeAuthClientEnable": true,
    "freeAuthClientPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
      }
    ]
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none
data	[PortalAccessControlOpenApiVo				
](#schemaportalaccesscontrolopenapivo)		false	none	none	

JdPayBean

```
{
  "mchId": "string",
  "rsaPrivateKey": "string",
  "desKey": "string",
  "rsaPublicKey": "string",
  "certPath": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
mchId	string	false	none		none
rsaPrivateKey	string	false	none		none
desKey	string	false	none		none
rsaPublicKey	string	false	none		none
certPath	string	false	none		none

DeleteSiteAlertLogListOpenApiVo

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
logs	[string				
]	false	none		none	
selectType	string	true	none		none
startTime	integer(int64)	true	none		none
endTime	integer(int64)	true	none		none
filterModule	string	false	none		none

UnionPayBean

```
{
  "machId": "string",
  "key": "string",
}
```



```
"serverUrl": "string",
"domain": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
machId	string	false	none		none
key	string	false	none		none
serverUrl	string	false	none		none
domain	string	false	none		none