

# API接口文档

Base URLs:

## Authentication

### wfc-auth/token-controller

#### POST register

POST /register

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phonenummer": "string"
}
```

请求参数

| 名称                     | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|------------------------|------|---------------|----|----|
| body                   | body | [RegisterBody |    |    |
| ](#schemaregisterbody) | 否    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

POST refresh

POST /refresh

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

POST login

POST /login

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [LoginBody |    |    |
| ](#schemaloginbody) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

POST checkRepeat

POST /checkRepeat

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phonenum": "string"
}
```

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称                     | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|------------------------|------|---------------|----|----|
| body                   | body | [RegisterBody |    |    |
| ](#schemaregisterbody) |      |               |    |    |
|                        | 否    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

GET health

GET /health

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

DELETE logout

DELETE /logout

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
```



```
    "msg": "string",
    "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明      | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 200                                                  | [OK   |         |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |         |      |
|                                                      | OK    | RObject |      |

## wfc-system/sys-wlan-controller

### GET getSsidDetail

GET /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |
| wlanId | path | string | 是  | none |
| ssidId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "ssidId": "string",
    "name": "string",
    "band": 0,
    "guestNetEnable": true,
    "security": 0,
    "broadcast": true,
    "vlanEnable": true,
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "clientRateLimit": {},
    "ssidRateLimit": {},
    "wlanSchedule": {
      "wlanScheduleEnable": true,
      "action": 0,
      "scheduleId": "string"
    },
    "rateControl": {
```

```
    "rate2gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity2g": 0,
    "higherDensity2g": 0,
    "cckRatesDisable": true,
    "clientRatesRequire2g": true,
    "sendBeacons2g": true,
    "rate5gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity5g": 0,
    "higherDensity5g": 0,
    "clientRatesRequire5g": true,
    "sendBeacons5g": true,
    "rate6gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity6g": 0,
    "higherDensity6g": 0,
    "clientRatesRequire6g": true,
    "sendBeacons6g": true
  },
  "macFilter": {
    "macFilterEnable": true,
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  },
  "multiCast": {
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
  },
  "dhcpOption82": {
    "dhcpEnable": true,
    "format": 0,
    "delimiter": "string",
    "circuitId": [
      0
    ],
    "remoteId": [
      0
    ]
  },
  "deviceType": 0
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                                 |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                                      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">RSsidDetailOpenApiVo</a> |

PUT updateSsidBasicConfig

PUT /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enablellr": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

请求参数

| 名称                                       | 位置   | 类型                              | 必选   | 说明   |
|------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|
| siteId                                   | path | string                          | 是    | none |
| wlanId                                   | path | string                          | 是    | none |
| ssidId                                   | path | string                          | 是    | none |
| body                                     | body | [UpdateSsidBasicConfigOpenApiVo |      |      |
| ](#schemaupdatessidbasicconfigopenapivo) |      | 否                               | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

DELETE deleteSsid

DELETE /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}/{ssidId }

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |
| wlanId | path | string | 是  | none |
| ssidId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |          |
|                                                      | OK    |    | RBoolean |

## GET getSsidList

GET /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}

请求参数

| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| siteId   | path  | string         | 是  | none |
| wlanId   | path  | string         | 是  | none |
| pageNum  | query | integer(int32) | 是  | none |
| pageSize | query | integer(int32) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## POST createSsid

POST /wlan/ssid/{siteId}/{wlanId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "deviceType": 0,
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enable11r": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

### 请求参数

| 名称                            | 位置   | 类型                   | 必选   | 说明   |
|-------------------------------|------|----------------------|------|------|
| siteId                        | path | string               | 是    | none |
| wlanId                        | path | string               | 是    | none |
| body                          | body | [CreateSsidOpenApiVo |      |      |
| ](#schemacreatessidopenapivo) |      | 否                    | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## GET getMacAuthSsid

GET /wlan/ssids/{siteId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "wlanName": "string",
      "ssidList": [
        {
          "ssidId": "string",
          "ssidName": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RListWlanSimpleOpenApiVo</a> |      |

## GET getWlanGroupList

GET /wlan/group/{siteId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "name": "string",
      "primary": true
    }
  ]
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                                    |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                                         |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">RListWlanGroupOpenApiVo</a> |

## wfc-system/sys-user-controller

### GET listUser

GET /user/listUser

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy    | query | string            | 否  | none |
| createTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy    | query | string            | 否  | none |
| updateTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark      | query | string            | 否  | none |
| params      | query | object            | 否  | none |
| userId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| deptId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| userName    | query | string            | 是  | none |
| birthDate   | query | string(date-time) | 否  | none |
| nickName    | query | string            | 否  | none |
| email       | query | string            | 否  | none |
| phonenumber | query | string            | 否  | none |
| sex         | query | string            | 否  | none |
| avatar      | query | string            | 否  | none |
| password    | query | string            | 否  | none |

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-----------------|-------|-------------------|----|------|
| fullName        | query | string            | 否  | none |
| age             | query | integer(int32)    | 否  | none |
| address         | query | string            | 否  | none |
| status          | query | string            | 否  | none |
| delFlag         | query | string            | 否  | none |
| loginIp         | query | string            | 否  | none |
| loginDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| dept            | query | [UDept            |    |      |
| ](#schemaudept) | 否     | none              |    |      |
| roles           | query | array[object      |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| roleIds         | query | array[integer     |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| postIds         | query | array[integer     |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| roleId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| kycStatus       | query | string            | 否  | none |
| admin           | query | boolean           | 否  | none |
| pageNum         | query | integer(int32)    | 是  | none |
| pageSize        | query | integer(int32)    | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |



# wfc-system/u-payment-controller

## PUT edit\_1

PUT /system/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

### 请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UPayment |    |    |
| ](#schemaupayment) |      |           |    |    |
|                    | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

### 返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_1

POST /system/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UPayment |    |    |
| ](#schemaupayment) |      |           |    |    |
|                    | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById

GET /system/uPayment/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET page

GET /system/uPayment/page

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明                |
|------------|-------|-------------------|----|-------------------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none              |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none              |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none              |
| name       | query | string            | 否  | 支付名称              |
| type       | query | integer(int32)    | 否  | 类型（0支付宝 1微信 2信用卡） |
| appld      | query | string            | 否  | 应用编号              |
| serverUrl  | query | string            | 否  | 支付网关              |
| domain     | query | string            | 否  | 外网访问项目的域名         |
| privateKey | query | string            | 否  | 应用私钥              |
| publicKey  | query | string            | 否  | 应用公钥              |

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明     |
|--------------|-------|---------|----|--------|
| appCertPath  | query | string  | 否  | 应用公钥证书 |
| certPath     | query | string  | 否  | 公钥证书   |
| rootCertPath | query | string  | 否  | 根证书    |
| enable       | query | boolean | 否  | 是否启用   |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET list\_1

GET /system/uPayment/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明                |
|------------|-------|-------------------|----|-------------------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none              |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none              |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none              |
| name       | query | string            | 否  | 支付名称              |
| type       | query | integer(int32)    | 否  | 类型（0支付宝 1微信 2信用卡） |
| appld      | query | string            | 否  | 应用编号              |
| serverUrl  | query | string            | 否  | 支付网关              |
| domain     | query | string            | 否  | 外网访问项目的域名         |

| 名称           | 位置    | 类型      | 必选 | 说明     |
|--------------|-------|---------|----|--------|
| privateKey   | query | string  | 否  | 应用私钥   |
| publicKey    | query | string  | 否  | 应用公钥   |
| appCertPath  | query | string  | 否  | 应用公钥证书 |
| certPath     | query | string  | 否  | 公钥证书   |
| rootCertPath | query | string  | 否  | 根证书    |
| enable       | query | boolean | 否  | 是否启用   |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

DELETE remove\_1

DELETE /system/uPayment/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   |      |               |    |    |
|     | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-system/sys-site-controller

### GET getSiteInfo

GET /site/{siteId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "siteId": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "region": "string",
    "timeZone": "string",
    "ntpEnable": true,
    "ntpServers": [
      "string"
    ],
    "dst": {
      "enable": true,
      "start": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
```

```
    "endTime": 0,
    "offset": 0,
    "nextStart": 0,
    "nextEnd": 0,
    "timeZone": "string",
    "lastStart": 0,
    "lastEnd": 0
  },
  "scenario": "string",
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                        |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                             |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">RSiteEntity</a> |

PUT updateSite

PUT /site/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    {
      "address": "string"
    }
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    }
  },
  "end": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  }
}
```

```
    },
    "offset": 0
  },
  "scenario": "string",
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

请求参数

| 名称                         | 位置   | 类型                | 必选   | 说明   |
|----------------------------|------|-------------------|------|------|
| siteId                     | path | string            | 是    | none |
| body                       | body | [UpdateSiteEntity |      |      |
| ](#schemaupdatesiteentity) |      | 否                 | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

DELETE deleteSite

DELETE /site/{siteId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
}
```



```
"data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

## POST createNewSite

POST /site

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "type": 0,
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "scenario": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "deviceAccountSetting": {
    "username": "string",
    "password": "string"
  },
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

请求参数

| 名称                          | 位置   | 类型                | 必选 | 说明 |
|-----------------------------|------|-------------------|----|----|
| body                        | body | [CreateSiteEntity |    |    |
| ](#schemacreatessiteentity) |      |                   |    |    |
|                             | 否    | none              |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

## GET getRoamingSetting

GET /site/{siteId}/roaming

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "roaming": {
      "fastRoamingEnable": true,
      "aiRoamingEnable": true,
      "dualBand11kReportEnable": true,
      "forceDisassociationEnable": true,
      "nonStickRoamingEnable": true
    }
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                  | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                     |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                     |      |
|                                                      | OK    | RSiteRoamingSetting |      |

## POST updateRoamingSetting

POST /site/{siteId}/roaming

Body 请求参数

```
{
  "roaming": {
    "fastRoamingEnable": true,
    "aiRoamingEnable": true,
    "dualBand11kReportEnable": true,
    "forceDisassociationEnable": true,
    "nonStickRoamingEnable": true
  }
}
```

请求参数

| 名称                           | 位置   | 类型                  | 必选 | 说明   |
|------------------------------|------|---------------------|----|------|
| siteld                       | path | string              | 是  | none |
| body                         | body | [SiteRoamingSetting |    |      |
| ](#schemasiteroamingsetting) |      | 否                   |    | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

## GET getMeshSetting

GET /site/{siteld}/mesh

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteld | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "mesh": {
      "meshEnable": true,
      "autoFailoverEnable": true,
      "defGatewayEnable": true,
      "gateway": "string",
      "fullSector": true
    }
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                               | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                                  |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                                  |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RSiteMeshSetting</a> |      |

## POST updateMeshSetting

POST /site/{siteId}/mesh

Body 请求参数

```
{
  "mesh": {
    "meshEnable": true,
    "autoFailoverEnable": true,
    "defGatewayEnable": true,
    "gateway": "string",
    "fullSector": true
  }
}
```

请求参数

| 名称                        | 位置   | 类型               | 必选 | 说明   |
|---------------------------|------|------------------|----|------|
| siteId                    | path | string           | 是  | none |
| body                      | body | [SiteMeshSetting |    |      |
| ](#schemasitemeshsetting) |      |                  |    |      |
|                           | 否    | none             |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## GET getSiteList

GET /site/page

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| pageNum  | query | integer(int32) | 是  | none |
| pageSize | query | integer(int32) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## wfc-system/u-rate-limit-controller

### PUT edit\_3

PUT /rateLimit

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称                   | 位置   | 类型          | 必选 | 说明 |
|----------------------|------|-------------|----|----|
| body                 | body | [URateLimit |    |    |
| <hr/>                |      |             |    |    |
| ](#schemauratelimit) | 否    | none        |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_3

POST /rateLimit

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

| 名称                   | 位置   | 类型          | 必选 | 说明 |
|----------------------|------|-------------|----|----|
| body                 | body | [URateLimit |    |    |
| <hr/>                |      |             |    |    |
| ](#schemauratelimit) | 否    | none        |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById\_1

GET /rateLimit/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove\_3

DELETE /rateLimit/{ids }

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型             | 必选 | 说明 |
|-----|------|----------------|----|----|
| ids | path | array[integer] |    |    |
| ]   | 是    | none           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">AjaxResult</a> |       |    |      |

## wfc-system/sys-portal-controller

### GET getPortalDetail

GET /portal/{siteId}/{portalId}

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|------|--------|----|------|
| siteId   | path | string | 是  | none |
| portalId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "enable": true,
    "ssidList": [
      "string"
    ],
    "networkList": [
      "string"
    ]
  }
}
```



```

    ],
    "authType": 0,
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "httpsRedirectEnable": true,
    "landingPage": 0,
    "landingUrlScheme": "string",
    "landingUrl": "string",
    "noAuth": {},
    "simplePassword": {},
    "hotspot": {},
    "sms": {
      "sid": "string",
      "authToken": "string",
      "phoneNum": "string",
      "maxVerificationCodeEnable": true,
      "maxVerificationCodeTimes": 0,
      "authTimeout": {
        "authTimeout": 0,
        "customTimeout": 0,
        "customTimeoutUnit": 0
      },
      "countryCode": "string"
    },
    "portalFormId": "string",
    "hotspotRadius": {
      "radiusProfileId": "string",
      "authMode": 0,
      "nasId": "string",
      "authTimeout": {
        "authTimeout": 0,
        "customTimeout": 0,
        "customTimeoutUnit": 0
      },
      "disconnectReq": true,
      "receiverPort": 0,
      "receiverPortStatus": 0
    },
    "externalPortal": {},
    "externalRadius": {
      "radiusProfileId": "string",
      "authMode": 0,
      "nasId": "string",
      "portalCustom": 0,
      "externalUrlScheme": "string",
      "externalUrl": "string",
      "disconnectReq": true,
      "receiverPort": 0,
      "receiverPortStatus": 0
    },
    "ldap": {
      "ldapProfileId": "string",
      "portalCustom": 0,
      "externalUrlScheme": "string",
      "externalUrl": "string"
    }
  }
}

```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                                      |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                                           |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                                           |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">RPortalDetailResOpenApiVo</a> |

PUT modifyPortal

PUT /portal/{siteId}/{portalId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
  "authType": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "httpsRedirectEnable": true,
  "landingPage": 0,
  "landingUrlScheme": "string",
  "landingUrl": "string",
  "noAuth": {},
  "simplePassword": {},
  "hotspot": {},
  "sms": {
    "sid": "string",
    "authToken": "string",
    "phoneNum": "string",
    "userLimitEnable": true,
    "userLimit": 0,
    "authTimeout": {
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "countryCode": "string"
  },
  "portalFormId": "string",
  "hotspotRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "authTimeout": {
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0
  },
}
```

```
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",
  "logoDisplay": true,
  "inputBoxColor": "string",
  "inputBoxOpacity": 0,
  "inputTextColor": "string",
  "inputTextOpacity": 0,
  "buttonColor": "string",
  "buttonOpacity": 0,
  "buttonTextColor": "string",
  "buttonTextOpacity": 0,
  "buttonText": "string",
  "formAuthButtonText": "string",
  "welcomeEnable": true,
  "welcomeInformation": "string",
  "welcomeTextColor": "string",
  "welcomeTextOpacity": 0,
  "welcomeTextFontSize": 0,
  "termsOfServiceEnable": true,
  "termsOfServiceText": "string",
  "termsOfServiceFontSize": 0,
  "termsOfServiceUrlTexts": [
    {}
  ],
  "copyrightEnable": true,
  "copyright": "string",
  "copyrightTextColor": "string",
  "copyrightTextOpacity": 0,
  "copyrightTextFontSize": 0,
  "redirectionCountDownEnable": true,
  "advertisement": {
    "enable": true,
    "pictureIds": [
      "string"
    ],
    "totalDuration": 0,
    "pictureInterval": 0,
    "skipEnable": true
  }
}
```

```
    }
  }
```

请求参数

| 名称                      | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|-------------------------|------|----------------|----|------|
| siteId                  | path | string         | 是  | none |
| portalId                | path | string         | 是  | none |
| body                    | body | [PortalSetting |    |      |
| ](#schemaportalsetting) |      | 否              |    | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

DELETE deletePortal

DELETE /portal/{siteId}/{portalId}

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|------|--------|----|------|
| siteId   | path | string | 是  | none |
| portalId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## GET getPortalList

GET /portal/{siteId}

请求参数

| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| siteId   | path  | string         | 是  | none |
| pageNum  | query | integer(int32) | 是  | none |
| pageSize | query | integer(int32) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

## POST addPortal

POST /portal/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
}
```

```
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",
  "logoDisplay": true,
```

```
    "inputBoxColor": "string",
    "inputBoxOpacity": 0,
    "inputTextColor": "string",
    "inputTextOpacity": 0,
    "buttonColor": "string",
    "buttonOpacity": 0,
    "buttonTextColor": "string",
    "buttonTextOpacity": 0,
    "buttonText": "string",
    "formAuthButtonText": "string",
    "welcomeEnable": true,
    "welcomeInformation": "string",
    "welcomeTextColor": "string",
    "welcomeTextOpacity": 0,
    "welcomeTextFontSize": 0,
    "termsOfServiceEnable": true,
    "termsOfServiceText": "string",
    "termsOfServiceFontSize": 0,
    "termsOfServiceUrlTexts": [
      {}
    ],
    "copyrightEnable": true,
    "copyright": "string",
    "copyrightTextColor": "string",
    "copyrightTextOpacity": 0,
    "copyrightTextFontSize": 0,
    "redirectionCountDownEnable": true,
    "advertisement": {
      "enable": true,
      "pictureIds": [
        "string"
      ],
      "totalDuration": 0,
      "pictureInterval": 0,
      "skipEnable": true
    }
  }
}
```

请求参数

| 名称                      | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|-------------------------|------|----------------|----|------|
| siteId                  | path | string         | 是  | none |
| body                    | body | [PortalSetting |    |      |
| ](#schemaportalsetting) |      | 否              |    | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                                              | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                              | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">RBoolean</a> |       |    |      |

## wfc-system/u-package-controller

### PUT edit\_5

PUT /package

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

请求参数

| 名称   | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|------|------|-----------|----|----|
| body | body | [UPackage |    |    |



| 名称                 | 位置 | 类型   | 必选 | 说明 |
|--------------------|----|------|----|----|
| ](#schemaupackage) | 否  | none |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_5

POST /package

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,

```

```
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UPackage |    |    |
| <hr/>              |      |           |    |    |
| ](#schemaupackage) | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById\_2

GET /package/{id}

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
}
```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove\_5

DELETE /package/{ids }

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   |      |               |    |    |
|     | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-system/sys-notice-controller

### PUT edit\_6

PUT /notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"noticeId": 0,
"noticeTitle": "string",
"noticeType": "string",
"noticeContent": "string",
"status": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [SysNotice |    |    |
| <hr/>               |      |            |    |    |
| ](#schemasysnotice) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_7

POST /notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},

```

```
    "property2": {}
  },
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [SysNotice |    |    |
| <hr/>               |      |            |    |    |
| ](#schemasysnotice) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET getInfo\_5

GET /notice/{noticeId}

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|------|----------------|----|------|
| noticeId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,

```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET list\_9

GET /notice/list

请求参数

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy      | query | string            | 否  | none |
| createTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy      | query | string            | 否  | none |
| updateTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark        | query | string            | 否  | none |
| params        | query | object            | 否  | none |
| noticeId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| noticeTitle   | query | string            | 是  | none |
| noticeType    | query | string            | 否  | none |
| noticeContent | query | string            | 否  | none |
| status        | query | string            | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| 200                                                  | [OK   |               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |               |      |
|                                                      | OK    | TableDataInfo |      |

## DELETE remove\_7

DELETE /notice/{noticeIds }

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----------|------|---------------|----|----|
| noticeIds | path | array[integer |    |    |
| ]         |      |               |    |    |
|           | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
|                                                      | OK    | AjaxResult |      |

## wfc-system/u-kyc-controller

### PUT reject

PUT /kyc/reject

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
}
```

```
    "kycId": 0,
    "userId": 0,
    "realName": "string",
    "birthDate": "string",
    "idType": 0,
    "idFile": "string",
    "identifyPicture": "string",
    "status": 0,
    "description": "string"
  }
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型    | 必选 | 说明 |
|----------------|------|-------|----|----|
| body           | body | [UKyc |    |    |
| <hr/>          |      |       |    |    |
| ](#schemaukyc) | 否    | none  |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT approve

PUT /kyc/approve

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
```



```
"userId": 0,
"realName": "string",
"birthDate": "string",
"idType": 0,
"idFile": "string",
"identifyPicture": "string",
"status": 0,
"description": "string"
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型    | 必选 | 说明 |
|----------------|------|-------|----|----|
| body           | body | [UKyc |    |    |
| <hr/>          |      |       |    |    |
| ](#schemaukyc) | 否    | none  |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById\_4

GET /kyc/{id}

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,

```

```
    "empty": true,
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-system/sys-device-controller

PUT edit\_10

PUT /device

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
  "uplinkDeviceName": "string",
  "uplinkDevicePort": "string",
  "linkSpeed": 0,
  "duplex": 0,
  "switchConsistent": true,
  "publicIp": "string",
  "firmwareVersion": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [SysDevice |    |    |
| ](#schemasysdevice) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_12

POST /device

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
}
```

```
"uplinkDeviceName": "string",
"uplinkDevicePort": "string",
"linkSpeed": 0,
"duplex": 0,
"switchConsistent": true,
"publicIp": "string",
"firmwareVersion": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [SysDevice |    |    |
| <hr/>               |      |            |    |    |
| ](#schemasysdevice) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST updateConfig

POST /device/updateConfig/{siteId}/{deviceMac }

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "ledSetting": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "location": {
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string"
  }
}
```

请求参数

| 名称                        | 位置   | 类型               | 必选   | 说明   |
|---------------------------|------|------------------|------|------|
| siteId                    | path | string           | 是    | none |
| deviceMac                 | path | string           | 是    | none |
| body                      | body | [ApGeneralConfig |      |      |
| ](#schemaapgeneralconfig) |      | 否                | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

POST testJob

POST /device/testJob

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型    |
|------------------------------------------------------|-------|----|---------|
| 200                                                  | [OK   |    |         |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RString |

POST startAdoptDevice

POST /device/startAdopt/{siteId}/{deviceMac }

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

请求参数

| 名称                           | 位置   | 类型                  | 必选 | 说明   |
|------------------------------|------|---------------------|----|------|
| siteld                       | path | string              | 是  | none |
| deviceMac                    | path | string              | 是  | none |
| body                         | body | [AdoptDeviceRequest |    |      |
| ](#schemaadoptdevicerequest) |      | 否                   |    | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

POST settingJob

POST /device/settingJob

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST rebootDevice

POST /device/reboot/{siteId}/{deviceMac }

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|------|--------|----|------|
| siteId    | path | string | 是  | none |
| deviceMac | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## POST getConfig

POST /device/getConfig/{siteId}/{deviceMac }

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|------|--------|----|------|
| siteId    | path | string | 是  | none |
| deviceMac | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "ledSetting": 0,
  }
}
```

```
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "location": {
      "longitude": 0.1,
      "latitude": 0.1,
      "address": "string"
    }
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明               | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                  |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                  |      |
|                                                      | OK    | RApGeneralConfig |      |

POST forgetDevice

POST /device/forget/{siteId}/{deviceMac}

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|------|--------|----|------|
| siteId    | path | string | 是  | none |
| deviceMac | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

POST deviceJob

POST /device/deviceJob

返回示例

200 Response



```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST addDevice

POST /device/add/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "devices": [
    {
      "sn": "string",
      "name": "string",
      "username": "string",
      "password": "string"
    }
  ]
}
```

请求参数

| 名称                                   | 位置   | 类型                          | 必选 | 说明   |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|----|------|
| siteId                               | path | string                      | 是  | none |
| body                                 | body | [DeviceListAddBySnOpenApiVo |    |      |
| ](#schemadevicelistaddbysnopenapivo) |      |                             |    |      |
|                                      | 否    | none                        |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## GET getById\_5

GET /device/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET page\_4

GET /device/page/{siteId }

请求参数

| 名称        | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|----------------|----|------|
| siteId    | path  | string         | 是  | none |
| pageNum   | query | integer(int32) | 是  | none |
| pageSize  | query | integer(int32) | 是  | none |
| searchKey | query | string         | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET list\_15

GET /device/list

请求参数

| 名称               | 位置    | 类型                | 必选 | 说明               |
|------------------|-------|-------------------|----|------------------|
| id               | query | integer(int64)    | 否  | none             |
| delFlag          | query | boolean           | 否  | none             |
| createBy         | query | integer(int64)    | 否  | none             |
| createTime       | query | string(date-time) | 否  | none             |
| updateBy         | query | integer(int64)    | 否  | none             |
| updateTime       | query | string(date-time) | 否  | none             |
| siteId           | query | string            | 否  | siteId           |
| mac              | query | string            | 否  | mac              |
| name             | query | string            | 否  | name             |
| type             | query | string            | 否  | type             |
| subtype          | query | string            | 否  | subtype          |
| deviceSeriesType | query | string            | 否  | deviceSeriesType |
| model            | query | string            | 否  | model            |
| ip               | query | string            | 否  | ip               |
| ipv6s            | query | string            | 否  | ipv6s            |
| uptime           | query | string            | 否  | uptime           |
| status           | query | integer(int32)    | 否  | status           |
| lastSeen         | query | integer(int64)    | 否  | lastSeen         |
| cpuUtil          | query | integer(int32)    | 否  | cpuUtil          |

| 名称               | 位置    | 类型             | 必选 | 说明                 |
|------------------|-------|----------------|----|--------------------|
| memUtil          | query | integer(int32) | 否  | memUtil            |
| sn               | query | string         | 否  | sn                 |
| licenseStatus    | query | integer(int32) | 否  | licenseStatus      |
| tagName          | query | string         | 否  | tagName            |
| uplinkDeviceMac  | query | string         | 否  | uplinkDeviceMac    |
| uplinkDeviceName | query | string         | 否  | uplink_device_name |
| uplinkDevicePort | query | string         | 否  | uplinkDevicePort   |
| linkSpeed        | query | integer(int32) | 否  | linkSpeed          |
| duplex           | query | integer(int32) | 否  | duplex             |
| switchConsistent | query | boolean        | 否  | switchConsistent   |
| publicIp         | query | string         | 否  | publicIp           |
| firmwareVersion  | query | string         | 否  | firmwareVersion    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

DELETE remove\_12

DELETE /device/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">AjaxResult</a> |       |    |      |

## wfc-system/sys-config-controller

### PUT setPayConfig

PUT /config/pay

Body 请求参数

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

请求参数

| 名称                              | 位置   | 类型              | 必选 | 说明 |
|---------------------------------|------|-----------------|----|----|
| body                            | body | [SysPayConfigBo |    |    |
| ](#schemasyspayconfigbo) 否 none |      |                 |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                              | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                              | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK RBoolean |       |    |      |

## wfc-system/u-bill-rule-controller

### PUT edit\_13

PUT /billRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

#### 请求参数

| 名称                         | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|----------------------------|------|------------|----|----|
| body                       | body | [UBillRule |    |    |
| ](#schemaubillrule) 否 none |      |            |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

#### 返回结果

| 状态码                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult |       |    |      |

## POST add\_15

POST /billRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UBillRule |    |    |
| ](#schemaubillrule) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById\_6

GET /billRule/{id}

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

GET page\_7

GET /billRule/page

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| price      | query | number            | 否  | 价格   |
| traffic    | query | integer(int64)    | 否  | 流量   |
| unit       | query | integer(int32)    | 否  | 单位   |
| enable     | query | boolean           | 否  | 是否启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
}
```



```
"code": 0,
"msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

GET list\_19

GET /billRule/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| price      | query | number            | 否  | 价格   |
| traffic    | query | integer(int64)    | 否  | 流量   |
| unit       | query | integer(int32)    | 否  | 单位   |
| enable     | query | boolean           | 否  | 是否启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove\_15

DELETE /billRule/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型             | 必选 | 说明 |
|-----|------|----------------|----|----|
| ids | path | array[integer] |    |    |
|     |      |                |    |    |
| ]   | 是    | none           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
|                                                      |       |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## wfc-system/sys-omada-log-controller

### GET getAlertLogsForSite

GET /log/alerts/{siteId}

请求参数

| 名称                | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|-------------------|-------|----------------|----|------|
| siteId            | path  | string         | 是  | none |
| pageNum           | query | integer(int32) | 是  | none |
| pageSize          | query | integer(int32) | 是  | none |
| filters.timeStart | query | integer(int64) | 是  | none |
| filters.timeEnd   | query | integer(int64) | 是  | none |
| filters.module    | query | string         | 否  | none |
| filters.resolved  | query | boolean        | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## POST resolveAlertForSite

POST /log/alerts/{siteId }

Body 请求参数

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

请求参数

| 名称                                    | 位置   | 类型                           | 必选   | 说明   |
|---------------------------------------|------|------------------------------|------|------|
| siteId                                | path | string                       | 是    | none |
| body                                  | body | [ResolveSiteLogListOpenApiVo |      |      |
| ](#schemaresolvesiteloglistopenapivo) |      | 否                            | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

## DELETE deleteAlertLogsForSite

DELETE /log/alerts/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

请求参数

| 名称                                        | 位置   | 类型                               | 必选 | 说明   |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------|----|------|
| siteId                                    | path | string                           | 是  | none |
| body                                      | body | [DeleteSiteAlertLogListOpenApiVo |    |      |
| ](#schemadeletesitealertloglistopenapivo) |      |                                  |    | 否    |
|                                           |      | none                             |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

## wfc-system/sys-access-control-controller

### GET getAccessControl

GET /access-control/{siteId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|--------|------|--------|----|------|
| siteId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "preAuthAccessEnable": true,
    "preAuthAccessPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
      }
    ],
    "freeAuthClientEnable": true,
    "freeAuthClientPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">RPortalAccessControlOpenApiVo</a> |

## POST modifyAccessControl

POST /access-control/{siteId}

Body 请求参数

```
{
  "preAuthAccessEnable": true,
  "preAuthAccessPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
```

```
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
    }
],
"freeAuthClientEnable": true,
"freeAuthClientPolicies": [
    {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
    }
]
}
```

请求参数

| 名称                                     | 位置   | 类型                            | 必选   | 说明   |
|----------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|
| siteId                                 | path | string                        | 是    | none |
| body                                   | body | [PortalAccessControlOpenApiVo |      |      |
| ](#schemaportalaccesscontrolopenapivo) |      | 否                             | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型     |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------|
| 200                                                  | [OK   |    |          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | RBoolean |

## wfc-system/sys-dashboard-controller

### GET page\_5

GET /dashboard/page

请求参数

| 名称        | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|----------------|----|------|
| searchKey | query | string         | 否  | none |
| pageNum   | query | integer(int32) | 是  | none |

| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| pageSize | query | integer(int32) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

## GET overview

GET /dashboard/overview

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-system/u-client-controller

GET page\_6

GET /client/page

请求参数

| 名称        | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|--------|----|------|
| searchKey | query | string | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                               |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET list\_18

GET /client/list

请求参数

| 名称        | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|--------|----|------|
| searchKey | query | string | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果



| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-job/sys-job-controller

### PUT edit

PUT /job

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选 | 说明 |
|------------------|------|---------|----|----|
| body             | body | [SysJob |    |    |
| ](#schemasysjob) |      |         |    |    |
|                  | 否    | none    |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
|                                                      | OK    | AjaxResult |      |

POST add

POST /job

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选 | 说明 |
|------------------|------|---------|----|----|
| body             | body | [SysJob |    |    |
| ](#schemasysjob) |      |         |    |    |
|                  | 否    | none    |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## PUT run

PUT /job/run

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选   | 说明 |
|------------------|------|---------|------|----|
| body             | body | [SysJob |      |    |
| ](#schemasysjob) |      | 否       | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## PUT changeStatus

PUT /job/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

### 请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选   | 说明 |
|------------------|------|---------|------|----|
| body             | body | [SysJob |      |    |
| ](#schemasysjob) |      | 否       | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

### 返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## POST export\_1

POST /job/export

请求参数

| 名称             | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|----------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy       | query | string            | 否  | none |
| createTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy       | query | string            | 否  | none |
| updateTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark         | query | string            | 否  | none |
| params         | query | object            | 否  | none |
| jobId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| jobName        | query | string            | 是  | none |
| jobGroup       | query | string            | 否  | none |
| invokeTarget   | query | string            | 是  | none |
| cronExpression | query | string            | 是  | none |
| misfirePolicy  | query | string            | 否  | none |
| concurrent     | query | string            | 否  | none |
| status         | query | string            | 否  | none |
| nextValidTime  | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 200                                                  | [OK   |    |        |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | Inline |

返回数据结构

## GET getInfo

GET /job/{jobId}

请求参数

| 名称    | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|-------|------|----------------|----|------|
| jobId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list\_1

GET /job/list

请求参数

| 名称             | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|----------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy       | query | string            | 否  | none |
| createTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy       | query | string            | 否  | none |
| updateTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark         | query | string            | 否  | none |
| params         | query | object            | 否  | none |
| jobId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| jobName        | query | string            | 是  | none |
| jobGroup       | query | string            | 否  | none |
| invokeTarget   | query | string            | 是  | none |
| cronExpression | query | string            | 是  | none |
| misfirePolicy  | query | string            | 否  | none |
| concurrent     | query | string            | 否  | none |

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| status        | query | string            | 否  | none |
| nextValidTime | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

DELETE remove

DELETE /job/{jobIds}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|--------|------|---------------|----|----|
| jobIds | path | array[integer |    |    |
| ]      | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
|                                                      | OK    | AjaxResult |      |

## wfc-job/sys-job-log-controller

### POST export

POST /job/log/export

请求参数

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy      | query | string            | 否  | none |
| createTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy      | query | string            | 否  | none |
| updateTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark        | query | string            | 否  | none |
| params        | query | object            | 否  | none |
| jobLogId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| jobName       | query | string            | 否  | none |
| jobGroup      | query | string            | 否  | none |
| invokeTarget  | query | string            | 否  | none |
| jobMessage    | query | string            | 否  | none |
| status        | query | string            | 否  | none |
| exceptionInfo | query | string            | 否  | none |
| startTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| stopTime      | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构



## GET getInfo\_1

GET /job/log/{jobLogId}

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|------|----------------|----|------|
| jobLogId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list

GET /job/log/list

请求参数

| 名称           | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|--------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy     | query | string            | 否  | none |
| createTime   | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy     | query | string            | 否  | none |
| updateTime   | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark       | query | string            | 否  | none |
| params       | query | object            | 否  | none |
| jobLogId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| jobName      | query | string            | 否  | none |
| jobGroup     | query | string            | 否  | none |
| invokeTarget | query | string            | 否  | none |
| jobMessage   | query | string            | 否  | none |

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| status        | query | string            | 否  | none |
| exceptionInfo | query | string            | 否  | none |
| startTime     | query | string(date-time) | 否  | none |
| stopTime      | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

DELETE remove\_1

DELETE /job/log/{jobLogIds }

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型            | 必选   | 说明 |
|-----------|------|---------------|------|----|
| jobLogIds | path | array[integer |      |    |
| ]         |      | 是             | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

DELETE clean

DELETE /job/log/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-user/u-user-controller

PUT edit

PUT /user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
}
```

```
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
```

```

        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
}
}
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}

```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| <hr/>          |      |        |    |    |
| ](#schemauser) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add

POST /user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
}
```

```
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
```

```
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "flag": true,
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ],
      "admin": true
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0,
  "kycStatus": "string",
  "admin": true
}
```

请求参数

| 名称   | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|------|------|--------|----|----|
| body | body | [UUser |    |    |



| 名称             | 位置 | 类型   | 必选 | 说明 |
|----------------|----|------|----|----|
| ](#schemauser) | 否  | none |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT resetPwd

PUT /user/resetPwd

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
          "delFlag": null,
          "parentName": null,
```

```
        "children": null
      }
    ]
  }
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| ](#schemauser) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT recordlogin

PUT /user/recordlogin

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},

```

```

    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
          "delFlag": null,
          "parentName": null,
          "children": null
        }
      ]
    }
  ]
},
"roles": [
  {

```

```
"createBy": "string",
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"roleId": 0,
"roleName": "string",
"roleKey": "string",
"roleSort": 0,
"dataScope": "string",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "string",
"delFlag": "string",
"flag": true,
"menuIds": [
  0
],
"deptIds": [
  0
],
"permissions": [
  "string"
],
"admin": true
}
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| ](#schemauser) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

PUT changeStatus

PUT /user/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    }
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
}
```

```

"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  }
]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,

```



```
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| ](#schemauser) |      |        |    |    |
|                | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
| 200 | [OK   |    |      |

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
| OK                                                   |       | AjaxResult |      |

## PUT insertAuthRole

PUT /user/authRole

请求参数

| 名称      | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|---------|-------|----------------|----|------|
| userId  | query | integer(int64) | 是  | none |
| roleIds | query | array[integer  |    |      |
| ]       | 是     | none           |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  |       |            |      |
| [OK                                                  |       |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
| OK                                                   |       | AjaxResult |      |

## POST register

POST /user/register

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
}
```

```
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phonenumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
```

```

        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
    ]
}
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",

```

```
    "admin": true
  }
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| ](#schemauser) |      |        |    |    |
|                | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

## POST importTemplate

POST /user/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

## POST importData

POST /user/importData

请求参数

| 名称            | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|----------------|----|------|
| file          | query | string(binary) | 是  | none |
| updateSupport | query | boolean        | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

POST export

POST /user/export

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy    | query | string            | 否  | none |
| createTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy    | query | string            | 否  | none |
| updateTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark      | query | string            | 否  | none |
| params      | query | object            | 否  | none |
| userId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| deptId      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| userName    | query | string            | 是  | none |
| birthDate   | query | string(date-time) | 否  | none |
| nickName    | query | string            | 否  | none |
| email       | query | string            | 否  | none |
| phonenummer | query | string            | 否  | none |
| sex         | query | string            | 否  | none |

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-----------------|-------|-------------------|----|------|
| avatar          | query | string            | 否  | none |
| password        | query | string            | 否  | none |
| fullName        | query | string            | 否  | none |
| age             | query | integer(int32)    | 否  | none |
| address         | query | string            | 否  | none |
| status          | query | string            | 否  | none |
| delFlag         | query | string            | 否  | none |
| loginIp         | query | string            | 否  | none |
| loginDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| dept            | query | [UDept            | 否  | none |
| ](#schemaudept) |       | none              |    |      |
| roles           | query | array[object      | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| roleIds         | query | array[integer     | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| postIds         | query | array[integer     | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| roleId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| kycStatus       | query | string            | 否  | none |
| admin           | query | boolean           | 否  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明                                                   | 数据模型   |
|-----|-------|------------------------------------------------------|--------|
| 200 | [OK   | ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | Inline |
|     | OK    |                                                      |        |

返回数据结构

POST checkRepeat

POST /user/checkRepeat

Body 请求参数

```
{
  "userName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string"
}
```

请求参数

| 名称                        | 位置   | 类型               | 必选 | 说明 |
|---------------------------|------|------------------|----|----|
| body                      | body | [UserRepeatQuery |    |    |
| ](#schemauserrepeatquery) |      |                  |    |    |
|                           | 否    | none             |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 200                                                  | [OK   |          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |          |      |
|                                                      | OK    | RBoolean |      |

GET test

GET /user/test

返回示例

200 Response

```
"string"
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | string |      |

GET list\_3

GET /user/list

请求参数



| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-----------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy        | query | string            | 否  | none |
| createTime      | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy        | query | string            | 否  | none |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark          | query | string            | 否  | none |
| params          | query | object            | 否  | none |
| userId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| deptId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| userName        | query | string            | 是  | none |
| birthDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| nickName        | query | string            | 否  | none |
| email           | query | string            | 否  | none |
| phonenumber     | query | string            | 否  | none |
| sex             | query | string            | 否  | none |
| avatar          | query | string            | 否  | none |
| password        | query | string            | 否  | none |
| fullName        | query | string            | 否  | none |
| age             | query | integer(int32)    | 否  | none |
| address         | query | string            | 否  | none |
| status          | query | string            | 否  | none |
| delFlag         | query | string            | 否  | none |
| loginIp         | query | string            | 否  | none |
| loginDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| dept            | query | [UDept            | 否  | none |
| ](#schemaudept) |       | none              |    |      |
| roles           | query | array[object      | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| roleIds         | query | array[integer     | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| postIds         | query | array[integer     | 否  | none |
| ]               |       | none              |    |      |
| roleId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| kycStatus       | query | string            | 否  | none |
| admin           | query | boolean           | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET info

GET /user/info/{username }

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|------|--------|----|------|
| username | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
    "user": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```

    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "string",
    "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "nickName": "string",
    "email": "string",
    "phoneNumber": "string",
    "sex": "string",
    "avatar": "string",
    "password": "string",
    "fullName": "string",
    "age": 0,
    "address": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "loginIp": "string",
    "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "dept": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {}
      ]
    },
    "roles": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {},
        "roleId": 0,
        "roleName": "string",
        "roleKey": "string",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,

```

```
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            null
        ],
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                            |
|------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                                 |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">RLoginUserUUser</a> |

GET getInfo

GET /user/getInfo

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
```

```
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET deptTree

GET /user/deptTree

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选   | 说明   |
|------------|-------|-------------------|------|------|
| createBy   | query | string            | 否    | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否    | none |
| updateBy   | query | string            | 否    | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否    | none |
| remark     | query | string            | 否    | none |
| params     | query | object            | 否    | none |
| deptId     | query | integer(int64)    | 否    | none |
| parentId   | query | integer(int64)    | 否    | none |
| ancestors  | query | string            | 否    | none |
| deptName   | query | string            | 是    | none |
| orderNum   | query | integer(int32)    | 是    | none |
| leader     | query | string            | 否    | none |
| phone      | query | string            | 否    | none |
| email      | query | string            | 否    | none |
| status     | query | string            | 否    | none |
| delFlag    | query | string            | 否    | none |
| parentName | query | string            | 否    | none |
| children   | query | array[object      |      |      |
| ]          |       | 否                 | none |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
```

```
    "warn": true,
    "error": true,
    "empty": true,
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET authRole

GET /user/authRole/{userId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| userId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET getInfo\_1

GET /user/

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| userId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getInfo\_2

GET /user/{userId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| userId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove

DELETE /user/{userIds}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型             | 必选 | 说明 |
|---------|------|----------------|----|----|
| userIds | path | array[integer] |    |    |
| ]       | 是    | none           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

POST page

POST /user/page

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenumner": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
}
```



```
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
          "params": null,
          "deptId": null,
          "parentId": null,
          "ancestors": null,
          "deptName": null,
          "orderNum": null,
          "leader": null,
          "phone": null,
          "email": null,
          "status": null,
```

```
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "flag": true,
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ],
      "admin": true
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0,
  "kycStatus": "string",
  "admin": true
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| ](#schemauser) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## wfc-user/u-payment-controller

### PUT edit\_1

PUT /user/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UPayment |    |    |
| ](#schemaupayment) |      |           |    |    |
|                    | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_1

POST /user/uPayment

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UPayment |    |    |
| ](#schemaupayment) |      |           |    |    |
|                    | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getById

GET /user/uPayment/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET page\_1

GET /user/uPayment/page

请求参数

| 名称           | 位置    | 类型                | 必选 | 说明                |
|--------------|-------|-------------------|----|-------------------|
| id           | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| delFlag      | query | boolean           | 否  | none              |
| createBy     | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| createTime   | query | string(date-time) | 否  | none              |
| updateBy     | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| updateTime   | query | string(date-time) | 否  | none              |
| name         | query | string            | 否  | 支付名称              |
| type         | query | integer(int32)    | 否  | 类型（0支付宝 1微信 2信用卡） |
| appld        | query | string            | 否  | 应用编号              |
| serverUrl    | query | string            | 否  | 支付网关              |
| domain       | query | string            | 否  | 外网访问项目的域名         |
| privateKey   | query | string            | 否  | 应用私钥              |
| publicKey    | query | string            | 否  | 应用公钥              |
| appCertPath  | query | string            | 否  | 应用公钥证书            |
| certPath     | query | string            | 否  | 公钥证书              |
| rootCertPath | query | string            | 否  | 根证书               |
| enable       | query | boolean           | 否  | 是否启用              |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
| 200 | [OK   |    |      |

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

## GET list

GET /user/uPayment/list

请求参数

| 名称           | 位置    | 类型                | 必选 | 说明                |
|--------------|-------|-------------------|----|-------------------|
| id           | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| delFlag      | query | boolean           | 否  | none              |
| createBy     | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| createTime   | query | string(date-time) | 否  | none              |
| updateBy     | query | integer(int64)    | 否  | none              |
| updateTime   | query | string(date-time) | 否  | none              |
| name         | query | string            | 否  | 支付名称              |
| type         | query | integer(int32)    | 否  | 类型（0支付宝 1微信 2信用卡） |
| appld        | query | string            | 否  | 应用编号              |
| serverUrl    | query | string            | 否  | 支付网关              |
| domain       | query | string            | 否  | 外网访问项目的域名         |
| privateKey   | query | string            | 否  | 应用私钥              |
| publicKey    | query | string            | 否  | 应用公钥              |
| appCertPath  | query | string            | 否  | 应用公钥证书            |
| certPath     | query | string            | 否  | 公钥证书              |
| rootCertPath | query | string            | 否  | 根证书               |
| enable       | query | boolean           | 否  | 是否启用              |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove\_1

DELETE /user/uPayment/{ids }

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   |      |               |    |    |
|     | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-bill-rule-controller

### PUT edit\_2

PUT /user/uBillRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
}
```



```
    "enable": true
  }
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UBillRule |    |    |
| ](#schemaubillrule) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_2

POST /user/uBillRule

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

请求参数

| 名称   | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|------|------|------------|----|----|
| body | body | [UBillRule |    |    |

| 名称                  | 位置 | 类型   | 必选 | 说明 |
|---------------------|----|------|----|----|
| ](#schemaubillrule) | 否  | none |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

# GET getById\_1

GET /user/uBillRule/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET page\_2

GET /user/uBillRule/page

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| price      | query | number            | 否  | 价格   |
| traffic    | query | integer(int64)    | 否  | 流量   |
| unit       | query | integer(int32)    | 否  | 单位   |
| enable     | query | boolean           | 否  | 是否启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                  | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |      |

OK [TableDataInfo](#)

## GET list\_1

GET /user/uBillRule/list

请求参数

| 名称 | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|-------|----------------|----|------|
| id | query | integer(int64) | 否  | none |

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| price      | query | number            | 否  | 价格   |
| traffic    | query | integer(int64)    | 否  | 流量   |
| unit       | query | integer(int32)    | 否  | 单位   |
| enable     | query | boolean           | 否  | 是否启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

DELETE remove\_2

DELETE /user/uBillRule/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   |      |               |    |    |
|     | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,

```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">AjaxResult</a> |       |    |      |

## wfc-user/u-account-package-controller

### PUT edit\_3

PUT /user/uAccountPackage

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

请求参数

| 名称   | 位置   | 类型               | 必选 | 说明 |
|------|------|------------------|----|----|
| body | body | [UAccountPackage |    |    |

| 名称                       | 位置 | 类型   | 必选 | 说明 |
|--------------------------|----|------|----|----|
| ](#schemaaccountpackage) |    |      |    |    |
|                          | 否  | none |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_3

POST /user/uAccountPackage

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
}
```

```
    "upLimitEnable": true
  }
```

请求参数

| 名称                       | 位置   | 类型               | 必选 | 说明 |
|--------------------------|------|------------------|----|----|
| body                     | body | [UAccountPackage |    |    |
| ](#schemaaccountpackage) |      |                  |    |    |
|                          | 否    | none             |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET getById\_2

GET /user/uAccountPackage/{id}

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## GET page\_3

GET /user/uAccountPackage/page

请求参数

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明        |
|-----------------|-------|-------------------|----|-----------|
| id              | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| delFlag         | query | boolean           | 否  | none      |
| createBy        | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| createTime      | query | string(date-time) | 否  | none      |
| updateBy        | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否  | none      |
| accountId       | query | integer(int64)    | 否  | 账户ID      |
| packageId       | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID      |
| traffic         | query | integer(int64)    | 否  | 流量        |
| duration        | query | integer(int64)    | 否  | 时长        |
| clientNum       | query | integer(int32)    | 否  | 在线设备数     |
| expiredTime     | query | string(date-time) | 否  | 失效时间      |
| packageName     | query | string            | 否  | 套餐名称      |
| periodNum       | query | integer(int32)    | 否  | 有效期数      |
| periodType      | query | integer(int32)    | 否  | 有效期类型     |
| price           | query | number            | 否  | 价格        |
| remark          | query | string            | 否  | 备注        |
| rateLimitEnable | query | boolean           | 否  | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | query | boolean           | 否  | 流量是否限制    |
| durationEnable  | query | boolean           | 否  | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | query | boolean           | 否  | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | query | string            | 否  | 限速名称      |
| downLimit       | query | integer(int64)    | 否  | 下行限速      |
| downLimitEnable | query | boolean           | 否  | 下行限速启用    |
| upLimit         | query | integer(int64)    | 否  | 上行限速      |
| upLimitEnable   | query | boolean           | 否  | 上行限速启用    |

返回示例



200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET list\_2

GET /user/uAccountPackage/list

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型                | 必选 | 说明    |
|-------------|-------|-------------------|----|-------|
| id          | query | integer(int64)    | 否  | none  |
| delFlag     | query | boolean           | 否  | none  |
| createBy    | query | integer(int64)    | 否  | none  |
| createTime  | query | string(date-time) | 否  | none  |
| updateBy    | query | integer(int64)    | 否  | none  |
| updateTime  | query | string(date-time) | 否  | none  |
| accountId   | query | integer(int64)    | 否  | 账户ID  |
| packageId   | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID  |
| traffic     | query | integer(int64)    | 否  | 流量    |
| duration    | query | integer(int64)    | 否  | 时长    |
| clientNum   | query | integer(int32)    | 否  | 在线设备数 |
| expiredTime | query | string(date-time) | 否  | 失效时间  |
| packageName | query | string            | 否  | 套餐名称  |
| periodNum   | query | integer(int32)    | 否  | 有效期数  |
| periodType  | query | integer(int32)    | 否  | 有效期类型 |
| price       | query | number            | 否  | 价格    |
| remark      | query | string            | 否  | 备注    |

| 名称              | 位置    | 类型             | 必选 | 说明        |
|-----------------|-------|----------------|----|-----------|
| rateLimitEnable | query | boolean        | 否  | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | query | boolean        | 否  | 流量是否限制    |
| durationEnable  | query | boolean        | 否  | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | query | boolean        | 否  | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | query | string         | 否  | 限速名称      |
| downLimit       | query | integer(int64) | 否  | 下行限速      |
| downLimitEnable | query | boolean        | 否  | 下行限速启用    |
| upLimit         | query | integer(int64) | 否  | 上行限速      |
| upLimitEnable   | query | boolean        | 否  | 上行限速启用    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

DELETE remove\_3

DELETE /user/uAccountPackage/{ids }

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----|------|---------------|----|----|
| ids | path | array[integer |    |    |
| ]   |      |               |    |    |
|     | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,

```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-profile-controller

### GET profile

GET /user/profile

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

### PUT updateProfile

PUT /user/profile

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
}
```

```
,
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
```

```

        {
            "createBy": null,
            "createTime": null,
            "updateBy": null,
            "updateTime": null,
            "remark": null,
            "params": null,
            "deptId": null,
            "parentId": null,
            "ancestors": null,
            "deptName": null,
            "orderNum": null,
            "leader": null,
            "phone": null,
            "email": null,
            "status": null,
            "delFlag": null,
            "parentName": null,
            "children": null
        }
    ]
}
},
"roles": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
            "property1": {},
            "property2": {}
        },
        "roleId": 0,
        "roleName": "string",
        "roleKey": "string",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
]

```

```
    ],
    "roleId": 0,
    "kycStatus": "string",
    "admin": true
  }
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|----------------|------|--------|----|----|
| body           | body | [UUser |    |    |
| <hr/>          |      |        |    |    |
| ](#schemauser) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## PUT updatePwd

PUT /user/profile/updatePwd

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|--------|----|------|
| oldPassword | query | string | 是  | none |
| <hr/>       |       |        |    |      |
| newPassword | query | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},

```

```
"property2": {}  
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## PUT forgotPwd

PUT /user/profile/forgotPwd

Body 请求参数

```
{  
  "email": "string",  
  "password": "string",  
  "code": "string"  
}
```

请求参数

| 名称                        | 位置   | 类型                | 必选 | 说明 |
|---------------------------|------|-------------------|----|----|
| body                      | body | [UUserForgotPwdBo |    |    |
| ](#schemauserforgotpwdbo) |      |                   |    |    |
|                           | 否    | none              |    |    |

返回示例

200 Response

```
{  
  "success": true,  
  "warn": true,  
  "error": true,  
  "empty": true,  
  "property1": {},  
  "property2": {}  
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST avatar

POST /user/profile/avatar

Body 请求参数

```
{
  "avatarfile": "string"
}
```

请求参数

| 名称           | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------------|------|----------------|----|------|
| body         | body | object         | 否  | none |
| » avatarfile | body | string(binary) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-user/u-role-controller

PUT edit\_4

PUT /role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
}
```



```
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [URole |    |    |
| <hr/>           |      |        |    |    |
| ](#schemaurole) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_4

POST /role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"roleId": 0,
"roleName": "string",
"roleKey": "string",
"roleSort": 0,
"dataScope": "string",
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "string",
"delFlag": "string",
"flag": true,
"menuIds": [
  0
],
"deptIds": [
  0
],
"permissions": [
  "string"
],
"admin": true
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [URole |    |    |
| <hr/>           |      |        |    |    |
| ](#schemaurole) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## PUT dataScope

PUT /role/dataScope

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [URole |    |    |
| ](#schemaurole) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT changeStatus\_1

PUT /role/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [URole |    |    |
| ](#schemaurole) |      |        |    |    |
|                 | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT selectAuthUserAll

PUT /role/authUser/selectAll

请求参数

| 名称      | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|---------|-------|----------------|----|------|
| roleId  | query | integer(int64) | 是  | none |
| userIds | query | array[integer  |    |      |
| ]       | 是     | none           |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

PUT cancelAuthUser

PUT /role/authUser/cancel

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|------------|----|----|
| body               | body | [UUserRole |    |    |
| <hr/>              |      |            |    |    |
| ](#schemauserrole) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## PUT cancelAuthUserAll

PUT /role/authUser/cancelAll

请求参数

| 名称      | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|---------|-------|----------------|----|------|
| roleId  | query | integer(int64) | 是  | none |
| <hr/>   |       |                |    |      |
| userIds | query | array[integer  |    |      |
| <hr/>   |       |                |    |      |
| ]       | 是     | none           |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,

```

```
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST export\_1

POST /role/export

请求参数

| 名称                | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy          | query | string            | 否  | none |
| createTime        | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy          | query | string            | 否  | none |
| updateTime        | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark            | query | string            | 否  | none |
| params            | query | object            | 否  | none |
| roleId            | query | integer(int64)    | 否  | none |
| roleName          | query | string            | 是  | none |
| roleKey           | query | string            | 是  | none |
| roleSort          | query | integer(int32)    | 是  | none |
| dataScope         | query | string            | 否  | none |
| menuCheckStrictly | query | boolean           | 否  | none |
| deptCheckStrictly | query | boolean           | 否  | none |
| status            | query | string            | 否  | none |
| delFlag           | query | string            | 否  | none |
| flag              | query | boolean           | 否  | none |
| menuIds           | query | array[integer     |    |      |
| ]                 | 否     | none              |    |      |
| deptIds           | query | array[integer     |    |      |
| ]                 | 否     | none              |    |      |
| permissions       | query | array[string      |    |      |
| ]                 | 否     | none              |    |      |
| admin             | query | boolean           | 否  | none |

|               |
|---------------|
| 返回示例          |
| 200 Response  |
| <pre>{}</pre> |

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

## GET getInfo\_3

GET /role/{roleId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| roleId | path | integer(int64) | 是  | none |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 返回示例                                                                                                                     |
| 200 Response                                                                                                             |
| <pre>{   "success": true,   "warn": true,   "error": true,   "empty": true,   "property1": {},   "property2": {} }</pre> |

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET optionselect

GET /role/optionselect

|              |
|--------------|
| 返回示例         |
| 200 Response |
|              |



```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET list\_4

GET /role/list

请求参数

| 名称                | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy          | query | string            | 否  | none |
| createTime        | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy          | query | string            | 否  | none |
| updateTime        | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark            | query | string            | 否  | none |
| params            | query | object            | 否  | none |
| roleId            | query | integer(int64)    | 否  | none |
| roleName          | query | string            | 是  | none |
| roleKey           | query | string            | 是  | none |
| roleSort          | query | integer(int32)    | 是  | none |
| dataScope         | query | string            | 否  | none |
| menuCheckStrictly | query | boolean           | 否  | none |
| deptCheckStrictly | query | boolean           | 否  | none |
| status            | query | string            | 否  | none |
| delFlag           | query | string            | 否  | none |
| flag              | query | boolean           | 否  | none |
| menuIds           | query | array[integer     |    |      |
| ]                 | 否     | none              |    |      |
| deptIds           | query | array[integer     |    |      |
| ]                 | 否     | none              |    |      |

| 名称          | 位置    | 类型            | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|---------------|----|------|
| permissions | query | array[string] |    |      |
| ]           | 否     | none          |    |      |
| admin       | query | boolean       | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET deptTree\_1

GET /role/deptTree/{roleId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| roleId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## GET unallocatedList

GET /role/authUser/unallocatedList

请求参数

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选   | 说明   |
|-----------------|-------|-------------------|------|------|
| createBy        | query | string            | 否    | none |
| createTime      | query | string(date-time) | 否    | none |
| updateBy        | query | string            | 否    | none |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否    | none |
| remark          | query | string            | 否    | none |
| params          | query | object            | 否    | none |
| userId          | query | integer(int64)    | 否    | none |
| deptId          | query | integer(int64)    | 否    | none |
| userName        | query | string            | 是    | none |
| birthDate       | query | string(date-time) | 否    | none |
| nickName        | query | string            | 否    | none |
| email           | query | string            | 否    | none |
| phonenumber     | query | string            | 否    | none |
| sex             | query | string            | 否    | none |
| avatar          | query | string            | 否    | none |
| password        | query | string            | 否    | none |
| fullName        | query | string            | 否    | none |
| age             | query | integer(int32)    | 否    | none |
| address         | query | string            | 否    | none |
| status          | query | string            | 否    | none |
| delFlag         | query | string            | 否    | none |
| loginIp         | query | string            | 否    | none |
| loginDate       | query | string(date-time) | 否    | none |
| dept            | query | [UDept            |      |      |
| ](#schemaudept) |       | 否                 | none |      |
| roles           | query | array[object      |      |      |
| ]               |       | 否                 | none |      |

| 名称        | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|----------------|----|------|
| roleIds   | query | array[integer  |    |      |
| ]         | 否     | none           |    |      |
| postIds   | query | array[integer  |    |      |
| ]         | 否     | none           |    |      |
| roleId    | query | integer(int64) | 否  | none |
| kycStatus | query | string         | 否  | none |
| admin     | query | boolean        | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET allocatedList

GET /role/authUser/allocatedList

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| userId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| deptId     | query | integer(int64)    | 否  | none |

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-----------------|-------|-------------------|----|------|
| userName        | query | string            | 是  | none |
| birthDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| nickName        | query | string            | 否  | none |
| email           | query | string            | 否  | none |
| phonenummer     | query | string            | 否  | none |
| sex             | query | string            | 否  | none |
| avatar          | query | string            | 否  | none |
| password        | query | string            | 否  | none |
| fullName        | query | string            | 否  | none |
| age             | query | integer(int32)    | 否  | none |
| address         | query | string            | 否  | none |
| status          | query | string            | 否  | none |
| delFlag         | query | string            | 否  | none |
| loginIp         | query | string            | 否  | none |
| loginDate       | query | string(date-time) | 否  | none |
| dept            | query | [UDept            |    |      |
| ](#schemaudept) | 否     | none              |    |      |
| roles           | query | array[object      |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| roleIds         | query | array[integer     |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| postIds         | query | array[integer     |    |      |
| ]               | 否     | none              |    |      |
| roleId          | query | integer(int64)    | 否  | none |
| kycStatus       | query | string            | 否  | none |
| admin           | query | boolean           | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
```

```
    "msg": "string"
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

DELETE remove\_4

DELETE /role/{roleIds}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|---------|------|---------------|----|----|
| roleIds | path | array[integer |    |    |
| ]       |      |               |    |    |
|         | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-user/u-post-controller

PUT edit\_5

PUT /post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
}
```

```
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"postId": 0,
"postCode": "string",
"postName": "string",
"postSort": 0,
"status": "string",
"flag": true
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UPost |    |    |
| ](#schemaupost) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | AjaxResult |      |

POST add\_5

POST /post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},

```

```
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UPost |    |    |
| ](#schemaupost) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST export\_2

POST /post/export

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |



| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| postId   | query | integer(int64) | 否  | none |
| postCode | query | string         | 是  | none |
| postName | query | string         | 是  | none |
| postSort | query | integer(int32) | 是  | none |
| status   | query | string         | 否  | none |
| flag     | query | boolean        | 否  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 200                                                  | [OK   |    |        |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | Inline |

返回数据结构

GET getInfo\_4

GET /post/{postId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| postId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
| 200 | [OK   |    |      |

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
| OK                                                   |       | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET optionselect\_1

GET /post/optionselect

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  |       |                            |      |
| [OK                                                  |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
| OK                                                   |       | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list\_6

GET /post/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| postId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| postCode   | query | string            | 是  | none |
| postName   | query | string            | 是  | none |
| postSort   | query | integer(int32)    | 是  | none |
| status     | query | string            | 否  | none |
| flag       | query | boolean           | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                               |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">TableDataInfo</a> |

DELETE remove\_5

DELETE /post/{postId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|--------|------|---------------|----|----|
| postId | path | array[integer |    |    |
| ]      |      |               |    |    |
|        | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                            |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">AjaxResult</a> |

## wfc-user/u-order-controller

### GET getById\_3

GET /order/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

### GET page\_6

GET /order/page

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| userId     | query | integer(int64)    | 否  | 用户ID |
| packageId  | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID |
| paymentId  | query | integer(int64)    | 否  | 支付ID |
| orderNo    | query | string            | 否  | 订单编号 |

| 名称                 | 位置    | 类型             | 必选   | 说明                   |
|--------------------|-------|----------------|------|----------------------|
| type               | query | integer(int32) | 否    | 订单类型（0套餐 1充值）        |
| orderAmount        | query | number         | 否    | 订单金额                 |
| status             | query | integer(int32) | 否    | 订单状态(0待支付 1已支付 2已取消) |
| currency           | query | string         | 否    | none                 |
| upackage           | query | [UPackage      |      |                      |
| ](#schemaupackage) |       | 否              | none |                      |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

GET list\_8

GET /order/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| id         | query | integer(int64)    | 否  | none |
| delFlag    | query | boolean           | 否  | none |
| createBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| userId     | query | integer(int64)    | 否  | 用户ID |
| packageId  | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID |
| paymentId  | query | integer(int64)    | 否  | 支付ID |

| 名称                 | 位置    | 类型             | 必选   | 说明                   |
|--------------------|-------|----------------|------|----------------------|
| orderNo            | query | string         | 否    | 订单编号                 |
| type               | query | integer(int32) | 否    | 订单类型（0套餐 1充值）        |
| orderAmount        | query | number         | 否    | 订单金额                 |
| status             | query | integer(int32) | 否    | 订单状态(0待支付 1已支付 2已取消) |
| currency           | query | string         | 否    | none                 |
| upackage           | query | [UPackage      |      |                      |
| ](#schemaupackage) |       | 否              | none |                      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

PUT edit\_6

PUT /order

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "packageId": 0,
  "paymentId": 0,
  "orderNo": "string",
  "type": 0,
  "orderAmount": 0,
  "status": 0,
  "currency": "string",
  "upackage": {
    "id": 0,
```

```
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitId": 0,
    "packageName": "string",
    "periodNum": 0,
    "periodType": 0,
    "price": 0,
    "traffic": 0,
    "duration": 0,
    "clientNum": 0,
    "remark": "string",
    "rateLimitEnable": true,
    "trafficEnable": true,
    "durationEnable": true,
    "clientNumEnable": true,
    "packageEnable": true,
    "rateLimits": {
      "id": 0,
      "delFlag": true,
      "createBy": 0,
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": 0,
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "rateLimitName": "string",
      "downLimit": 0,
      "downLimitEnable": true,
      "upLimit": 0,
      "upLimitEnable": true
    }
  }
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选 | 说明 |
|------------------|------|---------|----|----|
| body             | body | [UOrder |    |    |
| ](#schemauorder) |      |         |    |    |
|                  | 否    | none    |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_6

POST /order

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "packageId": 0,
  "paymentId": 0,
  "orderNo": "string",
  "type": 0,
  "orderAmount": 0,
  "status": 0,
  "currency": "string",
  "upackage": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitId": 0,
    "packageName": "string",
    "periodNum": 0,
    "periodType": 0,
    "price": 0,
    "traffic": 0,
    "duration": 0,
    "clientNum": 0,
    "remark": "string",
    "rateLimitEnable": true,
    "trafficEnable": true,
    "durationEnable": true,
    "clientNumEnable": true,
    "packageEnable": true,
    "rateLimits": {
      "id": 0,
      "delFlag": true,
      "createBy": 0,
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": 0,
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "rateLimitName": "string",
      "downLimit": 0,
      "downLimitEnable": true,
      "upLimit": 0,
      "upLimitEnable": true
    }
  }
}
```



```
    }
  }
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型      | 必选 | 说明 |
|------------------|------|---------|----|----|
| body             | body | [UOrder |    |    |
| ](#schemauorder) |      |         |    |    |
|                  | 否    | none    |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": 0
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                    | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                       |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                       |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RLong</a> |      |

POST paySuccess

POST /order/paySuccess/{id}

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST payBalance

POST /order/payBalance/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET rechargePage

GET /order/rechargePage

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET packagePage

GET /order/packagePage

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## DELETE remove\_6

DELETE /order/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型            | 必选   | 说明 |
|-----|------|---------------|------|----|
| ids | path | array[integer |      |    |
| ]   |      | 是             | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult |       |    |      |

## wfc-user/u-menu-controller

### PUT edit\_7

PUT /menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
```

```

    "path": "string",
    "component": "string",
    "query": "string",
    "routeName": "string",
    "isFrame": "string",
    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "menuId": 0,
        "menuName": "string",
        "parentName": "string",
        "parentId": 0,
        "orderNum": 0,
        "path": "string",
        "component": "string",
        "query": "string",
        "routeName": "string",
        "isFrame": "string",
        "isCache": "string",
        "menuType": "string",
        "visible": "string",
        "status": "string",
        "perms": "string",
        "icon": "string",
        "name": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UMenu |    |    |
| <hr/>           |      |        |    |    |
| ](#schemaumenu) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_8

POST /menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
```

```

    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
      "isCache": "string",
      "menuType": "string",
      "visible": "string",
      "status": "string",
      "perms": "string",
      "icon": "string",
      "name": "string",
      "children": [
        {}
      ]
    }
  ]
}

```

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UMenu |    |    |
| ](#schemaumenu) |      |        |    |    |
|                 | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET getInfo\_5

GET /menu/{menuId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| menuId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |



## DELETE remove\_8

DELETE /menu/{menuId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| menuId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET treeselect

GET /menu/treeselect

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| menuId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| menuName   | query | string            | 是  | none |
| parentName | query | string            | 否  | none |
| parentId   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| orderNum   | query | integer(int32)    | 是  | none |

| 名称        | 位置    | 类型           | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|--------------|----|------|
| path      | query | string       | 否  | none |
| component | query | string       | 否  | none |
| query     | query | string       | 否  | none |
| routeName | query | string       | 否  | none |
| isFrame   | query | string       | 否  | none |
| isCache   | query | string       | 否  | none |
| menuType  | query | string       | 是  | none |
| visible   | query | string       | 否  | none |
| status    | query | string       | 否  | none |
| perms     | query | string       | 否  | none |
| icon      | query | string       | 否  | none |
| name      | query | string       | 否  | none |
| children  | query | array[object |    |      |
| ]         | 否     | none         |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                  | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |      |

OK [AjaxResult](#)

GET roleMenuTreeselect

GET /menu/roleMenuTreeselect/{roleId }

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| roleId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

GET list\_11

GET /menu/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| menuId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| menuName   | query | string            | 是  | none |
| parentName | query | string            | 否  | none |
| parentId   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| orderNum   | query | integer(int32)    | 是  | none |
| path       | query | string            | 否  | none |
| component  | query | string            | 否  | none |
| query      | query | string            | 否  | none |
| routeName  | query | string            | 否  | none |
| isFrame    | query | string            | 否  | none |
| isCache    | query | string            | 否  | none |
| menuType   | query | string            | 是  | none |

| 名称       | 位置    | 类型           | 必选 | 说明   |
|----------|-------|--------------|----|------|
| visible  | query | string       | 否  | none |
| status   | query | string       | 否  | none |
| perms    | query | string       | 否  | none |
| icon     | query | string       | 否  | none |
| name     | query | string       | 否  | none |
| children | query | array[object |    |      |
| ]        | 否     | none         |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET getRouters

GET /menu/getRouters

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-kyc-controller

### GET page\_7

GET /kyc/page

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

### GET list\_13

GET /kyc/list

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## PUT edit\_8

PUT /kyc/verify

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

请求参数

| 名称             | 位置   | 类型    | 必选   | 说明 |
|----------------|------|-------|------|----|
| body           | body | [UKyc |      |    |
| ](#schemaukyc) |      | 否     | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## POST add\_10

POST /kyc/verify

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

### 请求参数

| 名称             | 位置   | 类型    | 必选   | 说明 |
|----------------|------|-------|------|----|
| body           | body | [UKyc |      |    |
| ](#schemaukyc) |      | 否     | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

### 返回结果

| 状态码                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult |       |    |      |

## wfc-user/u-dict-type-controller

### PUT edit\_9

PUT /dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

#### 请求参数

| 名称                         | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|----------------------------|------|------------|----|----|
| body                       | body | [UDictType |    |    |
| ](#schemaudicttype) 否 none |      |            |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

#### 返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|



| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_11

POST /dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UDictType |    |    |
| ](#schemaudicttype) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST export\_5

POST /dict/type/export

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| dictId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| dictName   | query | string            | 是  | none |
| dictType   | query | string            | 是  | none |
| status     | query | string            | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

## GET getInfo\_6

GET /dict/type/{dictId }

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| dictId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{  "success": true,
```

```
    "warn": true,
    "error": true,
    "empty": true,
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET optionselect\_2

GET /dict/type/optionselect

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list\_14

GET /dict/type/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |

| 名称       | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|-------|----------------|----|------|
| dictId   | query | integer(int64) | 否  | none |
| dictName | query | string         | 是  | none |
| dictType | query | string         | 是  | none |
| status   | query | string         | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

DELETE remove\_10

DELETE /dict/type/{dictIds}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型            | 必选   | 说明 |
|---------|------|---------------|------|----|
| dictIds | path | array[integer |      |    |
| ]       |      | 是             | none |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE refreshCache

DELETE /dict/type/refreshCache

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-dict-data-controller

### PUT edit\_10

PUT /dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
}
```

```
"listClass": "string",
"isDefault": "string",
"status": "string",
"default": true
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UDictData |    |    |
| <hr/>               |      |            |    |    |
| ](#schemaudictdata) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## POST add\_12

POST /dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
}
```

```
"listClass": "string",
"isDefault": "string",
"status": "string",
"default": true
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UDictData |    |    |
| <hr/>               |      |            |    |    |
| ](#schemaudictdata) | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST export\_6

POST /dict/data/export

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| dictCode   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| dictSort   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| dictLabel  | query | string            | 是  | none |

| 名称        | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|---------|----|------|
| dictValue | query | string  | 是  | none |
| dictType  | query | string  | 是  | none |
| cssClass  | query | string  | 否  | none |
| listClass | query | string  | 否  | none |
| isDefault | query | string  | 否  | none |
| status    | query | string  | 否  | none |
| default   | query | boolean | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 200                                                  | [OK   |    |        |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | Inline |

返回数据结构

GET getInfo\_7

GET /dict/data/{dictCode}

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|------|----------------|----|------|
| dictCode | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|



| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## GET dictType

GET /dict/data/type/{dictType }

请求参数

| 名称       | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|------|--------|----|------|
| dictType | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## GET list\_15

GET /dict/data/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| dictCode   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| dictSort   | query | integer(int64)    | 否  | none |

| 名称        | 位置    | 类型      | 必选 | 说明   |
|-----------|-------|---------|----|------|
| dictLabel | query | string  | 是  | none |
| dictValue | query | string  | 是  | none |
| dictType  | query | string  | 是  | none |
| cssClass  | query | string  | 否  | none |
| listClass | query | string  | 否  | none |
| isDefault | query | string  | 否  | none |
| status    | query | string  | 否  | none |
| default   | query | boolean | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

DELETE remove\_11

DELETE /dict/data/{dictCodes}

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|-----------|------|---------------|----|----|
| dictCodes | path | array[integer |    |    |
| ]         | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
}
```

```
"error": true,
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-user/u-dept-controller

PUT edit\_11

PUT /dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",

```

```
"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  }
]
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UDept |    |    |
| ](#schemaudept) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_13

POST /dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": "string",
```

```
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {}
      ]
    }
  ]
}
```

请求参数

| 名称              | 位置   | 类型     | 必选 | 说明 |
|-----------------|------|--------|----|----|
| body            | body | [UDept |    |    |
| <hr/>           |      |        |    |    |
| ](#schemaudept) | 否    | none   |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET getInfo\_8

GET /dept/{deptId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| deptId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE remove\_12

DELETE /dept/{deptId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| deptId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list\_16

GET /dept/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| deptId     | query | integer(int64)    | 否  | none |
| parentId   | query | integer(int64)    | 否  | none |
| ancestors  | query | string            | 否  | none |
| deptName   | query | string            | 是  | none |
| orderNum   | query | integer(int32)    | 是  | none |
| leader     | query | string            | 否  | none |
| phone      | query | string            | 否  | none |
| email      | query | string            | 否  | none |
| status     | query | string            | 否  | none |
| delFlag    | query | string            | 否  | none |
| parentName | query | string            | 否  | none |
| children   | query | array[object      |    |      |
| ]          | 否     | none              |    |      |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
```



```
    "msg": "string"
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

## GET excludeChild

GET /dept/list/exclude/{deptId}

请求参数

| 名称     | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|--------|------|----------------|----|------|
| deptId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-config-controller

### PUT edit\_12

PUT /config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "configId": 0,
    "configName": "string",
    "configKey": "string",
    "configValue": "string",
    "configType": "string"
  }
}
```

请求参数

| 名称               | 位置   | 类型       | 必选 | 说明 |
|------------------|------|----------|----|----|
| body             | body | [UConfig |    |    |
| ](#schemaconfig) | 否    | none     |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST add\_14

POST /config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
}
```

```
"configId": 0,
"configName": "string",
"configKey": "string",
"configValue": "string",
"configType": "string"
}
```

请求参数

| 名称                | 位置   | 类型       | 必选 | 说明 |
|-------------------|------|----------|----|----|
| body              | body | [UConfig |    |    |
| ](#schemauconfig) |      |          |    |    |
|                   | 否    | none     |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET getPayConfig

GET /config/pay

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RUPayConfigBo</a> |      |

POST export\_7

POST /config/export

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy    | query | string            | 否  | none |
| createTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy    | query | string            | 否  | none |
| updateTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark      | query | string            | 否  | none |
| params      | query | object            | 否  | none |
| configId    | query | integer(int64)    | 否  | none |
| configName  | query | string            | 是  | none |
| configKey   | query | string            | 是  | none |
| configValue | query | string            | 是  | none |
| configType  | query | string            | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

GET getInfo\_9

GET /config/{configId }

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称       | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----------|------|----------------|----|------|
| configId | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## GET list\_17

GET /config/list

请求参数

| 名称          | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|-------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy    | query | string            | 否  | none |
| createTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy    | query | string            | 否  | none |
| updateTime  | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark      | query | string            | 否  | none |
| params      | query | object            | 否  | none |
| configId    | query | integer(int64)    | 否  | none |
| configName  | query | string            | 是  | none |
| configKey   | query | string            | 是  | none |
| configValue | query | string            | 是  | none |
| configType  | query | string            | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                               |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET getConfigKey

GET /config/configKey/{configKey}

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|-----------|------|--------|----|------|
| configKey | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                            |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">AjaxResult</a> |

## DELETE remove\_13

DELETE /config/{configIds}

请求参数

| 名称        | 位置   | 类型             | 必选 | 说明 |
|-----------|------|----------------|----|----|
| configIds | path | array[integer] |    |    |
| ]         | 是    | none           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## DELETE refreshCache\_1

DELETE /config/refreshCache

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-account-controller

### PUT edit\_13

PUT /account

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "balance": 0,
  "packageId": 0,
  "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "trafficUsed": 0,
  "durationUsed": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "clientNumUsed": 0,
  "balanceUsed": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true,
  "packageReminder": 0,
  "balanceReminder": 0
}
```

请求参数

| 名称                | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|-------------------|------|-----------|----|----|
| body              | body | [UAccount |    |    |
| <hr/>             |      |           |    |    |
| ](#schemaaccount) | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
}
```



```
    "empty": true,
    "property1": {},
    "property2": {}
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| <hr/>                                                |       |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

POST add\_15

POST /account

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "userId": 0,
  "balance": 0,
  "packageId": 0,
  "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "trafficUsed": 0,
  "durationUsed": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "clientNumUsed": 0,
  "balanceUsed": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true,
  "packageReminder": 0,
  "balanceReminder": 0
}
```

请求参数

| 名称                       | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------------|------|-----------|----|----|
| body                     | body | [UAccount |    |    |
| ](#schemaaccount) 否 none |      |           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">AjaxResult</a> |       |    |      |

## POST sendReminderEmail

POST /account/reminder

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                                              | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                              | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">RBoolean</a> |       |    |      |

## GET getById\_4

GET /account/{id }

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET page\_9

GET /account/page

请求参数

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明       |
|---------------|-------|-------------------|----|----------|
| id            | query | integer(int64)    | 否  | none     |
| delFlag       | query | boolean           | 否  | none     |
| createBy      | query | integer(int64)    | 否  | none     |
| createTime    | query | string(date-time) | 否  | none     |
| updateBy      | query | integer(int64)    | 否  | none     |
| updateTime    | query | string(date-time) | 否  | none     |
| userId        | query | integer(int64)    | 否  | 用户ID     |
| balance       | query | number            | 否  | 余额       |
| packageld     | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID     |
| startTime     | query | string(date-time) | 否  | 开始时间     |
| endTime       | query | string(date-time) | 否  | 结束时间     |
| trafficUsed   | query | integer(int64)    | 否  | 流量已使用    |
| durationUsed  | query | integer(int64)    | 否  | 时长已使用    |
| expiredTime   | query | string(date-time) | 否  | 失效时间     |
| clientNumUsed | query | integer(int32)    | 否  | 在线设备数已使用 |

| 名称              | 位置    | 类型             | 必选 | 说明        |
|-----------------|-------|----------------|----|-----------|
| balanceUsed     | query | number         | 否  | 余额已使用     |
| packageName     | query | string         | 否  | 套餐名称      |
| periodNum       | query | integer(int32) | 否  | 有效期数      |
| periodType      | query | integer(int32) | 否  | 有效期类型     |
| price           | query | number         | 否  | 价格        |
| traffic         | query | integer(int64) | 否  | 流量        |
| duration        | query | integer(int64) | 否  | 时长        |
| clientNum       | query | integer(int32) | 否  | 在线设备数     |
| remark          | query | string         | 否  | 备注        |
| rateLimitEnable | query | boolean        | 否  | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | query | boolean        | 否  | 流量是否限制    |
| durationEnable  | query | boolean        | 否  | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | query | boolean        | 否  | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | query | string         | 否  | 限速名称      |
| downLimit       | query | integer(int64) | 否  | 下行限速      |
| downLimitEnable | query | boolean        | 否  | 下行限速启用    |
| upLimit         | query | integer(int64) | 否  | 上行限速      |
| upLimitEnable   | query | boolean        | 否  | 上行限速启用    |
| packageReminder | query | integer(int32) | 否  | 套餐提醒      |
| balanceReminder | query | integer(int32) | 否  | 余额提醒      |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

# GET list\_18

GET /account/list

请求参数

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明        |
|-----------------|-------|-------------------|----|-----------|
| id              | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| delFlag         | query | boolean           | 否  | none      |
| createBy        | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| createTime      | query | string(date-time) | 否  | none      |
| updateBy        | query | integer(int64)    | 否  | none      |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否  | none      |
| userId          | query | integer(int64)    | 否  | 用户ID      |
| balance         | query | number            | 否  | 余额        |
| packageId       | query | integer(int64)    | 否  | 套餐ID      |
| startTime       | query | string(date-time) | 否  | 开始时间      |
| endTime         | query | string(date-time) | 否  | 结束时间      |
| trafficUsed     | query | integer(int64)    | 否  | 流量已使用     |
| durationUsed    | query | integer(int64)    | 否  | 时长已使用     |
| expiredTime     | query | string(date-time) | 否  | 失效时间      |
| clientNumUsed   | query | integer(int32)    | 否  | 在线设备数已使用  |
| balanceUsed     | query | number            | 否  | 余额已使用     |
| packageName     | query | string            | 否  | 套餐名称      |
| periodNum       | query | integer(int32)    | 否  | 有效期数      |
| periodType      | query | integer(int32)    | 否  | 有效期类型     |
| price           | query | number            | 否  | 价格        |
| traffic         | query | integer(int64)    | 否  | 流量        |
| duration        | query | integer(int64)    | 否  | 时长        |
| clientNum       | query | integer(int32)    | 否  | 在线设备数     |
| remark          | query | string            | 否  | 备注        |
| rateLimitEnable | query | boolean           | 否  | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | query | boolean           | 否  | 流量是否限制    |
| durationEnable  | query | boolean           | 否  | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | query | boolean           | 否  | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | query | string            | 否  | 限速名称      |
| downLimit       | query | integer(int64)    | 否  | 下行限速      |
| downLimitEnable | query | boolean           | 否  | 下行限速启用    |

| 名称              | 位置    | 类型             | 必选 | 说明     |
|-----------------|-------|----------------|----|--------|
| upLimit         | query | integer(int64) | 否  | 上行限速   |
| upLimitEnable   | query | boolean        | 否  | 上行限速启用 |
| packageReminder | query | integer(int32) | 否  | 套餐提醒   |
| balanceReminder | query | integer(int32) | 否  | 余额提醒   |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

GET dashboard

GET /account/dashboard

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

DELETE remove\_14

DELETE /account/{ids}

请求参数

| 名称  | 位置   | 类型             | 必选 | 说明 |
|-----|------|----------------|----|----|
| ids | path | array[integer] |    |    |
| ]   | 是    | none           |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">AjaxResult</a> |       |    |      |

## wfc-user/u-operlog-controller

### POST add\_7

POST /operlog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
}
```

```
"operatorType": 0,
"operName": "string",
"deptName": "string",
"operUrl": "string",
"operIp": "string",
"operParam": "string",
"jsonResult": "string",
"status": 0,
"errorMsg": "string",
"operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"costTime": 0
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型        | 必选 | 说明 |
|--------------------|------|-----------|----|----|
| body               | body | [UOperLog |    |    |
| <hr/>              |      |           |    |    |
| ](#schemauoperlog) | 否    | none      |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| <hr/>                                                |       |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

POST export\_3

POST /operlog/export

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |



| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| params        | query | object            | 否  | none |
| operId        | query | integer(int64)    | 否  | none |
| title         | query | string            | 否  | none |
| businessType  | query | integer(int32)    | 否  | none |
| businessTypes | query | array[integer     | 否  | none |
| ]             |       |                   |    |      |
| method        | query | string            | 否  | none |
| requestMethod | query | string            | 否  | none |
| operatorType  | query | integer(int32)    | 否  | none |
| operName      | query | string            | 否  | none |
| deptName      | query | string            | 否  | none |
| operUrl       | query | string            | 否  | none |
| operIp        | query | string            | 否  | none |
| operParam     | query | string            | 否  | none |
| jsonResult    | query | string            | 否  | none |
| status        | query | integer(int32)    | 否  | none |
| errorMsg      | query | string            | 否  | none |
| operTime      | query | string(date-time) | 否  | none |
| costTime      | query | integer(int64)    | 否  | none |

返回示例

200 Response

{}

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

GET list\_9

GET /operlog/list

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称            | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|---------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy      | query | string            | 否  | none |
| createTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy      | query | string            | 否  | none |
| updateTime    | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark        | query | string            | 否  | none |
| params        | query | object            | 否  | none |
| operId        | query | integer(int64)    | 否  | none |
| title         | query | string            | 否  | none |
| businessType  | query | integer(int32)    | 否  | none |
| businessTypes | query | array[integer     | 否  | none |
| ]             |       |                   |    |      |
| method        | query | string            | 否  | none |
| requestMethod | query | string            | 否  | none |
| operatorType  | query | integer(int32)    | 否  | none |
| operName      | query | string            | 否  | none |
| deptName      | query | string            | 否  | none |
| operUrl       | query | string            | 否  | none |
| operIp        | query | string            | 否  | none |
| operParam     | query | string            | 否  | none |
| jsonResult    | query | string            | 否  | none |
| status        | query | integer(int32)    | 否  | none |
| errorMsg      | query | string            | 否  | none |
| operTime      | query | string(date-time) | 否  | none |
| costTime      | query | integer(int64)    | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| 200                                                  | [OK   |               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |               |      |
|                                                      | OK    | TableDataInfo |      |

DELETE remove\_7

DELETE /operlog/{operIds}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|---------|------|---------------|----|----|
| operIds | path | array[integer |    |    |
| ]       |      |               |    |    |
|         | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
|                                                      | OK    | AjaxResult |      |

DELETE clean

DELETE /operlog/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                                | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK AjaxResult |       |    |      |

## wfc-user/u-logininfor-controller

### POST add\_9

POST /logininfor

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

请求参数

| 名称                           | 位置   | 类型           | 必选 | 说明 |
|------------------------------|------|--------------|----|----|
| body                         | body | [ULogininfor |    |    |
| ](#schemaulogininfor) 否 none |      |              |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                       |
|------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                            |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">AjaxResult</a> |

## POST export\_4

POST /logininfor/export

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| infol      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| userName   | query | string            | 否  | none |
| status     | query | string            | 否  | none |
| ipaddr     | query | string            | 否  | none |
| msg        | query | string            | 否  | none |
| accessTime | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 200                                                  | [OK   |    |        |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | Inline |

返回数据结构

## GET unlock

GET /logininfor/unlock/{userName }

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称       | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|------|--------|----|------|
| userName | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET list\_12

GET /logininfor/list

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型                | 必选 | 说明   |
|------------|-------|-------------------|----|------|
| createBy   | query | string            | 否  | none |
| createTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| updateBy   | query | string            | 否  | none |
| updateTime | query | string(date-time) | 否  | none |
| remark     | query | string            | 否  | none |
| params     | query | object            | 否  | none |
| infol      | query | integer(int64)    | 否  | none |
| userName   | query | string            | 否  | none |
| status     | query | string            | 否  | none |
| ipaddr     | query | string            | 否  | none |
| msg        | query | string            | 否  | none |
| accessTime | query | string(date-time) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| 200                                                  | [OK   |               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |               |      |
|                                                      | OK    | TableDataInfo |      |

DELETE remove\_9

DELETE /logininfor/{infolds}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型            | 必选 | 说明 |
|---------|------|---------------|----|----|
| infolds | path | array[integer |    |    |
| ]       |      |               |    |    |
|         | 是    | none          |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 200                                                  | [OK   |            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |            |      |
|                                                      | OK    | AjaxResult |      |

DELETE clean\_1

DELETE /logininfor/clean

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

wfc-user/u-client-controller

POST recordClientUser

POST /client/recordClientUser

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "clientName": "string",
  "siteId": "string",
  "clientDeviceType": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

请求参数

| 名称                  | 位置   | 类型         | 必选 | 说明 |
|---------------------|------|------------|----|----|
| body                | body | [UClientBo |    |    |
| ](#schemauclientbo) |      |            |    |    |
|                     | 否    | none       |    |    |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```



返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                       | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                          |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                          |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RBoolean</a> |      |

## GET getHistoryByUser

GET /client/pageHistoryClient

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

## GET getCurrentClients

GET /client/pageCurrentClient

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                   | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                   | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">TableDataInfo</a> |       |    |      |

## wfc-user/u-rate-limit-controller

### GET page\_4

GET /rateLimit/page

请求参数

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明     |
|-----------------|-------|-------------------|----|--------|
| id              | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| delFlag         | query | boolean           | 否  | none   |
| createBy        | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| createTime      | query | string(date-time) | 否  | none   |
| updateBy        | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否  | none   |
| rateLimitName   | query | string            | 否  | 限速名称   |
| downLimit       | query | integer(int64)    | 否  | 下行限速   |
| downLimitEnable | query | boolean           | 否  | 下行限速启用 |
| upLimit         | query | integer(int64)    | 否  | 上行限速   |
| upLimitEnable   | query | boolean           | 否  | 上行限速启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                                                   | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 200                                                                                   | [OK   |    |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) OK <a href="#">TableDataInfo</a> |       |    |      |

## GET list\_5

GET /rateLimit/list

请求参数

| 名称              | 位置    | 类型                | 必选 | 说明     |
|-----------------|-------|-------------------|----|--------|
| id              | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| delFlag         | query | boolean           | 否  | none   |
| createBy        | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| createTime      | query | string(date-time) | 否  | none   |
| updateBy        | query | integer(int64)    | 否  | none   |
| updateTime      | query | string(date-time) | 否  | none   |
| rateLimitName   | query | string            | 否  | 限速名称   |
| downLimit       | query | integer(int64)    | 否  | 下行限速   |
| downLimitEnable | query | boolean           | 否  | 下行限速启用 |
| upLimit         | query | integer(int64)    | 否  | 上行限速   |
| upLimitEnable   | query | boolean           | 否  | 上行限速启用 |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-package-controller

### GET page\_5

GET /package/page

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 名称                    | 位置    | 类型                | 必选   | 说明        |
|-----------------------|-------|-------------------|------|-----------|
| id                    | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| delFlag               | query | boolean           | 否    | none      |
| createBy              | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| createTime            | query | string(date-time) | 否    | none      |
| updateBy              | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| updateTime            | query | string(date-time) | 否    | none      |
| rateLimitId           | query | integer(int64)    | 否    | 带宽限速ID    |
| packageName           | query | string            | 否    | 套餐名称      |
| periodNum             | query | integer(int32)    | 否    | 有效期数      |
| periodType            | query | integer(int32)    | 否    | 有效期类型     |
| price                 | query | number            | 否    | 价格        |
| traffic               | query | integer(int64)    | 否    | 流量        |
| duration              | query | integer(int64)    | 否    | 时长        |
| clientNum             | query | integer(int32)    | 否    | 在线设备数     |
| remark                | query | string            | 否    | 备注        |
| rateLimitEnable       | query | boolean           | 否    | 带宽是否限制    |
| trafficEnable         | query | boolean           | 否    | 流量是否限制    |
| durationEnable        | query | boolean           | 否    | 时长是否限制    |
| clientNumEnable       | query | boolean           | 否    | 在线设备数是否限制 |
| packageEnable         | query | boolean           | 否    | 套餐是否启用    |
| rateLimits            | query | [URateLimit       |      |           |
| ])(#schemauratelimit) |       | 否                 | none |           |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|-----|-------|----|------|
|-----|-------|----|------|

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                          |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                               |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       | OK | <a href="#">TableDataInfo</a> |

## GET list\_7

GET /package/list

请求参数

| 名称                   | 位置    | 类型                | 必选   | 说明        |
|----------------------|-------|-------------------|------|-----------|
| id                   | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| delFlag              | query | boolean           | 否    | none      |
| createBy             | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| createTime           | query | string(date-time) | 否    | none      |
| updateBy             | query | integer(int64)    | 否    | none      |
| updateTime           | query | string(date-time) | 否    | none      |
| rateLimitId          | query | integer(int64)    | 否    | 带宽限速ID    |
| packageName          | query | string            | 否    | 套餐名称      |
| periodNum            | query | integer(int32)    | 否    | 有效期数      |
| periodType           | query | integer(int32)    | 否    | 有效期类型     |
| price                | query | number            | 否    | 价格        |
| traffic              | query | integer(int64)    | 否    | 流量        |
| duration             | query | integer(int64)    | 否    | 时长        |
| clientNum            | query | integer(int32)    | 否    | 在线设备数     |
| remark               | query | string            | 否    | 备注        |
| rateLimitEnable      | query | boolean           | 否    | 带宽是否限制    |
| trafficEnable        | query | boolean           | 否    | 流量是否限制    |
| durationEnable       | query | boolean           | 否    | 时长是否限制    |
| clientNumEnable      | query | boolean           | 否    | 在线设备数是否限制 |
| packageEnable        | query | boolean           | 否    | 套餐是否启用    |
| rateLimits           | query | [URateLimit       |      |           |
| ](#schemauratelimit) |       | 否                 | none |           |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
```

```
"empty": true,
"property1": {},
"property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-user-online-controller

### GET list\_10

GET /online/list

请求参数

| 名称       | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|-------|--------|----|------|
| ipaddr   | query | string | 是  | none |
| userName | query | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

### DELETE forceLogout

DELETE /online/{tokenId}

请求参数

| 名称      | 位置   | 类型     | 必选 | 说明   |
|---------|------|--------|----|------|
| tokenId | path | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-email-controller

### GET emailCode

GET /email/code

请求参数

| 名称    | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|-------|-------|--------|----|------|
| email | query | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                    | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                       |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                       |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">RVoid</a> |      |

# wfc-user/client-controller

## GET unauth

GET /client/unauth

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET info\_1

GET /client/info

返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## GET auth

GET /client/auth



返回示例

200 Response

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                         | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                            |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                            |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">AjaxResult</a> |      |

## wfc-user/u-cdr-controller

### GET getHistoryByUser

GET /cdr/pageHistory

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|------------|-------|----------------|----|------|
| userId     | query | integer(int64) | 否  | none |
| userName   | query | string         | 否  | none |
| clientName | query | string         | 否  | none |
| clientMac  | query | string         | 否  | none |
| startTimeS | query | integer(int64) | 否  | none |
| startTimeE | query | integer(int64) | 否  | none |
| endTimeS   | query | integer(int64) | 否  | none |
| endTimeE   | query | integer(int64) | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
}
```

```
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

GET getByClient

GET /cdr/pageClient

请求参数

| 名称         | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|------------|-------|--------|----|------|
| clientName | query | string | 否  | none |
| clientMac  | query | string | 否  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明                            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 200                                                  | [OK   |                               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |                               |      |
|                                                      | OK    | <a href="#">TableDataInfo</a> |      |

GET getByUser

GET /cdr/getOne

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
}
```

```
    "data": {
      "id": 0,
      "startTime": 0,
      "endTime": 0,
      "duration": 0,
      "trafficDown": 0,
      "trafficUp": 0,
      "activity": 0
    }
  }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                        |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                             |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                             |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">RUCdrUserVo</a> |

GET addCdrInfoByOmadaApi

GET /cdr/addCdrInfo

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                     |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                          |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">RBoolean</a> |

wfc-user/u-bill-controller

GET page\_8

GET /bill/page

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  }
}
```

```
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string"
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明            | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| 200                                                  | [OK   |               |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |               |      |
|                                                      | OK    | TableDataInfo |      |

GET download

GET /bill/download/{id }

请求参数

| 名称 | 位置   | 类型             | 必选 | 说明   |
|----|------|----------------|----|------|
| id | path | integer(int64) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{ }
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明     | 数据模型 |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 200                                                  | [OK   |        |      |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |        |      |
|                                                      | OK    | Inline |      |

返回数据结构

wfc-file/sys-file-controller

POST upload

POST /upload

请求参数

| 名称   | 位置    | 类型             | 必选 | 说明   |
|------|-------|----------------|----|------|
| file | query | string(binary) | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "url": "string",
    "localUrl": "string",
    "filePath": "string",
    "gatewayUrl": "string"
  }
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                     |
|------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                          |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                          |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">RSysFile</a> |

GET download

GET /download

请求参数

| 名称       | 位置    | 类型     | 必选 | 说明   |
|----------|-------|--------|----|------|
| filePath | query | string | 是  | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    "string"
  ]
}
```

返回结果

| 状态码                                                  | 状态码含义 | 说明 | 数据模型                    |
|------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|
| 200                                                  | [OK   |    |                         |
| ](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) |       |    |                         |
|                                                      | OK    |    | <a href="#">RByte[]</a> |

数据模型

RegisterBody

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  },
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "sex": "string",
  "phonenum": "string"
}
```

属性

| 名称                            | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| username                      | string                | false | none |      | none |
| password                      | string                | false | none |      | none |
| authType                      | string                | false | none |      | none |
| wanfiRedirectParams           | [WANFiRedirectParams] |       |      |      |      |
| ](#schemawanfiredirectparams) | false                 | none  |      | none |      |
| email                         | string                | false | none |      | none |
| fullName                      | string                | false | none |      | none |
| age                           | integer(int32)        | false | none |      | none |
| address                       | string                | false | none |      | none |
| birthDate                     | string(date-time)     | false | none |      | none |
| sex                           | string                | false | none |      | none |
| phonenum                      | string                | false | none |      | none |

UpdateSsidBasicConfigOpenApiVo

```
{
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
}
```

```
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "hidePwd": true,
    "greEnable": true
  }
```

属性

| 名称             | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| name           | string         | true  | none |     | none |
| band           | integer(int32) | true  | none |     | none |
| guestNetEnable | boolean        | true  | none |     | none |
| security       | integer(int32) | true  | none |     | none |
| broadcast      | boolean        | true  | none |     | none |
| vlanEnable     | boolean        | true  | none |     | none |
| vlanId         | integer(int32) | false | none |     | none |
| pskSetting     | object         | false | none |     | none |
| entSetting     | object         | false | none |     | none |
| ppskSetting    | object         | false | none |     | none |
| mloEnable      | boolean        | true  | none |     | none |
| pmfMode        | integer(int32) | true  | none |     | none |
| enable11r      | boolean        | true  | none |     | none |
| hidePwd        | boolean        | true  | none |     | none |
| greEnable      | boolean        | true  | none |     | none |

RSysFile

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "url": "string",
    "localUrl": "string",
    "filePath": "string",
    "gatewayUrl": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------|----------------|-------|------|------|------|
| code              | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg               | string         | false | none |      | none |
| data              | [SysFile       |       |      |      |      |
| ](#schemasysfile) | false          | none  |      | none |      |

SysJob

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",
  "invokeTarget": "string",
  "cronExpression": "string",
  "misfirePolicy": "string",
  "concurrent": "string",
  "status": "string",
  "nextValidTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| jobId                  | integer(int64)    | false | none |     | none |
| jobName                | string            | true  | none |     | none |
| jobGroup               | string            | false | none |     | none |
| invokeTarget           | string            | true  | none |     | none |



| 名称             | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| cronExpression | string            | true  | none |     | none |
| misfirePolicy  | string            | false | none |     | none |
| concurrent     | string            | false | none |     | none |
| status         | string            | false | none |     | none |
| nextValidTime  | string(date-time) | false | none |     | none |

## WANFiRedirectParams

```
{
  "clientMac": "string",
  "clientIp": "string",
  "t": 0,
  "site": "string",
  "redirectUrl": "string",
  "apMac": "string",
  "ssidName": "string",
  "radioId": 0
}
```

### 属性

| 名称          | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|----------------|-------|------|-----|------|
| clientMac   | string         | false | none |     | none |
| clientIp    | string         | false | none |     | none |
| t           | integer(int64) | false | none |     | none |
| site        | string         | false | none |     | none |
| redirectUrl | string         | false | none |     | none |
| apMac       | string         | false | none |     | none |
| ssidName    | string         | false | none |     | none |
| radioId     | integer(int32) | false | none |     | none |

## RBoolean

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": true
}
```

### 属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | boolean        | false | none |     | none |

## SysFile

```
{
  "name": "string",
  "url": "string",
  "localUrl": "string",
  "filePath": "string",
  "gatewayUrl": "string"
}
```

### 属性

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| name       | string | false | none |     | none |
| url        | string | false | none |     | none |
| localUrl   | string | false | none |     | none |
| filePath   | string | false | none |     | none |
| gatewayUrl | string | false | none |     | none |

## RObject

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

### 属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | object         | false | none |     | none |

## SysDept

```
{
  "createBy": "string",
}
```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": "string",
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"remark": "string",
"params": {
  "property1": {},
  "property2": {}
},
"deptId": 0,
"parentId": 0,
"ancestors": "string",
"deptName": "string",
"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "deptId": 0,
        "parentId": 0,
        "ancestors": "string",
        "deptName": "string",
        "orderNum": 0,
        "leader": "string",
        "phone": "string",
        "email": "string",
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
```

```
        "parentName": "string",
        "children": [
            {}
        ]
    }
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| deptId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| parentId               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| ancestors              | string            | false | none |     | none |
| deptName               | string            | true  | none |     | none |
| orderNum               | integer(int32)    | true  | none |     | none |
| leader                 | string            | false | none |     | none |
| phone                  | string            | false | none |     | none |
| email                  | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |
| delFlag                | string            | false | none |     | none |
| parentName             | string            | false | none |     | none |
| children               | [                 |       |      |     |      |

[SysDept](#)]]false|none|none|

RByte[]

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    "string"
  ]
}
```

```
}

```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------|----------------|-------|------|------|------|
| code | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg  | string         | false | none |      | none |
| data | [string        |       |      |      |      |
| ]    | false          | none  |      | none |      |

Address

```
{
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
}

```

属性

| 名称             | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------|--------|-------|------|-----|------|
| address_line_1 | string | false | none |     | none |
| address_line_2 | string | false | none |     | none |
| admin_area_2   | string | false | none |     | none |
| admin_area_1   | string | false | none |     | none |
| postal_code    | string | false | none |     | none |
| country_code   | string | false | none |     | none |

SysJobLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "jobLogId": 0,
  "jobName": "string",
  "jobGroup": "string",

```

```
    "invokeTarget": "string",
    "jobMessage": "string",
    "status": "string",
    "exceptionInfo": "string",
    "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "stopTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| jobLogId               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| jobName                | string            | false | none |     | none |
| jobGroup               | string            | false | none |     | none |
| invokeTarget           | string            | false | none |     | none |
| jobMessage             | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |
| exceptionInfo          | string            | false | none |     | none |
| startTime              | string(date-time) | false | none |     | none |
| stopTime               | string(date-time) | false | none |     | none |

LoginBody

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "authType": "string",
  "wanfiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| username                      | string               | false | none |      | none |
| password                      | string               | false | none |      | none |
| authType                      | string               | false | none |      | none |
| wanfiRedirectParams           | [WANFiRedirectParams |       |      |      |      |
| ](#schemawanfiredirectparams) |                      | false | none | none |      |

SysRole

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "admin": true
}
```

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | string            | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy   | string            | false | none |     | none |

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| updateTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| remark                 | string            | false | none |      | none |
| params                 | object            | false | none |      | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |      | none |
| roleId                 | integer(int64)    | false | none |      | none |
| roleName               | string            | true  | none |      | none |
| roleKey                | string            | true  | none |      | none |
| roleSort               | integer(int32)    | false | none |      | none |
| dataScope              | string            | false | none |      | none |
| menuCheckStrictly      | boolean           | false | none |      | none |
| deptCheckStrictly      | boolean           | false | none |      | none |
| status                 | string            | false | none |      | none |
| delFlag                | string            | false | none |      | none |
| flag                   | boolean           | false | none |      | none |
| menuIds                | [integer          |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| deptIds                | [integer          |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| permissions            | [string           |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| admin                  | boolean           | false | none |      | none |

AmountBreakdown

```
{
  "item_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "handling": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "insurance": {
    "currency_code": "string",

```



```
    "value": "string"
  },
  "shipping_discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "discount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                | 类型     | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-------------------|--------|------|----|------|----|
| item_total        | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| shipping          | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| handling          | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| tax_total         | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| insurance         | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| shipping_discount | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |
| discount          | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)   | false  | none |    | none |    |

SysUser

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
}
```

```
"phoneNumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"code": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        {
          "createBy": null,
          "createTime": null,
          "updateBy": null,
          "updateTime": null,
          "remark": null,
```

```

        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
    }
}
]
}
],
},
"roles": [
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
        0
    ],
    "deptIds": [
        0
    ],
    "permissions": [
        "string"
    ],
    "admin": true
}
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"admin": true
}

```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| createBy               | string            | false | none |      | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| updateBy               | string            | false | none |      | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| remark                 | string            | false | none |      | none |
| params                 | object            | false | none |      | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |      | none |
| userId                 | integer(int64)    | false | none |      | none |
| deptId                 | integer(int64)    | false | none |      | none |
| userName               | string            | true  | none |      | none |
| nickName               | string            | false | none |      | none |
| email                  | string            | false | none |      | none |
| phonenummer            | string            | false | none |      | none |
| sex                    | string            | false | none |      | none |
| avatar                 | string            | false | none |      | none |
| password               | string            | false | none |      | none |
| fullName               | string            | false | none |      | none |
| age                    | integer(int32)    | false | none |      | none |
| address                | string            | false | none |      | none |
| code                   | string            | false | none |      | none |
| status                 | string            | false | none |      | none |
| delFlag                | string            | false | none |      | none |
| loginIp                | string            | false | none |      | none |
| loginDate              | string(date-time) | false | none |      | none |
| dept                   | [SysDept          |       |      |      |      |
| ](#schemasysdept)      | false             | none  |      | none |      |
| roles                  | [                 |       |      |      |      |

[SysRole](#) ]|false|none||none| |roleIds|[integer ]|false|none||none| |postIds|[integer ]|false|none||none| |roleId|integer(int64)|false|none||none| |admin|boolean|false|none||none|

AmountWithBreakdown

```
{
  "currency_code": "string",
  "value": "string",
```

```
    "breakdown": {
      "item_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "handling": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "tax_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "insurance": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping_discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  }
}
```

属性

| 名称                        | 类型               | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| currency_code             | string           | false | none |      | none |
| value                     | string           | false | none |      | none |
| breakdown                 | [AmountBreakdown |       |      |      |      |
| ](#schemaamountbreakdown) |                  | false | none | none |      |

AjaxResult

```
{
  "success": true,
  "warn": true,
  "error": true,
  "empty": true,
  "property1": {},
  "property2": {}
}
```

属性

| 名称                   | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------------|---------|-------|------|-----|------|
| additionalProperties | object  | false | none |     | none |
| success              | boolean | false | none |     | none |
| warn                 | boolean | false | none |     | none |
| error                | boolean | false | none |     | none |
| empty                | boolean | false | none |     | none |

## ApplePayAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": "string"
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ]
  }
}
```

### 属性

| 名称                      | 类型             | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明 |
|-------------------------|----------------|------|------|-----|----|
| vault                   | [VaultResponse |      |      |     |    |
| ](#schemavaultresponse) | false          | none | none |     |    |

## SysUserForgotPwdBo

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "code": "string"
}
```

### 属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| email    | string | false | none |     | none |
| password | string | false | none |     | none |

| 名称   | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|--------|-------|------|-----|------|
| code | string | false | none |     | none |

UAccountPackage

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "accountId": 0,
  "packageId": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

用户平台-账户套餐表

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|------|------|
| id         | integer(int64)    | false | none |      | none |
| delFlag    | boolean           | false | none |      | none |
| createBy   | integer(int64)    | false | none |      | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |      | none |
| updateBy   | integer(int64)    | false | none |      | none |
| updateTime | string(date-time) | false | none |      | none |
| accountId  | integer(int64)    | false | none | 账户ID |      |
| packageId  | integer(int64)    | false | none | 套餐ID |      |
| traffic    | integer(int64)    | false | none | 流量   |      |
| duration   | integer(int64)    | false | none | 时长   |      |

| 名称              | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明        |
|-----------------|-------------------|-------|------|-----|-----------|
| clientNum       | integer(int32)    | false | none |     | 在线设备数     |
| expiredTime     | string(date-time) | false | none |     | 失效时间      |
| packageName     | string            | false | none |     | 套餐名称      |
| periodNum       | integer(int32)    | false | none |     | 有效期数      |
| periodType      | integer(int32)    | false | none |     | 有效期类型     |
| price           | number            | false | none |     | 价格        |
| remark          | string            | false | none |     | 备注        |
| rateLimitEnable | boolean           | false | none |     | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | boolean           | false | none |     | 流量是否限制    |
| durationEnable  | boolean           | false | none |     | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | boolean           | false | none |     | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | string            | false | none |     | 限速名称      |
| downLimit       | integer(int64)    | false | none |     | 下行限速      |
| downLimitEnable | boolean           | false | none |     | 下行限速启用    |
| upLimit         | integer(int64)    | false | none |     | 上行限速      |
| upLimitEnable   | boolean           | false | none |     | 上行限速启用    |

## ApplePayCardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {
          "href": "string",
          "rel": "string",
          "method": "["
        }
      ]
    },
    "customer": {
      "id": "string",
```



```
        "email_address": "string",
        "phone": {
            "phone_type": null,
            "phone_number": null
        },
        "merchant_customer_id": "string"
    }
},
"from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
},
"expiry": "string",
"bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
        "string"
    ]
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
        "id": "string",
        "date": "string",
        "network": "VISA",
        "acquirer_reference_number": "string"
    }
},
"billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
},
"country_code": "string"
}
```

属性

| 名称                    | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| name                  | string                  | false | none |      | none |
| last_digits           | string                  | false | none |      | none |
| brand                 | string                  | false | none |      | none |
| available_networks    | [string                 |       |      |      |      |
| ]                     | false                   | none  |      | none |      |
| type                  | string                  | false | none |      | none |
| authentication_result | [AuthenticationResponse |       |      |      |      |

| 名称                               | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| ](#schemaauthenticationresponse) | false                   | none  |      | none |      |
| attributes                       | [CardAttributesResponse |       |      |      |      |
| ](#schemacardattributesresponse) | false                   | none  |      | none |      |
| from_request                     | [CardFromRequest        |       |      |      |      |
| ](#schemacardfromrequest)        | false                   | none  |      | none |      |
| expiry                           | string                  | false | none |      | none |
| bin_details                      | [BinDetails             |       |      |      |      |
| ](#schemabinetails)              | false                   | none  |      | none |      |
| stored_credential                | [CardStoredCredential   |       |      |      |      |
| ](#schemacardstoredcredential)   | false                   | none  |      | none |      |
| billing_address                  | [Address                |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)                | false                   | none  |      | none |      |
| country_code                     | string                  | false | none |      | none |

枚举值

| 属性    | 值               |
|-------|-----------------|
| brand | VISA            |
| brand | MASTERCARD      |
| brand | DISCOVER        |
| brand | AMEX            |
| brand | SOLO            |
| brand | JCB             |
| brand | STAR            |
| brand | DELTA           |
| brand | SWITCH          |
| brand | MAESTRO         |
| brand | CB_NATIONALE    |
| brand | CONFIGOGA       |
| brand | CONFIDIS        |
| brand | ELECTRON        |
| brand | CETELEM         |
| brand | CHINA_UNION_PAY |
| brand | DINERS          |
| brand | ELO             |
| brand | HIPER           |

| 属性    | 值         |
|-------|-----------|
| brand | HIPERCARD |
| brand | RUPAY     |
| brand | GE        |
| brand | SYNCHRONY |
| brand | EFTPOS    |
| brand | UNKNOWN   |
| brand | null      |
| type  | CREDIT    |
| type  | DEBIT     |
| type  | PREPAID   |
| type  | STORE     |
| type  | UNKNOWN   |
| type  | null      |

UPayment

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "appId": "string",
  "serverUrl": "string",
  "domain": "string",
  "privateKey": "string",
  "publicKey": "string",
  "appCertPath": "string",
  "certPath": "string",
  "rootCertPath": "string",
  "enable": true
}
```

用户平台-支付表

属性

| 名称       | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|----------------|-------|------|-----|------|
| id       | integer(int64) | false | none |     | none |
| delFlag  | boolean        | false | none |     | none |
| createBy | integer(int64) | false | none |     | none |

| 名称           | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                |
|--------------|-------------------|-------|------|-----|-------------------|
| createTime   | string(date-time) | false | none |     | none              |
| updateBy     | integer(int64)    | false | none |     | none              |
| updateTime   | string(date-time) | false | none |     | none              |
| name         | string            | false | none |     | 支付名称              |
| type         | integer(int32)    | false | none |     | 类型（0支付宝 1微信 2信用卡） |
| appld        | string            | false | none |     | 应用编号              |
| serverUrl    | string            | false | none |     | 支付网关              |
| domain       | string            | false | none |     | 外网访问项目的域名         |
| privateKey   | string            | false | none |     | 应用私钥              |
| publicKey    | string            | false | none |     | 应用公钥              |
| appCertPath  | string            | false | none |     | 应用公钥证书            |
| certPath     | string            | false | none |     | 公钥证书              |
| rootCertPath | string            | false | none |     | 根证书               |
| enable       | boolean           | false | none |     | 是否启用              |

## ApplePayPaymentObject

```
{
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "brand": "VISA",
    "available_networks": [
      "VISA"
    ],
    "type": "CREDIT",
    "authentication_result": {
      "liability_shift": "NO",
      "three_d_secure": {
        "authentication_status": "Y",
        "enrollment_status": "Y"
      }
    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
```

```

        "id": null,
        "email_address": null,
        "phone": null,
        "merchant_customer_id": null
    }
}
},
"from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
},
"expiry": "string",
"bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
        "string"
    ]
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
        "id": "string",
        "date": "string",
        "network": "VISA",
        "acquirer_reference_number": "string"
    }
},
"billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
},
"country_code": "string"
},
"attributes": {
    "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "customer": {
            "id": "string"
        },
    },
    "links": [
        {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "["
        }
    ]
},
"stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {

```

```
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                                   | 类型                          | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------|------|------|
| id                                   | string                      | false | none |      | none |
| token                                | string                      | false | none |      | none |
| name                                 | string                      | false | none |      | none |
| email_address                        | string                      | false | none |      | none |
| phone_number                         | [PhoneNumber                |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumber)                | false                       | none  |      | none |      |
| card                                 | [ApplePayCardResponse       |       |      |      |      |
| ](#schemaapplepaycardresponse)       | false                       | none  |      | none |      |
| attributes                           | [ApplePayAttributesResponse |       |      |      |      |
| ](#schemaapplepayattributesresponse) | false                       | none  |      | none |      |
| stored_credential                    | [CardStoredCredential       |       |      |      |      |
| ](#schemacardstoredcredential)       | false                       | none  |      | none |      |

DstTimeOpenApiDto

```
{
  "month": 0,
  "serial": 0,
  "day": 0,
  "hour": 0,
  "minute": 0
}
```

属性

| 名称     | 类型             | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|----------------|------|------|-----|------|
| month  | integer(int32) | true | none |     | none |
| serial | integer(int32) | true | none |     | none |
| day    | integer(int32) | true | none |     | none |
| hour   | integer(int32) | true | none |     | none |
| minute | integer(int32) | true | none |     | none |

## UUserForgotPwdBo

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "code": "string"
}
```

### 属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| email    | string | false | none |     | none |
| password | string | false | none |     | none |
| code     | string | false | none |     | none |

## AuthenticationResponse

```
{
  "liability_shift": "NO",
  "three_d_secure": {
    "authentication_status": "Y",
    "enrollment_status": "Y"
  }
}
```

### 属性

| 名称                                          | 类型                                  | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|
| liability_shift                             | string                              | false | none |      | none |
| three_d_secure                              | [ThreeDSecureAuthenticationResponse |       |      |      |      |
| ]                                           |                                     |       |      |      |      |
| (#schemathreedsecureauthenticationresponse) | false                               | none  |      | none |      |

### 枚举值

| 属性              | 值        |
|-----------------|----------|
| liability_shift | NO       |
| liability_shift | POSSIBLE |
| liability_shift | UNKNOWN  |
| liability_shift | null     |

## ModifyDstDto

```
{
  "enable": true,
  "start": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "end": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "offset": 0
}
```

属性

| 名称                          | 类型                  | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------|---------------------|-------|------|------|------|
| enable                      | boolean             | false | none |      | none |
| start                       | [DstTimeOpenApiDto] |       |      |      |      |
| ](#schemadsttimeopenapidto) | false               | none  |      | none |      |
| end                         | [DstTimeOpenApiDto] |       |      |      |      |
| ](#schemadsttimeopenapidto) | false               | none  |      | none |      |
| offset                      | integer(int64)      | false | none |      | none |

UUserRole

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

属性

| 名称     | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId | integer(int64) | false | none |     | none |
| roleId | integer(int64) | false | none |     | none |

AuthorizationStatusDetails

```
{
  "reason": "PENDING_REVIEW"
```



```
}

```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| reason | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性     | 值                              |
|--------|--------------------------------|
| reason | PENDING_REVIEW                 |
| reason | DECLINED_BY_RISK_FRAUD_FILTERS |
| reason | null                           |

NtpServer

```
{
  "address": "string"
}

```

属性

| 名称      | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|--------|-------|------|-----|------|
| address | string | false | none |     | none |

UPost

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}

```

属性

| 名称                            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy                      | string            | false | none |     | none |
| createTime                    | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy                      | string            | false | none |     | none |
| updateTime                    | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                        | string            | false | none |     | none |
| params                        | object            | false | none |     | none |
| » <b>additionalProperties</b> | object            | false | none |     | none |
| postId                        | integer(int64)    | false | none |     | none |
| postCode                      | string            | true  | none |     | none |
| postName                      | string            | true  | none |     | none |
| postSort                      | integer(int32)    | true  | none |     | none |
| status                        | string            | false | none |     | none |
| flag                          | boolean           | false | none |     | none |

## AuthorizationWithAdditionalData

```
{
  "status": "CREATED",
  "status_details": {
    "reason": "PENDING_REVIEW"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "ELIGIBLE",
    "dispute_categories": [
      "ITEM_NOT_RECEIVED"
    ]
  },
  "expiration_time": "string",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
}
```

```
    "update_time": "string",
    "processor_response": {
      "avs_code": "A",
      "cvv_code": "E",
      "response_code": "0000",
      "payment_advice_code": "01"
    }
  }
```

属性

| 名称                                    | 类型                           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|------|
| status                                | string                       | false | none |      | none |
| status_details                        | [AuthorizationStatusDetails  |       |      |      |      |
| ](#schemaauthorizationstatusdetails)  | false                        | none  |      | none |      |
| id                                    | string                       | false | none |      | none |
| amount                                | [Money                       |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                       | false                        | none  |      | none |      |
| invoice_id                            | string                       | false | none |      | none |
| custom_id                             | string                       | false | none |      | none |
| network_transaction_reference         | [NetworkTransactionReference |       |      |      |      |
| ](#schemanetworktransactionreference) | false                        | none  |      | none |      |
| seller_protection                     | [SellerProtection            |       |      |      |      |
| ](#schemasellerprotection)            | false                        | none  |      | none |      |
| expiration_time                       | string                       | false | none |      | none |
| links                                 | [                            |       |      |      |      |

[LinkDescription](#)][false|none||none| |create\_time|string|false|none||none| |update\_time|string|false|none||none| |processor\_response|[ProcessorResponse](#) |false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值                  |
|--------|--------------------|
| status | CREATED            |
| status | CAPTURED           |
| status | DENIED             |
| status | PARTIALLY_CAPTURED |
| status | VOIDED             |
| status | PENDING            |
| status | null               |

UpdateSiteEntity

```
{
  "name": "string",
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    {
      "address": "string"
    }
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    },
    "end": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,
      "minute": 0
    },
    "offset": 0
  },
  "scenario": "string",
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

属性

| 名称         | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------|---------|-------|------|------|------|
| name       | string  | false | none |      | none |
| region     | string  | true  | none |      | none |
| timeZone   | string  | true  | none |      | none |
| tagIds     | [string |       |      |      |      |
| ]          | false   | none  |      | none |      |
| ntpEnable  | boolean | false | none |      | none |
| ntpServers | [       |       |      |      |      |

[NtpServer](#)] | false | none | none | | dst | [ModifyDstDto](#) | false | none | none | | scenario | string | true | none | none |  
| longitude | number(double) | false | none | none | | latitude | number(double) | false | none | none | | address | string | false | none | none |

|supportES|boolean|false|none||none| |supportL2|boolean|false|none||none|

## BancontactPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string",
  "card_last_digits": "string"
}
```

### 属性

| 名称               | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------|--------|-------|------|-----|------|
| name             | string | false | none |     | none |
| country_code     | string | false | none |     | none |
| bic              | string | false | none |     | none |
| iban_last_chars  | string | false | none |     | none |
| card_last_digits | string | false | none |     | none |

## SysUserRole

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

### 属性

| 名称     | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId | integer(int64) | false | none |     | none |
| roleId | integer(int64) | false | none |     | none |

## BinDetails

```
{
  "bin": "string",
  "issuing_bank": "string",
  "bin_country_code": "string",
  "products": [
    "string"
  ]
}
```

属性

| 名称               | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------|---------|-------|------|------|------|
| bin              | string  | false | none |      | none |
| issuing_bank     | string  | false | none |      | none |
| bin_country_code | string  | false | none |      | none |
| products         | [string |       |      |      |      |
| ]                | false   | none  |      | none |      |

URateLimit

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitName": "string",
  "downLimit": 0,
  "downLimitEnable": true,
  "upLimit": 0,
  "upLimitEnable": true
}
```

用户平台-带宽限速表

属性

| 名称              | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明     |
|-----------------|-------------------|-------|------|-----|--------|
| id              | integer(int64)    | false | none |     | none   |
| delFlag         | boolean           | false | none |     | none   |
| createBy        | integer(int64)    | false | none |     | none   |
| createTime      | string(date-time) | false | none |     | none   |
| updateBy        | integer(int64)    | false | none |     | none   |
| updateTime      | string(date-time) | false | none |     | none   |
| rateLimitName   | string            | false | none |     | 限速名称   |
| downLimit       | integer(int64)    | false | none |     | 下行限速   |
| downLimitEnable | boolean           | false | none |     | 下行限速启用 |
| upLimit         | integer(int64)    | false | none |     | 上行限速   |
| upLimitEnable   | boolean           | false | none |     | 上行限速启用 |

BlikOneClickPaymentObject

```
{
  "consumer_reference": "string"
}
```

属性

| 名称                 | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|--------|-------|------|-----|------|
| consumer_reference | string | false | none |     | none |

SysPost

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "flag": true
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| postId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| postCode               | string            | true  | none |     | none |
| postName               | string            | true  | none |     | none |
| postSort               | integer(int32)    | true  | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |

| 名称   | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|---------|-------|------|-----|------|
| flag | boolean | false | none |     | none |

## UMenu

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
      "isCache": "string",
      "menuType": "string",
      "visible": "string",
      "status": "string",
      "perms": "string",
      "icon": "string",

```



```
"name": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "menuId": 0,
    "menuName": "string",
    "parentName": "string",
    "parentId": 0,
    "orderNum": 0,
    "path": "string",
    "component": "string",
    "query": "string",
    "routeName": "string",
    "isFrame": "string",
    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  }
]
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| menuId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| menuName               | string            | true  | none |     | none |
| parentName             | string            | false | none |     | none |

| 名称        | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|----------------|-------|------|-----|------|
| parentId  | integer(int64) | false | none |     | none |
| orderNum  | integer(int32) | true  | none |     | none |
| path      | string         | false | none |     | none |
| component | string         | false | none |     | none |
| query     | string         | false | none |     | none |
| routeName | string         | false | none |     | none |
| isFrame   | string         | false | none |     | none |
| isCache   | string         | false | none |     | none |
| menuType  | string         | true  | none |     | none |
| visible   | string         | false | none |     | none |
| status    | string         | false | none |     | none |
| perms     | string         | false | none |     | none |
| icon      | string         | false | none |     | none |
| name      | string         | false | none |     | none |
| children  | [              |       |      |     |      |

[UMenu](#) ]|false|none||none|

## BlikPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "one_click": {
    "consumer_reference": "string"
  }
}
```

### 属性

| 名称                                  | 类型                         | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|------|------|------|
| name                                | string                     | false | none |      | none |
| country_code                        | string                     | false | none |      | none |
| email                               | string                     | false | none |      | none |
| one_click                           | [BlikOneClickPaymentObject |       |      |      |      |
| ](#schemablikoneclickpaymentobject) |                            | false | none | none |      |

## AdvertisementSetting

```
{
  "enable": true,
  "pictureIds": [
    "string"
  ],
  "totalDuration": 0,
  "pictureInterval": 0,
  "skipEnable": true
}
```

属性

| 名称              | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------|----------------|-------|------|------|------|
| enable          | boolean        | true  | none |      | none |
| pictureIds      | [string        |       |      |      |      |
| ]               | false          | none  |      | none |      |
| totalDuration   | integer(int32) | false | none |      | none |
| pictureInterval | integer(int32) | false | none |      | none |
| skipEnable      | boolean        | false | none |      | none |

CaptureStatusDetails

```
{
  "reason": "BUYER_COMPLAINT"
}
```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| reason | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性     | 值                                           |
|--------|---------------------------------------------|
| reason | BUYER_COMPLAINT                             |
| reason | CHARGEBACK                                  |
| reason | ECHECK                                      |
| reason | INTERNATIONAL_WITHDRAWAL                    |
| reason | OTHER                                       |
| reason | PENDING_REVIEW                              |
| reason | RECEIVING_PREFERENCE_MANDATES_MANUAL_ACTION |
| reason | REFUNDED                                    |

| 属性     | 值                                     |
|--------|---------------------------------------|
| reason | TRANSACTION_APPROVED_AWAITING_FUNDING |
| reason | UNILATERAL                            |
| reason | VERIFICATION_REQUIRED                 |
| reason | DECLINED_BY_RISK_FRAUD_FILTERS        |
| reason | null                                  |

## AuthTimeoutSetting

```
{
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
}
```

### 属性

| 名称                | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| customTimeout     | integer(int32) | false | none |     | none |
| customTimeoutUnit | integer(int32) | false | none |     | none |

## UDictType

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

### 属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | string            | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy   | string            | false | none |     | none |
| updateTime | string(date-time) | false | none |     | none |

| 名称                            | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| remark                        | string         | false | none |     | none |
| params                        | object         | false | none |     | none |
| » <b>additionalProperties</b> | object         | false | none |     | none |
| dictId                        | integer(int64) | false | none |     | none |
| dictName                      | string         | true  | none |     | none |
| dictType                      | string         | true  | none |     | none |
| status                        | string         | false | none |     | none |

CardAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
          "national_number": null
        }
      }
    },
    "merchant_customer_id": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                          | 类型                 | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-----------------------------|--------------------|------|----|------|----|
| vault                       | [CardVaultResponse |      |    |      |    |
| ](#schemacardvaultresponse) | false              | none |    | none |    |

ExternalRadiusSetting

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
```

```
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string",
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0
  }
```

属性

| 名称                | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| radiusProfileId   | string         | true  | none |     | none |
| authMode          | integer(int32) | true  | none |     | none |
| nasId             | string         | true  | none |     | none |
| portalCustom      | integer(int32) | true  | none |     | none |
| externalUrlScheme | string         | false | none |     | none |
| externalUrl       | string         | false | none |     | none |
| disconnectReq     | boolean        | false | none |     | none |
| receiverPort      | integer(int32) | false | none |     | none |

UDictData

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
  "listClass": "string",
  "isDefault": "string",
  "status": "string",
  "default": true
}
```

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | string            | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |

| 名称                            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| updateBy                      | string            | false | none |     | none |
| updateTime                    | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                        | string            | false | none |     | none |
| params                        | object            | false | none |     | none |
| » <b>additionalProperties</b> | object            | false | none |     | none |
| dictCode                      | integer(int64)    | false | none |     | none |
| dictSort                      | integer(int64)    | false | none |     | none |
| dictLabel                     | string            | true  | none |     | none |
| dictValue                     | string            | true  | none |     | none |
| dictType                      | string            | true  | none |     | none |
| cssClass                      | string            | false | none |     | none |
| listClass                     | string            | false | none |     | none |
| isDefault                     | string            | false | none |     | none |
| status                        | string            | false | none |     | none |
| default                       | boolean           | false | none |     | none |

## CardCustomerInformation

```
{
  "id": "string",
  "email_address": "string",
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
```

### 属性

| 名称                      | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| id                      | string         | false | none |      | none |
| email_address           | string         | false | none |      | none |
| phone                   | [PhoneWithType |       |      |      |      |
| ](#schemaphonewithtype) | false          | none  |      | none |      |
| merchant_customer_id    | string         | false | none |      | none |

## HotspotRadiusSetting

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
}
```

属性

| 名称                           | 类型                  | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|
| radiusProfileId              | string              | true  | none |      | none |
| authMode                     | integer(int32)      | true  | none |      | none |
| nasId                        | string              | true  | none |      | none |
| authTimeout                  | [AuthTimeoutSetting |       |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeoutsetting) | true                | none  |      | none |      |
| disconnectReq                | boolean             | false | none |      | none |
| receiverPort                 | integer(int32)      | false | none |      | none |

UConfig

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "configId": 0,
  "configName": "string",
  "configKey": "string",
  "configValue": "string",
  "configType": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | string            | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |



| 名称                            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| updateBy                      | string            | false | none |     | none |
| updateTime                    | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                        | string            | false | none |     | none |
| params                        | object            | false | none |     | none |
| » <b>additionalProperties</b> | object            | false | none |     | none |
| configId                      | integer(int64)    | false | none |     | none |
| configName                    | string            | true  | none |     | none |
| configKey                     | string            | true  | none |     | none |
| configValue                   | string            | true  | none |     | none |
| configType                    | string            | false | none |     | none |

## CardFromRequest

```
{
  "expiry": "string",
  "last_digits": "string"
}
```

### 属性

| 名称          | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|--------|-------|------|-----|------|
| expiry      | string | false | none |     | none |
| last_digits | string | false | none |     | none |

## ImportedPortalPageOpenApiVo

```
{
  "id": "string"
}
```

### 属性

| 名称 | 类型     | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----|--------|------|------|-----|------|
| id | string | true | none |     | none |

## UAccount

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
}
```

```
"createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updateBy": 0,
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"userId": 0,
"balance": 0,
"packageId": 0,
"startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"trafficUsed": 0,
"durationUsed": 0,
"expiredTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"clientNumUsed": 0,
"balanceUsed": 0,
"packageName": "string",
"periodNum": 0,
"periodType": 0,
"price": 0,
"traffic": 0,
"duration": 0,
"clientNum": 0,
"remark": "string",
"rateLimitEnable": true,
"trafficEnable": true,
"durationEnable": true,
"clientNumEnable": true,
"rateLimitName": "string",
"downLimit": 0,
"downLimitEnable": true,
"upLimit": 0,
"upLimitEnable": true,
"packageReminder": 0,
"balanceReminder": 0
}
```

用户平台-账户表

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|------|------|
| id         | integer(int64)    | false | none |      | none |
| delFlag    | boolean           | false | none |      | none |
| createBy   | integer(int64)    | false | none |      | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |      | none |
| updateBy   | integer(int64)    | false | none |      | none |
| updateTime | string(date-time) | false | none |      | none |
| userId     | integer(int64)    | false | none | 用户ID |      |
| balance    | number            | false | none | 余额   |      |
| packageId  | integer(int64)    | false | none | 套餐ID |      |
| startTime  | string(date-time) | false | none | 开始时间 |      |
| endTime    | string(date-time) | false | none | 结束时间 |      |

| 名称              | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明        |
|-----------------|-------------------|-------|------|-----|-----------|
| trafficUsed     | integer(int64)    | false | none |     | 流量已使用     |
| durationUsed    | integer(int64)    | false | none |     | 时长已使用     |
| expiredTime     | string(date-time) | false | none |     | 失效时间      |
| clientNumUsed   | integer(int32)    | false | none |     | 在线设备数已使用  |
| balanceUsed     | number            | false | none |     | 余额已使用     |
| packageName     | string            | false | none |     | 套餐名称      |
| periodNum       | integer(int32)    | false | none |     | 有效期数      |
| periodType      | integer(int32)    | false | none |     | 有效期类型     |
| price           | number            | false | none |     | 价格        |
| traffic         | integer(int64)    | false | none |     | 流量        |
| duration        | integer(int64)    | false | none |     | 时长        |
| clientNum       | integer(int32)    | false | none |     | 在线设备数     |
| remark          | string            | false | none |     | 备注        |
| rateLimitEnable | boolean           | false | none |     | 带宽是否限制    |
| trafficEnable   | boolean           | false | none |     | 流量是否限制    |
| durationEnable  | boolean           | false | none |     | 时长是否限制    |
| clientNumEnable | boolean           | false | none |     | 在线设备数是否限制 |
| rateLimitName   | string            | false | none |     | 限速名称      |
| downLimit       | integer(int64)    | false | none |     | 下行限速      |
| downLimitEnable | boolean           | false | none |     | 下行限速启用    |
| upLimit         | integer(int64)    | false | none |     | 上行限速      |
| upLimitEnable   | boolean           | false | none |     | 上行限速启用    |
| packageReminder | integer(int32)    | false | none |     | 套餐提醒      |
| balanceReminder | integer(int32)    | false | none |     | 余额提醒      |

## CardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
```

```
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "links": [
          {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "["
          }
        ],
      },
      "customer": {
        "id": "string",
        "email_address": "string",
        "phone": {
          "phone_type": null,
          "phone_number": null
        },
        "merchant_customer_id": "string"
      }
    },
    "from_request": {
      "expiry": "string",
      "last_digits": "string"
    },
    "expiry": "string",
    "bin_details": {
      "bin": "string",
      "issuing_bank": "string",
      "bin_country_code": "string",
      "products": [
        "string"
      ]
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "payment_type": "ONE_TIME",
      "usage": "FIRST",
      "previous_network_transaction_reference": {
        "id": "string",
        "date": "string",
        "network": "VISA",
        "acquirer_reference_number": "string"
      }
    }
  }
}
```

属性

| 名称                 | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|---------|-------|------|-----|------|
| name               | string  | false | none |     | none |
| last_digits        | string  | false | none |     | none |
| brand              | string  | false | none |     | none |
| available_networks | [string |       |      |     |      |

| 名称                               | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| ]                                | false                   | none  |      | none |      |
| type                             | string                  | false | none |      | none |
| authentication_result            | [AuthenticationResponse |       |      |      |      |
| ](#schemaauthenticationresponse) | false                   | none  |      | none |      |
| attributes                       | [CardAttributesResponse |       |      |      |      |
| ](#schemacardattributesresponse) | false                   | none  |      | none |      |
| from_request                     | [CardFromRequest        |       |      |      |      |
| ](#schemacardfromrequest)        | false                   | none  |      | none |      |
| expiry                           | string                  | false | none |      | none |
| bin_details                      | [BinDetails             |       |      |      |      |
| ](#schemabinetails)              | false                   | none  |      | none |      |
| stored_credential                | [CardStoredCredential   |       |      |      |      |
| ](#schemacardstoredcredential)   | false                   | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性    | 值               |
|-------|-----------------|
| brand | VISA            |
| brand | MASTERCARD      |
| brand | DISCOVER        |
| brand | AMEX            |
| brand | SOLO            |
| brand | JCB             |
| brand | STAR            |
| brand | DELTA           |
| brand | SWITCH          |
| brand | MAESTRO         |
| brand | CB_NATIONALE    |
| brand | CONFIGOGA       |
| brand | CONFIDIS        |
| brand | ELECTRON        |
| brand | CETELEM         |
| brand | CHINA_UNION_PAY |
| brand | DINERS          |
| brand | ELO             |
| brand | HIPER           |

| 属性    | 值         |
|-------|-----------|
| brand | HIPERCARD |
| brand | RUPAY     |
| brand | GE        |
| brand | SYNCHRONY |
| brand | EFTPOS    |
| brand | UNKNOWN   |
| brand | null      |
| type  | CREDIT    |
| type  | DEBIT     |
| type  | PREPAID   |
| type  | STORE     |
| type  | UNKNOWN   |
| type  | null      |

LdapSetting

```
{
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
}
```

属性

| 名称                | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| ldapProfileId     | string         | true  | none |     | none |
| portalCustom      | integer(int32) | true  | none |     | none |
| externalUrlScheme | string         | false | none |     | none |
| externalUrl       | string         | false | none |     | none |

CardStoredCredential

```
{
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "payment_type": "ONE_TIME",
  "usage": "FIRST",
  "previous_network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

属性

| 名称                                     | 类型                           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|------|
| payment_initiator                      | string                       | false | none |      | none |
| payment_type                           | string                       | false | none |      | none |
| usage                                  | string                       | false | none |      | none |
| previous_network_transaction_reference | [NetworkTransactionReference |       |      |      |      |
| ](#schemanetworktransactionreference)  | false                        | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性                | 值           |
|-------------------|-------------|
| payment_initiator | CUSTOMER    |
| payment_initiator | MERCHANT    |
| payment_initiator | null        |
| payment_type      | ONE_TIME    |
| payment_type      | RECURRING   |
| payment_type      | UNSCHEDULED |
| payment_type      | null        |
| usage             | FIRST       |
| usage             | SUBSEQUENT  |
| usage             | DERIVED     |
| usage             | null        |

PortalCustomizeOpenApiVo

```
{  
  "defaultLanguage": 0,  
  "backgroundPictureId": "string",  
  "logoPictureId": "string",  
  "logoDisplay": true,  
  "inputBoxColor": "string",  
  "inputBoxOpacity": 0,  
  "inputTextColor": "string",  
  "inputTextOpacity": 0,  
  "buttonColor": "string",  
  "buttonOpacity": 0,  
  "buttonTextColor": "string",  
  "buttonTextOpacity": 0,  
  "buttonText": "string",  
  "formAuthButtonText": "string",  
  "welcomeEnable": true,  
}
```

```
    "welcomeInformation": "string",
    "welcomeTextColor": "string",
    "welcomeTextOpacity": 0,
    "welcomeTextFontSize": 0,
    "termsOfServiceEnable": true,
    "termsOfServiceText": "string",
    "termsOfServiceFontSize": 0,
    "termsOfServiceUrlTexts": [
      {}
    ],
    "copyrightEnable": true,
    "copyright": "string",
    "copyrightTextColor": "string",
    "copyrightTextOpacity": 0,
    "copyrightTextFontSize": 0,
    "redirectionCountDownEnable": true,
    "advertisement": {
      "enable": true,
      "pictureIds": [
        "string"
      ],
      "totalDuration": 0,
      "pictureInterval": 0,
      "skipEnable": true
    }
  }
}
```

属性

| 名称                  | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| defaultLanguage     | integer(int32) | true  | none |     | none |
| backgroundPictureId | string         | false | none |     | none |
| logoPictureId       | string         | false | none |     | none |
| logoDisplay         | boolean        | true  | none |     | none |
| inputBoxColor       | string         | false | none |     | none |
| inputBoxOpacity     | integer(int32) | false | none |     | none |
| inputTextColor      | string         | false | none |     | none |
| inputTextOpacity    | integer(int32) | false | none |     | none |
| buttonColor         | string         | false | none |     | none |
| buttonOpacity       | integer(int32) | false | none |     | none |
| buttonTextColor     | string         | false | none |     | none |
| buttonTextOpacity   | integer(int32) | false | none |     | none |
| buttonText          | string         | false | none |     | none |
| formAuthButtonText  | string         | false | none |     | none |
| welcomeEnable       | boolean        | true  | none |     | none |
| welcomeInformation  | string         | false | none |     | none |



| 名称                             | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| welcomeTextColor               | string                | false | none |      | none |
| welcomeTextOpacity             | integer(int32)        | false | none |      | none |
| welcomeTextFontSize            | integer(int32)        | false | none |      | none |
| termsOfServiceEnable           | boolean               | true  | none |      | none |
| termsOfServiceText             | string                | false | none |      | none |
| termsOfServiceFontSize         | integer(int32)        | false | none |      | none |
| termsOfServiceUrlTexts         | [object               |       |      |      |      |
| ]                              | false                 | none  |      | none |      |
| copyrightEnable                | boolean               | true  | none |      | none |
| copyright                      | string                | false | none |      | none |
| copyrightTextColor             | string                | false | none |      | none |
| copyrightTextOpacity           | integer(int32)        | false | none |      | none |
| copyrightTextFontSize          | integer(int32)        | false | none |      | none |
| redirectionCountDownEnable     | boolean               | false | none |      | none |
| advertisement                  | [AdvertisementSetting |       |      |      |      |
| ](#schemaadvertisementsetting) | false                 | none  |      | none |      |

CardSupplementaryData

```
{
  "level_2": {
    "invoice_id": "string",
    "tax_total": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    }
  },
  "level_3": {
    "shipping_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "duty_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "discount_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "shipping_address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  }
}
```

```
    },
    "ships_from_postal_code": "string",
    "line_items": [
      {
        "name": "string",
        "quantity": "string",
        "description": "string",
        "sku": "string",
        "url": "string",
        "image_url": "string",
        "upc": {
          "type": "[",
          "code": "string"
        },
        "unit_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "tax": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "commodity_code": "string",
        "discount_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "total_amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "unit_of_measure": "string"
      }
    ]
  }
}
```

属性

| 名称                                 | 类型                        | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|------------------------------------|---------------------------|------|----|------|----|
| level_2                            | [Level2CardProcessingData |      |    |      |    |
| ](#schemalevel2cardprocessingdata) | false                     | none |    | none |    |
| level_3                            | [Level3CardProcessingData |      |    |      |    |
| ](#schemalevel3cardprocessingdata) | false                     | none |    | none |    |

PortalSetting

```
{
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ]
}
```

```

],
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
},
"pageType": 0,
"importedPortalPage": {
  "id": "string"
},
"portalCustomize": {
  "defaultLanguage": 0,
  "backgroundPictureId": "string",
  "logoPictureId": "string",

```

```
"logoDisplay": true,
"inputBoxColor": "string",
"inputBoxOpacity": 0,
"inputTextColor": "string",
"inputTextOpacity": 0,
"buttonColor": "string",
"buttonOpacity": 0,
"buttonTextColor": "string",
"buttonTextOpacity": 0,
"buttonText": "string",
"formAuthButtonText": "string",
"welcomeEnable": true,
"welcomeInformation": "string",
"welcomeTextColor": "string",
"welcomeTextOpacity": 0,
"welcomeTextFontSize": 0,
"termsOfServiceEnable": true,
"termsOfServiceText": "string",
"termsOfServiceFontSize": 0,
"termsOfServiceUrlTexts": [
  {}
],
"copyrightEnable": true,
"copyright": "string",
"copyrightTextColor": "string",
"copyrightTextOpacity": 0,
"copyrightTextFontSize": 0,
"redirectionCountDownEnable": true,
"advertisement": {
  "enable": true,
  "pictureIds": [
    "string"
  ],
  "totalDuration": 0,
  "pictureInterval": 0,
  "skipEnable": true
}
}
```

属性

| 名称                           | 类型                  | 必选   | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------|---------------------|------|------|------|------|
| name                         | string              | true | none |      | none |
| enable                       | boolean             | true | none |      | none |
| ssidList                     | [string             |      |      |      |      |
| ]                            | false               | none |      | none |      |
| networkList                  | [string             |      |      |      |      |
| ]                            | false               | none |      | none |      |
| authType                     | integer(int32)      | true | none |      | none |
| authTimeout                  | [AuthTimeoutSetting |      |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeoutsetting) | true                | none |      | none |      |

| 名称                                    | 类型                           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|------|
| httpsRedirectEnable                   | boolean                      | true  | none |      | none |
| landingPage                           | integer(int32)               | true  | none |      | none |
| landingUrlScheme                      | string                       | false | none |      | none |
| landingUrl                            | string                       | false | none |      | none |
| noAuth                                | object                       | false | none |      | none |
| simplePassword                        | object                       | false | none |      | none |
| hotspot                               | object                       | false | none |      | none |
| sms                                   | [SmsSetting                  |       |      |      |      |
| ](#schemasmssetting)                  | false                        | none  |      | none |      |
| portalFormId                          | string                       | false | none |      | none |
| hotspotRadius                         | [HotspotRadiusSetting        |       |      |      |      |
| ](#schemahotspotradiussetting)        | false                        | none  |      | none |      |
| externalPortal                        | object                       | false | none |      | none |
| externalRadius                        | [ExternalRadiusSetting       |       |      |      |      |
| ](#schemaexternalradiussetting)       | false                        | none  |      | none |      |
| ldap                                  | [LdapSetting                 |       |      |      |      |
| ](#schemaldapsetting)                 | false                        | none  |      | none |      |
| pageType                              | integer(int32)               | false | none |      | none |
| importedPortalPage                    | [ImportedPortalPageOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaimportedportalpageopenapivo) | false                        | none  |      | none |      |
| portalCustomize                       | [PortalCustomizeOpenApiVo    |       |      |      |      |
| ](#schemaportalcustomizeopenapivo)    | false                        | none  |      | none |      |

CardVaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "customer": {
    "id": "string",
    "email_address": "string",
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
}
```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| id     | string | false | none |     | none |
| status | string | false | none |     | none |
| links  | [      |       |      |     |      |

[LinkDescription](#) ]|false|none||none| |customer|[CardCustomerInformation](#) |false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值        |
|--------|----------|
| status | VAULTED  |
| status | CREATED  |
| status | APPROVED |
| status | null     |

SmsSetting

```
{
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "userLimitEnable": true,
  "userLimit": 0,
  "authTimeout": {
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
}
```

属性

| 名称              | 类型      | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|---------|------|------|-----|------|
| sid             | string  | true | none |     | none |
| authToken       | string  | true | none |     | none |
| phoneNum        | string  | true | none |     | none |
| userLimitEnable | boolean | true | none |     | none |

| 名称                           | 类型                  | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|
| userLimit                    | integer(int32)      | false | none |      | none |
| authTimeout                  | [AuthTimeoutSetting |       |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeoutsetting) | true                | none  |      | none |      |
| countryCode                  | string              | false | none |      | none |

RLong

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": 0
}
```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | integer(int64) | false | none |     | none |

CobrandedCard

```
{
  "labels": [
    "string"
  ],
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                  | 类型         | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|---------------------|------------|------|----|------|----|
| labels              | [string    |      |    |      |    |
| ]                   | false      | none |    | none |    |
| payee               | [PayeeBase |      |    |      |    |
| ](#schemapayeebase) | false      | none |    | none |    |

| 名称              | 类型     | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-----------------|--------|------|----|------|----|
| amount          | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney) | false  | none |    | none |    |

UPackage

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

用户平台-套餐表

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| id         | integer(int64)    | false | none |     | none |
| delFlag    | boolean           | false | none |     | none |
| createBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |



| 名称                   | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名        | 说明        |
|----------------------|-------------------|-------|------|------------|-----------|
| updateTime           | string(date-time) | false | none |            | none      |
| rateLimitId          | integer(int64)    | false | none |            | 带宽限速ID    |
| packageName          | string            | false | none |            | 套餐名称      |
| periodNum            | integer(int32)    | false | none |            | 有效期数      |
| periodType           | integer(int32)    | false | none |            | 有效期类型     |
| price                | number            | false | none |            | 价格        |
| traffic              | integer(int64)    | false | none |            | 流量        |
| duration             | integer(int64)    | false | none |            | 时长        |
| clientNum            | integer(int32)    | false | none |            | 在线设备数     |
| remark               | string            | false | none |            | 备注        |
| rateLimitEnable      | boolean           | false | none |            | 带宽是否限制    |
| trafficEnable        | boolean           | false | none |            | 流量是否限制    |
| durationEnable       | boolean           | false | none |            | 时长是否限制    |
| clientNumEnable      | boolean           | false | none |            | 在线设备数是否限制 |
| packageEnable        | boolean           | false | none |            | 套餐是否启用    |
| rateLimits           | [URateLimit       |       |      |            |           |
| ](#schemauratelimit) |                   |       |      |            |           |
|                      | false             | none  |      | 用户平台-带宽限速表 |           |

## UOperLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
  "operatorType": 0,
  "operName": "string",
  "deptName": "string",
  "operUrl": "string",
  "operIp": "string",
  "operParam": "string",
  "jsonResult": "string",
  "status": 0,
```

```
"errorMsg": "string",
"operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"costTime": 0
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| createBy               | string            | false | none |      | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| updateBy               | string            | false | none |      | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| remark                 | string            | false | none |      | none |
| params                 | object            | false | none |      | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |      | none |
| operId                 | integer(int64)    | false | none |      | none |
| title                  | string            | false | none |      | none |
| businessType           | integer(int32)    | false | none |      | none |
| businessTypes          | [integer          |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| method                 | string            | false | none |      | none |
| requestMethod          | string            | false | none |      | none |
| operatorType           | integer(int32)    | false | none |      | none |
| operName               | string            | false | none |      | none |
| deptName               | string            | false | none |      | none |
| operUrl                | string            | false | none |      | none |
| operIp                 | string            | false | none |      | none |
| operParam              | string            | false | none |      | none |
| jsonResult             | string            | false | none |      | none |
| status                 | integer(int32)    | false | none |      | none |
| errorMsg               | string            | false | none |      | none |
| operTime               | string(date-time) | false | none |      | none |
| costTime               | integer(int64)    | false | none |      | none |

EpsPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",

```

```
    "bic": "string"
  }
```

属性

| 名称           | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|--------|-------|------|-----|------|
| name         | string | false | none |     | none |
| country_code | string | false | none |     | none |
| bic          | string | false | none |     | none |

SysNotice

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string"
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| noticeId               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| noticeTitle            | string            | true  | none |     | none |
| noticeType             | string            | false | none |     | none |
| noticeContent          | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |

## ULogininfor

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

### 属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| infoId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| userName               | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |
| ipaddr                 | string            | false | none |     | none |
| msg                    | string            | false | none |     | none |
| accessTime             | string(date-time) | false | none |     | none |

## ExchangeRate

```
{
  "source_currency": "string",
  "target_currency": "string",
  "value": "string"
}
```

属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| source_currency | string | false | none |     | none |
| target_currency | string | false | none |     | none |
| value           | string | false | none |     | none |

SysMenu

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "query": "string",
  "routeName": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "name": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "menuId": 0,
      "menuName": "string",
      "parentName": "string",
      "parentId": 0,
      "orderNum": 0,
      "path": "string",
      "component": "string",
      "query": "string",
      "routeName": "string",
      "isFrame": "string",
```

```

    "isCache": "string",
    "menuType": "string",
    "visible": "string",
    "status": "string",
    "perms": "string",
    "icon": "string",
    "name": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "menuId": 0,
        "menuName": "string",
        "parentName": "string",
        "parentId": 0,
        "orderNum": 0,
        "path": "string",
        "component": "string",
        "query": "string",
        "routeName": "string",
        "isFrame": "string",
        "isCache": "string",
        "menuType": "string",
        "visible": "string",
        "status": "string",
        "perms": "string",
        "icon": "string",
        "name": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}

```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |

| 名称         | 类型                         | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|----------------------------|-------|------|-----|------|
| menuId     | integer(int64)             | false | none |     | none |
| menuName   | string                     | true  | none |     | none |
| parentName | string                     | false | none |     | none |
| parentId   | integer(int64)             | false | none |     | none |
| orderNum   | integer(int32)             | true  | none |     | none |
| path       | string                     | false | none |     | none |
| component  | string                     | false | none |     | none |
| query      | string                     | false | none |     | none |
| routeName  | string                     | false | none |     | none |
| isFrame    | string                     | false | none |     | none |
| isCache    | string                     | false | none |     | none |
| menuType   | string                     | true  | none |     | none |
| visible    | string                     | false | none |     | none |
| status     | string                     | false | none |     | none |
| perms      | string                     | false | none |     | none |
| icon       | string                     | false | none |     | none |
| name       | string                     | false | none |     | none |
| children   | [SysMenu ] false none none |       |      |     |      |

## UClientBo

```
{
  "userId": 0,
  "clientName": "string",
  "siteId": "string",
  "clientDeviceType": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

### 属性

| 名称               | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId           | integer(int64) | false | none |     | none |
| clientName       | string         | false | none |     | none |
| siteId           | string         | false | none |     | none |
| clientDeviceType | string         | false | none |     | none |
| clientMac        | string         | false | none |     | none |

## GiropayPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
}
```

属性

| 名称           | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|--------|-------|------|-----|------|
| name         | string | false | none |     | none |
| country_code | string | false | none |     | none |
| bic          | string | false | none |     | none |

## UKyc

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "kycId": 0,
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "birthDate": "string",
  "idType": 0,
  "idFile": "string",
  "identifyPicture": "string",
  "status": 0,
  "description": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | string            | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy   | string            | false | none |     | none |
| updateTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark     | string            | false | none |     | none |
| params     | object            | false | none |     | none |



| 名称                            | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| » <b>additionalProperties</b> | object         | false | none |     | none |
| kycId                         | integer(int64) | false | none |     | none |
| userId                        | integer(int64) | false | none |     | none |
| realName                      | string         | false | none |     | none |
| birthDate                     | string         | false | none |     | none |
| idType                        | integer(int32) | false | none |     | none |
| idFile                        | string         | false | none |     | none |
| identifyPicture               | string         | false | none |     | none |
| status                        | integer(int32) | false | none |     | none |
| description                   | string         | false | none |     | none |

## LoginUserUUser

```
{
  "token": "string",
  "userid": 0,
  "username": "string",
  "loginTime": 0,
  "expireTime": 0,
  "ipaddr": "string",
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "roles": [
    "string"
  ],
  "user": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "string",
    "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "nickName": "string",
    "email": "string",
    "phonenumber": "string",
    "sex": "string",
    "avatar": "string",
    "password": "string",
    "fullName": "string",
    "age": 0,
    "address": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
```

```
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {},
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
      "email": "string",
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "parentName": "string",
      "children": [
        null
      ]
    }
  ]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
```

```
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ],
        "admin": true
    }
},
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
```

属性

| 名称          | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------|----------------|-------|------|------|------|
| token       | string         | false | none |      | none |
| userid      | integer(int64) | false | none |      | none |
| username    | string         | false | none |      | none |
| loginTime   | integer(int64) | false | none |      | none |
| expireTime  | integer(int64) | false | none |      | none |
| ipaddr      | string         | false | none |      | none |
| permissions | [string        |       |      |      |      |
| ]           | false          | none  |      | none |      |

| 名称                            | 类型                   | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-------------------------------|----------------------|------|----|------|----|
| roles                         | [string              |      |    |      |    |
| ]                             | false                | none |    | none |    |
| user                          | [UUser               |      |    |      |    |
| ](#schemauser)                | false                | none |    | none |    |
| wanFiRedirectParams           | [WANFiRedirectParams |      |    |      |    |
| ](#schemawanfiredirectparams) | false                | none |    | none |    |

GooglePayCardResponse

```
{
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "type": "CREDIT",
  "brand": "VISA",
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
```

属性

| 名称                               | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| name                             | string                  | false | none |      | none |
| last_digits                      | string                  | false | none |      | none |
| type                             | string                  | false | none |      | none |
| brand                            | string                  | false | none |      | none |
| billing_address                  | [Address                |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)                | false                   | none  |      | none |      |
| authentication_result            | [AuthenticationResponse |       |      |      |      |
| ](#schemaauthenticationresponse) | false                   | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性    | 值               |
|-------|-----------------|
| type  | CREDIT          |
| type  | DEBIT           |
| type  | PREPAID         |
| type  | STORE           |
| type  | UNKNOWN         |
| type  | null            |
| brand | VISA            |
| brand | MASTERCARD      |
| brand | DISCOVER        |
| brand | AMEX            |
| brand | SOLO            |
| brand | JCB             |
| brand | STAR            |
| brand | DELTA           |
| brand | SWITCH          |
| brand | MAESTRO         |
| brand | CB_NATIONALE    |
| brand | CONFIGOGA       |
| brand | CONFIDIS        |
| brand | ELECTRON        |
| brand | CETEM           |
| brand | CHINA_UNION_PAY |
| brand | DINERS          |
| brand | ELO             |
| brand | HIPER           |
| brand | HIPERCARD       |
| brand | RUPAY           |
| brand | GE              |
| brand | SYNCHRONY       |
| brand | EFTPOS          |
| brand | UNKNOWN         |
| brand | null            |

SysDictType

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string"
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| dictId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| dictName               | string            | true  | none |     | none |
| dictType               | string            | true  | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |

RLoginUserUUser

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
  },
}
```

```
"user": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {}
    ]
  },
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
```

```
        "roleKey": "string",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "string",
        "menuCheckStrictly": true,
        "deptCheckStrictly": true,
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "flag": true,
        "menuIds": [
            null
        ],
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
},
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientId": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

属性

| 名称                      | 类型               | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| code                    | integer(int32)   | false | none |      | none |
| msg                     | string           | false | none |      | none |
| data                    | [LoginUserUUser] |       |      |      |      |
| ](#schemaloginuseruser) |                  | false | none | none |      |

GooglePayWalletResponse

```
{
  "name": "string",
```



```
"email_address": "string",
"phone_number": {
  "country_code": "string",
  "national_number": "string"
},
"card": {
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "type": "CREDIT",
  "brand": "VISA",
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": "Y",
      "enrollment_status": "Y"
    }
  }
}
}
```

属性

| 名称                                   | 类型                           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|------|
| name                                 | string                       | false | none |      | none |
| email_address                        | string                       | false | none |      | none |
| phone_number                         | [PhoneNumberWithCountryCode] |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumberwithcountrycode) | false                        | none  |      | none |      |
| card                                 | [GooglePayCardResponse]      |       |      |      |      |
| ](#schemagooglepaycardresponse)      | false                        | none  |      | none |      |

SysDictData

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
}
```

```
    "dictValue": "string",
    "dictType": "string",
    "cssClass": "string",
    "listClass": "string",
    "isDefault": "string",
    "status": "string",
    "default": true
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| dictCode               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| dictSort               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| dictLabel              | string            | true  | none |     | none |
| dictValue              | string            | true  | none |     | none |
| dictType               | string            | true  | none |     | none |
| cssClass               | string            | false | none |     | none |
| listClass              | string            | false | none |     | none |
| isDefault              | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |
| default                | boolean           | false | none |     | none |

IdealPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| name            | string | false | none |     | none |
| country_code    | string | false | none |     | none |
| bic             | string | false | none |     | none |
| iban_last_chars | string | false | none |     | none |

SysDevice

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "siteId": "string",
  "mac": "string",
  "name": "string",
  "type": "string",
  "subtype": "string",
  "deviceSeriesType": "string",
  "model": "string",
  "ip": "string",
  "ipv6s": "string",
  "uptime": "string",
  "status": 0,
  "lastSeen": 0,
  "cpuUtil": 0,
  "memUtil": 0,
  "sn": "string",
  "licenseStatus": 0,
  "tagName": "string",
  "uplinkDeviceMac": "string",
  "uplinkDeviceName": "string",
  "uplinkDevicePort": "string",
  "linkSpeed": 0,
  "duplex": 0,
  "switchConsistent": true,
  "publicIp": "string",
  "firmwareVersion": "string"
}
```

客户平台-设备表

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| id         | integer(int64)    | false | none |     | none |
| delFlag    | boolean           | false | none |     | none |
| createBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |

| 名称               | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明                 |
|------------------|-------------------|-------|------|-----|--------------------|
| updateBy         | integer(int64)    | false | none |     | none               |
| updateTime       | string(date-time) | false | none |     | none               |
| siteId           | string            | false | none |     | siteId             |
| mac              | string            | false | none |     | mac                |
| name             | string            | false | none |     | name               |
| type             | string            | false | none |     | type               |
| subtype          | string            | false | none |     | subtype            |
| deviceSeriesType | string            | false | none |     | deviceSeriesType   |
| model            | string            | false | none |     | model              |
| ip               | string            | false | none |     | ip                 |
| ipv6s            | string            | false | none |     | ipv6s              |
| uptime           | string            | false | none |     | uptime             |
| status           | integer(int32)    | false | none |     | status             |
| lastSeen         | integer(int64)    | false | none |     | lastSeen           |
| cpuUtil          | integer(int32)    | false | none |     | cpuUtil            |
| memUtil          | integer(int32)    | false | none |     | memUtil            |
| sn               | string            | false | none |     | sn                 |
| licenseStatus    | integer(int32)    | false | none |     | licenseStatus      |
| tagName          | string            | false | none |     | tagName            |
| uplinkDeviceMac  | string            | false | none |     | uplinkDeviceMac    |
| uplinkDeviceName | string            | false | none |     | uplink_device_name |
| uplinkDevicePort | string            | false | none |     | uplinkDevicePort   |
| linkSpeed        | integer(int32)    | false | none |     | linkSpeed          |
| duplex           | integer(int32)    | false | none |     | duplex             |
| switchConsistent | boolean           | false | none |     | switchConsistent   |
| publicIp         | string            | false | none |     | publicIp           |
| firmwareVersion  | string            | false | none |     | firmwareVersion    |

Item

```
{
  "name": "string",
  "unit_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

```
    },
    "quantity": "string",
    "description": "string",
    "sku": "string",
    "url": "string",
    "category": "DIGITAL_GOODS",
    "image_url": "string",
    "upc": {
      "type": "UPC-A",
      "code": "string"
    }
  }
}
```

属性

| 名称                             | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| name                           | string                | false | none |      | none |
| unit_amount                    | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| tax                            | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| quantity                       | string                | false | none |      | none |
| description                    | string                | false | none |      | none |
| sku                            | string                | false | none |      | none |
| url                            | string                | false | none |      | none |
| category                       | string                | false | none |      | none |
| image_url                      | string                | false | none |      | none |
| upc                            | [UniversalProductCode |       |      |      |      |
| ](#schemauniversalproductcode) | false                 | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性       | 值              |
|----------|----------------|
| category | DIGITAL_GOODS  |
| category | PHYSICAL_GOODS |
| category | DONATION       |
| category | null           |

SysConfig

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
}
```

```
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "configId": 0,
    "configName": "string",
    "configKey": "string",
    "configValue": "string",
    "configType": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| configId               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| configName             | string            | true  | none |     | none |
| configKey              | string            | true  | none |     | none |
| configValue            | string            | true  | none |     | none |
| configType             | string            | false | none |     | none |

RUPayConfigBo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称                     | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| code                   | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg                    | string         | false | none |      | none |
| data                   | [UPayConfigBo  |       |      |      |      |
| ](#schemaupayconfigbo) |                | false | none | none |      |

JsonNode

```
{}
```

属性

None

SysPayConfigBo

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

属性

| 名称             | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------|---------|-------|------|------|------|
| currency       | string  | false | none |      | none |
| currencySymbol | string  | false | none |      | none |
| paymentMethods | [string |       |      |      |      |
| ]              |         | false | none | none |      |

UPayConfigBo

```
{
  "currency": "string",
  "currencySymbol": "string",
  "paymentMethods": [
    "string"
  ]
}
```

属性

| 名称             | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------|---------|-------|------|------|------|
| currency       | string  | false | none |      | none |
| currencySymbol | string  | false | none |      | none |
| paymentMethods | [string |       |      |      |      |
| ]              |         | false | none | none |      |

## Level2CardProcessingData

```
{
  "invoice_id": "string",
  "tax_total": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

### 属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|------|------|
| invoice_id      | string | false | none |      | none |
| tax_total       | [Money |       |      |      |      |
| ](#schemamoney) |        | false | none | none |      |

## UBillRule

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "unit": 0,
  "enable": true
}
```

### 用户平台-计费规则表

### 属性

| 名称      | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|----------------|-------|------|-----|------|
| id      | integer(int64) | false | none |     | none |
| delFlag | boolean        | false | none |     | none |



| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |
| updateTime | string(date-time) | false | none |     | none |
| price      | number            | false | none |     | 价格   |
| traffic    | integer(int64)    | false | none |     | 流量   |
| unit       | integer(int32)    | false | none |     | 单位   |
| enable     | boolean           | false | none |     | 是否启用 |

## UUCdrHistoryUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string",
  "startTimeS": 0,
  "startTimeE": 0,
  "endTimeS": 0,
  "endTimeE": 0
}
```

### 属性

| 名称         | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId     | integer(int64) | false | none |     | none |
| userName   | string         | false | none |     | none |
| clientName | string         | false | none |     | none |
| clientMac  | string         | false | none |     | none |
| startTimeS | integer(int64) | false | none |     | none |
| startTimeE | integer(int64) | false | none |     | none |
| endTimeS   | integer(int64) | false | none |     | none |
| endTimeE   | integer(int64) | false | none |     | none |

## Level3CardProcessingData

```
{
  "shipping_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "duty_amount": {
    "currency_code": "string",

```

```
    "value": "string"
  },
  "discount_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "shipping_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "ships_from_postal_code": "string",
  "line_items": [
    {
      "name": "string",
      "quantity": "string",
      "description": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": "UPC-A",
        "code": "string"
      },
      "unit_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "tax": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "commodity_code": "string",
      "discount_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "total_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "unit_of_measure": "string"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称              | 类型     | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-----------------|--------|------|----|------|----|
| shipping_amount | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney) | false  | none |    | none |    |
| duty_amount     | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney) | false  | none |    | none |    |

| 名称                     | 类型       | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|----------|-------|------|------|------|
| discount_amount        | [Money   |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)        | false    | none  |      | none |      |
| shipping_address       | [Address |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)      | false    | none  |      | none |      |
| ships_from_postal_code | string   | false | none |      | none |
| line_items             | [        |       |      |      |      |

[LineItem](#) ]|false|none||none|

## CreateSsidOpenApiVo

```
{
  "name": "string",
  "deviceType": 0,
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enablellr": true,
  "hidePwd": true,
  "greEnable": true
}
```

### 属性

| 名称             | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| name           | string         | true  | none |     | none |
| deviceType     | integer(int32) | true  | none |     | none |
| band           | integer(int32) | true  | none |     | none |
| guestNetEnable | boolean        | true  | none |     | none |
| security       | integer(int32) | true  | none |     | none |
| broadcast      | boolean        | true  | none |     | none |
| vlanEnable     | boolean        | true  | none |     | none |
| vlanId         | integer(int32) | false | none |     | none |
| pskSetting     | object         | false | none |     | none |
| entSetting     | object         | false | none |     | none |

| 名称          | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|----------------|-------|------|-----|------|
| ppskSetting | object         | false | none |     | none |
| mloEnable   | boolean        | true  | none |     | none |
| pmfMode     | integer(int32) | true  | none |     | none |
| enable11r   | boolean        | true  | none |     | none |
| hidePwd     | boolean        | true  | none |     | none |
| greEnable   | boolean        | false | none |     | none |

## UCdrClientBo

```
{
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string"
}
```

### 属性

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| clientName | string | false | none |     | none |
| clientMac  | string | false | none |     | none |

## LineItem

```
{
  "name": "string",
  "quantity": "string",
  "description": "string",
  "sku": "string",
  "url": "string",
  "image_url": "string",
  "upc": {
    "type": "UPC-A",
    "code": "string"
  },
  "unit_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "tax": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "commodity_code": "string",
  "discount_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "total_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

```
    },
    "unit_of_measure": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                             | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| name                           | string                | false | none |      | none |
| quantity                       | string                | false | none |      | none |
| description                    | string                | false | none |      | none |
| sku                            | string                | false | none |      | none |
| url                            | string                | false | none |      | none |
| image_url                      | string                | false | none |      | none |
| upc                            | [UniversalProductCode |       |      |      |      |
| ](#schemauniversalproductcode) | false                 | none  |      | none |      |
| unit_amount                    | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| tax                            | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| commodity_code                 | string                | false | none |      | none |
| discount_amount                | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| total_amount                   | [Money                |       |      |      |      |
| ](#schemamoney)                | false                 | none  |      | none |      |
| unit_of_measure                | string                | false | none |      | none |

UserRepeatQuery

```
{
  "userName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string"
}
```

属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| userName | string | false | none |     | none |
| email    | string | false | none |     | none |

| 名称          | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|--------|-------|------|-----|------|
| phonenumber | string | false | none |     | none |

## RUCdrUserVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": 0,
    "startTime": 0,
    "endTime": 0,
    "duration": 0,
    "trafficDown": 0,
    "trafficUp": 0,
    "activity": 0
  }
}
```

### 属性

| 名称                   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------|----------------|-------|------|------|------|
| code                 | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg                  | string         | false | none |      | none |
| data                 | [UCdrUserVo    |       |      |      |      |
| ](#schemaucdruservo) |                | false | none | none |      |

## LinkDescription

```
{
  "href": "string",
  "rel": "string",
  "method": "GET"
}
```

### 属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| href   | string | false | none |     | none |
| rel    | string | false | none |     | none |
| method | string | false | none |     | none |

### 枚举值

| 属性 | 值 |
|----|---|
|----|---|

| 属性     | 值       |
|--------|---------|
| method | GET     |
| method | POST    |
| method | PUT     |
| method | DELETE  |
| method | HEAD    |
| method | CONNECT |
| method | OPTIONS |
| method | PATCH   |
| method | null    |

CreateSiteEntity

```
{
  "name": "string",
  "type": 0,
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "scenario": "string",
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string",
  "deviceAccountSetting": {
    "username": "string",
    "password": "string"
  },
  "supportES": true,
  "supportL2": true
}
```

属性

| 名称        | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------|----------------|-------|------|------|------|
| name      | string         | true  | none |      | none |
| type      | integer(int32) | false | none |      | none |
| region    | string         | true  | none |      | none |
| timeZone  | string         | true  | none |      | none |
| scenario  | string         | true  | none |      | none |
| tagIds    | [string        |       |      |      |      |
| ]         | false          | none  |      | none |      |
| longitude | number(double) | false | none |      | none |

| 名称                                      | 类型                             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|
| latitude                                | number(double)                 | false | none |      | none |
| address                                 | string                         | false | none |      | none |
| deviceAccountSetting                    | [DeviceAccountSettingOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemadeviceaccountsettingopenapivo) | true                           | none  |      | none |      |
| supportES                               | boolean                        | false | none |      | none |
| supportL2                               | boolean                        | false | none |      | none |

UCdrUserVo

```
{
  "id": 0,
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "duration": 0,
  "trafficDown": 0,
  "trafficUp": 0,
  "activity": 0
}
```

属性

| 名称          | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|----------------|-------|------|-----|------|
| id          | integer(int64) | false | none |     | none |
| startTime   | integer(int64) | false | none |     | none |
| endTime     | integer(int64) | false | none |     | none |
| duration    | integer(int64) | false | none |     | none |
| trafficDown | integer(int64) | false | none |     | none |
| trafficUp   | integer(int64) | false | none |     | none |
| activity    | integer(int64) | false | none |     | none |

Money

```
{
  "currency_code": "string",
  "value": "string"
}
```

属性

| 名称            | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------|--------|-------|------|-----|------|
| currency_code | string | false | none |     | none |



| 名称    | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------|--------|-------|------|-----|------|
| value | string | false | none |     | none |

## DeviceAccountSettingOpenApiVo

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

### 属性

| 名称       | 类型     | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|------|------|-----|------|
| username | string | true | none |     | none |
| password | string | true | none |     | none |

## MybankPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

### 属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| name            | string | false | none |     | none |
| country_code    | string | false | none |     | none |
| bic             | string | false | none |     | none |
| iban_last_chars | string | false | none |     | none |

## RoamingOpenApiVo

```
{
  "fastRoamingEnable": true,
  "aiRoamingEnable": true,
  "dualBand11kReportEnable": true,
  "forceDisassociationEnable": true,
  "nonStickRoamingEnable": true
}
```

### 属性

| 名称                        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------------------|---------|-------|------|-----|------|
| fastRoamingEnable         | boolean | true  | none |     | none |
| aiRoamingEnable           | boolean | true  | none |     | none |
| dualBand11kReportEnable   | boolean | false | none |     | none |
| forceDisassociationEnable | boolean | false | none |     | none |
| nonStickRoamingEnable     | boolean | false | none |     | none |

Name

```
{
  "given_name": "string",
  "surname": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| given_name | string | false | none |     | none |
| surname    | string | false | none |     | none |

SiteRoamingSetting

```
{
  "roaming": {
    "fastRoamingEnable": true,
    "aiRoamingEnable": true,
    "dualBand11kReportEnable": true,
    "forceDisassociationEnable": true,
    "nonStickRoamingEnable": true
  }
}
```

属性

| 名称                         | 类型                | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|----------------------------|-------------------|------|----|------|----|
| roaming                    | [RoamingOpenApiVo |      |    |      |    |
| ](#schemaroamingopenapivo) | true              | none |    | none |    |

NetAmountBreakdownItem

```
{
  "payable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
}
```

```
    "converted_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "exchange_rate": {
      "source_currency": "string",
      "target_currency": "string",
      "value": "string"
    }
  }
}
```

属性

| 名称                     | 类型            | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|------------------------|---------------|------|----|------|----|
| payable_amount         | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)        | false         | none |    | none |    |
| converted_amount       | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)        | false         | none |    | none |    |
| exchange_rate          | [ExchangeRate |      |    |      |    |
| ](#schemaexchangerate) | false         | none |    | none |    |

MeshSettingVo

```
{
  "meshEnable": true,
  "autoFailoverEnable": true,
  "defGatewayEnable": true,
  "gateway": "string",
  "fullSector": true
}
```

属性

| 名称                 | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|---------|-------|------|-----|------|
| meshEnable         | boolean | true  | none |     | none |
| autoFailoverEnable | boolean | false | none |     | none |
| defGatewayEnable   | boolean | false | none |     | none |
| gateway            | string  | false | none |     | none |
| fullSector         | boolean | false | none |     | none |

NetworkTransactionReference

```
{
  "id": "string",
  "date": "string",
}
```

```
"network": "VISA",
"acquirer_reference_number": "string"
}
```

属性

| 名称                        | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------------------|--------|-------|------|-----|------|
| id                        | string | false | none |     | none |
| date                      | string | false | none |     | none |
| network                   | string | false | none |     | none |
| acquirer_reference_number | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性      | 值               |
|---------|-----------------|
| network | VISA            |
| network | MASTERCARD      |
| network | DISCOVER        |
| network | AMEX            |
| network | SOLO            |
| network | JCB             |
| network | STAR            |
| network | DELTA           |
| network | SWITCH          |
| network | MAESTRO         |
| network | CB_NATIONALE    |
| network | CONFIGOGA       |
| network | CONFIDIS        |
| network | ELECTRON        |
| network | CETEM           |
| network | CHINA_UNION_PAY |
| network | DINERS          |
| network | ELO             |
| network | HIPER           |
| network | HIPERCARD       |
| network | RUPAY           |
| network | GE              |
| network | SYNCHRONY       |

| 属性      | 值       |
|---------|---------|
| network | EFTPOS  |
| network | UNKNOWN |
| network | null    |

SiteMeshSetting

```
{
  "mesh": {
    "meshEnable": true,
    "autoFailoverEnable": true,
    "defGatewayEnable": true,
    "gateway": "string",
    "fullSector": true
  }
}
```

属性

| 名称                      | 类型             | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-------------------------|----------------|------|----|------|----|
| mesh                    | [MeshSettingVo |      |    |      |    |
| ](#schemameshsettingvo) | false          | none |    | none |    |

Order

```
{
  "create_time": "string",
  "update_time": "string",
  "id": "string",
  "payment_source": {
    "card": {
      "name": "string",
      "last_digits": "string",
      "brand": "VISA",
      "available_networks": [
        "VISA"
      ],
      "type": "CREDIT",
      "authentication_result": {
        "liability_shift": "NO",
        "three_d_secure": {
          "authentication_status": null,
          "enrollment_status": null
        }
      }
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": null,
        "status": null,
        "links": null,
        "customer": null
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "from_request": {
      "expiry": "string",
      "last_digits": "string"
    },
    "expiry": "string",
    "bin_details": {
      "bin": "string",
      "issuing_bank": "string",
      "bin_country_code": "string",
      "products": [
        "string"
      ]
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "payment_type": "ONE_TIME",
      "usage": "FIRST",
      "previous_network_transaction_reference": {
        "id": null,
        "date": null,
        "network": null,
        "acquirer_reference_number": null
      }
    }
  },
  "paypal": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "account_status": "VERIFIED",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "birth_date": "string",
    "business_name": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": null,
        "status": null,
        "links": null,
        "customer": null
      },
      "cobranded_cards": [
        {}
      ]
    }
  ]

```

```
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "charge_pattern": "IMMEDIATE",
      "usage_pattern": "IMMEDIATE",
      "usage": "FIRST"
    }
  },
  "bancontact": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string",
    "card_last_digits": "string"
  },
  "blik": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "email": "string",
    "one_click": {
      "consumer_reference": "string"
    }
  },
  "eps": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string"
  },
  "giropay": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string"
  },
  "ideal": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "mybank": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "p24": {
    "name": "string",
    "email": "string",
    "country_code": "string",
    "payment_descriptor": "string",
    "method_id": "string",
    "method_description": "string"
  },
  "sofort": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "trustly": {
    "name": "string",
    "country_code": "string",

```

```

    "email": "string",
    "bic": "string",
    "iban_last_chars": "string"
  },
  "apple_pay": {
    "id": "string",
    "token": "string",
    "name": "string",
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
  },
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "brand": "VISA",
    "available_networks": [
      "[
    ],
    "type": "CREDIT",
    "authentication_result": {
      "liability_shift": null,
      "three_d_secure": null
    },
    "attributes": {
      "vault": null
    },
    "from_request": {
      "expiry": null,
      "last_digits": null
    },
    "expiry": "string",
    "bin_details": {
      "bin": null,
      "issuing_bank": null,
      "bin_country_code": null,
      "products": null
    },
    "stored_credential": {
      "payment_initiator": null,
      "payment_type": null,
      "usage": null,
      "previous_network_transaction_reference": null
    },
    "billing_address": {
      "address_line_1": null,
      "address_line_2": null,
      "admin_area_2": null,
      "admin_area_1": null,
      "postal_code": null,
      "country_code": null
    },
    "country_code": "string"
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": null,
      "status": null,
      "customer": null,
      "links": null
    }
  }
},

```



```

    "stored_credential": {
      "payment_initiator": "CUSTOMER",
      "payment_type": "ONE_TIME",
      "usage": "FIRST",
      "previous_network_transaction_reference": {
        "id": null,
        "date": null,
        "network": null,
        "acquirer_reference_number": null
      }
    }
  },
  "google_pay": {
    "name": "string",
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
  },
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "type": "CREDIT",
    "brand": "VISA",
    "billing_address": {
      "address_line_1": null,
      "address_line_2": null,
      "admin_area_2": null,
      "admin_area_1": null,
      "postal_code": null,
      "country_code": null
    },
    "authentication_result": {
      "liability_shift": null,
      "three_d_secure": null
    }
  },
},
"venmo": {
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "user_name": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
},
"phone_number": {
  "national_number": "string"
},
"address": {
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": null,
    "status": null,
    "customer": null,

```

```

        "links": null
      }
    }
  },
  "intent": "CAPTURE",
  "payer": {
    "email_address": "string",
    "payer_id": "string",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    },
    "birth_date": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  },
  "purchase_units": [
    {
      "reference_id": "string",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string",
        "breakdown": {
          "item_total": {},
          "shipping": {},
          "handling": {},
          "tax_total": {},
          "insurance": {},
          "shipping_discount": {},
          "discount": {}
        }
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "payment_instruction": {
        "platform_fees": [
          {
            "amount": null,
            "payee": null
          }
        ],
        "disbursement_mode": "INSTANT",
        "payee_pricing_tier_id": "string",

```

```

    "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
  },
  "description": "string",
  "custom_id": "string",
  "invoice_id": "string",
  "id": "string",
  "soft_descriptor": "string",
  "items": [
    {
      "name": "string",
      "unit_amount": {
        "currency_code": null,
        "value": null
      },
      "tax": {
        "currency_code": null,
        "value": null
      },
      "quantity": "string",
      "description": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "category": "DIGITAL_GOODS",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": null,
        "code": null
      }
    }
  ],
  "shipping": {
    "name": {
      "full_name": "string"
    },
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "type": "SHIPPING",
    "options": [
      {
        "id": null,
        "label": null,
        "type": null,
        "amount": null,
        "selected": null
      }
    ],
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "trackers": [
      {
        "id": null,
        "status": null,
        "items": null,

```

```
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ]
  },
  "supplementary_data": {
    "card": {
      "level_2": {},
      "level_3": {}
    },
    "risk": {
      "customer": {}
    }
  },
  "payments": {
    "authorizations": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "network_transaction_reference": null,
        "seller_protection": null,
        "expiration_time": null,
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null,
        "processor_response": null
      }
    ],
    "captures": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "network_transaction_reference": null,
        "seller_protection": null,
        "final_capture": null,
        "seller_receivable_breakdown": null,
        "disbursement_mode": null,
        "links": null,
        "processor_response": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ],
    "refunds": [
      {
        "status": null,
        "status_details": null,
        "id": null,
        "amount": null,
        "invoice_id": null,
        "custom_id": null,
        "acquirer_reference_number": null,
        "note_to_payer": null,
```

```
        "seller_payable_breakdown": null,
        "payer": null,
        "links": null,
        "create_time": null,
        "update_time": null
      }
    ]
  },
  "most_recent_errors": [
    {}
  ]
}
],
"status": "CREATED",
"links": [
  {
    "href": "string",
    "rel": "string",
    "method": "GET"
  }
]
}
```

属性

| 名称                                                                                                           | 类型                     | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|
| create_time                                                                                                  | string                 | false | none |      | none |
| update_time                                                                                                  | string                 | false | none |      | none |
| id                                                                                                           | string                 | false | none |      | none |
| payment_source                                                                                               | [PaymentSourceResponse |       |      |      |      |
| ](#schemapaymentsourceresponse)                                                                              | false                  | none  |      | none |      |
| intent                                                                                                       | string                 | false | none |      | none |
| payer                                                                                                        | [Payer                 |       |      |      |      |
| ](#schemapayer)                                                                                              | false                  | none  |      | none |      |
| purchase_units                                                                                               | [                      |       |      |      |      |
| PurchaseUnit]]false none  none   status string false none  none   links [ LinkDescription ] false none  none |                        |       |      |      |      |

枚举值

| 属性     | 值         |
|--------|-----------|
| intent | CAPTURE   |
| intent | AUTHORIZE |
| intent | null      |
| status | CREATED   |
| status | SAVED     |
| status | APPROVED  |

| 属性     | 值                     |
|--------|-----------------------|
| status | VOIDED                |
| status | COMPLETED             |
| status | PAYER_ACTION_REQUIRED |
| status | null                  |

## SysOperLog

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "operId": 0,
  "title": "string",
  "businessType": 0,
  "businessTypes": [
    0
  ],
  "method": "string",
  "requestMethod": "string",
  "operatorType": 0,
  "operName": "string",
  "deptName": "string",
  "operUrl": "string",
  "operIp": "string",
  "operParam": "string",
  "jsonResult": "string",
  "status": 0,
  "errorMsg": "string",
  "operTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "costTime": 0
}
```

### 属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |

| 名称            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------|-------------------|-------|------|------|------|
| operId        | integer(int64)    | false | none |      | none |
| title         | string            | false | none |      | none |
| businessType  | integer(int32)    | false | none |      | none |
| businessTypes | [integer          |       |      |      |      |
| ]             | false             | none  |      | none |      |
| method        | string            | false | none |      | none |
| requestMethod | string            | false | none |      | none |
| operatorType  | integer(int32)    | false | none |      | none |
| operName      | string            | false | none |      | none |
| deptName      | string            | false | none |      | none |
| operUrl       | string            | false | none |      | none |
| operIp        | string            | false | none |      | none |
| operParam     | string            | false | none |      | none |
| jsonResult    | string            | false | none |      | none |
| status        | integer(int32)    | false | none |      | none |
| errorMsg      | string            | false | none |      | none |
| operTime      | string(date-time) | false | none |      | none |
| costTime      | integer(int64)    | false | none |      | none |

OrderTrackerItem

```
{
  "name": "string",
  "quantity": "string",
  "sku": "string",
  "url": "string",
  "image_url": "string",
  "upc": {
    "type": "UPC-A",
    "code": "string"
  }
}
```

属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| name     | string | false | none |     | none |
| quantity | string | false | none |     | none |
| sku      | string | false | none |     | none |
| url      | string | false | none |     | none |

| 名称                             | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| image_url                      | string                | false | none |      | none |
| upc                            | [UniversalProductCode |       |      |      |      |
| ](#schemauniversalproductcode) |                       | false | none | none |      |

SysLogininfor

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "infoId": 0,
  "userName": "string",
  "status": "string",
  "ipaddr": "string",
  "msg": "string",
  "accessTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| infoId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| userName               | string            | false | none |     | none |
| status                 | string            | false | none |     | none |
| ipaddr                 | string            | false | none |     | none |
| msg                    | string            | false | none |     | none |
| accessTime             | string(date-time) | false | none |     | none |

OrderTrackerResponse



```
{
  "id": "string",
  "status": "CANCELLED",
  "items": [
    {
      "name": "string",
      "quantity": "string",
      "sku": "string",
      "url": "string",
      "image_url": "string",
      "upc": {
        "type": "UPC-A",
        "code": "string"
      }
    }
  ],
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| id     | string | false | none |     | none |
| status | string | false | none |     | none |
| items  | [      |       |      |     |      |

[OrderTrackerItem](#) ]|false|none||none| |links|[ [LinkDescription](#) ]|false|none||none| |create\_time|string|false|none||none| |update\_time|string|false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值         |
|--------|-----------|
| status | CANCELLED |
| status | SHIPPED   |
| status | null      |

ResolveSiteLogListOpenApiVo

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
}
```

```
    "startTime": 0,
    "endTime": 0,
    "filterModule": "string"
  }
```

属性

| 名称           | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------|----------------|-------|------|------|------|
| logs         | [string        |       |      |      |      |
| ]            | false          | none  |      | none |      |
| selectType   | string         | true  | none |      | none |
| startTime    | integer(int64) | true  | none |      | none |
| endTime      | integer(int64) | true  | none |      | none |
| filterModule | string         | false | none |      | none |

OrdersCapture

```
{
  "status": "COMPLETED",
  "status_details": {
    "reason": "BUYER_COMPLAINT"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "ELIGIBLE",
    "dispute_categories": [
      "ITEM_NOT_RECEIVED"
    ]
  },
  "final_capture": true,
  "seller_receivable_breakdown": {
    "gross_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",

```

```
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "receivable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "exchange_rate": {
    "source_currency": "string",
    "target_currency": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "disbursement_mode": "INSTANT",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "processor_response": {
    "avs_code": "A",
    "cvv_code": "E",
    "response_code": "0000",
    "payment_advice_code": "01"
  },
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

| 名称                             | 类型                    | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|
| status                         | string                | false | none |      | none |
| status_details                 | [CaptureStatusDetails |       |      |      |      |
| ](#schemacapturestatusdetails) | false                 | none  |      | none |      |
| id                             | string                | false | none |      | none |
| amount                         | [Money                |       |      |      |      |

| 名称                                    | 类型                           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|------|
| ](#schemamoney)                       | false                        | none  |      | none |      |
| invoice_id                            | string                       | false | none |      | none |
| custom_id                             | string                       | false | none |      | none |
| network_transaction_reference         | [NetworkTransactionReference |       |      |      |      |
| ](#schemanetworktransactionreference) | false                        | none  |      | none |      |
| seller_protection                     | [SellerProtection            |       |      |      |      |
| ](#schemasellerprotection)            | false                        | none  |      | none |      |
| final_capture                         | boolean                      | false | none |      | none |
| seller_receivable_breakdown           | [SellerReceivableBreakdown   |       |      |      |      |
| ](#schemasellerreceivablebreakdown)   | false                        | none  |      | none |      |
| disbursement_mode                     | string                       | false | none |      | none |
| links                                 | [                            |       |      |      |      |

[LinkDescription](#) ]|false|none||none| |processor\_response|[ProcessorResponse](#) |false|none||none|  
|create\_time|string|false|none||none| |update\_time|string|false|none||none|

枚举值

| 属性                | 值                  |
|-------------------|--------------------|
| status            | COMPLETED          |
| status            | DECLINED           |
| status            | PARTIALLY_REFUNDED |
| status            | PENDING            |
| status            | REFUNDED           |
| status            | FAILED             |
| status            | null               |
| disbursement_mode | INSTANT            |
| disbursement_mode | DELAYED            |
| disbursement_mode | null               |

ApGeneralConfig

```
{
  "name": "string",
  "ledSetting": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "location": {
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string"
  }
}
```

```
    }
  }
```

属性

| 名称                               | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| name                             | string                  | false | none |      | none |
| ledSetting                       | integer(int32)          | false | none |      | none |
| tagIds                           | [string                 |       |      |      |      |
| ]                                | false                   | none  |      | none |      |
| location                         | [DeviceLocationDetailVo |       |      |      |      |
| ](#schemadevicelocationdetailvo) | false                   | none  |      | none |      |

P24PaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
}
```

属性

| 名称                 | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|--------|-------|------|-----|------|
| name               | string | false | none |     | none |
| email              | string | false | none |     | none |
| country_code       | string | false | none |     | none |
| payment_descriptor | string | false | none |     | none |
| method_id          | string | false | none |     | none |
| method_description | string | false | none |     | none |

DeviceLocationDetailVo

```
{
  "longitude": 0.1,
  "latitude": 0.1,
  "address": "string"
}
```

属性

| 名称        | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|----------------|-------|------|-----|------|
| longitude | number(double) | false | none |     | none |
| latitude  | number(double) | false | none |     | none |
| address   | string         | false | none |     | none |

ParticipantMetadata

```
{
  "ip_address": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| ip_address | string | false | none |     | none |

RString

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": "string"
}
```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | string         | false | none |     | none |

PayeeBase

```
{
  "email_address": "string",
  "merchant_id": "string"
}
```

属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称            | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------|--------|-------|------|-----|------|
| email_address | string | false | none |     | none |
| merchant_id   | string | false | none |     | none |

## AdoptDeviceRequest

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

### 属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| username | string | false | none |     | none |
| password | string | false | none |     | none |

## Payer

```
{
  "email_address": "string",
  "payer_id": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  },
  "birth_date": "string",
  "tax_info": {
    "tax_id": "string",
    "tax_id_type": "BR_CPF"
  },
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  }
}
```

### 属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称                      | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| email_address           | string         | false | none |      | none |
| payer_id                | string         | false | none |      | none |
| name                    | [Name          |       |      |      |      |
| ](#schemaname)          | false          | none  |      | none |      |
| phone                   | [PhoneWithType |       |      |      |      |
| ](#schemaphonewithtype) | false          | none  |      | none |      |
| birth_date              | string         | false | none |      | none |
| tax_info                | [TaxInfo       |       |      |      |      |
| ](#schemataxinfo)       | false          | none  |      | none |      |
| address                 | [Address       |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)       | false          | none  |      | none |      |

RApGeneralConfig

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "ledSetting": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "location": {
      "longitude": 0.1,
      "latitude": 0.1,
      "address": "string"
    }
  }
}
```

属性

| 名称                        | 类型               | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| code                      | integer(int32)   | false | none |      | none |
| msg                       | string           | false | none |      | none |
| data                      | [ApGeneralConfig |       |      |      |      |
| ](#schemaapgeneralconfig) | false            | none  |      | none |      |

PaymentCollection

```
{
  "authorizations": [
    {
```



```

    "status": "CREATED",
    "status_details": {
      "reason": "PENDING_REVIEW"
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {
      "status": "ELIGIBLE",
      "dispute_categories": [
        "ITEM_NOT_RECEIVED"
      ]
    },
    "expiration_time": "string",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "create_time": "string",
    "update_time": "string",
    "processor_response": {
      "avs_code": "A",
      "cvv_code": "E",
      "response_code": "0000",
      "payment_advice_code": "01"
    }
  }
],
"captures": [
  {
    "status": "COMPLETED",
    "status_details": {
      "reason": "BUYER_COMPLAINT"
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {
      "status": "ELIGIBLE",

```

```

        "dispute_categories": [
            "ITEM_NOT_RECEIVED"
        ],
    },
    "final_capture": true,
    "seller_receivable_breakdown": {
        "gross_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "paypal_fee": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "paypal_fee_in_receivable_currency": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "net_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "receivable_amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "exchange_rate": {
            "source_currency": "string",
            "target_currency": "string",
            "value": "string"
        },
        "platform_fees": [
            {
                "amount": null,
                "payee": null
            }
        ]
    },
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "links": [
        {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "GET"
        }
    ],
    "processor_response": {
        "avs_code": "A",
        "cvv_code": "E",
        "response_code": "0000",
        "payment_advice_code": "01"
    },
    "create_time": "string",
    "update_time": "string"
}
],
"refunds": [
    {
        "status": "CANCELLED",
        "status_details": {
            "reason": "ECHECK"
        }
    },

```

```
"id": "string",
"amount": {
  "currency_code": "string",
  "value": "string"
},
"invoice_id": "string",
"custom_id": "string",
"acquirer_reference_number": "string",
"note_to_payer": "string",
"seller_payable_breakdown": {
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": null,
      "payee": null
    }
  ],
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": null,
      "converted_amount": null,
      "exchange_rate": null
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
},
"payer": {
  "email_address": "string",
  "merchant_id": "string"
},
"links": [
  {
    "href": "string",
    "rel": "string",
    "method": "GET"
  }
],
"create_time": "string",
"update_time": "string"
}
```

```
    ]
  }
```

属性

| 名称             | 类型                                                | 必选                         | 约束               | 中文名                               | 说明               |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| authorizations | [                                                 |                            |                  |                                   |                  |
|                | <a href="#">AuthorizationWithAdditionalData</a> ] | false none  none           | captures         | [ <a href="#">OrdersCapture</a> ] | false none  none |
|                | refunds                                           | [ <a href="#">Refund</a> ] | false none  none |                                   |                  |

AddDeviceBySnOpenApiVo

```
{
  "sn": "string",
  "name": "string",
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| sn       | string | false | none |     | none |
| name     | string | false | none |     | none |
| username | string | false | none |     | none |
| password | string | false | none |     | none |

PaymentInstruction

```
{
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "disbursement_mode": "INSTANT",
  "payee_pricing_tier_id": "string",
  "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
}
```

属性

| 名称            | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---------------|----|----|----|-----|----|
| platform_fees | [  |    |    |     |    |

[PlatformFee](#) ]|false|none||none| |disbursement\_mode|string|false|none||none|  
|payee\_pricing\_tier\_id|string|false|none||none| |payee\_receivable\_fx\_rate\_id|string|false|none||none|

枚举值

| 属性                | 值       |
|-------------------|---------|
| disbursement_mode | INSTANT |
| disbursement_mode | DELAYED |
| disbursement_mode | null    |

## DeviceListAddBySnOpenApiVo

```
{
  "devices": [
    {
      "sn": "string",
      "name": "string",
      "username": "string",
      "password": "string"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称      | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---------|----|----|----|-----|----|
| devices | [  |    |    |     |    |

[AddDeviceBySnOpenApiVo](#) ]|true|none||none|

## PaymentSourceResponse

```
{
  "card": {
    "name": "string",
    "last_digits": "string",
    "brand": "VISA",
    "available_networks": [
      "VISA"
    ],
    "type": "CREDIT",
    "authentication_result": {
      "liability_shift": "NO",
      "three_d_secure": {
        "authentication_status": "Y",
        "enrollment_status": "Y"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
      "id": null,
      "email_address": null,
      "phone": null,
      "merchant_customer_id": null
    }
  },
  "from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
  },
  "expiry": "string",
  "bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
      "string"
    ]
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "VISA",
      "acquirer_reference_number": "string"
    }
  },
  "paypal": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "account_status": "VERIFIED",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "birth_date": "string",
    "business_name": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",

```

```
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "links": [
        {}
      ],
    },
    "customer": {
      "id": null,
      "email_address": null,
      "phone": null,
      "merchant_customer_id": null
    }
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        null
      ],
      "payee": {},
      "amount": {}
    }
  ],
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "charge_pattern": "IMMEDIATE",
    "usage_pattern": "IMMEDIATE",
    "usage": "FIRST"
  }
},
"bancontact": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string",
  "card_last_digits": "string"
},
"blik": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "one_click": {
    "consumer_reference": "string"
  }
},
"eps": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
"giropay": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
```

```
"ideal": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"mybank": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"p24": {
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
},
"sofort": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"trustly": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"apple_pay": {
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
},
"card": {
  "name": "string",
  "last_digits": "string",
  "brand": "VISA",
  "available_networks": [
    "VISA"
  ],
  "type": "CREDIT",
  "authentication_result": {
    "liability_shift": "NO",
    "three_d_secure": {
      "authentication_status": null,
      "enrollment_status": null
    }
  },
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": null,
    "status": null,
    "links": null,
    "customer": null
  }
}
```



```

    }
  },
  "from_request": {
    "expiry": "string",
    "last_digits": "string"
  },
  "expiry": "string",
  "bin_details": {
    "bin": "string",
    "issuing_bank": "string",
    "bin_country_code": "string",
    "products": [
      "string"
    ]
  },
  "stored_credential": {
    "payment_initiator": "CUSTOMER",
    "payment_type": "ONE_TIME",
    "usage": "FIRST",
    "previous_network_transaction_reference": {
      "id": null,
      "date": null,
      "network": null,
      "acquirer_reference_number": null
    }
  },
  "billing_address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": null
    },
    "links": [
      {}
    ]
  }
},
"stored_credential": {
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "payment_type": "ONE_TIME",
  "usage": "FIRST",
  "previous_network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "VISA",
    "acquirer_reference_number": "string"
  }
}
},
"google_pay": {
  "name": "string",

```

```

    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "card": {
      "name": "string",
      "last_digits": "string",
      "type": "CREDIT",
      "brand": "VISA",
      "billing_address": {
        "address_line_1": "string",
        "address_line_2": "string",
        "admin_area_2": "string",
        "admin_area_1": "string",
        "postal_code": "string",
        "country_code": "string"
      },
      "authentication_result": {
        "liability_shift": "NO",
        "three_d_secure": {
          "authentication_status": null,
          "enrollment_status": null
        }
      }
    },
  },
  "venmo": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "user_name": "string",
    "name": {
      "given_name": "string",
      "surname": "string"
    },
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "attributes": {
      "vault": {
        "id": "string",
        "status": "VAULTED",
        "customer": {
          "id": null
        },
        "links": [
          {}
        ]
      }
    }
  }
}

```

属性

| 名称                                | 类型                       | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明 |
|-----------------------------------|--------------------------|------|------|-----|----|
| card                              | [CardResponse            |      |      |     |    |
| ](#schemacardresponse)            | false                    | none | none |     |    |
| paypal                            | [PaypalWalletResponse    |      |      |     |    |
| ](#schemapaypalwalletresponse)    | false                    | none | none |     |    |
| bancontact                        | [BancontactPaymentObject |      |      |     |    |
| ](#schemabancontactpaymentobject) | false                    | none | none |     |    |
| blik                              | [BlikPaymentObject       |      |      |     |    |
| ](#schemablikpaymentobject)       | false                    | none | none |     |    |
| eps                               | [EpsPaymentObject        |      |      |     |    |
| ](#schemaepspaymentobject)        | false                    | none | none |     |    |
| giropay                           | [GiropayPaymentObject    |      |      |     |    |
| ](#schemagiropaypaymentobject)    | false                    | none | none |     |    |
| ideal                             | [IdealPaymentObject      |      |      |     |    |
| ](#schemaidealpaymentobject)      | false                    | none | none |     |    |
| mybank                            | [MybankPaymentObject     |      |      |     |    |
| ](#schemamybankpaymentobject)     | false                    | none | none |     |    |
| p24                               | [P24PaymentObject        |      |      |     |    |
| ](#schemap24paymentobject)        | false                    | none | none |     |    |
| sofort                            | [SofortPaymentObject     |      |      |     |    |
| ](#schemasofortpaymentobject)     | false                    | none | none |     |    |
| trustly                           | [TrustlyPaymentObject    |      |      |     |    |
| ](#schematrustlypaymentobject)    | false                    | none | none |     |    |
| apple_pay                         | [ApplePayPaymentObject   |      |      |     |    |
| ](#schemaapplepaypaymentobject)   | false                    | none | none |     |    |
| google_pay                        | [GooglePayWalletResponse |      |      |     |    |
| ](#schemagooglepaywalletresponse) | false                    | none | none |     |    |
| venmo                             | [VenmoWalletResponse     |      |      |     |    |
| ](#schemavenmowalletresponse)     | false                    | none | none |     |    |

FreeAuthClientPolicyOpenApiVo

```
{
  "idInt": 0,
  "type": 0,
  "clientIp": "string",
```

```
    "clientMac": "string"
  }
```

属性

| 名称        | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|----------------|-------|------|-----|------|
| idInt     | integer(int32) | false | none |     | none |
| type      | integer(int32) | true  | none |     | none |
| clientIp  | string         | false | none |     | none |
| clientMac | string         | false | none |     | none |

PaypalWalletAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
          "national_number": null
        }
      }
    },
    "merchant_customer_id": "string"
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        "string"
      ],
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ]
}
```

属性

| 名称                                  | 类型                         | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明 |
|-------------------------------------|----------------------------|------|------|-----|----|
| vault                               | [PaypalWalletVaultResponse |      |      |     |    |
| ](#schemapaypalwalletvaultresponse) | false                      | none | none |     |    |
| cobranded_cards                     | [                          |      |      |     |    |

[CobrandedCard](#) ]|false|none||none|

PortalAccessControlOpenApiVo

```
{
  "preAuthAccessEnable": true,
  "preAuthAccessPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
      "ip": "string",
      "subnetMask": 0,
      "url": "string"
    }
  ],
  "freeAuthClientEnable": true,
  "freeAuthClientPolicies": [
    {
      "idInt": 0,
      "type": 0,
      "clientIp": "string",
      "clientMac": "string"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称                    | 类型      | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------------|---------|------|------|-----|------|
| preAuthAccessEnable   | boolean | true | none |     | none |
| preAuthAccessPolicies | [       |      |      |     |      |

[PreAuthAccessPolicyOpenApiVo](#) ]|false|none||none| |freeAuthClientEnable|boolean|true|none||none|  
|freeAuthClientPolicies|[ [FreeAuthClientPolicyOpenApiVo](#) ]|false|none||none|

PaypalWalletCustomer

```
{
  "id": "string",
  "email_address": "string",
  "phone": {
    "phone_type": "FAX",
    "phone_number": {
      "national_number": "string"
    }
  }
}
```

```
    },
    "merchant_customer_id": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                      | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| id                      | string         | false | none |      | none |
| email_address           | string         | false | none |      | none |
| phone                   | [PhoneWithType |       |      |      |      |
| ](#schemaphonewithtype) |                |       |      |      |      |
|                         | false          | none  |      | none |      |
| merchant_customer_id    | string         | false | none |      | none |

PreAuthAccessPolicyOpenApiVo

```
{
  "idInt": 0,
  "type": 0,
  "ip": "string",
  "subnetMask": 0,
  "url": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|----------------|-------|------|-----|------|
| idInt      | integer(int32) | false | none |     | none |
| type       | integer(int32) | true  | none |     | none |
| ip         | string         | false | none |     | none |
| subnetMask | integer(int32) | false | none |     | none |
| url        | string         | false | none |     | none |

PaypalWalletResponse

```
{
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "account_status": "VERIFIED",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone_type": "FAX",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
}
```

```

"birth_date": "string",
"business_name": "string",
"tax_info": {
  "tax_id": "string",
  "tax_id_type": "BR_CPF"
},
"address": {
  "address_line_1": "string",
  "address_line_2": "string",
  "admin_area_2": "string",
  "admin_area_1": "string",
  "postal_code": "string",
  "country_code": "string"
},
"attributes": {
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "["
      }
    ],
    "customer": {
      "id": "string",
      "email_address": "string",
      "phone": {
        "phone_type": null,
        "phone_number": null
      },
      "merchant_customer_id": "string"
    }
  },
  "cobranded_cards": [
    {
      "labels": [
        "string"
      ],
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ]
},
"stored_credential": {
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "charge_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage": "FIRST"
}
}

```

属性

| 名称                                       | 类型                              | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|------|------|
| email_address                            | string                          | false | none |      | none |
| account_id                               | string                          | false | none |      | none |
| account_status                           | string                          | false | none |      | none |
| name                                     | [Name                           |       |      |      |      |
| ](#schemaname)                           | false                           | none  |      | none |      |
| phone_type                               | string                          | false | none |      | none |
| phone_number                             | [PhoneNumber                    |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumber)                    | false                           | none  |      | none |      |
| birth_date                               | string                          | false | none |      | none |
| business_name                            | string                          | false | none |      | none |
| tax_info                                 | [TaxInfo                        |       |      |      |      |
| ](#schemataxinfo)                        | false                           | none  |      | none |      |
| address                                  | [Address                        |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)                        | false                           | none  |      | none |      |
| attributes                               | [PaypalWalletAttributesResponse |       |      |      |      |
| ](#schemapaypalwalletattributesresponse) | false                           | none  |      | none |      |
| stored_credential                        | [PaypalWalletStoredCredential   |       |      |      |      |
| ](#schemapaypalwalletstoredcredential)   | false                           | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性             | 值          |
|----------------|------------|
| account_status | VERIFIED   |
| account_status | UNVERIFIED |
| account_status | null       |
| phone_type     | FAX        |
| phone_type     | HOME       |
| phone_type     | MOBILE     |
| phone_type     | OTHER      |
| phone_type     | PAGER      |
| phone_type     | null       |

RListWlanSimpleOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
```



```
"msg": "string",
"data": [
  {
    "wlanId": "string",
    "wlanName": "string",
    "ssidList": [
      {
        "ssidId": "string",
        "ssidName": "string"
      }
    ]
  }
]
```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | [              |       |      |     |      |

WlanSimpleOpenApiVo ]|false|none||none|

PaypalWalletStoredCredential

```
{
  "payment_initiator": "CUSTOMER",
  "charge_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage_pattern": "IMMEDIATE",
  "usage": "FIRST"
}
```

属性

| 名称                | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|--------|-------|------|-----|------|
| payment_initiator | string | false | none |     | none |
| charge_pattern    | string | false | none |     | none |
| usage_pattern     | string | false | none |     | none |
| usage             | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性                | 值        |
|-------------------|----------|
| payment_initiator | CUSTOMER |
| payment_initiator | MERCHANT |
| payment_initiator | null     |

| 属性             | 值                     |
|----------------|-----------------------|
| charge_pattern | IMMEDIATE             |
| charge_pattern | DEFERRED              |
| charge_pattern | RECURRING_PREPAID     |
| charge_pattern | RECURRING_POSTPAID    |
| charge_pattern | THRESHOLD_PREPAID     |
| charge_pattern | THRESHOLD_POSTPAID    |
| charge_pattern | SUBSCRIPTION_PREPAID  |
| charge_pattern | SUBSCRIPTION_POSTPAID |
| charge_pattern | UNSCHEDULED_PREPAID   |
| charge_pattern | UNSCHEDULED_POSTPAID  |
| charge_pattern | INSTALLMENT_PREPAID   |
| charge_pattern | INSTALLMENT_POSTPAID  |
| charge_pattern | null                  |
| usage_pattern  | IMMEDIATE             |
| usage_pattern  | DEFERRED              |
| usage_pattern  | RECURRING_PREPAID     |
| usage_pattern  | RECURRING_POSTPAID    |
| usage_pattern  | THRESHOLD_PREPAID     |
| usage_pattern  | THRESHOLD_POSTPAID    |
| usage_pattern  | SUBSCRIPTION_PREPAID  |
| usage_pattern  | SUBSCRIPTION_POSTPAID |
| usage_pattern  | UNSCHEDULED_PREPAID   |
| usage_pattern  | UNSCHEDULED_POSTPAID  |
| usage_pattern  | INSTALLMENT_PREPAID   |
| usage_pattern  | INSTALLMENT_POSTPAID  |
| usage_pattern  | null                  |
| usage          | FIRST                 |
| usage          | SUBSEQUENT            |
| usage          | DERIVED               |
| usage          | null                  |

## SsidSimpleOpenApiVo

```
{
  "ssidId": "string",
  "ssidName": "string"
```

```
}

```

属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| ssidId   | string | false | none |     | none |
| ssidName | string | false | none |     | none |

PaypalWalletVaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "customer": {
    "id": "string",
    "email_address": "string",
    "phone": {
      "phone_type": "FAX",
      "phone_number": {
        "national_number": "string"
      }
    },
  },
  "merchant_customer_id": "string"
}
```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| id     | string | false | none |     | none |
| status | string | false | none |     | none |
| links  | [      |       |      |     |      |

[LinkDescription](#) ]|false|none||none| |customer|[PaypalWalletCustomer](#) |false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值        |
|--------|----------|
| status | VAULTED  |
| status | CREATED  |
| status | APPROVED |

| 属性     | 值    |
|--------|------|
| status | null |

## WlanSimpleOpenApiVo

```
{
  "wlanId": "string",
  "wlanName": "string",
  "ssidList": [
    {
      "ssidId": "string",
      "ssidName": "string"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称       | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|--------|-------|------|-----|------|
| wlanId   | string | false | none |     | none |
| wlanName | string | false | none |     | none |
| ssidList | [      |       |      |     |      |

[SsidSimpleOpenApiVo](#) ]|false|none||none|

## PhoneNumber

```
{
  "national_number": "string"
}
```

属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| national_number | string | false | none |     | none |

## PageDataVo

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ]
}
```

属性

| 名称    | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------|----------------|-------|------|------|------|
| total | integer(int64) | false | none |      | none |
| rows  | [object        |       |      |      |      |
| ]     | false          | none  |      | none |      |

## PhoneNumberWithCountryCode

```
{
  "country_code": "string",
  "national_number": "string"
}
```

### 属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| country_code    | string | false | none |     | none |
| national_number | string | false | none |     | none |

## TableDataInfo

```
{
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {}
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ]
}
```

### 属性

| 名称                   | 类型             | 必选    | 约束         | 中文名  | 说明   |
|----------------------|----------------|-------|------------|------|------|
| data                 | [PageDataVo    |       |            |      |      |
| ](#schemapagedatavo) | false          | none  |            | none |      |
| code                 | integer(int32) | false | none       |      | none |
| msg                  | string         | false | none       |      | none |
| total                | integer(int64) | false | write-only |      | none |
| rows                 | [object        |       |            |      |      |

| 名称 | 类型    | 必选         | 约束 | 中文名  | 说明 |
|----|-------|------------|----|------|----|
| ]  | false | write-only |    | none |    |

PhoneWithType

```
{
  "phone_type": "FAX",
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                    | 类型           | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------|--------------|-------|------|------|------|
| phone_type            | string       | false | none |      | none |
| phone_number          | [PhoneNumber |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumber) | false        | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性         | 值      |
|------------|--------|
| phone_type | FAX    |
| phone_type | HOME   |
| phone_type | MOBILE |
| phone_type | OTHER  |
| phone_type | PAGER  |
| phone_type | null   |

RSsidDetailOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "ssidId": "string",
    "name": "string",
    "band": 0,
    "guestNetEnable": true,
    "security": 0,
    "broadcast": true,
    "vlanEnable": true,
    "vlanId": 0,
    "pskSetting": {},
    "entSetting": {},
    "ppskSetting": {},
    "mloEnable": true,
  }
}
```

```

    "pmfMode": 0,
    "enable11r": true,
    "clientRateLimit": {},
    "ssidRateLimit": {},
    "wlanSchedule": {
      "wlanScheduleEnable": true,
      "action": 0,
      "scheduleId": "string"
    },
    "rateControl": {
      "rate2gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity2g": 0,
      "higherDensity2g": 0,
      "cckRatesDisable": true,
      "clientRatesRequire2g": true,
      "sendBeacons2g": true,
      "rate5gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity5g": 0,
      "higherDensity5g": 0,
      "clientRatesRequire5g": true,
      "sendBeacons5g": true,
      "rate6gCtrlEnable": true,
      "lowerDensity6g": 0,
      "higherDensity6g": 0,
      "clientRatesRequire6g": true,
      "sendBeacons6g": true
    },
    "macFilter": {
      "macFilterEnable": true,
      "policy": 0,
      "macFilterId": "string",
      "ouiProfileIdList": [
        "string"
      ]
    },
    "multiCast": {
      "multiCastEnable": true,
      "channelUtil": 0,
      "arpCastEnable": true,
      "ipv6CastEnable": true,
      "filterEnable": true,
      "filterMode": 0,
      "macGroupId": "string"
    },
    "dhcpOption82": {
      "dhcpEnable": true,
      "format": 0,
      "delimiter": "string",
      "circuitId": [
        0
      ],
      "remoteId": [
        0
      ]
    },
    "deviceType": 0
  }
}

```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| code                          | integer(int32)       | false | none |      | none |
| msg                           | string               | false | none |      | none |
| data                          | [SsidDetailOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemassiddetailopenapivo) |                      | false | none | none |      |

PlatformFee

```
{
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                  | 类型         | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|---------------------|------------|-------|------|------|----|
| amount              | [Money     |       |      |      |    |
| ](#schemamoney)     |            | false | none | none |    |
| payee               | [PayeeBase |       |      |      |    |
| ](#schemapayeebase) |            | false | none | none |    |

SsidDetailOpenApiVo

```
{
  "ssidId": "string",
  "name": "string",
  "band": 0,
  "guestNetEnable": true,
  "security": 0,
  "broadcast": true,
  "vlanEnable": true,
  "vlanId": 0,
  "pskSetting": {},
  "entSetting": {},
  "ppskSetting": {},
  "mloEnable": true,
  "pmfMode": 0,
  "enable11r": true,
  "clientRateLimit": {},
  "ssidRateLimit": {},
  "wlanSchedule": {
    "wlanScheduleEnable": true,
```



```
    "action": 0,
    "scheduleId": "string"
  },
  "rateControl": {
    "rate2gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity2g": 0,
    "higherDensity2g": 0,
    "cckRatesDisable": true,
    "clientRatesRequire2g": true,
    "sendBeacons2g": true,
    "rate5gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity5g": 0,
    "higherDensity5g": 0,
    "clientRatesRequire5g": true,
    "sendBeacons5g": true,
    "rate6gCtrlEnable": true,
    "lowerDensity6g": 0,
    "higherDensity6g": 0,
    "clientRatesRequire6g": true,
    "sendBeacons6g": true
  },
  "macFilter": {
    "macFilterEnable": true,
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  },
  "multiCast": {
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
  },
  "dhcpOption82": {
    "dhcpEnable": true,
    "format": 0,
    "delimiter": "string",
    "circuitId": [
      0
    ],
    "remoteId": [
      0
    ]
  },
  "deviceType": 0
}
```

属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| ssidId | string | false | none |     | none |
| name   | string | false | none |     | none |

| 名称                                  | 类型                         | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|------|------|------|
| band                                | integer(int32)             | false | none |      | none |
| guestNetEnable                      | boolean                    | false | none |      | none |
| security                            | integer(int32)             | false | none |      | none |
| broadcast                           | boolean                    | false | none |      | none |
| vlanEnable                          | boolean                    | false | none |      | none |
| vlanId                              | integer(int32)             | false | none |      | none |
| pskSetting                          | object                     | false | none |      | none |
| entSetting                          | object                     | false | none |      | none |
| ppskSetting                         | object                     | false | none |      | none |
| mloEnable                           | boolean                    | false | none |      | none |
| pmfMode                             | integer(int32)             | false | none |      | none |
| enable11r                           | boolean                    | false | none |      | none |
| clientRateLimit                     | object                     | false | none |      | none |
| ssidRateLimit                       | object                     | false | none |      | none |
| wlanSchedule                        | [SsidWlanScheduleOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemassidwlanscheduleopenapivo) | false                      | none  |      | none |      |
| rateControl                         | [SsidRateControlOpenApiVo  |       |      |      |      |
| ](#schemassidratecontrolopenapivo)  | false                      | none  |      | none |      |
| macFilter                           | [SsidMacFilterOpenApiVo    |       |      |      |      |
| ](#schemassidmacfilteropenapivo)    | false                      | none  |      | none |      |
| multiCast                           | [SsidMultiCastOpenApiVo    |       |      |      |      |
| ](#schemassidmulticastopenapivo)    | false                      | none  |      | none |      |
| dhcpOption82                        | [SsidDhcpOptionOpenApiVo   |       |      |      |      |
| ](#schemassiddhcptionopenapivo)     | false                      | none  |      | none |      |
| deviceType                          | integer(int32)             | false | none |      | none |

ProcessorResponse

```
{
  "avs_code": "A",
  "cvv_code": "E",
  "response_code": "0000",
  "payment_advice_code": "01"
}
```

属性

| 名称                  | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------------|--------|-------|------|-----|------|
| avs_code            | string | false | none |     | none |
| cvv_code            | string | false | none |     | none |
| response_code       | string | false | none |     | none |
| payment_advice_code | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性       | 值    |
|----------|------|
| avs_code | A    |
| avs_code | B    |
| avs_code | C    |
| avs_code | D    |
| avs_code | E    |
| avs_code | F    |
| avs_code | G    |
| avs_code | I    |
| avs_code | M    |
| avs_code | N    |
| avs_code | P    |
| avs_code | R    |
| avs_code | S    |
| avs_code | U    |
| avs_code | W    |
| avs_code | X    |
| avs_code | Y    |
| avs_code | Z    |
| avs_code | Null |
| avs_code | 0    |
| avs_code | 1    |
| avs_code | 2    |
| avs_code | 3    |
| avs_code | 4    |
| avs_code | null |
| cvv_code | E    |
| cvv_code | I    |
| cvv_code | M    |

| 属性            | 值          |
|---------------|------------|
| cvv_code      | N          |
| cvv_code      | P          |
| cvv_code      | S          |
| cvv_code      | U          |
| cvv_code      | X          |
| cvv_code      | All others |
| cvv_code      | 0          |
| cvv_code      | 1          |
| cvv_code      | 2          |
| cvv_code      | 3          |
| cvv_code      | 4          |
| cvv_code      | null       |
| response_code | 0000       |
| response_code | 00N7       |
| response_code | 0100       |
| response_code | 0390       |
| response_code | 0500       |
| response_code | 0580       |
| response_code | 0800       |
| response_code | 0880       |
| response_code | 0890       |
| response_code | 0960       |
| response_code | 0R00       |
| response_code | 1000       |
| response_code | 10BR       |
| response_code | 1300       |
| response_code | 1310       |
| response_code | 1312       |
| response_code | 1317       |
| response_code | 1320       |
| response_code | 1330       |
| response_code | 1335       |
| response_code | 1340       |
| response_code | 1350       |

| 属性            | 值    |
|---------------|------|
| response_code | 1352 |
| response_code | 1360 |
| response_code | 1370 |
| response_code | 1380 |
| response_code | 1382 |
| response_code | 1384 |
| response_code | 1390 |
| response_code | 1393 |
| response_code | 5100 |
| response_code | 5110 |
| response_code | 5120 |
| response_code | 5130 |
| response_code | 5135 |
| response_code | 5140 |
| response_code | 5150 |
| response_code | 5160 |
| response_code | 5170 |
| response_code | 5180 |
| response_code | 5190 |
| response_code | 5200 |
| response_code | 5210 |
| response_code | 5400 |
| response_code | 5500 |
| response_code | 5650 |
| response_code | 5700 |
| response_code | 5710 |
| response_code | 5800 |
| response_code | 5900 |
| response_code | 5910 |
| response_code | 5920 |
| response_code | 5930 |
| response_code | 5950 |
| response_code | 6300 |
| response_code | 7600 |

| 属性            | 值    |
|---------------|------|
| response_code | 7700 |
| response_code | 7710 |
| response_code | 7800 |
| response_code | 7900 |
| response_code | 8000 |
| response_code | 8010 |
| response_code | 8020 |
| response_code | 8030 |
| response_code | 8100 |
| response_code | 8110 |
| response_code | 8220 |
| response_code | 9100 |
| response_code | 9500 |
| response_code | 9510 |
| response_code | 9520 |
| response_code | 9530 |
| response_code | 9540 |
| response_code | 9600 |
| response_code | PCNR |
| response_code | PCVV |
| response_code | PP06 |
| response_code | PPRN |
| response_code | PPAD |
| response_code | PPAB |
| response_code | PPAE |
| response_code | PPAG |
| response_code | PPAI |
| response_code | PPAR |
| response_code | PPAU |
| response_code | PPAV |
| response_code | PPAX |
| response_code | PPBG |
| response_code | PPC2 |
| response_code | PPCE |

| 属性            | 值    |
|---------------|------|
| response_code | PPCO |
| response_code | PPCR |
| response_code | PPCT |
| response_code | PPCU |
| response_code | PPD3 |
| response_code | PPDC |
| response_code | PPDI |
| response_code | PPDV |
| response_code | PPDT |
| response_code | PPEF |
| response_code | PPEL |
| response_code | PPER |
| response_code | PPEX |
| response_code | PPFE |
| response_code | PPFI |
| response_code | PPFR |
| response_code | PPFV |
| response_code | PPGR |
| response_code | PPH1 |
| response_code | PPIF |
| response_code | PPII |
| response_code | PPIM |
| response_code | PPIT |
| response_code | PPLR |
| response_code | PPLS |
| response_code | PPMB |
| response_code | PPMC |
| response_code | PPMD |
| response_code | PPNC |
| response_code | PPNL |
| response_code | PPNM |
| response_code | PPNT |
| response_code | PPPH |
| response_code | PPPI |

| 属性                  | 值    |
|---------------------|------|
| response_code       | PPPM |
| response_code       | PPQC |
| response_code       | PPRE |
| response_code       | PPRF |
| response_code       | PPRR |
| response_code       | PPS0 |
| response_code       | PPS1 |
| response_code       | PPS2 |
| response_code       | PPS3 |
| response_code       | PPS4 |
| response_code       | PPS5 |
| response_code       | PPS6 |
| response_code       | PPSC |
| response_code       | PPSD |
| response_code       | PPSE |
| response_code       | PPTE |
| response_code       | PPTF |
| response_code       | PPTI |
| response_code       | PPTR |
| response_code       | PPTT |
| response_code       | PPTV |
| response_code       | PPUA |
| response_code       | PPUC |
| response_code       | PPUE |
| response_code       | PPUI |
| response_code       | PPUP |
| response_code       | PPUR |
| response_code       | PPVC |
| response_code       | PPVE |
| response_code       | PPVT |
| response_code       | null |
| payment_advice_code | 01   |
| payment_advice_code | 02   |
| payment_advice_code | 03   |



| 属性                  | 值    |
|---------------------|------|
| payment_advice_code | 04   |
| payment_advice_code | 21   |
| payment_advice_code | 22   |
| payment_advice_code | 24   |
| payment_advice_code | 25   |
| payment_advice_code | 26   |
| payment_advice_code | 27   |
| payment_advice_code | 28   |
| payment_advice_code | 29   |
| payment_advice_code | 30   |
| payment_advice_code | 40   |
| payment_advice_code | 43   |
| payment_advice_code | null |

SsidDhcpOptionOpenApiVo

```
{
  "dhcpEnable": true,
  "format": 0,
  "delimiter": "string",
  "circuitId": [
    0
  ],
  "remoteId": [
    0
  ]
}
```

属性

| 名称         | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------|----------------|-------|------|------|------|
| dhcpEnable | boolean        | false | none |      | none |
| format     | integer(int32) | false | none |      | none |
| delimiter  | string         | false | none |      | none |
| circuitId  | [integer       |       |      |      |      |
| ]          | false          | none  |      | none |      |
| remoteId   | [integer       |       |      |      |      |
| ]          | false          | none  |      | none |      |

PurchaseUnit

```
{
  "reference_id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string",
    "breakdown": {
      "item_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "handling": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "tax_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "insurance": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping_discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "discount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  },
  "payee": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "payment_instruction": {
    "platform_fees": [
      {
        "amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "payee": {
          "email_address": "string",
          "merchant_id": "string"
        }
      }
    ],
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "payee_pricing_tier_id": "string",
    "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
  },
  "description": "string",
  "custom_id": "string",
  "invoice_id": "string",
  "id": "string",
```

```

"soft_descriptor": "string",
"items": [
  {
    "name": "string",
    "unit_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "tax": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "quantity": "string",
    "description": "string",
    "sku": "string",
    "url": "string",
    "category": "DIGITAL_GOODS",
    "image_url": "string",
    "upc": {
      "type": "UPC-A",
      "code": "string"
    }
  }
],
"shipping": {
  "name": {
    "full_name": "string"
  },
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "country_code": "string",
    "national_number": "string"
  },
  "type": "SHIPPING",
  "options": [
    {
      "id": "string",
      "label": "string",
      "type": "SHIPPING",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "selected": true
    }
  ],
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "trackers": [
    {
      "id": "string",
      "status": "CANCELLED",
      "items": [
        {
          "name": null,
          "quantity": null,

```

```

        "sku": null,
        "url": null,
        "image_url": null,
        "upc": null
    }
],
"links": [
    {
        "href": null,
        "rel": null,
        "method": null
    }
],
"create_time": "string",
"update_time": "string"
}
]
},
"supplementary_data": {
    "card": {
        "level_2": {
            "invoice_id": "string",
            "tax_total": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            }
        },
        "level_3": {
            "shipping_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "duty_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "discount_amount": {
                "currency_code": null,
                "value": null
            },
            "shipping_address": {
                "address_line_1": null,
                "address_line_2": null,
                "admin_area_2": null,
                "admin_area_1": null,
                "postal_code": null,
                "country_code": null
            },
            "ships_from_postal_code": "string",
            "line_items": [
                {}
            ]
        }
    },
    "risk": {
        "customer": {
            "ip_address": "string"
        }
    }
},
"payments": {
    "authorizations": [

```

```

{
  "status": "CREATED",
  "status_details": {
    "reason": "["
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "network_transaction_reference": {
    "id": "string",
    "date": "string",
    "network": "[",
    "acquirer_reference_number": "string"
  },
  "seller_protection": {
    "status": "[",
    "dispute_categories": [
      null
    ]
  },
  "expiration_time": "string",
  "links": [
    {
      "href": null,
      "rel": null,
      "method": null
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string",
  "processor_response": {
    "avs_code": "[",
    "cvv_code": "[",
    "response_code": "[",
    "payment_advice_code": "["
  }
}
],
"captures": [
  {
    "status": "COMPLETED",
    "status_details": {
      "reason": "["
    },
    "id": "string",
    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "invoice_id": "string",
    "custom_id": "string",
    "network_transaction_reference": {
      "id": "string",
      "date": "string",
      "network": "[",
      "acquirer_reference_number": "string"
    },
    "seller_protection": {

```

```

        "status": "[",
        "dispute_categories": [
            null
        ]
    },
    "final_capture": true,
    "seller_receivable_breakdown": {
        "gross_amount": {},
        "paypal_fee": {},
        "paypal_fee_in_receivable_currency": {},
        "net_amount": {},
        "receivable_amount": {},
        "exchange_rate": {},
        "platform_fees": [
            null
        ]
    },
    "disbursement_mode": "INSTANT",
    "links": [
        {
            "href": null,
            "rel": null,
            "method": null
        }
    ],
    "processor_response": {
        "avs_code": "[",
        "cvv_code": "[",
        "response_code": "[",
        "payment_advice_code": "["
    },
    "create_time": "string",
    "update_time": "string"
}
],
"refunds": [
    {
        "status": "CANCELLED",
        "status_details": {
            "reason": "["
        },
        "id": "string",
        "amount": {
            "currency_code": "string",
            "value": "string"
        },
        "invoice_id": "string",
        "custom_id": "string",
        "acquirer_reference_number": "string",
        "note_to_payer": "string",
        "seller_payable_breakdown": {
            "gross_amount": {},
            "paypal_fee": {},
            "paypal_fee_in_receivable_currency": {},
            "net_amount": {},
            "net_amount_in_receivable_currency": {},
            "platform_fees": [
                null
            ],
            "net_amount_breakdown": [
                null
            ]
        },
    },

```

```
        "total_refunded_amount": {}
      },
      "payer": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "links": [
        {
          "href": null,
          "rel": null,
          "method": null
        }
      ],
      "create_time": "string",
      "update_time": "string"
    }
  ],
  "most_recent_errors": [
    {}
  ]
}
```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| reference_id                  | string               | false | none |      | none |
| amount                        | [AmountWithBreakdown |       |      |      |      |
| ](#schemaamountwithbreakdown) | false                | none  |      | none |      |
| payee                         | [PayeeBase           |       |      |      |      |
| ](#schemapayeebase)           | false                | none  |      | none |      |
| payment_instruction           | [PaymentInstruction  |       |      |      |      |
| ](#schemapaymentinstruction)  | false                | none  |      | none |      |
| description                   | string               | false | none |      | none |
| custom_id                     | string               | false | none |      | none |
| invoice_id                    | string               | false | none |      | none |
| id                            | string               | false | none |      | none |
| soft_descriptor               | string               | false | none |      | none |
| items                         | [                    |       |      |      |      |

[Item](#) ]|false|none||none| |shipping|[ShippingWithTrackingDetails](#) |false|none||none|  
|supplementary\_data|[SupplementaryData](#) |false|none||none| |payments|[PaymentCollection](#) |false|none||none|  
|most\_recent\_errors|[ [JsonNode](#) ]|false|none||none|

SsidMacFilterOpenApiVo

```
{
  "macFilterEnable": true,
```

```
    "policy": 0,
    "macFilterId": "string",
    "ouiProfileIdList": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

| 名称               | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------|----------------|-------|------|------|------|
| macFilterEnable  | boolean        | false | none |      | none |
| policy           | integer(int32) | false | none |      | none |
| macFilterId      | string         | false | none |      | none |
| ouiProfileIdList | [string        |       |      |      |      |
| ]                | false          | none  |      | none |      |

ROrder

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "create_time": "string",
    "update_time": "string",
    "id": "string",
    "payment_source": {
      "card": {
        "name": "string",
        "last_digits": "string",
        "brand": "VISA",
        "available_networks": [
          "["
        ],
        "type": "CREDIT",
        "authentication_result": {
          "liability_shift": null,
          "three_d_secure": null
        },
        "attributes": {
          "vault": null
        },
        "from_request": {
          "expiry": null,
          "last_digits": null
        },
        "expiry": "string",
        "bin_details": {
          "bin": null,
          "issuing_bank": null,
          "bin_country_code": null,
          "products": null
        },
        "stored_credential": {
          "payment_initiator": null,

```



```
        "payment_type": null,
        "usage": null,
        "previous_network_transaction_reference": null
    },
    "paypal": {
        "email_address": "string",
        "account_id": "string",
        "account_status": "VERIFIED",
        "name": {
            "given_name": null,
            "surname": null
        },
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
            "national_number": null
        },
        "birth_date": "string",
        "business_name": "string",
        "tax_info": {
            "tax_id": null,
            "tax_id_type": null
        },
        "address": {
            "address_line_1": null,
            "address_line_2": null,
            "admin_area_2": null,
            "admin_area_1": null,
            "postal_code": null,
            "country_code": null
        },
        "attributes": {
            "vault": null,
            "cobranded_cards": null
        },
        "stored_credential": {
            "payment_initiator": null,
            "charge_pattern": null,
            "usage_pattern": null,
            "usage": null
        }
    },
    "bancontact": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "bic": "string",
        "iban_last_chars": "string",
        "card_last_digits": "string"
    },
    "blik": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "email": "string",
        "one_click": {
            "consumer_reference": null
        }
    },
    "eps": {
        "name": "string",
        "country_code": "string",
        "bic": "string"
    },
    },
```

```
"giropay": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string"
},
"ideal": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"mybank": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"p24": {
  "name": "string",
  "email": "string",
  "country_code": "string",
  "payment_descriptor": "string",
  "method_id": "string",
  "method_description": "string"
},
"sofort": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"trustly": {
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
},
"apple_pay": {
  "id": "string",
  "token": "string",
  "name": "string",
  "email_address": "string",
  "phone_number": {
    "national_number": null
  },
  "card": {
    "name": null,
    "last_digits": null,
    "brand": null,
    "available_networks": null,
    "type": null,
    "authentication_result": null,
    "attributes": null,
    "from_request": null,
    "expiry": null,
    "bin_details": null,
    "stored_credential": null,
    "billing_address": null,
    "country_code": null
  },
  "attributes": {
```

```

        "vault": null
    },
    "stored_credential": {
        "payment_initiator": null,
        "payment_type": null,
        "usage": null,
        "previous_network_transaction_reference": null
    }
},
"google_pay": {
    "name": "string",
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
        "country_code": null,
        "national_number": null
    },
    "card": {
        "name": null,
        "last_digits": null,
        "type": null,
        "brand": null,
        "billing_address": null,
        "authentication_result": null
    }
},
"venmo": {
    "email_address": "string",
    "account_id": "string",
    "user_name": "string",
    "name": {
        "given_name": null,
        "surname": null
    },
    "phone_number": {
        "national_number": null
    },
    "address": {
        "address_line_1": null,
        "address_line_2": null,
        "admin_area_2": null,
        "admin_area_1": null,
        "postal_code": null,
        "country_code": null
    },
    "attributes": {
        "vault": null
    }
}
},
"intent": "CAPTURE",
"payer": {
    "email_address": "string",
    "payer_id": "string",
    "name": {
        "given_name": "string",
        "surname": "string"
    },
    "phone": {
        "phone_type": "FAX",
        "phone_number": {
            "national_number": null
        }
    }
}

```

```

    },
    "birth_date": "string",
    "tax_info": {
      "tax_id": "string",
      "tax_id_type": "BR_CPF"
    },
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    }
  },
  "purchase_units": [
    {
      "reference_id": "string",
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string",
        "breakdown": {}
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      },
      "payment_instruction": {
        "platform_fees": [
          null
        ],
        "disbursement_mode": "[",
        "payee_pricing_tier_id": "string",
        "payee_receivable_fx_rate_id": "string"
      },
      "description": "string",
      "custom_id": "string",
      "invoice_id": "string",
      "id": "string",
      "soft_descriptor": "string",
      "items": [
        {
          "name": null,
          "unit_amount": null,
          "tax": null,
          "quantity": null,
          "description": null,
          "sku": null,
          "url": null,
          "category": null,
          "image_url": null,
          "upc": null
        }
      ],
      "shipping": {
        "name": {},
        "email_address": "string",
        "phone_number": {},
        "type": "[",
        "options": [
          null
        ],

```

```
        "address": {},
        "trackers": [
            null
        ],
    },
    "supplementary_data": {
        "card": {},
        "risk": {}
    },
    "payments": {
        "authorizations": [
            null
        ],
        "captures": [
            null
        ],
        "refunds": [
            null
        ]
    },
    "most_recent_errors": [
        {}
    ]
}
],
"status": "CREATED",
"links": [
    {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
    }
]
}
}
```

属性

| 名称              | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------|----------------|-------|------|------|------|
| code            | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg             | string         | false | none |      | none |
| data            | [Order         |       |      |      |      |
| ](#schemaorder) | false          | none  |      | none |      |

SsidMultiCastOpenApiVo

```
{
    "multiCastEnable": true,
    "channelUtil": 0,
    "arpCastEnable": true,
    "ipv6CastEnable": true,
    "filterEnable": true,
    "filterMode": 0,
    "macGroupId": "string"
```

```
}

```

属性

| 名称              | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| multiCastEnable | boolean        | false | none |     | none |
| channelUtil     | integer(int32) | false | none |     | none |
| arpCastEnable   | boolean        | false | none |     | none |
| ipv6CastEnable  | boolean        | false | none |     | none |
| filterEnable    | boolean        | false | none |     | none |
| filterMode      | integer(int32) | false | none |     | none |
| macGroupId      | string         | false | none |     | none |

Refund

```
{
  "status": "CANCELLED",
  "status_details": {
    "reason": "ECHECK"
  },
  "id": "string",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "invoice_id": "string",
  "custom_id": "string",
  "acquirer_reference_number": "string",
  "note_to_payer": "string",
  "seller_payable_breakdown": {
    "gross_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "paypal_fee_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "net_amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "net_amount_in_receivable_currency": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "platform_fees": [
      {

```

```

    "amount": {
      "currency_code": "string",
      "value": "string"
    },
    "payee": {
      "email_address": "string",
      "merchant_id": "string"
    }
  },
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "converted_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "exchange_rate": {
        "source_currency": "string",
        "target_currency": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "payer": {
    "email_address": "string",
    "merchant_id": "string"
  },
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ],
  "create_time": "string",
  "update_time": "string"
}
```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| status                        | string               | false | none |      | none |
| status_details                | [RefundStatusDetails |       |      |      |      |
| ](#schemarefundstatusdetails) | false                | none  |      | none |      |
| id                            | string               | false | none |      | none |
| amount                        | [Money               |       |      |      |      |

| 名称                               | 类型                      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|
| ](#schemamoney)                  | false                   | none  |      | none |      |
| invoice_id                       | string                  | false | none |      | none |
| custom_id                        | string                  | false | none |      | none |
| acquirer_reference_number        | string                  | false | none |      | none |
| note_to_payer                    | string                  | false | none |      | none |
| seller_payable_breakdown         | [SellerPayableBreakdown |       |      |      |      |
| ](#schemasellerpayablebreakdown) | false                   | none  |      | none |      |
| payer                            | [PayeeBase              |       |      |      |      |
| ](#schemapayeebase)              | false                   | none  |      | none |      |
| links                            | [                       |       |      |      |      |

[LinkDescription](#) ]][false|none||none| |create\_time|string|false|none||none| |update\_time|string|false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值         |
|--------|-----------|
| status | CANCELLED |
| status | FAILED    |
| status | PENDING   |
| status | COMPLETED |
| status | null      |

SsidRateControlOpenApiVo

```
{
  "rate2gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity2g": 0,
  "higherDensity2g": 0,
  "cckRatesDisable": true,
  "clientRatesRequire2g": true,
  "sendBeacons2g": true,
  "rate5gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity5g": 0,
  "higherDensity5g": 0,
  "clientRatesRequire5g": true,
  "sendBeacons5g": true,
  "rate6gCtrlEnable": true,
  "lowerDensity6g": 0,
  "higherDensity6g": 0,
  "clientRatesRequire6g": true,
  "sendBeacons6g": true
}
```

属性



| 名称                   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| rate2gCtrlEnable     | boolean        | false | none |     | none |
| lowerDensity2g       | number         | false | none |     | none |
| higherDensity2g      | integer(int32) | false | none |     | none |
| cckRatesDisable      | boolean        | false | none |     | none |
| clientRatesRequire2g | boolean        | false | none |     | none |
| sendBeacons2g        | boolean        | false | none |     | none |
| rate5gCtrlEnable     | boolean        | false | none |     | none |
| lowerDensity5g       | integer(int32) | false | none |     | none |
| higherDensity5g      | integer(int32) | false | none |     | none |
| clientRatesRequire5g | boolean        | false | none |     | none |
| sendBeacons5g        | boolean        | false | none |     | none |
| rate6gCtrlEnable     | boolean        | false | none |     | none |
| lowerDensity6g       | integer(int32) | false | none |     | none |
| higherDensity6g      | integer(int32) | false | none |     | none |
| clientRatesRequire6g | boolean        | false | none |     | none |
| sendBeacons6g        | boolean        | false | none |     | none |

## RefundStatusDetails

```
{
  "reason": "ECHECK"
}
```

### 属性

| 名称     | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------|-------|------|-----|------|
| reason | string | false | none |     | none |

### 枚举值

| 属性     | 值      |
|--------|--------|
| reason | ECHECK |
| reason | null   |

## SsidWlanScheduleOpenApiVo

```
{
  "wlanScheduleEnable": true,
  "action": 0,
  "scheduleId": "string"
}
```

```
}

```

属性

| 名称                 | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| wlanScheduleEnable | boolean        | false | none |     | none |
| action             | integer(int32) | false | none |     | none |
| scheduleId         | string         | false | none |     | none |

RiskSupplementaryData

```
{
  "customer": {
    "ip_address": "string"
  }
}

```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明 |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|----|
| customer                      | [ParticipantMetadata |       |      |      |    |
| ](#schemaparticipantmetadata) |                      | false | none | none |    |

RListWlanGroupOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "wlanId": "string",
      "name": "string",
      "primary": true
    }
  ]
}

```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | [              |       |      |     |      |

WlanGroupOpenApiVo ]|false|none||none|

## SellerPayableBreakdown

```
{
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ],
  "net_amount_breakdown": [
    {
      "payable_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "converted_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "exchange_rate": {
        "source_currency": "string",
        "target_currency": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ],
  "total_refunded_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                                | 类型     | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-----------------------------------|--------|------|----|------|----|
| gross_amount                      | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false  | none |    | none |    |
| paypal_fee                        | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false  | none |    | none |    |
| paypal_fee_in_receivable_currency | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false  | none |    | none |    |
| net_amount                        | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false  | none |    | none |    |
| net_amount_in_receivable_currency | [Money |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false  | none |    | none |    |
| platform_fees                     | [      |      |    |      |    |

[PlatformFee](#) ]|false|none||none| |net\_amount\_breakdown|[ [NetAmountBreakdownItem](#) ]|false|none||none|  
|total\_refunded\_amount|[Money](#) |false|none||none|

## WlanGroupOpenApiVo

```
{
  "wlanId": "string",
  "name": "string",
  "primary": true
}
```

属性

| 名称      | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|---------|-------|------|-----|------|
| wlanId  | string  | false | none |     | none |
| name    | string  | false | none |     | none |
| primary | boolean | false | none |     | none |

## SellerProtection

```
{
  "status": "ELIGIBLE",
  "dispute_categories": [
    "ITEM_NOT_RECEIVED"
  ]
}
```

属性

| 名称                 | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------|---------|-------|------|------|------|
| status             | string  | false | none |      | none |
| dispute_categories | [string |       |      |      |      |
| ]                  | false   | none  |      | none |      |

枚举值

| 属性     | 值                  |
|--------|--------------------|
| status | ELIGIBLE           |
| status | PARTIALLY_ELIGIBLE |
| status | NOT_ELIGIBLE       |
| status | null               |

UDept

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
      "orderNum": 0,
      "leader": "string",
      "phone": "string",
```

```
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "remark": "string",
        "params": {
          "property1": {},
          "property2": {}
        },
        "deptId": 0,
        "parentId": 0,
        "ancestors": "string",
        "deptName": "string",
        "orderNum": 0,
        "leader": "string",
        "phone": "string",
        "email": "string",
        "status": "string",
        "delFlag": "string",
        "parentName": "string",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| deptId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| parentId               | integer(int64)    | false | none |     | none |
| ancestors              | string            | false | none |     | none |
| deptName               | string            | true  | none |     | none |
| orderNum               | integer(int32)    | true  | none |     | none |

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| leader     | string | false | none |     | none |
| phone      | string | false | none |     | none |
| email      | string | false | none |     | none |
| status     | string | false | none |     | none |
| delFlag    | string | false | none |     | none |
| parentName | string | false | none |     | none |
| children   | [      |       |      |     |      |

UDept]]false|none||none|

## SellerReceivableBreakdown

```
{
  "gross_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "paypal_fee_in_receivable_currency": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "net_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "receivable_amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "exchange_rate": {
    "source_currency": "string",
    "target_currency": "string",
    "value": "string"
  },
  "platform_fees": [
    {
      "amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "payee": {
        "email_address": "string",
        "merchant_id": "string"
      }
    }
  ]
}
```

属性

| 名称                                | 类型            | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|-----------------------------------|---------------|------|----|------|----|
| gross_amount                      | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false         | none |    | none |    |
| paypal_fee                        | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false         | none |    | none |    |
| paypal_fee_in_receivable_currency | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false         | none |    | none |    |
| net_amount                        | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false         | none |    | none |    |
| receivable_amount                 | [Money        |      |    |      |    |
| ](#schemamoney)                   | false         | none |    | none |    |
| exchange_rate                     | [ExchangeRate |      |    |      |    |
| ](#schemaexchangerate)            | false         | none |    | none |    |
| platform_fees                     | [             |      |    |      |    |

PlatformFee ]|false|none||none|

URole

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "flag": true,
  "menuIds": [
    0
  ],
  "deptIds": [
    0
  ],
  "permissions": [
    "string"
  ],
}
```



```
    "admin": true
  }
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| createBy               | string            | false | none |      | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| updateBy               | string            | false | none |      | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |      | none |
| remark                 | string            | false | none |      | none |
| params                 | object            | false | none |      | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |      | none |
| roleId                 | integer(int64)    | false | none |      | none |
| roleName               | string            | true  | none |      | none |
| roleKey                | string            | true  | none |      | none |
| roleSort               | integer(int32)    | true  | none |      | none |
| dataScope              | string            | false | none |      | none |
| menuCheckStrictly      | boolean           | false | none |      | none |
| deptCheckStrictly      | boolean           | false | none |      | none |
| status                 | string            | false | none |      | none |
| delFlag                | string            | false | none |      | none |
| flag                   | boolean           | false | none |      | none |
| menuIds                | [integer          |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| deptIds                | [integer          |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| permissions            | [string           |       |      |      |      |
| ]                      | false             | none  |      | none |      |
| admin                  | boolean           | false | none |      | none |

ShippingName

```
{
  "full_name": "string"
}
```

属性

| 名称        | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|--------|-------|------|-----|------|
| full_name | string | false | none |     | none |

UUser

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "birthDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "nickName": "string",
  "email": "string",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "age": 0,
  "address": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    }
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

```

    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": null,
        "deptId": null,
        "parentId": null,
        "ancestors": null,
        "deptName": null,
        "orderNum": null,
        "leader": null,
        "phone": null,
        "email": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "parentName": null,
        "children": null
      }
    ]
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "flag": true,

```

```
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "admin": true
  }
],
"roleIds": [
  0
],
"postIds": [
  0
],
"roleId": 0,
"kycStatus": "string",
"admin": true
}
```

属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| createBy               | string            | false | none |     | none |
| createTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| updateBy               | string            | false | none |     | none |
| updateTime             | string(date-time) | false | none |     | none |
| remark                 | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | object            | false | none |     | none |
| userId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| deptId                 | integer(int64)    | false | none |     | none |
| userName               | string            | true  | none |     | none |
| birthDate              | string(date-time) | false | none |     | none |
| nickName               | string            | false | none |     | none |
| email                  | string            | false | none |     | none |
| phonenumber            | string            | false | none |     | none |
| sex                    | string            | false | none |     | none |
| avatar                 | string            | false | none |     | none |
| password               | string            | false | none |     | none |
| fullName               | string            | false | none |     | none |
| age                    | integer(int32)    | false | none |     | none |

| 名称              | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------|-------------------|-------|------|------|------|
| address         | string            | false | none |      | none |
| status          | string            | false | none |      | none |
| delFlag         | string            | false | none |      | none |
| loginIp         | string            | false | none |      | none |
| loginDate       | string(date-time) | false | none |      | none |
| dept            | [UDept            |       |      |      |      |
| ](#schemaudept) | false             | none  |      | none |      |
| roles           | [                 |       |      |      |      |

URole ]|false|none||none| |roleIds|[integer ]|false|none||none| |postIds|[integer ]|false|none||none|  
|roleId|integer(int64)|false|none||none| |kycStatus|string|false|none||none| |admin|boolean|false|none||none|

## ShippingOption

```
{
  "id": "string",
  "label": "string",
  "type": "SHIPPING",
  "amount": {
    "currency_code": "string",
    "value": "string"
  },
  "selected": true
}
```

### 属性

| 名称              | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------|---------|-------|------|------|------|
| id              | string  | false | none |      | none |
| label           | string  | false | none |      | none |
| type            | string  | false | none |      | none |
| amount          | [Money  |       |      |      |      |
| ](#schemamoney) | false   | none  |      | none |      |
| selected        | boolean | false | none |      | none |

### 枚举值

| 属性   | 值                  |
|------|--------------------|
| type | SHIPPING           |
| type | PICKUP             |
| type | PICKUP_IN_STORE    |
| type | PICKUP_FROM_PERSON |

| 属性   | 值    |
|------|------|
| type | null |

## LoginUserSysUser

```
{
  "token": "string",
  "userid": 0,
  "username": "string",
  "loginTime": 0,
  "expireTime": 0,
  "ipaddr": "string",
  "permissions": [
    "string"
  ],
  "roles": [
    "string"
  ],
  "user": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "string",
    "nickName": "string",
    "email": "string",
    "phonenumber": "string",
    "sex": "string",
    "avatar": "string",
    "password": "string",
    "fullName": "string",
    "age": 0,
    "address": "string",
    "code": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "loginIp": "string",
    "loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "dept": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "deptId": 0,
      "parentId": 0,
      "ancestors": "string",
      "deptName": "string",
```

```

"orderNum": 0,
"leader": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"parentName": "string",
"children": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "deptId": 0,
    "parentId": 0,
    "ancestors": "string",
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "string",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "parentName": "string",
    "children": [
      null
    ]
  }
]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {
      "property1": {},
      "property2": {}
    },
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ]
  },

```

```
        "admin": true
      },
    ],
    "roleIds": [
      0
    ],
    "postIds": [
      0
    ],
    "roleId": 0,
    "admin": true
  },
  "wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
  }
}
```

属性

| 名称                            | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| token                         | string               | false | none |      | none |
| userid                        | integer(int64)       | false | none |      | none |
| username                      | string               | false | none |      | none |
| loginTime                     | integer(int64)       | false | none |      | none |
| expireTime                    | integer(int64)       | false | none |      | none |
| ipaddr                        | string               | false | none |      | none |
| permissions                   | [string              |       |      |      |      |
| ]                             | false                | none  |      | none |      |
| roles                         | [string              |       |      |      |      |
| ]                             | false                | none  |      | none |      |
| user                          | [SysUser             |       |      |      |      |
| ](#schemasysuser)             | false                | none  |      | none |      |
| wanFiRedirectParams           | [WANFiRedirectParams |       |      |      |      |
| ](#schemawanfiredirectparams) | false                | none  |      | none |      |

ShippingWithTrackingDetails

```
{
  "name": {
    "full_name": "string"
  }
}
```



```

    },
    "email_address": "string",
    "phone_number": {
      "country_code": "string",
      "national_number": "string"
    },
    "type": "SHIPPING",
    "options": [
      {
        "id": "string",
        "label": "string",
        "type": "SHIPPING",
        "amount": {
          "currency_code": "string",
          "value": "string"
        },
        "selected": true
      }
    ],
    "address": {
      "address_line_1": "string",
      "address_line_2": "string",
      "admin_area_2": "string",
      "admin_area_1": "string",
      "postal_code": "string",
      "country_code": "string"
    },
    "trackers": [
      {
        "id": "string",
        "status": "CANCELLED",
        "items": [
          {
            "name": "string",
            "quantity": "string",
            "sku": "string",
            "url": "string",
            "image_url": "string",
            "upc": {
              "type": null,
              "code": null
            }
          }
        ],
        "links": [
          {
            "href": "string",
            "rel": "string",
            "method": "GET"
          }
        ],
        "create_time": "string",
        "update_time": "string"
      }
    ]
  }
}

```

属性

| 名称                                   | 类型                          | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------|------|------|
| name                                 | [ShippingName               |       |      |      |      |
| ](#schemashippingname)               | false                       | none  |      | none |      |
| email_address                        | string                      | false | none |      | none |
| phone_number                         | [PhoneNumberWithCountryCode |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumberwithcountrycode) | false                       | none  |      | none |      |
| type                                 | string                      | false | none |      | none |
| options                              | [                           |       |      |      |      |

[ShippingOption](#) ]|false|none||none| |address|[Address](#) |false|none||none| |trackers|[ [OrderTrackerResponse](#) ]|false|none||none|

枚举值

| 属性   | 值                  |
|------|--------------------|
| type | SHIPPING           |
| type | PICKUP_IN_PERSON   |
| type | PICKUP_IN_STORE    |
| type | PICKUP_FROM_PERSON |
| type | null               |

RLoginUserSysUser

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "token": "string",
    "userid": 0,
    "username": "string",
    "loginTime": 0,
    "expireTime": 0,
    "ipaddr": "string",
    "permissions": [
      "string"
    ],
    "roles": [
      "string"
    ],
    "user": {
      "createBy": "string",
      "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "remark": "string",
      "params": {
        "property1": {},
        "property2": {}
      },
      "userId": 0,
```

```

"deptId": 0,
"userName": "string",
"nickName": "string",
"email": "string",
"phonenumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"fullName": "string",
"age": 0,
"address": "string",
"code": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "remark": "string",
  "params": {
    "property1": {},
    "property2": {}
  },
  "deptId": 0,
  "parentId": 0,
  "ancestors": "string",
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "parentName": "string",
  "children": [
    {}
  ]
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "remark": "string",
    "params": {},
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "flag": true,
    "menuIds": [
      null
    ],
  },

```

```
        "deptIds": [
            null
        ],
        "permissions": [
            null
        ],
        "admin": true
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0,
"admin": true
},
"wanFiRedirectParams": {
    "clientMac": "string",
    "clientIp": "string",
    "t": 0,
    "site": "string",
    "redirectUrl": "string",
    "apMac": "string",
    "ssidName": "string",
    "radioId": 0
}
}
}
```

属性

| 名称                         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| code                       | integer(int32)    | false | none |      | none |
| msg                        | string            | false | none |      | none |
| data                       | [LoginUserSysUser |       |      |      |      |
| ](#schemaloginusersysuser) |                   | false | none | none |      |

SofortPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| name            | string | false | none |     | none |
| country_code    | string | false | none |     | none |
| bic             | string | false | none |     | none |
| iban_last_chars | string | false | none |     | none |

## SupplementaryData

```
{
  "card": {
    "level_2": {
      "invoice_id": "string",
      "tax_total": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      }
    },
    "level_3": {
      "shipping_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "duty_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "discount_amount": {
        "currency_code": "string",
        "value": "string"
      },
      "shipping_address": {
        "address_line_1": "string",
        "address_line_2": "string",
        "admin_area_2": "string",
        "admin_area_1": "string",
        "postal_code": "string",
        "country_code": "string"
      },
      "ships_from_postal_code": "string",
      "line_items": [
        {
          "name": "string",
          "quantity": "string",
          "description": "string",
          "sku": "string",
          "url": "string",
          "image_url": "string",
          "upc": {},
          "unit_amount": {},
          "tax": {},
          "commodity_code": "string",
          "discount_amount": {},
          "total_amount": {},
          "unit_of_measure": "string"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    "risk": {
      "customer": {
        "ip_address": "string"
      }
    }
  }
}
```

属性

| 名称                              | 类型                      | 必选   | 约束 | 中文名  | 说明 |
|---------------------------------|-------------------------|------|----|------|----|
| card                            | [CardSupplementaryData] |      |    |      |    |
| ](#schemacardsupplementarydata) | false                   | none |    | none |    |
| risk                            | [RiskSupplementaryData] |      |    |      |    |
| ](#schemarisksupplementarydata) | false                   | none |    | none |    |

DstDto

```
{
  "enable": true,
  "start": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "end": {
    "month": 0,
    "serial": 0,
    "day": 0,
    "hour": 0,
    "minute": 0
  },
  "status": true,
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "offset": 0,
  "nextStart": 0,
  "nextEnd": 0,
  "timeZone": "string",
  "lastStart": 0,
  "lastEnd": 0
}
```

属性

| 名称     | 类型           | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|--------------|-------|------|-----|------|
| enable | boolean      | false | none |     | none |
| start  | [DstTimeDto] |       |      |     |      |

| 名称                   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------|----------------|-------|------|------|------|
| ](#schemadsttimedto) | false          | none  |      | none |      |
| end                  | [DstTimeDto    |       |      |      |      |
| ](#schemadsttimedto) | false          | none  |      | none |      |
| status               | boolean        | false | none |      | none |
| startTime            | integer(int64) | false | none |      | none |
| endTime              | integer(int64) | false | none |      | none |
| offset               | integer(int64) | false | none |      | none |
| nextStart            | integer(int64) | false | none |      | none |
| nextEnd              | integer(int64) | false | none |      | none |
| timeZone             | string         | false | none |      | none |
| lastStart            | integer(int64) | false | none |      | none |
| lastEnd              | integer(int64) | false | none |      | none |

## TaxInfo

```
{
  "tax_id": "string",
  "tax_id_type": "BR_CPF"
}
```

### 属性

| 名称          | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|--------|-------|------|-----|------|
| tax_id      | string | false | none |     | none |
| tax_id_type | string | false | none |     | none |

### 枚举值

| 属性          | 值       |
|-------------|---------|
| tax_id_type | BR_CPF  |
| tax_id_type | BR_CNPJ |
| tax_id_type | null    |

## DstTimeDto

```
{
  "month": 0,
  "serial": 0,
  "day": 0,
  "hour": 0,
  "minute": 0
}
```

```
}

```

属性

| 名称     | 类型             | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|----------------|------|------|-----|------|
| month  | integer(int32) | true | none |     | none |
| serial | integer(int32) | true | none |     | none |
| day    | integer(int32) | true | none |     | none |
| hour   | integer(int32) | true | none |     | none |
| minute | integer(int32) | true | none |     | none |

ThreeDSecureAuthenticationResponse

```
{
  "authentication_status": "Y",
  "enrollment_status": "Y"
}

```

属性

| 名称                    | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------------|--------|-------|------|-----|------|
| authentication_status | string | false | none |     | none |
| enrollment_status     | string | false | none |     | none |

枚举值

| 属性                    | 值    |
|-----------------------|------|
| authentication_status | Y    |
| authentication_status | N    |
| authentication_status | U    |
| authentication_status | A    |
| authentication_status | C    |
| authentication_status | R    |
| authentication_status | D    |
| authentication_status | I    |
| authentication_status | null |
| enrollment_status     | Y    |
| enrollment_status     | N    |
| enrollment_status     | U    |



| 属性                | 值    |
|-------------------|------|
| enrollment_status | B    |
| enrollment_status | null |

## RSiteEntity

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "siteId": "string",
    "name": "string",
    "type": 0,
    "tagIds": [
      "string"
    ],
    "region": "string",
    "timeZone": "string",
    "ntpEnable": true,
    "ntpServers": [
      "string"
    ],
    "dst": {
      "enable": true,
      "start": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
      "endTime": 0,
      "offset": 0,
      "nextStart": 0,
      "nextEnd": 0,
      "timeZone": "string",
      "lastStart": 0,
      "lastEnd": 0
    },
    "scenario": "string",
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string",
    "supportES": true,
    "supportL2": true
  }
}
```

属性

| 名称                   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------|----------------|-------|------|------|------|
| code                 | integer(int32) | false | none |      | none |
| msg                  | string         | false | none |      | none |
| data                 | [SiteEntity    |       |      |      |      |
| ](#schemasiteentity) |                | false | none | none |      |

TrustlyPaymentObject

```
{
  "name": "string",
  "country_code": "string",
  "email": "string",
  "bic": "string",
  "iban_last_chars": "string"
}
```

属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| name            | string | false | none |     | none |
| country_code    | string | false | none |     | none |
| email           | string | false | none |     | none |
| bic             | string | false | none |     | none |
| iban_last_chars | string | false | none |     | none |

SiteEntity

```
{
  "siteId": "string",
  "name": "string",
  "type": 0,
  "tagIds": [
    "string"
  ],
  "region": "string",
  "timeZone": "string",
  "ntpEnable": true,
  "ntpServers": [
    "string"
  ],
  "dst": {
    "enable": true,
    "start": {
      "month": 0,
      "serial": 0,
      "day": 0,
      "hour": 0,

```

```
        "minute": 0
      },
      "end": {
        "month": 0,
        "serial": 0,
        "day": 0,
        "hour": 0,
        "minute": 0
      },
      "status": true,
      "startTime": 0,
      "endTime": 0,
      "offset": 0,
      "nextStart": 0,
      "nextEnd": 0,
      "timeZone": "string",
      "lastStart": 0,
      "lastEnd": 0
    },
    "scenario": "string",
    "longitude": 0.1,
    "latitude": 0.1,
    "address": "string",
    "supportES": true,
    "supportL2": true
  }
}
```

属性

| 名称               | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------|----------------|-------|------|------|------|
| siteId           | string         | false | none |      | none |
| name             | string         | false | none |      | none |
| type             | integer(int32) | false | none |      | none |
| tagIds           | [string        |       |      |      |      |
| ]                | false          | none  |      | none |      |
| region           | string         | false | none |      | none |
| timeZone         | string         | false | none |      | none |
| ntpEnable        | boolean        | false | none |      | none |
| ntpServers       | [string        |       |      |      |      |
| ]                | false          | none  |      | none |      |
| dst              | [DstDto        |       |      |      |      |
| ](#schemadstdto) | false          | none  |      | none |      |
| scenario         | string         | false | none |      | none |
| longitude        | number(double) | false | none |      | none |
| latitude         | number(double) | false | none |      | none |
| address          | string         | false | none |      | none |

| 名称        | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|---------|-------|------|-----|------|
| supportES | boolean | false | none |     | none |
| supportL2 | boolean | false | none |     | none |

## UniversalProductCode

```
{
  "type": "UPC-A",
  "code": "string"
}
```

### 属性

| 名称   | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|--------|-------|------|-----|------|
| type | string | false | none |     | none |
| code | string | false | none |     | none |

### 枚举值

| 属性   | 值     |
|------|-------|
| type | UPC-A |
| type | UPC-B |
| type | UPC-C |
| type | UPC-D |
| type | UPC-E |
| type | UPC-2 |
| type | UPC-5 |
| type | null  |

## RSiteRoamingSetting

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "roaming": {
      "fastRoamingEnable": true,
      "aiRoamingEnable": true,
      "dualBand11kReportEnable": true,
      "forceDisassociationEnable": true,
      "nonStickRoamingEnable": true
    }
  }
}
```

属性

| 名称                           | 类型                   | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|
| code                         | integer(int32)       | false | none |      | none |
| msg                          | string               | false | none |      | none |
| data                         | [SiteRoamingSetting] |       |      |      |      |
| ](#schemasiteroamingsetting) |                      | false | none | none |      |

VaultCustomer

```
{
  "id": "string"
}
```

属性

| 名称 | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----|--------|-------|------|-----|------|
| id | string | false | none |     | none |

RSiteMeshSetting

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "mesh": {
      "meshEnable": true,
      "autoFailoverEnable": true,
      "defGatewayEnable": true,
      "gateway": "string",
      "fullSector": true
    }
  }
}
```

属性

| 名称                        | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| code                      | integer(int32)    | false | none |      | none |
| msg                       | string            | false | none |      | none |
| data                      | [SiteMeshSetting] |       |      |      |      |
| ](#schemasitemeshsetting) |                   | false | none | none |      |

VaultResponse

```
{
  "id": "string",
  "status": "VAULTED",
  "customer": {
    "id": "string"
  },
  "links": [
    {
      "href": "string",
      "rel": "string",
      "method": "GET"
    }
  ]
}
```

属性

| 名称                      | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|------|
| id                      | string         | false | none |      | none |
| status                  | string         | false | none |      | none |
| customer                | [VaultCustomer |       |      |      |      |
| ](#schemavaultcustomer) | false          | none  |      | none |      |
| links                   | [              |       |      |      |      |

[LinkDescription](#) ]|false|none||none|

枚举值

| 属性     | 值        |
|--------|----------|
| status | VAULTED  |
| status | CREATED  |
| status | APPROVED |
| status | null     |

AuthTimeOpenApiVo

```
{
  "authTimeout": 0,
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
}
```

属性

| 名称          | 类型             | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------|----------------|------|------|-----|------|
| authTimeout | integer(int32) | true | none |     | none |

| 名称                | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| customTimeout     | integer(int32) | false | none |     | none |
| customTimeoutUnit | integer(int32) | false | none |     | none |

## VenmoWalletAttributesResponse

```
{
  "vault": {
    "id": "string",
    "status": "VAULTED",
    "customer": {
      "id": "string"
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "GET"
      }
    ]
  }
}
```

### 属性

| 名称                      | 类型             | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明 |
|-------------------------|----------------|------|------|-----|----|
| vault                   | [VaultResponse |      |      |     |    |
| ](#schemavaultresponse) | false          | none | none |     |    |

## ExternalRadiusSettingResOpenApiVo

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
}
```

### 属性

| 名称              | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| radiusProfileId | string         | false | none |     | none |
| authMode        | integer(int32) | false | none |     | none |

| 名称                 | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------------|----------------|-------|------|-----|------|
| nasId              | string         | false | none |     | none |
| portalCustom       | integer(int32) | false | none |     | none |
| externalUrlScheme  | string         | false | none |     | none |
| externalUrl        | string         | false | none |     | none |
| disconnectReq      | boolean        | false | none |     | none |
| receiverPort       | integer(int32) | false | none |     | none |
| receiverPortStatus | integer(int32) | false | none |     | none |

## VenmoWalletResponse

```
{
  "email_address": "string",
  "account_id": "string",
  "user_name": "string",
  "name": {
    "given_name": "string",
    "surname": "string"
  },
  "phone_number": {
    "national_number": "string"
  },
  "address": {
    "address_line_1": "string",
    "address_line_2": "string",
    "admin_area_2": "string",
    "admin_area_1": "string",
    "postal_code": "string",
    "country_code": "string"
  },
  "attributes": {
    "vault": {
      "id": "string",
      "status": "VAULTED",
      "customer": {
        "id": "string"
      }
    },
    "links": [
      {
        "href": "string",
        "rel": "string",
        "method": "["
      }
    ]
  }
}
```

### 属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|



| 名称                                      | 类型                             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|
| email_address                           | string                         | false | none |      | none |
| account_id                              | string                         | false | none |      | none |
| user_name                               | string                         | false | none |      | none |
| name                                    | [Name                          |       |      |      |      |
| ](#schemaname)                          | false                          | none  |      | none |      |
| phone_number                            | [PhoneNumber                   |       |      |      |      |
| ](#schemaphonenumber)                   | false                          | none  |      | none |      |
| address                                 | [Address                       |       |      |      |      |
| ](#schemaaddress)                       | false                          | none  |      | none |      |
| attributes                              | [VenmoWalletAttributesResponse |       |      |      |      |
| ](#schemavenmowalletattributesresponse) | false                          | none  |      | none |      |

HotspotRadiusSettingResOpenApiVo

```
{
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
}
```

属性

| 名称                          | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------|--------------------|-------|------|------|------|
| radiusProfileId             | string             | false | none |      | none |
| authMode                    | integer(int32)     | false | none |      | none |
| nasId                       | string             | false | none |      | none |
| authTimeout                 | [AuthTimeOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeopenapivo) | false              | none  |      | none |      |
| disconnectReq               | boolean            | false | none |      | none |
| receiverPort                | integer(int32)     | false | none |      | none |
| receiverPortStatus          | integer(int32)     | false | none |      | none |

RefundRequest

```
{
  "transactionId": "string",
  "amount": 0.1,
  "reason": "string"
}
```

属性

| 名称            | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------|----------------|-------|------|-----|------|
| transactionId | string         | false | none |     | none |
| amount        | number(double) | false | none |     | none |
| reason        | string         | false | none |     | none |

PortalDetailResOpenApiVo

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "enable": true,
  "ssidList": [
    "string"
  ],
  "networkList": [
    "string"
  ],
  "authType": 0,
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "httpsRedirectEnable": true,
  "landingPage": 0,
  "landingUrlScheme": "string",
  "landingUrl": "string",
  "noAuth": {},
  "simplePassword": {},
  "hotspot": {},
  "sms": {
    "sid": "string",
    "authToken": "string",
    "phoneNum": "string",
    "maxVerificationCodeEnable": true,
    "maxVerificationCodeTimes": 0,
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "countryCode": "string"
  },
  "portalFormId": "string",
  "hotspotRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
```

```
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0,
    "receiverPortStatus": 0
  },
  "externalPortal": {},
  "externalRadius": {
    "radiusProfileId": "string",
    "authMode": 0,
    "nasId": "string",
    "portalCustom": 0,
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string",
    "disconnectReq": true,
    "receiverPort": 0,
    "receiverPortStatus": 0
  },
  "ldap": {
    "ldapProfileId": "string",
    "portalCustom": 0,
    "externalUrlScheme": "string",
    "externalUrl": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                          | 类型                 | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------|--------------------|-------|------|------|------|
| id                          | string             | false | none |      | none |
| name                        | string             | false | none |      | none |
| enable                      | boolean            | false | none |      | none |
| ssidList                    | [string            |       |      |      |      |
| ]                           | false              | none  |      | none |      |
| networkList                 | [string            |       |      |      |      |
| ]                           | false              | none  |      | none |      |
| authType                    | integer(int32)     | false | none |      | none |
| authTimeout                 | [AuthTimeOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeopenapivo) | false              | none  |      | none |      |
| httpsRedirectEnable         | boolean            | false | none |      | none |
| landingPage                 | integer(int32)     | false | none |      | none |
| landingUrlScheme            | string             | false | none |      | none |

| 名称                                          | 类型                                 | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|
| landingUrl                                  | string                             | false | none |      | none |
| noAuth                                      | object                             | false | none |      | none |
| simplePassword                              | object                             | false | none |      | none |
| hotspot                                     | object                             | false | none |      | none |
| sms                                         | [SmsSettingResOpenApiVo            |       |      |      |      |
| ](#schemasmssettingresopenapivo)            | false                              | none  |      | none |      |
| portalFormId                                | string                             | false | none |      | none |
| hotspotRadius                               | [HotspotRadiusSettingResOpenApiVo  |       |      |      |      |
| ](#schemahotspotradiussettingresopenapivo)  | false                              | none  |      | none |      |
| externalPortal                              | object                             | false | none |      | none |
| externalRadius                              | [ExternalRadiusSettingResOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaexternalradiussettingresopenapivo) | false                              | none  |      | none |      |
| ldap                                        | [LdapSetting                       |       |      |      |      |
| ](#schemaldapsetting)                       | false                              | none  |      | none |      |

RefundResponse

```
{
  "status": "string",
  "message": "string"
}
```

属性

| 名称      | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------|--------|-------|------|-----|------|
| status  | string | false | none |     | none |
| message | string | false | none |     | none |

RPortalDetailResOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "enable": true,
    "ssidList": [
      "string"
    ]
  }
}
```

```

],
"networkList": [
  "string"
],
"authType": 0,
"authTimeout": {
  "authTimeout": 0,
  "customTimeout": 0,
  "customTimeoutUnit": 0
},
"httpsRedirectEnable": true,
"landingPage": 0,
"landingUrlScheme": "string",
"landingUrl": "string",
"noAuth": {},
"simplePassword": {},
"hotspot": {},
"sms": {
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
  "maxVerificationCodeEnable": true,
  "maxVerificationCodeTimes": 0,
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "countryCode": "string"
},
"portalFormId": "string",
"hotspotRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "authTimeout": {
    "authTimeout": 0,
    "customTimeout": 0,
    "customTimeoutUnit": 0
  },
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
},
"externalPortal": {},
"externalRadius": {
  "radiusProfileId": "string",
  "authMode": 0,
  "nasId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string",
  "disconnectReq": true,
  "receiverPort": 0,
  "receiverPortStatus": 0
},
"ldap": {
  "ldapProfileId": "string",
  "portalCustom": 0,
  "externalUrlScheme": "string",
  "externalUrl": "string"
}

```

```
    }
  }
```

属性

| 名称                                 | 类型                        | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|
| code                               | integer(int32)            | false | none |      | none |
| msg                                | string                    | false | none |      | none |
| data                               | [PortalDetailResOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaportaldetailresopenapivo) |                           | false | none | none |      |

PaymentRequest

```
{
  "userId": 0,
  "cardNumber": "string",
  "cardLastFour": "string",
  "cardHolderName": "string",
  "expirationDate": "string",
  "cvv": "string",
  "amount": 0.1,
  "token": "string",
  "cardType": "string"
}
```

属性

| 名称             | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId         | integer(int64) | false | none |     | none |
| cardNumber     | string         | false | none |     | none |
| cardLastFour   | string         | false | none |     | none |
| cardHolderName | string         | false | none |     | none |
| expirationDate | string         | false | none |     | none |
| cvv            | string         | false | none |     | none |
| amount         | number(double) | false | none |     | none |
| token          | string         | false | none |     | none |
| cardType       | string         | false | none |     | none |

SmsSettingResOpenApiVo

```
{
  "sid": "string",
  "authToken": "string",
  "phoneNum": "string",
}
```

```
    "maxVerificationCodeEnable": true,
    "maxVerificationCodeTimes": 0,
    "authTimeout": {
      "authTimeout": 0,
      "customTimeout": 0,
      "customTimeoutUnit": 0
    },
    "countryCode": "string"
  }
}
```

属性

| 名称                          | 类型                  | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|-----------------------------|---------------------|-------|------|------|------|
| sid                         | string              | false | none |      | none |
| authToken                   | string              | false | none |      | none |
| phoneNum                    | string              | false | none |      | none |
| maxVerificationCodeEnable   | boolean             | false | none |      | none |
| maxVerificationCodeTimes    | integer(int32)      | false | none |      | none |
| authTimeout                 | [AuthTimeOpenApiVo] |       |      |      |      |
| ](#schemaauthtimeopenapivo) | false               | none  |      | none |      |
| countryCode                 | string              | false | none |      | none |

PaymentResponse

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "transactionId": "string"
}
```

属性

| 名称            | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------|---------|-------|------|-----|------|
| success       | boolean | false | none |     | none |
| message       | string  | false | none |     | none |
| transactionId | string  | false | none |     | none |

UOrder

```
{
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
}
```

```
"updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"userId": 0,
"packageId": 0,
"paymentId": 0,
"orderNo": "string",
"type": 0,
"orderAmount": 0,
"status": 0,
"currency": "string",
"upackage": {
  "id": 0,
  "delFlag": true,
  "createBy": 0,
  "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateBy": 0,
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "rateLimitId": 0,
  "packageName": "string",
  "periodNum": 0,
  "periodType": 0,
  "price": 0,
  "traffic": 0,
  "duration": 0,
  "clientNum": 0,
  "remark": "string",
  "rateLimitEnable": true,
  "trafficEnable": true,
  "durationEnable": true,
  "clientNumEnable": true,
  "packageEnable": true,
  "rateLimits": {
    "id": 0,
    "delFlag": true,
    "createBy": 0,
    "createTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updateBy": 0,
    "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "rateLimitName": "string",
    "downLimit": 0,
    "downLimitEnable": true,
    "upLimit": 0,
    "upLimitEnable": true
  }
}
```

用户平台-订单表

属性

| 名称         | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| id         | integer(int64)    | false | none |     | none |
| delFlag    | boolean           | false | none |     | none |
| createBy   | integer(int64)    | false | none |     | none |
| createTime | string(date-time) | false | none |     | none |



| 名称                 | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名      | 说明                   |
|--------------------|-------------------|-------|------|----------|----------------------|
| updateBy           | integer(int64)    | false | none |          | none                 |
| updateTime         | string(date-time) | false | none |          | none                 |
| userId             | integer(int64)    | false | none |          | 用户ID                 |
| packageId          | integer(int64)    | false | none |          | 套餐ID                 |
| paymentId          | integer(int64)    | false | none |          | 支付ID                 |
| orderNo            | string            | false | none |          | 订单编号                 |
| type               | integer(int32)    | false | none |          | 订单类型（0套餐 1充值）        |
| orderAmount        | number            | false | none |          | 订单金额                 |
| status             | integer(int32)    | false | none |          | 订单状态(0待支付 1已支付 2已取消) |
| currency           | string            | false | none |          | none                 |
| upackage           | [UPackage         |       |      |          |                      |
| ](#schemaupackage) |                   |       |      |          |                      |
|                    | false             | none  |      | 用户平台-套餐表 |                      |

## AlipayFundAuthOrderFreezeResponse

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "subCode": "string",
  "subMsg": "string",
  "body": "string",
  "params": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "amount": "string",
  "authNo": "string",
  "creditAmount": "string",
  "fundAmount": "string",
  "gmtTrans": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "operationId": "string",
  "outOrderNo": "string",
  "outRequestNo": "string",
  "payerLogonId": "string",
  "payerOpenId": "string",
  "payerUserId": "string",
  "preAuthType": "string",
  "status": "string",
  "transCurrency": "string",
  "success": true,
  "errorCode": "string"
}
```

### 属性

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|-----|----|

| 名称                            | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| code                          | string            | false | none |     | none |
| msg                           | string            | false | none |     | none |
| subCode                       | string            | false | none |     | none |
| subMsg                        | string            | false | none |     | none |
| body                          | string            | false | none |     | none |
| params                        | object            | false | none |     | none |
| » <b>additionalProperties</b> | string            | false | none |     | none |
| amount                        | string            | false | none |     | none |
| authNo                        | string            | false | none |     | none |
| creditAmount                  | string            | false | none |     | none |
| fundAmount                    | string            | false | none |     | none |
| gmtTrans                      | string(date-time) | false | none |     | none |
| operationId                   | string            | false | none |     | none |
| outOrderNo                    | string            | false | none |     | none |
| outRequestNo                  | string            | false | none |     | none |
| payerLogonId                  | string            | false | none |     | none |
| payerOpenId                   | string            | false | none |     | none |
| payerUserId                   | string            | false | none |     | none |
| preAuthType                   | string            | false | none |     | none |
| status                        | string            | false | none |     | none |
| transCurrency                 | string            | false | none |     | none |
| success                       | boolean           | false | none |     | none |
| errorCode                     | string            | false | none |     | none |

UKycUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "realName": "string",
  "status": 0,
  "createTimeStart": "string",
  "createTimeEnd": "string"
}
```

属性

| 名称     | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId | integer(int64) | false | none |     | none |

| 名称              | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| realName        | string         | false | none |     | none |
| status          | integer(int32) | false | none |     | none |
| createTimeStart | string         | false | none |     | none |
| createTimeEnd   | string         | false | none |     | none |

## AlipayFundCouponOrderAgreementPayResponse

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "subCode": "string",
  "subMsg": "string",
  "body": "string",
  "params": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "amount": "string",
  "authNo": "string",
  "gmtTrans": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "operationId": "string",
  "outOrderNo": "string",
  "outRequestNo": "string",
  "status": "string",
  "success": true,
  "errorCode": "string"
}
```

### 属性

| 名称                     | 类型                | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------------------|-------------------|-------|------|-----|------|
| code                   | string            | false | none |     | none |
| msg                    | string            | false | none |     | none |
| subCode                | string            | false | none |     | none |
| subMsg                 | string            | false | none |     | none |
| body                   | string            | false | none |     | none |
| params                 | object            | false | none |     | none |
| » additionalProperties | string            | false | none |     | none |
| amount                 | string            | false | none |     | none |
| authNo                 | string            | false | none |     | none |
| gmtTrans               | string(date-time) | false | none |     | none |
| operationId            | string            | false | none |     | none |
| outOrderNo             | string            | false | none |     | none |

| 名称           | 类型      | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|--------------|---------|-------|------|-----|------|
| outRequestNo | string  | false | none |     | none |
| status       | string  | false | none |     | none |
| success      | boolean | false | none |     | none |
| errorCode    | string  | false | none |     | none |

RVoid

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

属性

| 名称   | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------|----------------|-------|------|-----|------|
| code | integer(int32) | false | none |     | none |
| msg  | string         | false | none |     | none |
| data | object         | false | none |     | none |

WxPayBean

```
{
  "appId": "string",
  "appSecret": "string",
  "mchId": "string",
  "partnerKey": "string",
  "certPath": "string",
  "domain": "string"
}
```

属性

| 名称         | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|--------|-------|------|-----|------|
| appId      | string | false | none |     | none |
| appSecret  | string | false | none |     | none |
| mchId      | string | false | none |     | none |
| partnerKey | string | false | none |     | none |
| certPath   | string | false | none |     | none |
| domain     | string | false | none |     | none |

RSysPayConfigBo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "currency": "string",
    "currencySymbol": "string",
    "paymentMethods": [
      "string"
    ]
  }
}
```

属性

| 名称                       | 类型              | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------------------|-----------------|-------|------|------|------|
| code                     | integer(int32)  | false | none |      | none |
| msg                      | string          | false | none |      | none |
| data                     | [SysPayConfigBo |       |      |      |      |
| ](#schemasyspayconfigbo) |                 | false | none | none |      |

AliPayApiConfig

```
{
  "privateKey": "string",
  "aliPayPublicKey": "string",
  "appId": "string",
  "serviceUrl": "string",
  "charset": "string",
  "signType": "string",
  "format": "string",
  "certModel": true,
  "appCertPath": "string",
  "appCertContent": "string",
  "aliPayCertPath": "string",
  "aliPayCertContent": "string",
  "aliPayRootCertPath": "string",
  "aliPayRootCertContent": "string",
  "exParams": {},
  "domain": "string",
  "aliPayClient": {}
}
```

属性

| 名称              | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------------|--------|-------|------|-----|------|
| privateKey      | string | false | none |     | none |
| aliPayPublicKey | string | false | none |     | none |
| appld           | string | false | none |     | none |

| 名称                     | 类型            | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|------------------------|---------------|-------|------|------|------|
| serviceUrl             | string        | false | none |      | none |
| charset                | string        | false | none |      | none |
| signType               | string        | false | none |      | none |
| format                 | string        | false | none |      | none |
| certModel              | boolean       | false | none |      | none |
| appCertPath            | string        | false | none |      | none |
| appCertContent         | string        | false | none |      | none |
| aliPayCertPath         | string        | false | none |      | none |
| aliPayCertContent      | string        | false | none |      | none |
| aliPayRootCertPath     | string        | false | none |      | none |
| aliPayRootCertContent  | string        | false | none |      | none |
| exParams               | object        | false | none |      | none |
| domain                 | string        | false | none |      | none |
| aliPayClient           | [AlipayClient |       |      |      |      |
| ](#schemaalipayclient) |               | false | none | none |      |

## UCdrHistoryUserBo

```
{
  "userId": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "clientMac": "string",
  "startTimeS": 0,
  "startTimeE": 0,
  "endTimeS": 0,
  "endTimeE": 0
}
```

### 属性

| 名称         | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|------------|----------------|-------|------|-----|------|
| userId     | integer(int64) | false | none |     | none |
| userName   | string         | false | none |     | none |
| clientName | string         | false | none |     | none |
| clientMac  | string         | false | none |     | none |
| startTimeS | integer(int64) | false | none |     | none |
| startTimeE | integer(int64) | false | none |     | none |
| endTimeS   | integer(int64) | false | none |     | none |

| 名称       | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|----------|----------------|-------|------|-----|------|
| endTimeE | integer(int64) | false | none |     | none |

AlipayClient

```
{}
```

属性

None

RPortalAccessControlOpenApiVo

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "preAuthAccessEnable": true,
    "preAuthAccessPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "ip": "string",
        "subnetMask": 0,
        "url": "string"
      }
    ],
    "freeAuthClientEnable": true,
    "freeAuthClientPolicies": [
      {
        "idInt": 0,
        "type": 0,
        "clientIp": "string",
        "clientMac": "string"
      }
    ]
  }
}
```

属性

| 名称                                     | 类型                            | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------|------|------|------|
| code                                   | integer(int32)                | false | none |      | none |
| msg                                    | string                        | false | none |      | none |
| data                                   | [PortalAccessControlOpenApiVo |       |      |      |      |
| ](#schemaportalaccesscontrolopenapivo) |                               | false | none | none |      |

JdPayBean

```
{
  "mchId": "string",
  "rsaPrivateKey": "string",
  "desKey": "string",
  "rsaPublicKey": "string",
  "certPath": "string"
}
```

属性

| 名称            | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|---------------|--------|-------|------|-----|------|
| mchId         | string | false | none |     | none |
| rsaPrivateKey | string | false | none |     | none |
| desKey        | string | false | none |     | none |
| rsaPublicKey  | string | false | none |     | none |
| certPath      | string | false | none |     | none |

DeleteSiteAlertLogListOpenApiVo

```
{
  "logs": [
    "string"
  ],
  "selectType": "string",
  "startTime": 0,
  "endTime": 0,
  "filterModule": "string"
}
```

属性

| 名称           | 类型             | 必选    | 约束   | 中文名  | 说明   |
|--------------|----------------|-------|------|------|------|
| logs         | [string        |       |      |      |      |
| ]            | false          | none  |      | none |      |
| selectType   | string         | true  | none |      | none |
| startTime    | integer(int64) | true  | none |      | none |
| endTime      | integer(int64) | true  | none |      | none |
| filterModule | string         | false | none |      | none |

UnionPayBean

```
{
  "machId": "string",
  "key": "string",
}
```



```
"serverUrl": "string",
"domain": "string"
}
```

属性

| 名称        | 类型     | 必选    | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-----------|--------|-------|------|-----|------|
| machId    | string | false | none |     | none |
| key       | string | false | none |     | none |
| serverUrl | string | false | none |     | none |
| domain    | string | false | none |     | none |