

MacroHub软件编译手册

项目介绍

MacroHub远距离WiFi产品设计软件服务和计费系统，主要用于WiFi AP设备管理、用户管理及费用管理，系统包含客户平台和用户平台，客户平台包含设备管理和用户套餐计费管理及系统管理等功能；用户平台主要面向终端用户，终端用户可通过充值和购买流量套餐实现互联网接入服务。MacroHub控制平台目前基于TPLINK Omada平台API实现。

本项目基于Spring Cloud、Ant Design Vue的前后端分离的开发平台，采用微服务解决方案，包括核心模块：角色用户、菜单权限、网关路由、数据权限等，使用中间件：日志脱敏、任务调度、短信邮箱等。

软件工程项目目录树

```
tree -L 1 wfc.git
wfc.git
├── be.wfc           # 后端模块目录
├── build.wfc       # 系统构建目录
├── fe.wfc          # 客户平台前端目录
└── fe.wfc.user     # 用户平台前端目录
```

后端模块编译说明

工程目录树

```
tree -L 2 be.wfc/
be.wfc/
├── LICENSE
├── README.md
├── bin
│   ├── clean.bat
│   ├── package.bat
│   ├── run-auth.bat
│   ├── run-gateway.bat
│   ├── run-modules-file.bat
│   ├── run-modules-gen.bat
│   ├── run-modules-job.bat
│   ├── run-modules-system.bat
│   └── run-monitor.bat
├── docker
│   ├── copy.bat
│   ├── copy.sh
│   ├── deploy.bat
│   ├── deploy.sh
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── mysql
│   └── nacos
```

└─ nginx	
└─ redis	
└─ start-backend.bat	
└─ start-backend.sh	
└─ start-frontend.bat	
└─ start-frontend.sh	
└─ wfc	
└─ pom.xml	
└─ sql	# 数据库脚本
└─ upgrade	
└─ wfc_config_db	# nacos配置数据库
└─ wfc_system_db	# 客户平台数据库
└─ wfc_user_db	# 用户平台数据库
└─ wfc-api	# API接口模块
└─ pom.xml	
└─ wfc-api-omada	# Omada API接口
└─ wfc-api-system	# 客户平台 API接口
└─ wfc-api-user	# 用户平台 API接口
└─ wfc-auth	# 认证中心 [8081]
└─ pom.xml	
└─ src	
└─ target	
└─ wfc-common	# 通用模块
└─ pom.xml	
└─ wfc-common-core	# 核心模块
└─ wfc-common-datascope	# 权限范围
└─ wfc-common-datasource	# 多数据源
└─ wfc-common-log	# 日志记录
└─ wfc-common-mail	# 邮件服务
└─ wfc-common-mybatis	# 数据操作
└─ wfc-common-redis	# 缓存服务
└─ wfc-common-seata	# 分布式事务
└─ wfc-common-security	# 安全模块
└─ wfc-common-sensitive	# 数据脱敏
└─ wfc-common-swagger	# 系统接口
└─ wfc-gateway	# 网关模块 [8080]
└─ pom.xml	
└─ src	
└─ target	
└─ wfc-modules	# 业务模块
└─ pom.xml	
└─ wfc-file	# 文件服务 [9201]
└─ wfc-gen	# 代码生成 (未启用)
└─ wfc-job	# 定时任务 [9203]
└─ wfc-payment	# 支付服务 [9204]
└─ wfc-system	# 客户平台模块 [9205]
└─ wfc-user	# 用户平台模块 [9206]
└─ wfc-visual	# 系统监控 (未启用)
└─ pom.xml	
└─ wfc-visual-monitor	

```
JDK >= 1.8 (推荐1.8版本)
Maven >= 3.6.3
Mysql >= 5.7.0 (推荐5.7版本)
Redis >= 7.4.2
nacos >= v2.5.0
sentinel >= 1.6.0 (optional)
```

编译系统

```
cd be.wfc
mvn clean package -P prod -DskipTests
```

客户平台前端编译说明

工程目录树

```
tree -L 1 fe.wfc
fe.wfc
├── README.md
├── build
├── dist
├── env.config.ts
├── eslint.config.js
├── index.html
├── node_modules
├── package.json
├── packages
├── pnpm-lock.yaml
├── pnpm-workspace.yaml
├── public
├── src
├── tsconfig.json
├── uno.config.ts
├── vite.config.ts
└── vitest.config.ts
```

环境准备

确保你的环境满足以下要求：

- **NodeJS:** >=18.12.0，推荐 18.19.0 或更高。
- **pnpm:** >= 8.7.0，推荐 8.14.0 或更高。

安装依赖

```
npm install -g pnpm
```

```
npm install -g pnpm
pnpm i
```

由于本项目采用了 pnpm monorepo 的管理方式，因此请不要使用 npm 或 yarn 来安装依赖。

启动项目

```
pnpm dev
```

构建项目

```
pnpm build
```

用户平台前端编译说明

工程目录树

```
tree -L 1 fe.wfc.user
fe.wfc.user
├── README.md
├── build
├── dist
├── env.config.ts
├── eslint.config.js
├── index.html
├── node_modules
├── package.json
├── packages
├── pnpm-lock.yaml
├── pnpm-workspace.yaml
├── public
├── src
├── tsconfig.json
├── uno.config.ts
├── vite.config.ts
└── vitest.config.ts
```

环境准备

确保你的环境满足以下要求：

- **NodeJS:** $\geq 18.12.0$ ，推荐 18.19.0 或更高。
- **pnpm:** $\geq 8.7.0$ ，推荐 8.14.0 或更高。

安装依赖

npm install -g pnpm

```
npm install -g pnpm
pnpm i
```

由于本项目采用了 pnpm monorepo 的管理方式，因此请不要使用 npm 或 yarn 来安装依赖。

启动项目


```
pnpm dev
```


构建项目

```
pnpm build
```

安装包构建说明

工程目录树





准备工作

```
JDK >= 1.8 (推荐1.8版本)
Maven >= 3.6.3
Mysql >= 5.7.0 (推荐5.7版本) # docker内部构建
Redis >= 7.4.2 # docker内部构建
nacos >= v2.5.0 # docker内部构建
sentinel >= 1.6.0 (optional)
```

构建发布包

如果不同步拉取git仓库，带-g

- TAR发布包

```
cd wfc.git/build.wfc/bin
./build.sh -g tar
```

- DEB发布包

```
cd wfc.git/build.wfc/bin
./build.sh -g deb
```

License模块编译说明

工程目录树

```
license.wfc/
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── dockerfile
├── pom.xml
├── src
│   └── main
│       ├── java
│       │   └── org
│       │       └── wfc
│       └── resources
│           ├── application.properties
│           ├── banner.txt
│           └── privateKeys.keystore
```

项目对象模型文件，maven
license源码目录

编译环境

```
JDK >= 1.8 （推荐1.8版本）
Maven >= 3.6.3
```

编译JAR

```
cd license.wfc
mvn clean package -DskipTests
```

License安装包构建说明

工程目录树

```
license.build.wfc/
├── bin
│   └── build.sh
```

```
├── control.sh
├── debbuild
│   ├── DEBIAN
│   │   └── control
│   └── opt
│       └── lic
│           ├── bin
│           │   ├── generatelic.sh
│           │   └── licensecontrol.sh
│           ├── docker
│           │   ├── docker-compose.yml
│           │   ├── dockerfile
│           │   └── jar
│           └── docs
│               ├── License Software Operation Manual.pdf
│               └── License软件操作手册.pdf
├── docs
│   ├── License Software Operation Manual.md
│   ├── License Software Operation Manual.pdf
│   ├── License软件操作手册.md
│   └── License软件操作手册.pdf
├── release
│   ├── debs
│   │   ├── readme.txt
│   │   └── wfc-lic-1.0.0-20250624-ub22.deb
│   └── src-tars
│       ├── readme.txt
│       └── wfc-lic-1.0.0-20250624.src.tar.gz
```

环境准备

JDK >= 1.8 (推荐1.8版本)
Maven >= 3.6.3

构建安装包

如果不同步拉取git仓库，带-g

- DEB安装包

```
cd wfc.git/license.build.wfc/bin
./build.sh -g deb
```